VÝPIS VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH DVEŘNÍCH VÝPLNÍ

DVEŘE VNITŘNÍ - DŘEVĚNÉ

ZÁKLADNÍ POPIS (NENÍ-LI U JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK UVEDENO JINAK):
KONSTRUKCE KŘÍDLA: VNITŘNÍ KONSTRUKCE KŘÍDLA - OBVODOVÝ RÁM Z MASIVU, OPLÁŠTĚNÍ TENKOU KONSTRUKČNÍ DESKOU, VÝPLŇ - KONSTRUKČNÍ DESKA. V PŘÍPADĚ PROSKLENÝCH DVEŘÍ BUDE POUŽITO BEZPEČNOSTNÍ ČIRÉ ZASKLENÍ.
V PŘÍPADĚ DVEŘÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ BUDE MÍT PŘEDEPSANOU POŽÁRNÍ ODOLNOST I ZÁRUBEŇ!!!
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VYSOKOTLAKÉ LAMINO HPL, OSTRÁ HRANA DVEŘÍ EK, PLNÁ VÝPLŇ RS, DEZÉN BUDE UPŘESNĚNO INVESTOREM, MATOVÝ TRANSPARENTNÍ LAK. V RÁMCI CENOVÝCH NABÍDEK NEUVAZOVAT S POUŽITÍM BÍLÉ BARVY, ALE S KOMBINACÍ BAREV DLE VZORNÍKU RAL.
VEŠKERÉ DVEŘE KROMĚ DVEŘÍ DO SOCIÁLŮ BUDOU OPATŘENY ZADLABACÍMI VLOŽKOVÝMI ZÁMKY, ROZETA KULATÁ PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ + VLOŽKOVÝ ZÁMEK. KAŽDÝ ZÁMEK BUDE MÍT VLASTNÍ KLÍČ + VŠECHNY VLOŽKOVÉ ZÁMKY BUDE MOŽNÉ ODEMYKAT A ZAMYKAT GENERÁLNÍM KLÍČEM. DVEŘE DO SOCIÁLŮ BUDOU OPATŘENY DÓZICKÝMI ZÁMKY S VNITŘNÍ KLIČKOU PRO UZAMČENÍ. S OHLEDEM NA TYP ZÁMKU BUDOU OSAZENY KRYCÍ ŠTÍTKY A KLIKY. KOVÁNÍ STŘÍBRNÉ (NEREZOVÉ)
DVEŘE BUDOU BEZ PRAHU, PŘECHODOVÉ LIŠTY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ.

VNITŘNÍ ZÁRUBNĚ JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ. ZÁRUBNĚ BUDOU OCELOVÉ, PVC TĚSNĚNÍ JE SOUČÁSTÍ ZÁRUBNĚ, ZÁRUBEŇ MÁ STAVITELNÉ KAPSOVÉ ZÁVĚSY (3x), KOTVENÁ KOTEVNÍMI PÁSKY
ZÁRUBEŇ S HRANATÝM PROFILEM, TL.PLECHU 1,5MM, S FINÁLNÍ BAREVNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU PRÁŠKOVÝM LAKEM DLE RAL, BUDE UPŘESNĚNO INVESTOREM A PROJEKTANTEM.

VNĚJŠÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE:
KONSTRUKCE: SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE, RÁMY S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM
- HLINÍKOVÁ PROTIDEŠŤOVÁ TERMOOKAPNICE S ODOLNOSTÍ PROTI ZATÉKÁNÍ, 1. TŘÍDA KVALITY
- RÁMY HLINÍKOVÉ PROFILY.
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HLINÍK - PRÁŠKOVÝ LAK (BAREVNÝ ODSTÍN UPŘESNĚN PŘI AUTORSKÉM DOZORU DLE DODANÝCH VZORKŮ DODAVATELEM - DLE VZORNÍKU RAL). V RÁMCI CENOVÝCH NABÍDEK NEUVAŽOVAT S POUŽITÍM BÍLÉ BARVY, ALE S KOMBINACÍ BAREV DLE VZORNÍKU RAL.
- CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE. KOVÁNÍ STŘÍBRNÉ (NEREZOVÉ)
- OTOČNÉ DVEŘE BUDOU OPATŘENY VLOŽKOVÝMI ZÁMKY, ROZETA KULATÁ PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ + VLOŽKA. KAŽDÝ ZÁMEK BUDE MÍT VLASTNÍ KLÍČ + VŠECHNY VLOŽKOVÉ ZÁMKY BUDE MOŽNÉ ODEMYKAT A ZAMYKAT GENERÁLNÍM KLÍČEM.
- SYSTÉMOVÉ ZÁRUBNĚ, SOUČÁSTÍ DODÁVKY
- SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U=MIN. 1,4 WM2K PRO CELÉ DVEŘE, PROSKLENOU STĚNU
- MIN. STAVEBNÍ HLOUBKA PROFILU (RÁM I KŘÍDLO) JE 72 MM

POZNÁMKA:
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ MUSÍ BÝT PŘEMĚŘENY SKUTEČNÉ VELIKOSTI OTVORŮ DO KTERÝCH BUDOU DVEŘE OSAZOVÁNY
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY NUTNO OVĚŘIT POŽÁRNÍ ODOLNOSTI DLE POŽÁRNÍ ZPRÁVY, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- TECHNICKÝ POPIS K JEDNOTLIVÝM VÝPLNÍM DODÁ VÝROBCE REALIZAČNÍ FIRMĚ
- ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ JE PATRNÝ Z DOLOŽENÝCH SCHÉMAT - POHLED Z VENKU
- PŘESNÝ MODEL DVEŘÍ A OKEN URČÍ INVESTOR NA ZÁKLADĚ CENOVÝCH NABÍDEK

VÝPIS VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH DVEŘNÍCH VÝPLNÍ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
T3	900	+ ocelová zárubeň s těsněním pro tl. zdi 100 mm	1		dodávky, dveřní křídlo opatřeno barevným nátěrem-odstín RAL, zárubně opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
Barevný odstín nátěru určí investor po konzultaci s projektantem.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci
Nutno dodržet požadavky požární zprávy !
Vnitřní dveře budou řešeny s odolností proti mechanickému poškození, uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů.
Všechny typové výrobky jsou uvedeny jako doporučený minimální standard.

VÝPIS VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH OKENNÍCH VÝPLNÍ

ZÁKLADNÍ POPIS (NENÍ-LI U JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK UVEDENO JINAK):

PLASTOVÁ OKNA:
KONSTRUKCE: SYSTÉMOVÁ PLASTOVÁ OKNA
- MIN. STAVEBNÍ HLOUBKA PROFILU (RÁM I KŘÍDLO) JE 73 MM
- MIN. 5 UZAVŘENÝCH KOMOR V JEDNÉ OSE RÁMU I KŘÍDLA
- PROFILY V "A" TŘÍDĚ
- VŠECHNY HLAVNÍ PROFILY (RÁMY KŘÍDLA, SLOUPKY) BUDOU Z PRVOPLASTU, BEZ RECYKLOVANÉHO PVC.
- MIN. STAVEBNÍ HLOUBKA PODKLADOVÁ RESP. PARAPETNÍ LIŠTY JE 55 MM
- TĚSNĚNÍ (RÁM I KŘÍDLO) NAVLÉKANÉ, NE SVAŘOVANÉ
- HLOUBKA ZASKLÍVACÍ POLODRÁŽKY MIN. 25 MM
- VE SKLE BUDE PLASTOVÝ (TZV. "TEPLÝ") MEZISKELNÍ RÁMEČEK
- VÝZTUHY RÁMŮ I KŘÍDEL POZINKOVANÉ, MIN. SÍLA 1,5 MM
- KOVÁNÍ OKEN CELOOBVODOVÉ, 2X BEZPEČNOSTNÍ KAMENY, OSTATNÍ UZAVÍRACÍ BODY VALIVÉ - NE KLUZNÉ,MIKROVENTILACE, POJISTKA CHYBNÉ MANIPULACE, ZDVIHAČ KŘÍDLA, ČTYŘPOLOHOVÁ KLIKA. KOVÁNÍ STŘÍBRNÉ (NEREZOVÉ, HLINÍKOVÉ)
- ZASKLENÍ - ČIRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO, MLÉČNÉ ZASKLENÍ OKEN V MÍSTECH PŘÍČKY ZASAHUJÍCÍ DO OKENÍ VÝPLNĚ
- BARVA: int/ext tmavě hnědá fólie (imitace dřeva) upřesněno investorem . V RÁMCI CENOVÝCH NABÍDEK NEUVAZOVAT S POUŽITÍM BÍLÉ
- TEPELNÁ IZOLACE: PRO OKNA MAX. UW=1,0 W/M2K)
- ZVUKOVÁ IZOLACE: TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE 2, VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST RW=MIN. 34 DB PRO CELÉ OKNO
- OKENNÍ ŽALUZIE BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY PLASTOVÝCH OKEN. ŽALUZIE INTERIÉROVÉ, HORIZONTÁLNÍ, OMYVATELNÉ V ODSTÍNU RAL (DOPŘESNĚNOPŘI REALIZACI)
- ČLENĚNÍ OKEN DLE SCHÉMAT V TABULKÁCH VÝROBKŮ

VÝPIS VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH OKENNÍCH VÝPLNÍ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
D1	1900/1100 m1:100	- plastové okno trojdílné, výsuvné a pevné. - z interiéru osazeny stínící horizontální žaluzie - povrchová úprava součástí dodávky, barevný odstín - int/ext tmavě hnědá fólie		- izol. dvojsklo čiré, bezpečnostní, U = min.1,2W/m2K pro referenční vzorek (součinitel prostupu tepla pro celé okno)	kování plastové bude součástí dodávky stejně jako povrchová úprava těsnění rámů - dodávka výrobce
D2	1500 m1:100				
D3	4420 m1:100				

VÝPIS HASICÍCH PŘÍSTROJŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
H1	-	přenosný hasicí přístroj PHP, práškový, s hasící schopností 21A	3	podrobnosti viz. požární zpráva

Poloha PHP - dle požadavků investora ve smyslu požární zprávy

VÝPIS VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH PARAPETŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
P1	1900/180	plastový vnitřní parapet, materiál a povrchová úprava bude upřesněna investorem	1	upevňovací prvky budou součástí dodávky, stejně jako povrchová úprava
P2	1500/180	plastový vnitřní parapet, materiál a povrchová úprava bude upřesněna investorem	1	upevňovací prvky budou součástí dodávky, stejně jako povrchová úprava
P3	1100/180	plastový vnitřní parapet, materiál a povrchová úprava bude upřesněna investorem	1	upevňovací prvky budou součástí dodávky, stejně jako povrchová úprava
P4	š. 150, dl. 59430 š. 100, dl. 25620	vnitřní parapety a horní hrany příček ukončených ve výšce 2200mm budou zhotoveny z keramického obkladu, obklad shodný s obkladem stěn	1 1	
P5	1900/300	- plastový vnější parapet imitující dřevo, barevný odstín tmavě hnědý (shodný s oknem) - do parapetu osadit otočnou misku s převodem k přesunu hotovosti a dokumentů - Je vybavena ozubeným převodem, otočení misky je realizováno pákou	1	- upevňovací prvky budou součástí dodávky - doplněno komunikační zařízení
P5	1150/200	plastový vnitřní parapet, materiál a povrchová úprava bude upřesněna investorem	1	upevňovací prvky budou součástí dodávky, stejně jako povrchová úprava

Před zahájením výroby parapetů musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou parapety osazovány.
Dále budou překontrolovány počty jednotlivých parapetů.
Přesný typ vnitřních parapetů určí investor na základě cenových nabídek.
Barevný odstín povrchové úpravy parapetů určí investor po konzultaci s projektantem... dle oken.
V rámci cenových nabídek neuvažovat s použitím bílé barvy, ale s kombinací barev dle vzorníku RAL.
Přesný rozměr (šířka) parapetů bude doměřena na stavbě.
Parapety horních pásových oken, rámů s lamelami a horní hrany příček ukončených ve výšce 2200mm budou provedeny jako keramický obklad.
Všechny typové výrobky jsou uvedeny jako doporučený minimální standard.
Kotevní materiál bude součástí dodávky.

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

POZNÁMKY:

- Okótovaná schémata ve výpisech jsou kresleny při pohledu z venku.
- Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány.
- Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
- DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.
- Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci.
- Budou dodrženy požadavky požární zprávy, jenž je nedílnou součástí PD.
- Budou dodrženy obecně platné technické a užitné standardy ve výstavbě .
- Dokumentace je řešena jako celek , vč. výkresové a textové části .

±0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1.NP

JK-STAVPROJEKT, s.r.o. — Ing.Josef Kregl — tel : 389 822 663
IČO : 26112779, DIČ : CZ 26112779 — PALACKÉHO 106/II , TŘEBOŇ — mobil : 602 414 723
www.atelier-kregl.cz

Investor : Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 379 01
Uživatel : Technické služby Třeboň, s.r.o., Rybářská 811, Třeboň II, 37901 Třeboň
Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PLÁŽE, TŘEBOŇ
Místo stavby : p. č. 1011/8; k.ú. Třeboň [770230]
vyhotoveno : | razítko autorizace :
objekt:
obsah : TABULKY VÝROBKŮ

Zodpovědný projektant:	Projektant :	Vypracoval :
Ing. Josef Kregl Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	Ing. Josef Kregl Radek Skočný, DiS.	

číslo zakázky :	stupeň PD :	datum :	formát :	měřítko :	číslo výkresu :
	pro výběr zhotovitele	03.2016	X x A4	1:50	D 1.1.x