

Rozvaděč RW:

Dořadý rozvaděč 36modulů.
Plastový zapuštěný, rozměry výklenku cca. š.303, v.406, hl.68mm.
Krytí IP30. Ochrana automatickým odpojením TN-S
Jističe s charakteristikou B.

NAPĚTÍ : 400/230V, 50Hz
OCHRANA : automatickým odpojením od zdroje TN-S

J.Hradec s.r.o.
Jarošovská 753/II
Jindřichův Hradec
tel.: 384 371 021
www.jpsjh.cz
e-mail:
spulak@jpsjh.cz

Vedoucí projektu: ING ŠPULÁK MILAN
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
Registr. v ČKAIT č. 0100074

Vypracoval:	Zodp. projektant:
Ing. Jan Šelepa	Ing. Josef Kotyza

Akce: ÚPRAVA NÁDVOŘÍ A VEŘEJNÝCH WC U DIVADLA J.K.TYLA V TŘEBONI

Investor: Město Třeboň
Obec: Třeboň
Stupeň PD: pro provedení stavby

Obsah: Elektroinstalace

Rozvaděč RW

Datum:	Arch. č.:	Měřítko:	Formát :
XII.2012	12067		1xA4

č.výkresu:	č.paré:
E-9.1	