




Nová STL přípojka PE-HD D40

Stávající STL plynovodní přípojka ocel DN25 bude zrušena a demontována.

stávající STL plynovod – ocel DN50

Nový komín pro odkouření dvou plynových kondenzačních kotlů o výkonu 2x15-22,5kW při teplotě topné vody 80/60°C (2x82-246kW při teplotě topné vody 50/30°C)



LEGENDA

- PŘED ZAPočETIM VÝKOPových PRací NUTNO VYTřÍT PODZEMNÍ VEDENÍ TAK, ABY NEDOŠLO K PŘEKOPU INŽENýRSKÝCH SÍTÍ.

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ:

- STL PLYNOVOD
VODOVOD
KANALIZACE SPÁSKOVÁ
SILOVÉ KABELY MN
SILOVÉ KABELY VN
TELEKOMUNIKAČNÍ KABEL
KABEL VĚTŠÍHO OSVĚTLENÍ
VOD
TEPLOVOD PŘÍZOLOVANÉ BEZKAMLOVÉ VEDENÍ - PŘÍVODNÍ
TEPLOVOD PŘÍZOLOVANÉ BEZKAMLOVÉ VEDENÍ - VRÁTNÉ
OCHRANÉ PÁSMO TEPLOVODU
- NOVÉ VEDENÍ
- NOVÁ STL PŘÍPOJKA
- 725/1

$$725/1$$

Josef Princ **WJD**