


<div><div></div><div><div>J.Hrodec s.r.o.</div><div>Jarošovská 753/II</div><div>Jindřichův Hradec</div><div>tel.: 384 371 021</div><div>www.jpsjh.cz</div><div>e-mail: spulak@jpsjh.cz</div></div></div>				Vedoucí projektu: ING. ŠPULÁK MILAN Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Registr. v ČKAIT č. 0100074				Kreslil: Ing. Ivana Škalíková		Kontrola: Ing. Milan Špulák	
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘECHODU A NÁDVORÍ ČP. 1 a 2/I, TŘEBŮŇ				Investor: Město Třebouň				Obec: Třebouň		Stupeň PD: pro provedení stavby	
Obsah: ZÁKLADY POD VENKOVNÍ PARAVÁN				č.výkresu: D1.1-12				č.poré:			

VENKOVNÍ PARAVÁN
ZÁKLAD POD SLOUPKY PARAVÁNU – BETONOVÝ PAS Š. 300 MM, HL. 1000 MM
STOLNÝ PARAVÁNU – UZAVŘ. PROFIL 60/60/4MM KOTVENÝ PŘES OCELOVÉ PLATLE 160/160/6MM
ZÁKLADOVÁ SPÁRA – 431,620, tj. 1200 MM POD 0,000
HORNÍ LÍC ZAKL. PASU – 0,200 POD ÚROVEŇ 0,000 (tj. 432,620)

PŘEDE DVEŘMI ROŠT S ROHOŽÍ TOPWELL (SKLADBA x)
POD ROŠTEM PODKLADNÍ BETON TL. 170 –150 MM, S KARI SÍTI 150/6x150/6MM, SPODNÍ LÍC –0,200
HORNÍ LÍC PODKLADNÍHO BETONU BUDE PROVEDEN VE SPÁDU 1% K ODVODN. ŽLABU

0,000 =

432,82

