



LEGENDA

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

CHODNÍKY
-NOVÉ NAVRŽENÝ POVRCH CHODNÍKŮ- ZÁMKOVÁ DLAŽBA
ČTVERCOVÁ 200x200x80 mm ČERNÝ ANTRACIT

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ ELEKTRICKÉ SÍTĚ
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

NAVRHOVANÉ SÍTĚ

NAVRHOVANÉ VEDENÍ ELEKTRICKÉ SÍTĚ
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

POZNÁMKA

VEŠKERÉ ULIČNÍ VPUSTI BUDOU ZACHOVÁNY. BUDOU ZAKRYTY GEOTEXTILIÍ 500mg/m², ŠTĚRKEM (fr. min. 63mm) A PŘEDLÁŽDĚNY NOVÉ NAVRHOVANOU ZÁMKOVOU DLAŽBOU

- VEŠKERÉ KAMENNÉ OBRUBNÍKY ZVEDNOUT DLE ÚROVNĚ NAVRŽENÉ VÝŠKY A ULOŽIT DO BETONOVÉHO LOŽE (VÝMĚNA 10% KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ). BETONOVÉ OBRUBNÍKY BUDOU VYMĚNĚNY ZA NOVÉ O CELKOVÉ DÉLCE 154m.

- V MÍSTECH PROSTUPU ELEKTRICKÉHO VEDENÍ A V MÍSTECH NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ POVRCHY ČI RAMPY BUDE ODSTRANĚNA VRSTVA ASFALTOVÉHO PÁSU . POD NOVÉ NAVRŽENOU ZÁMKOVOU DLAŽBU MUSÍ BÝT V TĚCHTO MÍSTECH PROVEDENA KOMPLETNÍ NAVRŽENÁ SKLADBA PODLOŽÍ S1

LEGENDA OBRUBNÍKŮ

OBRUBNÍKY S HRANOU ZÁROVEŇ S ÚROVNÍ CHODNÍKU
OBRUBNÍKY S HRANOU 6 cm NAD ÚROVNÍ CHODNÍKU

POUŽITÁ SROVNÁVACÍ ROVINA 100.00

100.00 - PŮVODNÍ VÝŠKY

100.00 - NAVRŽENÉ VÝŠKY



www.nk-at.cz

| | | | |
|--|---|-------------------------|--------------|
| Kótováno v cm. | | w w w . n k - a t . c z | |
| zodp. projektant: Vladimír Šedivý, ČKAIT 1003032 | | + 0.000 = 440.000 | |
| navrhl: | Bc. Michal Kohout, tel.: +420 603 173 912 | paré: | razítko: |
| vypracoval: | Vaškovský Václav | | |
| stavebník: Město Třeboň, Palackého náměstí 46/II, Třeboň, 379 01 IČO : 00247618 | | | |
| název stavby: | OPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH LÁZEŇSKÝ KOMPLEX AURORA | verze: | |
| | | 01 | |
| | | formát: | 8xA4 |
| katastrální území: Třeboň | | stupeň: | DOS |
| parcelní číslo: 1977/11, 1977/3 | | datum: | 22.08.2018 |
| obsah výkresu: | ZPEVNĚNÉ PLOCHY (ÚSEK 03) - PŮDORYS A PODÉLNÝ PROFIL | měřítko: | část: |
| | | 1:100 | D.1.1 |