

# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - SEVERNÍ STĚNA - ETAPA 2.

OZN.	ROZMĚR	KS	POPIS
------	--------	----	-------

P9


1500/4290

7


## NOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO

čtyřdílné hliníkové okno, třetí díl sklápěcí

### SCHEMA



### SCHEMA REFERENČNÍHO PROFILU



#### Referenční profil:

Okno: MB-70 Plastikov

#### Barevnost:

Interier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace

Exterier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace

#### Výplň:

Tepelně izolační bezpečnostní trojsklo čiré s mléčnou fólií

TL dle výrobního předpisu výrobce.

#### Doplňky:

Otevírání horních sklopných dílů na elektropohon pomocí servomotorů.

vedení rozvodů profilem okna.

Protidešťová okapnice s odolností proti zatékání, mikroventilace

#### Vnější parapet:

Hliníkový - součástí dodávky oken

#### Vnitřní parapet:

Stávající dřevěný parapet - nahradit novým plastovým

#### Sítě proti hmyzu:

Osazeny na sklopné díly oken (ventilačky).

#### Charakteristické vlastnosti:

##### Tepelné vlastnosti:

min.  $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$  (včetně rámu)

použití trojskla  $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$  a profilovaného systému

MB-70HI  $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$  (certifikovaná hodnota)

##### Akustické vlastnosti:

$R_w=36 \text{ dB}$  (okno)

##### Bezpečnost:

Třída bezpečnosti P3A-P4A - ochrana proti násilnému vniknutí

##### Těsnění ráků:

Dodávka výrobce

##### Prostup světla:

Pro trojsklo bez protisluneční ochrany  $T_v = 56\%$

##### Světelný činitel odrazu:

$p_v = 18\%$

##### Sklo:

Bezpečnostní sklo connex s mléčnou fólií cx3.3.4

##### Otevírání:

Při pohledu z venku třetí díl se sklopným křídlem,

Okenní křídlo sklopné dovnitř.

\* skutečný rozměr výplně bude upřesněn dodavatelem po provedení sond a přeměření skutečné velikosti stavebního otvoru.