

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - JIŽNÍ STĚNA - ETAPA 1.

OZN.

ROZMĚR

KS

POPIS


P5

1500/4290

13

NOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO
čtyřdílné hliníkové okno pevné

SCHEMA



Referenční profil:

Okno: MB-70 Plastikov

Barevnost:

Interier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace
Exterier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace

Výplň:

Tepelně izolační bezpečnostní trojsklo čiré s mléčnou fólií
TL dle výrobního předpisu výrobce.

Doplňky:

Protidešťová okapnice s odolností proti zatékání, mikroventilace

Vnější parapet:

Hliníkový - součástí dodávky oken

Vnitřní parapet:

Stávající dřevěný parapet - nahradit novým plastovým

Sítě proti hmyzu:

Osazeny na sklopné díly oken (ventilačky).

Charakteristické vlastnosti:

Tepelné vlastnosti:

min. $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (včetně rámu)
použití trojskla $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ a profilovaného systému
MB-70HI $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$ (certifikovaná hodnota)

Akustické vlastnosti:

$R_w=36 \text{ dB}$ (okno)

Bezpečnost:

Třída bezpečnosti P3A-P4A - ochrana proti násilnému vniknutí

Těsnění rámu:

Dodávka výrobce

Prostup světla:

Pro trojsklo bez protisluneční ochrany $T_v = 56\%$

Světelný činitel odrazu: $p_v = 18\%$

Sklo:

Bezpečnostní sklo connex s mléčnou fólií cx3.3.4


Otevírání:

fix

Zastínění:

vnitřní závěs na vodícím lanku

SCHEMA REFERENČNÍHO
PROFILU



* skutečný rozměr výplně bude upřesněn dodavatelem po provedení sond a přeměření skutečné velikosti stavebního otvoru.