



ROZVADĚČ PLASTOVÝ 72 modulů, PŘISAZENÝ, IP66
Ochrana PND: základní – automatickým odpojením od zdroje
zvýšené – hlavním pospojováním
– proudovým chráničem

Instalovaný výkon $P_i = 14 \text{ kW}$
Soudobý příkon $P_s = 12 \text{ kW}$

<div> <div>PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ</div> <div>ATELIÉR</div> </div>	<div> <div>Akce</div> <div>OPRAVA SAUNOVÉHO PROVOZU</div> </div>		<div> <div>Investor</div> <div>SLATINNÉ LÁZNĚ TŘEBOŇ s.r.o.</div> </div>		<div> <div>Stupeň</div> <div>DPS</div> </div>	<div> <div>Zak.č.</div> <div></div> </div>	<div> <div>Výkres č.</div> <div>D.1.4.2.5</div> </div>
	<div> <div>Část</div> <div>ROZVADĚČ RS</div> </div>		<div> <div>Projektant</div> <div>ING. PRŮŠA JIŘÍ</div> <div>PETR BURGER DIS.</div> </div>		<div> <div>Kreslil</div> <div>PETR BURGER DIS.</div> </div>	<div> <div>Datum</div> <div>6/2019</div> </div>	<div> <div>List/Listů</div> <div>1/1</div> </div>