









VÝPIS OKEN A SESTAV						
OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	POZN.
H 		<ul style="list-style-type: none"> - HLINÍKOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ - OBĚ KŘÍDLA SKLOPNÁ (OVLÁDÁNÍ PÁKOVÝM OVLADAČEM) - HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU - ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM - KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ KOVOVÉ, ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA - BARVA RÁMU ŠEDÁ 	2400x600 mm	KS	1	PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT OTVORY NA STAVBĚ!!! UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ.
H 		<ul style="list-style-type: none"> - HLINÍKOVÉ OKNO TROJKŘÍDLÉ, OSAZENÉ NA VNĚJŠÍM LÍCÍ STĚNY - VŠECHNA KŘÍDLA SKLOPNÁ - HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU - ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM - KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ KOVOVÉ, ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA - BARVA RÁMU ŠEDÁ 	3950x2980 mm	KS	1	
H 		<ul style="list-style-type: none"> - HLINÍKOVÉ OKNO DVOJKŘÍDLÉ, OSAZENÉ NA VNĚJŠÍM LÍCÍ STĚNY - JEDNO KŘÍDLO PEVNÉ, DRUHÉ POSUVNÉ - HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU - ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM - KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ KOVOVÉ, ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA - PRÁH POD POSUVNÝM KŘÍDLEM ZAPUŠTĚNÝ DO PODLAHY - BARVA RÁMU ŠEDÁ 	2600x2780 mm	KS	1	
H 		<ul style="list-style-type: none"> - HLINÍKOVÉ OKNO DVOJKŘÍDLÉ, OSAZENÉ NA VNĚJŠÍM LÍCÍ STĚNY - JEDNO KŘÍDLO PEVNÉ, DRUHÉ POSUVNÉ - HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU - ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM - KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ KOVOVÉ, ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA - PRÁH POD POSUVNÝM KŘÍDLEM ZAPUŠTĚNÝ DO PODLAHY - BARVA RÁMU ŠEDÁ 	2350x2780 mm	KS	2	