

| Označení svítidla | Typ | Název | Světelné zdroje |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| A | GRIF...LED-OP-7400-4K,IP40 | Interiérové LED svítidlo | 1 x LED, 51W, 5185lm, Ra80, 0K |
| B | FO...LED-6350-4K,IP40 | Interiérové LED svítidlo,přisazené | 1 x LED, 47W, 4692lm, Ra80, 0K |
| C | PUL...LED-PC-5070-4K, IP54 | Interiérové LED svítidlo,přisazené | 1 x LED, 36W, 5070lm, Ra80, 4000K |
| D | COR...SQ-LED-5280-4K,IP65 | Interior LED luminaire | 1 x LED, 32W, 3840lm, Ra80, 0K |
| E | EXT...LED-5000-236-4K,IP66 | LED průmyslové zářivkové, zavěšené | 1 x LED, 36W, 4084lm, Ra80, 4000K |
| F | PUL...LED-PC-7640-4K, IP54 | Interiérové LED svítidlo,přisazené | 1 x LED, 56W, 7640lm, Ra80, 4000K |
| G | MAWE...LED-7400-4K,IP40 | Interiérové LED svítidlo závěsné | 1 x LED, 50W, 4187lm, Ra80, 0K |
| N1 | PAL...LED-1-E1P-ST, 1h,IP65 | Nouzové LED svítidlo s piktoqramem | 5 x LED, 0,2W, 25,6lm, Ra70, 5700K |
| N2 | DIO...M2-ST, 1h,IP65 | Nouzové LED svítidlo | 1 x Integral module 1xLED, 3,7W, 245lm, Ra70, 5700K |

☐ "C" – PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, STÍMÁNÍ DALI, 20–30W, IP54 (KRAČKA / KVAČK) MONTÁŽNÍ VÝŠKA 2,8m, TYPOVÉ SCHÉMA SE SVÍTIDLY VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ

☒ "B" – NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO, STÍMÁNÍ DALI, 30–40W, IP54 (KRAČKA / KVAČK) MONTÁŽNÍ VÝŠKA 2,5m, TYPOVÉ SCHÉMA SE SVÍTIDLY VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ

POZNÁMKA :
PŘESNÝ TYP SVÍTIDEL URČÍ ARCHITEKT A NA ZÁKLADĚ VYBRANÉHO SVÍTIDLA MUSÍ BÝT PROVEDEN KONTROLNÍ VÝPOČET

- P... PŘIPOJACÍ MÍSTO MÍSTNÍHO OCHRANNOHO POSPOJENÍ (GASTRO)
- EL. VÝVOD
- SPÍNAC, IP20
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ, IP20
- PŘEPÍNAČ DVOUITÝ STŘÍDAVÝ, IP20
- PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ, IP20
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ, IP20
- PŘEPÍNAČ, SPÍNAC IP54, NÁSTĚNNÝ (ZAPUŠTĚNÝ)
- ZÁSLAVKA 230V, IP20
- ZÁSLAVKA 230V, IP20, CHRANĚNÁ
- ZÁSLAVKA 230V/IP54 NÁSTĚNNÁ (ZAPUŠTĚNÁ)
- VENTILÁTOR
- OVLADAČ, 230V/10A, IP20, DO KRABICE POD OVLADAČ OSADIT NASTAVITELNÝ DOBŮH PRO VZT 230V/40W (DOBŮH DOBA OSADÍ A ZAPOJÍ ELEKTRO)
- OVLADAČ, 230V/10A, IP20, PRO VZT (DOBŮH SOUČÁSTI VENTILÁTORU)
- OVLADAČ, 230V/10A, IP54, PRO VZT (DOBŮH SOUČÁSTI VENTILÁTORU)
- STROPNÍ POHYBOVÉ ČÍSLLO 360°, DOSAH MIN. 6m, RELÉ, IP20
- NASTAVITELNÝ ČAS A ČITLOVOST
- STROPNÍ POHYBOVÉ ČÍSLLO 360°, DOSAH MIN. 6m, RELÉ, IP54
- NASTAVITELNÝ ČAS A ČITLOVOST
- ROZBÍJNÉ TLAČÍTKO "TOTAL STOP", S ARITACI, IP54
- VYPÍNAČ, 400V/16–32A, IP54, POLOZAPUŠTĚNÝ
- REGULATOR OTÁČEK (DOBŮH VZT, OSADÍ A ZAPOJÍ EL)
- PROSTOROVÝ TERMOSTAT, 0–40°C, IP54

