



LEGENDA ČAR:

- ROZVOD PITNÉ VODY - NOVÝ, VEDENO V PODHLÉDU NEBO V KONSTRUKCÍCH
- MATERIÁL PPR S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU - SPOJOVANÝ POLYFÚZNÍM SVÁŘENÍM
- ROZVOD TEPLÉ VODY - NOVÝ, VEDENO V PODHLÉDU NEBO V KONSTRUKCÍCH
- MATERIÁL PPR S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU - SPOJOVANÝ POLYFÚZNÍM SVÁŘENÍM
- ROZVOD ZMĚKČENÉ VODY - NOVÝ, VEDENO V PODHLÉDU NEBO V KONSTRUKCÍCH
- MATERIÁL PPR S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU - SPOJOVANÝ POLYFÚZNÍM SVÁŘENÍM
- ROZVOD BAZÉNOVÉ VODY - NOVÝ, VEDENO V PODHLÉDU NEBO V KONSTRUKCÍCH
- MATERIÁL PPR S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU - SPOJOVANÝ POLYFÚZNÍM SVÁŘENÍM
- ROZVOD BAZÉNOVÉ TEPLÉ VODY - NOVÝ, VEDENO V PODHLÉDU NEBO V KONSTRUKCÍCH
- MATERIÁL PPR S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU - SPOJOVANÝ POLYFÚZNÍM SVÁŘENÍM
- ROZVOD BAZÉNOVÉ SMÍŠENÉ VODY - NOVÝ, VEDENO V PODHLÉDU NEBO V KONSTRUKCÍCH
- MATERIÁL PPR S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU - SPOJOVANÝ POLYFÚZNÍM SVÁŘENÍM
- ROZVOD BAZÉNOVÉ ODPADNÍ VODY - NOVÝ, VEDENO V PODHLÉDU NEBO V KONSTRUKCÍCH
- MATERIÁL PPR - SPOJOVANÝ POLYFÚZNÍM SVÁŘENÍM
- ROZVOD POŽÁRNÍ VODY - NOVÝ, VEDENO V PODHLÉDU NEBO V KONSTRUKCÍCH
- MATERIÁL POZINK OCEL - SPOJOVANÝ ZÁVITOVÝMI TVAROVKAMI

LEGENDA ZP:

- U Keramické umyvadlo šířky 60cm s otvorem pro stojánkovou baterii, nerez výtokový ventil, umyvadlový sifon, tlačný samouzavírací ventil sprchový do zdi, včetně krycí růžice, vandaluvzdorné provedení, 1x rohový ventil 1/2"-3/8"
- WC Závěsný keramický klozet, montážní modul do lehkých konstrukcí, dvoubodové tlačítko (antivandal)
- Ui Keramické umyvadlo pro tělesné postižené s otvorem pro stojánkovou baterii, nerez výtokový ventil, podomítkový umyvadlový sifon, páková stojánková baterie bez vypouštění s chirurgickou pákou , 2x rohový ventil 1/2"-3/8"
- Wci Závěsný keramický klozet pro tělesné postižené včetně sedátka, montážní modul do lehkých konstrukcí, jednobodové tlačítko (antivandal), oddálené pneumatické splachování
- S1 Tlačný samouzavírací ventil sprchový do zdi, včetně krycí růžice, převlečných matic a instalační krabice, vandaluvzdorné provedení. S nastavitelným průtokem 0,1l/s. Náklopná sprchová hlavice, připojení ze zdi, vandaluvzdorné provedení. Nastavitelným průtokem 0,1l/s
- S2 Tlačný samouzavírací ventil sprchový do zdi, včetně krycí růžice, převlečných matic a instalační krabice, vandaluvzdorné provedení. S nastavitelným průtokem 0,1l/s. Náklopná sprchová hlavice, připojení ze zdi, vandaluvzdorné provedení. Nastavitelným průtokem 0,1l/s
- Si Tlačný samouzavírací ventil sprchový do zdi, včetně krycí růžice, převlečných matic a instalační krabice, vandaluvzdorné provedení, s nastavitelným průtokem 0,1l/s. Sprchový komplet včetně hadice, držáku a mýdelníku na předem namíchanou vodu, provedení chrom, připojení ze zdi.
- D Dřez nerezový (dodávka technologie kuchyně), dřezový sifon s připojením, stojánková páková dřezová baterie (dodávka technologie kuchyně), 2x rohový ventil 1/2"-3/8"
- My Změkčovač vody, rohový ventil 3/4"-3/4"
- ZV Myčka černého nádobí (dodávka technologie kuchyně), rohový ventil 1/2"-3/4"
- Vi Plastová nástěnná výlevka včetně mřížky a sifonu, páková směšovací nástěnná baterie
- Vv+h Výtokový ventil + zahradní hadice s navijecím bubnem, vše osazeno v uzamykatelné nerezové skříni
- Z1 Nepřímotopný nerezový zásobníkový ohřivač o objemu 675 litrů
- Z2 Elektrický zásobníkový ohřivač závěsný o objemu 200 litrů, příkon 4kW
- EK Elektrootel, výkon 45kW
- UV Uzavírací ventil
- GCH Generátor chlůru
- EXP Tlaková expanzní nádoba na pitnou vodu
- H Hydrantový systém d19, 1-30m
- OA Oddělovací armatura

POZNÁMKA:

Vybraný dodavatel technologie provede v rámci projektu přípojných bodů kontrolu a upřesnění požadavky na připojení jednotlivých spotřebičů tak, aby tyto požadavky vyhovovaly použitým zařízením. Veškeré potrubí z PPR bude tepelně izolováno. Studená voda polyetylenovou tepelnou izolací (PE), teplá vody tepelněizolačními potrubí z minerální vlny (V). Dopodhladu pod uzavírací armatury budou osazena revizní dvířka.

LEGENDA ARMATUR:

- RV rohový ventil
- PRV pračkový rohový ventil 1/2"-3/4"
- KK kulový kohout
- VK vypouštěcí kohout
- UV uzavírací ventil
- ZV zahradní kohout
- OA oddělovací armatura
- 3-TRV trojcestný termostatický směšovací ventil
- V vodoměr
- PJV pojistný ventil
- CČ cirkulační čerpadlo
- F filtr mosazný s nerez sítkem

Pokud je v projektové dokumentaci uveden obchodní název výrobku, jedná se pouze o informativní charakter nikoliv o požadavek. Tento výrobek může být zaměněn za jakýkoliv jiný, při splnění minimálních technických a fyzikálních vlastností uvedeného výrobku.

REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

Generální projektant CODE, s.r.o. PARDUBICE Computer Design IČO 492 86 960		Zpracovatel části Ing. Petr Kulíčka Autorizovaný technik výtápění, vzduchotechnika Záměl 147, 517 43 Potštejn	
PROJEKTANT Ing. Petr Kulíčka	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL Ing. Jiří Sochůrek	ČÍSLO ZAKÁZKY 2020/01/500
INVESTOR Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň			POČET FORMÁTŮ 8x A 4
Rozšíření wellness centra lázní Aurora TŘEBOŇ SO 03		MÉRITKO Jméno souboru	
Zdravotně technické instalace		Stupeň dokumentace DPS	
AXONOMETRIE ROZVODU VODY - PROVOZNÍ OBJEKT A KUCHYŇ		Č. KOPIE	Č. PŘÍLOHY
		ČÁST	D.1
			4.530