LEGENDA MÍSTNOSTÍ VE 3.NP
SEKCE SEVER – N

ČÍS	ÚČEL MÍSTNOSTI	M2	DRUH PODLAHY	OZN.	OBVOD	STĚNY	STROPY	POZN.		SV
3.36	POKOJ Č. 336	15,50	KOBEREC	S33	15,95					2600
	PŘEDSÍŇ	4,40	KOBEREC	S33	8,99		SDK PODHLED			2400
	WC	1,62	KER. DLAŽBA	S32	5,20	KER. OBKL. 2500	SDK PODHLED			2400
	KOUPELNA	2,61	KER. DLAŽBA	S31	6,60	KER. OBKL. 2500	SDK PODHLED			2400
3.37	POKOJ Č. 337	15,50	KOBEREC	S33	15,95					2600
	PŘEDSÍŇ	4,40	KOBEREC	S33	8,99		SDK PODHLED			2400
	WC	1,62	KER. DLAŽBA	S32	5,20	KER. OBKL. 2500	SDK PODHLED			2400
	KOUPELNA	2,61	KER. DLAŽBA	S31	6,60	KER. OBKL. 2500	SDK PODHLED			2400
3.38	POKOJ Č. 338	15,50	KOBEREC	S33	15,95					2600
	PŘEDSÍŇ	4,40	KOBEREC	S33	8,99		SDK PODHLED			2400
	WC	1,62	KER. DLAŽBA	S32	5,20	KER. OBKL. 2500	SDK PODHLED			2400
	KOUPELNA	2,61	KER. DLAŽBA	S31	6,60	KER. OBKL. 2500	SDK PODHLED			2400
3.39	POKOJ Č. 339	15,50	KOBEREC	S33	15,95					2600
	PŘEDSÍŇ	4,40	KOBEREC	S33	8,99		SDK PODHLED			2400
	WC	1,62	KER. DLAŽBA	S32	5,20	KER. OBKL. 2500	SDK PODHLED			2400
	KOUPELNA	2,61	KER. DLAŽBA	S31	6,60	KER. OBKL. 2500	SDK PODHLED			2400
3.40	POKOJ Č. 340	15,50	KOBEREC	S33	15,95					2600
	PŘEDSÍŇ	4,40	KOBEREC	S33	8,99		SDK PODHLED			2400
	WC	1,62	KER. DLAŽBA	S32	5,20	KER. OBKL. 2500	SDK PODHLED			2400
	KOUPELNA	2,61	KER. DLAŽBA	S31	6,60	KER. OBKL. 2500	SDK PODHLED			2400
3.41	POKOJ Č. 341	16,33	KOBEREC	S33	16,45					2600
	PŘEDSÍŇ	4,40	KOBEREC	S33	8,99		SDK PODHLED			2400
	WC	1,62	KER. DLAŽBA	S32	5,20	KER. OBKL. 2500	SDK PODHLED			2400
	KOUPELNA	2,61	KER. DLAŽBA	S31	6,60	KER. OBKL. 2500	SDK PODHLED			2400
	LODŽIE	5,18	STĚRKA	S34	5,20					
3.42	POKOJ Č. 342	16,33	KOBEREC	S33	16,45					2600
	PŘEDSÍŇ	4,40	KOBEREC	S33	8,99		SDK PODHLED			2400
	WC	1,62	KER. DLAŽBA	S32	5,20	KER. OBKL. 2500	SDK PODHLED			2400
	KOUPELNA	2,61	KER. DLAŽBA	S31	6,60	KER. OBKL. 2500	SDK PODHLED			2400
	LODŽIE	5,18	STĚRKA	S34	5,20					
3.43	POKOJ Č. 343	16,33	KOBEREC	S33	16,45					2600
	PŘEDSÍŇ	4,40	KOBEREC	S33	8,99		SDK PODHLED			2400
	WC	1,62	KER. DLAŽBA	S32	5,20	KER. OBKL. 2500	SDK PODHLED			2400
	KOUPELNA	2,61	KER. DLAŽBA	S31	6,60	KER. OBKL. 2500	SDK PODHLED			2400
	LODŽIE	5,18	STĚRKA	S34	5,20					
3.44	POKOJ Č. 344	16,33	KOBEREC	S33	16,45					2600
	PŘEDSÍŇ	4,40	KOBEREC	S33	8,99		SDK PODHLED			2400
	WC	1,62	KER. DLAŽBA	S32	5,20	KER. OBKL. 2500	SDK PODHLED			2400
	KOUPELNA	2,61	KER. DLAŽBA	S31	6,60	KER. OBKL. 2500	SDK PODHLED			2400
	LODŽIE	5,18	STĚRKA	S34	5,20					
3.45	POKOJ Č. 345	16,33	KOBEREC	S33	16,45					2600
	PŘEDSÍŇ	4,40	KOBEREC	S33	8,99		SDK PODHLED			2400
	WC	1,62	KER. DLAŽBA	S32	5,20	KER. OBKL. 2500	SDK PODHLED			2400
	KOUPELNA	2,61	KER. DLAŽBA	S31	6,60	KER. OBKL. 2500	SDK PODHLED			2400
	LODŽIE	5,18	STĚRKA	S34	5,20					
3.46	POKOJOVÝ SERVIS	13,81	KOBEREC	S33	15,50					2600
	PŘEDSÍŇ	4,00	KOBEREC	S33	8,49		SDK PODHLED			2400
	KOUPELNA	3,51	KER. DLAŽBA	S31	9,52	KER. OBKL. 2500	SDK PODHLED			2400
3.49	EVAKUAČNÍ VÝTAH	3,98	–		8,23					
350a	CHODBA	16,40	KOBEREC	S10	21,54					2500
350b	CHODBA	13,93	KOBEREC	S10	18,65					2500
350c	CHODBA	46,61	KOBEREC	S23	48,35					2500
3.51	ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ	15,44	BETON	S04	17,70					
3.74	POKOJ Č. 374									
	PŘEDSÍŇ	14,12	KOBEREC	S10	17,60					stáv.
	WC	1,60	KER. DLAŽBA	S12	5,22	KER. OBKL. 2500	SDK PODHLED			2400
3.75	POKOJ Č. 375									
	PŘEDSÍŇ	14,12	KOBEREC	S10	17,60					stáv.
	WC	1,60	KER. DLAŽBA	S12	5,22	KER. OBKL. 2500	SDK PODHLED			2400

LEGENDA MÍSTNOSTÍ VE 3.NP
SEKCE JIH – S

ČÍS	ÚČEL MÍSTNOSTI	M2	DRUH PODLAHY	OZN.	OBVOD	STĚNY	STROPY	POZN.		SV
3.30	APARTMÁ Č. 330	20,37	KOBEREC	S33	18,55					2600
	DRUHÝ POKOJ	12,89	KOBEREC	S33	14,45					2600
	PŘEDSÍŇ	11.14	KOBEREC	S33	17,40		SDK PODHLED			2400
	WC	1,73	KER. DLAŽBA	S32	5,40	KER. OBKL. 2500	SDK PODHLED			2400
	KOUPELNA	11,45	KER. DLAŽBA	S31	15,35	KER. OBKL. 2500	SDK PODHLED			2400
	LODŽIE	17,35	STĚRKA	S34	17,05					
3.31	POKOJ Č. 331	15,50	KOBEREC	S33	15,95					2600
	PŘEDSÍŇ	4,40	KOBEREC	S33	8,99		SDK PODHLED			2400
	WC	1,62	KER. DLAŽBA	S32	5,20	KER. OBKL. 2500	SDK PODHLED			2400
	KOUPELNA	2,61	KER. DLAŽBA	S31	6,60	KER. OBKL. 2500	SDK PODHLED			2400
	LODŽIE	5,18	STĚRKA	S34	5,20					
3.32	POKOJ Č. 332	15,50	KOBEREC	S33	15,95					2600
	PŘEDSÍŇ	4,40	KOBEREC	S33	8,99		SDK PODHLED			2400
	WC	1,62	KER. DLAŽBA	S32	5,20	KER. OBKL. 2500	SDK PODHLED			2400
	KOUPELNA	2,61	KER. DLAŽBA	S31	6,60	KER. OBKL. 2500	SDK PODHLED			2400
	LODŽIE	5,18	STĚRKA	S34	5,20					
3.33	POKOJ Č. 333	15,50	KOBEREC	S33	15,95					2600
	PŘEDSÍŇ	4,40	KOBEREC	S33	8,99		SDK PODHLED			2400
	WC	1,62	KER. DLAŽBA	S32	5,20	KER. OBKL.	SDK PODHLED			2400
	KOUPELNA	2,61	KER. DLAŽBA	S31	6,60	KER. OBKL.	SDK PODHLED			2400
	LODŽIE	5,18	STĚRKA	S34	5,20					
3.34	POKOJ Č. 334	15,50	KOBEREC	S33	15,95					2600
	PŘEDSÍŇ	4,40	KOBEREC	S33	8,99		SDK PODHLED			2400
	WC	1,62	KER. DLAŽBA	S32	5,20	KER. OBKL. 2500	SDK PODHLED			2400
	KOUPELNA	2,61	KER. DLAŽBA	S31	6,60	KER. OBKL. 2500	SDK PODHLED			2400
	LODŽIE	5,18	STĚRKA	S34	5,20					
3.35	POKOJ Č. 335	13,30	KOBEREC	S33	15,00					2600
	PŘEDSÍŇ	3,17	KOBEREC	S33	8,10		SDK PODHLED			2400
	KOUPELNA S WC	4,28	KER. DLAŽBA	S31	10,25	KER. OBKL. 2500	SDK PODHLED			2400
3.47	CHODBA	37,40	KOBEREC	S33	39,78					2500
3.48	SCHODIŠŤOVÁ CHODBA	27,68	KOBEREC	S33	25,80					2500

Pozn.: Při realizaci nutno dbát na pečlivou koordinaci zejména mezi profesemi ÚT, VZT!!

Pozn.: Montáž potrubí KAN a VOD bude prováděna dle montážních předpisů výrobce potrubí!

LEGENDA (zařizovací předměty)

U1– Dvojumyvadlo, 2x baterie umyvadlová stojánková páková, 2x sifon nábytkový, 4x rohový ventil, skříňka pod umyvadlo
U2– Umyvadlo, baterie umyvadlová stojánková páková, sifon nábytkový, 2x rohový ventil, skříňka pod umyvadlo
U3– Umyvadlo, baterie umyvadlová stojánková páková, sifon nábytkový, 2x rohový ventil, skříňka pod umyvadlo
Um– Umývátko, baterie umyvadlová stojánková páková, nerezový sifon, 2x rohový ventil
SK1– Sprchový kout, odtok – nerezový žlab podél zdi, sifon, sprchový kout-pevná skleněná stěna, baterie sprchová termostatická nástěnná, sprchová sada, sedačka
SK2– Sprchový kout, odtok – nerezový žlab podél zdi, sifon, sprchový kout-pevná skleněná stěna, baterie sprchová termostatická nástěnná, sprchová sada
SK3– Sprchový kout, čtvrtkruhová vanička, sifon, sprchové dveře čtvrtkruhové, baterie sprchová termostatická nástěnná, sprchová sada
WC– WC závěsné, sedátko slowclose, šrouby k WC, ovládací tlačítko, konstrukce (kotvení podlaha+zeď)
VD– Výlevka, šrouby, baterie nástěnná páková
B– Bidet závěsný, šrouby, baterie bidetová stojánková, konstrukce pro zazdění, 2x rohový ventil
H D25– Hydrantový systém typu D s tvarově stálou hadicí D25 délky 30m, skříň v nerezovém provedení

Pozn.: upřesnění ZP viz. katalogové listy!!

LEGENDA (potrubí)

Potrubí rozvodu studené vody z materiálu PP-RCT S4/SDR9/ (PN22 vyp) – (potrubí pro požární hydranty z ocelových pozinkovaných trubek!)
Potrubí rozvodu teplé vody PP-RCT třívrstvá s čedičovým vláknem S3,2/SDR7,4/ (PN28 vyp) – snížená délková roztažnost
Potrubí rozvodu cirkulace teplé vody PP-RCT třívrstvá s čedičovým vláknem S3,2/SDR7,4/ (PN28 vyp) – snížená délková roztažnost
Kanalizační potrubí z trub PP/PP-MV/PP, třívrstvá konstrukce, odhlučněný systém, míra vyzařovaného hluku 17dB(A) při průtoku 2l/s
vnitřní svislé splaškové odpadní potrubí, upevněno na zvukově tlumících objímkách
Kanalizační potrubí z trub PP/PP-MV/PP, třívrstvá konstrukce, odhlučněný systém, míra vyzařovaného hluku 17dB(A) při průtoku 2l/s
vnitřní svislé dešťové odpadní potrubí, upevněno na zvukově tlumících objímkách, dešťové svislé odpadní potrubí osazeno
pojistkami ASV proti vytažení, izolováno proti kondenzaci!
Dešťová ležatá kanalizace z trub PP KG2000 SN10
Splašková ležatá kanalizace z trub PP KG2000 SN10
Šikmé připojovací potrubí z PP/PP-MV/PP, třívrstvá konstrukce, odhlučněný systém, míra vyzařovaného hluku 11dB(A) při průtoku 1l/s

Potrubí nutno izolovat , potrubí SV,TV a CIRK bude izolováno návlekovou trubní izolací
–tloušťky izolací musí svými parametry splňovat vyhlášku č.193/2007
–musí být použita izolace třídy reakce na oheň A1 nebo A2!!

Min. tloušťka izolace (lambda izolace 0,037W/m K)

Potrubí SV	20x2,3	25x2,8	32x3,6	40x4,5	50x5,6	63x7,1	75x8,4
tl. izolace	15mm	15mm	15mm	20mm	20mm	20mm	20mm
Ocelové pozinkované	DN25	DN32	DN40				
tl. izolace	15mm	15mm	20mm				
Potrubí TV a CIRK	20x2,8	25x3,5	32x4,4	40x5,5	50x6,9	63x8,6	
tl. izolace	30mm	30mm	40mm	40mm	40mm	40mm	

D.1.4.1 ZTI
04

ZVÝŠENÍ UBYTOVACÍ KAPACITY
LÁZEŇSKÝ DŮM AURORA

TŘEBOŇ, ČESKÁ REPUBLIKA

Investor	Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Generální projektant	JPS J. Hradec s.r.o.
Hl. inženýr projektu	Ing. Milan Špulák
Spolupráce	-
Přímý zpracovatel	-
Vypracoval	Martin Cakl
Ved. projektant	-

J.Hradec s.r.o.
Jarošovská 753/II
Jindřichův Hradec
tel.: 384 371 021
www.jpsjh.cz
info@jpsjh.cz

Revize Číslo	Popis	Datum	Podpis

B

±0,000 = 442,650 BPV /PAVILON B/

Archivní číslo	19 051
Stavba	ZVÝŠENÍ UBYTOVACÍ KAPACITY LÁZEŇSKÝ DŮM AURORA
Stupeň	PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY
Název PS - SO	-
Část	D.1.4.1 Zdravotní instalace
Název výkresu	PŮDORYS 3.NP
Datum	2021-09
Formát	1603/594
Měřítko	1:50

stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize	č. paré
PD	-	D1.4.1	04	00	