

TABULKY PŘEKLADŮ

TABULKA VÁPENOPÍSKOVÝCH PŘEKLADŮ – SEKCE N		
OZNAČENÍ	SKLADBA	POČET KUSŮ
P1	1 x 8DF 250	1
P2	1 x 8DF 150	2
P7	1 x 7DF 100	1
P10	1 x 7DF 125	1
P17	1 x 7DF 150	1
P28	1 x 5DF 125	11

TABULKA PÓROBETONOVÝCH PŘEKLADŮ – SEKCE N		
OZNAČENÍ	SKLADBA	POČET KUSŮ
P4	1000x250x100	21
P5	2500x250x150	10

TABULKA OCELOVÝCH PŘEKLADŮ – SEKCE N							
OZNAČENÍ	POPIS	DÉLKA	PROFIL	KS	CELKOVÁ DÉLKA	KG/M	KG
P8	1x IPE 80, DÉLKA 1000 mm	1,0	IPE 80	2	2,0	6,0	12,00
P9	1x IPE 80, DÉLKA 1200 mm	1,2	IPE 80	4	4,8	6,0	28,80
P16	3x IPE 80, DÉLKA 900 mm	0,9	IPE 80	1	2,7	6,0	16,20
P18	2x IPE 160, DÉLKA 2500 mm	2,5	IPE 160	1	5,0	15,8	79,00
						CELKEM (VČ. 10% PROŘEZU)	149,60
POZN. OCELOVÉ PRVKY V ZÁKLADNÍ NÁTĚRU.							

TABULKA PREFA PŘEKLADŮ – SEKCE N (VIZ STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ČÁST)		
OZNAČENÍ	POPIS	POČET KUSŮ
R01	3580x240x240	5
R09	3600x240x240	5
R10	2400x240x240	1
R17	3580x240x200	5

TABULKA VÁPENOPÍSKOVÝCH PŘEKLADŮ – SEKCE S		
OZNAČENÍ	SKLADBA	POČET KUSŮ
P1	1 x 8DF 250	3
P2	1 x 8DF 150	2
P3	1 x 7DF 175	1
P7	1 x 7DF 100	1
P10	1 x 7DF 125	1
P15	1 x 8DF 100	1
P17	1 x 7DF 150	1
P28	1 x 5DF 125	6

TABULKA PÓROBETONOVÝCH PŘEKLADŮ – SEKCE S		
OZNAČENÍ	SKLADBA	POČET KUSŮ
P4	1000x250x100	9
P5	2500x250x150	5

TABULKA OCELOVÝCH PŘEKLADŮ – SEKCE S							
OZNAČENÍ	POPIS	DÉLKA	PROFIL	KS	CELKOVÁ DÉLKA	KG/M	KG
P8	1x IPE 80, DÉLKA 1000 mm	1,0	IPE 80	1	1,0	6,0	6,00
P14	1x IPE 140, DÉLKA 2100 mm	2,1	IPE 140	1	2,1	12,9	27,09
P18	2x IPE 160, DÉLKA 2500 mm	2,5	IPE 160	1	5,0	15,8	79,00
						CELKEM (VČ. 10% PROŘEZU)	123,30
POZN. OCELOVÉ PRVKY V ZÁKLADNÍ NÁTĚRU.							

TABULKA PREFA PŘEKLADŮ – SEKCE S (VIZ STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ČÁST)		
OZNAČENÍ	POPIS	POČET KUSŮ
R01	3580x240x240	4
R02	3400x240x240	2
R03	2650x240x240	1
R05	2300x200x240	1
R08	3750x240x240	3
R09	3600x240x240	2
R10	2400x240x240	1

LEGENDA MÍSTNOSTÍ VE 4.NP SEKCE JIH – S

ČÍS.	UŽÍV. MÍSTNOSTI	NÁZ.	SKUP. PODLAHY	OZN.	ÚRVEŇ	STĚNY	STROPY	POZN.	SV
4.31	KAVÁRNA C.430	25,37	KOBEREC	1.01	15,05				2600
	SPOLEČ. PORCH.	15,88	KOBEREC	1.01	15,05				2600
	PŘÍZEMÍ	4,49	KOBEREC	1.01	15,05		SDK PŘÍČKY		2600
	KOUPELNA	1,71	KER. DLAŽBA	1.01	15,05	KER. OBKL.	VODOTĚSNÁ PŘÍČKA		2400
	KOUPELNA	11,45	KER. DLAŽBA	1.01	15,05	KER. OBKL. 2400	SDK PŘÍČKY/VOD. PŘÍČKA		2600
	LIMEC	17,35	LITINA	2.34	17,05				
4.31	PŘÍKLOP C.431	15,50	KOBEREC	1.01	17,05				2600
	PŘÍZEMÍ	4,45	KOBEREC	1.01	15,99		SDK PŘÍČKY		2400
	WC	1,82	KER. DLAŽBA	1.01	15,99	KER. OBKL.	VODOTĚSNÁ PŘÍČKA		2400
	KOUPELNA	2,01	KER. DLAŽBA	1.01	15,99	KER. OBKL.	VODOTĚSNÁ PŘÍČKA		2400
	LIMEC	5,18	LITINA	2.34	5,01				
4.32	PŘÍKLOP C.432	15,50	KOBEREC	1.01	15,05				2600
	PŘÍZEMÍ	4,45	KOBEREC	1.01	15,99		SDK PŘÍČKY		2400
	WC	1,82	KER. DLAŽBA	1.01	15,99	KER. OBKL.	VODOTĚSNÁ PŘÍČKA		2400
	KOUPELNA	2,01	KER. DLAŽBA	1.01	15,99	KER. OBKL.	VODOTĚSNÁ PŘÍČKA		2400
	LIMEC	5,18	LITINA	2.34	5,01				
4.33	PŘÍKLOP C.433	15,50	KOBEREC	1.01	15,05				2600
	PŘÍZEMÍ	4,45	KOBEREC	1.01	15,99		SDK PŘÍČKY		2400
	WC	1,82	KER. DLAŽBA	1.01	15,99	KER. OBKL.	VODOTĚSNÁ PŘÍČKA		2400
	KOUPELNA	2,01	KER. DLAŽBA	1.01	15,99	KER. OBKL.	VODOTĚSNÁ PŘÍČKA		2400
	LIMEC	5,18	LITINA	2.34	5,01				
4.34	PŘÍKLOP C.434	15,50	KOBEREC	1.01	15,05				2600
	PŘÍZEMÍ	4,45	KOBEREC	1.01	15,99		SDK PŘÍČKY		2400
	WC	1,82	KER. DLAŽBA	1.01	15,99	KER. OBKL.	VODOTĚSNÁ PŘÍČKA		2400
	KOUPELNA	2,01	KER. DLAŽBA	1.01	15,99	KER. OBKL.	VODOTĚSNÁ PŘÍČKA		2400
	LIMEC	5,18	LITINA	2.34	5,01				
4.35	PŘÍKLOP C.435	15,50	KOBEREC	1.01	15,05				2600
	PŘÍZEMÍ	4,45	KOBEREC	1.01	15,99		SDK PŘÍČKY		2400
	WC	1,82	KER. DLAŽBA	1.01	15,99	KER. OBKL.	VODOTĚSNÁ PŘÍČKA		2400
	KOUPELNA	2,01	KER. DLAŽBA	1.01	15,99	KER. OBKL.	VODOTĚSNÁ PŘÍČKA		2400
	LIMEC	5,18	LITINA	2.34	5,01				
4.36	CHODBA	17,49	KOBEREC	1.01	15,78				2600
4.48	ZÁZEMÍ/TÝM OSOBA	15,06	KOBEREC	1.01	15,05		SDK PŘÍČKY		2400

ZÁVĚR 60
KERAMICKÉ OBKLADY BUDOU DO VÝŠKY PODHLEDŮ A JEJICH SPECIFIKACI A DRUH DŘEVĚ KATALOGOVÝ LIST.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ VE 4.NP SEKCE SEVER – N

ČÍS.	UŽÍV. MÍSTNOSTI	NÁZ.	SKUP. PODLAHY	OZN.	ÚRVEŇ	STĚNY	STROPY	POZN.	SV
4.36	PŘÍKLOP C.436	15,50	KOBEREC	1.01	15,05				2600
	PŘÍZEMÍ	4,49	KOBEREC	1.01	15,05		SDK PŘÍČKY		2400
	WC	1,82	KER. DLAŽBA	1.01	15,05	KER. OBKL.	VODOTĚSNÁ PŘÍČKA		2400
	KOUPELNA	2,01	KER. DLAŽBA	1.01	15,05	KER. OBKL.	VODOTĚSNÁ PŘÍČKA		2400
4.37	PŘÍKLOP C.437	15,50	KOBEREC	1.01	15,05				2600
	PŘÍZEMÍ	4,45	KOBEREC	1.01	8,99		SDK PŘÍČKY		2400
	WC	1,82	KER. DLAŽBA	1.01	5,20	KER. OBKL.	VODOTĚSNÁ PŘÍČKA		2400
	KOUPELNA	2,01	KER. DLAŽBA	1.01	8,60	KER. OBKL.	VODOTĚSNÁ PŘÍČKA		2400
4.38	PŘÍKLOP C.438	15,50	KOBEREC	1.01	15,05				2600
	PŘÍZEMÍ	4,45	KOBEREC	1.01	8,99		SDK PŘÍČKY		2400
	WC	1,82	KER. DLAŽBA	1.01	5,20	KER. OBKL.	VODOTĚSNÁ PŘÍČKA		2400
	KOUPELNA	2,01	KER. DLAŽBA	1.01	8,60	KER. OBKL.	VODOTĚSNÁ PŘÍČKA		2400
4.39	PŘÍKLOP C.439	15,50	KOBEREC	1.01	15,05				2600
	PŘÍZEMÍ	4,45	KOBEREC	1.01	8,99		SDK PŘÍČKY		2400
	WC	1,82	KER. DLAŽBA	1.01	5,20	KER. OBKL.	VODOTĚSNÁ PŘÍČKA		2400
	KOUPELNA	2,01	KER. DLAŽBA	1.01	8,60	KER. OBKL.	VODOTĚSNÁ PŘÍČKA		2400
4.40	PŘÍKLOP C.440	15,50	KOBEREC	1.01	15,05				2600
	PŘÍZEMÍ	4,45	KOBEREC	1.01	8,99		SDK PŘÍČKY		2400
	WC	1,82	KER. DLAŽBA	1.01	5,20	KER. OBKL.	VODOTĚSNÁ PŘÍČKA		2400
	KOUPELNA	2,01	KER. DLAŽBA	1.01	8,60	KER. OBKL.	VODOTĚSNÁ PŘÍČKA		2400
4.41	PŘÍKLOP C.441	15,50	KOBEREC	1.01	15,05				2600
	PŘÍZEMÍ	4,45	KOBEREC	1.01	8,99		SDK PŘÍČKY		2400
	WC	1,82	KER. DLAŽBA	1.01	5,20	KER. OBKL.	VODOTĚSNÁ PŘÍČKA		2400
	KOUPELNA	2,01	KER. DLAŽBA	1.01	8,60	KER. OBKL.	VODOTĚSNÁ PŘÍČKA		2400
4.42	PŘÍKLOP C.442	15,50	KOBEREC	1.01	15,05				2600
	PŘÍZEMÍ	4,45	KOBEREC	1.01	8,99		SDK PŘÍČKY		2400
	WC	1,82	KER. DLAŽBA	1.01	5,20	KER. OBKL.	VODOTĚSNÁ PŘÍČKA		2400
	KOUPELNA	2,01	KER. DLAŽBA	1.01	8,60	KER. OBKL.	VODOTĚSNÁ PŘÍČKA		2400
	LIMEC	5,18	LITINA	2.34	5,20				
4.43	PŘÍKLOP C.443	15,50	KOBEREC	1.01	15,05				2600
	PŘÍZEMÍ	4,45	KOBEREC	1.01	8,99		SDK PŘÍČKY		2400
	WC	1,82	KER. DLAŽBA	1.01	5,20	KER. OBKL.	VODOTĚSNÁ PŘÍČKA		2400
	KOUPELNA	2,01	KER. DLAŽBA	1.01	8,60	KER. OBKL.	VODOTĚSNÁ PŘÍČKA		2400
	LIMEC	5,18	LITINA	2.34	5,20				
4.44	PŘÍKLOP C.444	15,50	KOBEREC	1.01	15,05				2600
	PŘÍZEMÍ	4,45	KOBEREC	1.01	8,99		SDK PŘÍČKY		2400
	WC	1,82	KER. DLAŽBA	1.01	5,20	KER. OBKL.	VODOTĚSNÁ PŘÍČKA		2400
	KOUPELNA	2,01	KER. DLAŽBA	1.01	8,60	KER. OBKL.	VODOTĚSNÁ PŘÍČKA		2400
	LIMEC	5,18	LITINA	2.34	5,20				
4.45	PŘÍKLOP C.445	15,50	KOBEREC	1.01	15,05				2600
	PŘÍZEMÍ	4,45	KOBEREC	1.01	8,99		SDK PŘÍČKY		2400
	WC	1,82	KER. DLAŽBA	1.01	5,20	KER. OBKL.	VODOTĚSNÁ PŘÍČKA		2400
	KOUPELNA	2,01	KER. DLAŽBA	1.01	8,60	KER. OBKL.	VODOTĚSNÁ PŘÍČKA		2400
	LIMEC	5,18	LITINA	2.34	5,20				
4.46	PŘÍKLOP/STŘEL	19,50	KOBEREC	1.01	15,80				2600
	PŘÍZEMÍ	4,49	KOBEREC	1.01	8,99		SDK PŘÍČKY		2400
	KOUPELNA	2,89	KER. DLAŽBA	1.01	10,12	KER. OBKL.	VODOTĚSNÁ PŘÍČKA		2400
4.48	ZÁZEMÍ/TÝM	5,08			8,23				
4.04a	CHODBA	16,45	KOBEREC	1.01	21,34		LIMEC P		2500
4.04b	CHODBA	16,76	KOBEREC	1.01	20,24		LIMEC P	PLOCHA VČ. SCHODIŠTĚ	2500
4.04c	CHODBA	46,61	KOBEREC	1.01	46,35		LIMEC P		2500
4.17	ZÁMEČNÉ SCHODIŠTĚ	15,44	BETON	2.34	17,70				
4.18	PŘÍKLOP C.418								
	PŘÍZEMÍ	14,12	KOBEREC	2.01	17,60		ZPRAVA STAVAJÍCÍ ZDI PŘÍZEMÍ/20		stáv.
	WC	1,82	KER. DLAŽBA	2.01	5,32	KER. OBKL.	VODOTĚSNÁ PŘÍČKA		2400
4.19	PŘÍKLOP C.419								
	PŘÍZEMÍ	14,12	KOBEREC	2.01	17,60		ZPRAVA STAVAJÍCÍ ZDI PŘÍZEMÍ/20		stáv.
	WC	1,82	KER. DLAŽBA	2.01	5,32	KER. OBKL.	VODOTĚSNÁ PŘÍČKA		2400
4.13	PŘÍKLOP C.413								
	PŘÍZEMÍ	3,82	KOBEREC	3.05	8,36				
4.12	PŘÍKLOP C.412								
	PŘÍZEMÍ	3,82	KOBEREC	3.05	8,36				

ZÁVĚR 60
KERAMICKÉ OBKLADY BUDOU DO VÝŠKY PODHLEDŮ A JEJICH SPECIFIKACI A DRUH DŘEVĚ KATALOGOVÝ LIST.

LEGENDA MATERIÁLŮ

KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ (PAVILON "B") A KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÉ

OBVODOVÉ A VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO NAVRŽENO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH BLOKŮ ZDĚNÝCH NA LEPIDLO, TL. ZDIVA 240 MM, 248/240/248, P2SL, Rw=57 dB) TEPELNÁ VODIVOST 0,82 W/mK, PRVNÍ ZAKLÁDACÍ ŘADA ZDĚNA NA ZDICÍ MALTU ZE ZDICÍCH VÁPENOPÍSKOVÝCH ZAKLADAJÍCÍCH PRVKŮ 498/240/113, P20, TEPELNÁ VODIVOST 0,28 W/mK

VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO NAVRŽENO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH BLOKŮ ZDĚNÝCH NA LEPIDLO, TL. ZDIVA 200 MM, 248/200/248, P25, Rw=54 dB) TEPELNÁ VODIVOST 0,98 W/mK, PRVNÍ ZAKLADACÍ ŘADA ZDĚNA NA ZDICÍ MALTU ZE ZDICÍCH VÁPENOPÍSKOVÝCH ZAKLADAJÍCÍCH PRVKŮ 498/200/113, P20, TEPELNÁ VODIVOST 0,28 W/mK

VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO NAVRŽENO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH BLOKŮ ZDĚNÝCH NA LEPIDLO, TL. ZDIVA 150 MM, 498/150/248, P20, Rw=51 dB) TEPELNÁ VODIVOST 0,40 W/mK, PRVNÍ ZAKLADACÍ ŘADA ZDĚNA NA ZDICÍ MALTU ZE ZDICÍCH VÁPENOPÍSKOVÝCH ZAKLADAJÍCÍCH PRVKŮ 498/150/113, P15, TEPELNÁ VODIVOST 0,29 W/mK

VNITŘNÍ DĚLICÍ PŘÍČKY NAVRŽENY Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC ŠÍŘKY 300 MM NA TENKÉ MALTOVÉ LOŽE, 599/300/249, Rw=46 dB S MIN. POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 45

VNITŘNÍ DĚLICÍ PŘÍČKY NAVRŽENY Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC ŠÍŘKY 150 MM NA TENKÉ MALTOVÉ LOŽE, 599/150/249, Rw=41 dB, S MIN. POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 45

VNITŘNÍ DĚLICÍ PŘÍČKY NAVRŽENY Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC ŠÍŘKY 100 MM NA TENKÉ MALTOVÉ LOŽE, 599/100/249, Rw=37 dB

PŘEDSTĚNY PRO INSTALACE NAVRŽENY Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC ŠÍŘKY 50 MM NA TENKÉ MALTOVÉ LOŽE, 599/50/249, Rw=32 dB

DOZDÍVKY PŮVODNÍCH OTVORŮ A NOVÉ DĚLICÍ PŘÍČKY VE STÁVAJÍCÍ ČÁSTI PAVILONU "B" NAVRŽENY Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC ŠÍŘKY 150 A 200 MM NA TENKÉ MALTOVÉ LOŽE 599/150/249, Rw=41 dB NEBO 599/200/249, Rw=43 dB

ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO ZDIVA POMOCÍ KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU, TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY S PODÉLNÝM VLÁKNEM TL. 200 MM, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,035 W/mK (ZAHLÁDKA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ KOTVANÁ 500 MM VČETNĚ VŠECH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, ZALOŽENÍ ZDIVA BUDE PROVEDENO DLE VNITŘNÍ HRANY VÁPENOPÍSKOVÝCH TVÁRNIC)

BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA

- OZNAČEN ŘEZŮ A–A', B–B', C–C' VIZ STAVEBNÍ ŘEZY
- OZNAČEN ŘEZŮ D–D', E–E', F–F' VIZ KONSTRUKČNÍ ŘEZY

D.1.1 ARC

D-05

ZVÝŠENÍ UBYTOVACÍ KAPACITY LÁZEŇSKÝ DŮM AURORA

TŘEBOŇ, ČESKÁ REPUBLIKA

Investor	Slatinné lázně Třeboň a.s.
Generální projektant	JPG J. Hradec a.s.
Hl. inženýr projektu	Ing. Milan Šoušek
Spolupráce	-
Firma zpracovatel	-
Vypracoval	Ing. Ivana Sladková Ing. Petra Rouhanová
Ved. projektant	Ing. Milan Šoušek

J.P.Hradec a.s.
Jeronýmova 75/25
Jindřichův Hradec
tel.: 384 371 021
www.jpgh.cz
info@jpgh.cz

Číslo	Popis	Datum	Podpis



±0,000 = 442,650 BPV. (PAVILON B)

Archivní číslo	19-051
Stavba	ZVÝŠENÍ UBYTOVACÍ KAPACITY LÁZEŇSKÝ DŮM AURORA
Stupeň	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
Název PS - SO	-
Část	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
Název výkresu	PŮDORYS 4.NP
Datum	2021-11
Formát	14700x841 (21x A4)
Měřítko	1:50

objekt	část PS - SO	část	výkres	formát	list
DPS	-	D.1.1	D-05	00	