ŘEZ A – A



ŘEZ B – B



ŘEZ C – C



LEGENDA MATERIÁLŮ

- KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ (PAVILÓN "B") A KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÉ
- OBVODOVÉ A VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO NAVRŽENO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH BLOKŮ ZDĚNÝCH NA LEPIDLO, TL. ZDIVA 240 MM, 248/240/248, P25, Rw=57 dB TEPELNÁ VODIVOST 0,80 W/mK, PRVNÍ ZAKLADACÍ ŘADA ZDĚNA NA ZDÍCÍ MALTU ZE ZDÍCÍCH VÁPENOPÍSKOVÝCH ZAKLADAJÍCÍCH PRVKŮ 498/240/113, P20, TEPELNÁ VODIVOST 0,28 W/mK
- VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO NAVRŽENO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH BLOKŮ ZDĚNÝCH NA LEPIDLO, TL. ZDIVA 200 MM, 248/200/248, P25, Rw=54 dB TEPELNÁ VODIVOST 0,98 W/mK, PRVNÍ ZAKLADACÍ ŘADA ZDĚNA NA ZDÍCÍ MALTU ZE ZDÍCÍCH VÁPENOPÍSKOVÝCH ZAKLADAJÍCÍCH PRVKŮ 498/200/113, P20, TEPELNÁ VODIVOST 0,28 W/mK
- VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO NAVRŽENO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH BLOKŮ ZDĚNÝCH NA LEPIDLO, TL. ZDIVA 150 MM, 498/150/248, P20, Rw=51 dB TEPELNÁ VODIVOST 0,40 W/mK, PRVNÍ ZAKLADACÍ ŘADA ZDĚNA NA ZDÍCÍ MALTU ZE ZDÍCÍCH VÁPENOPÍSKOVÝCH ZAKLADAJÍCÍCH PRVKŮ 498/150/113, P15, TEPELNÁ VODIVOST 0,29 W/mK
- VNITŘNÍ DĚLICÍ PŘÍČKY NAVRŽENÝ Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC ŠÍŘKY 300 MM NA TENKÉ MALTOVÉ LOŽE, 599/300/249, Rw=46 dB S MIN. POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 45
- VNITŘNÍ DĚLICÍ PŘÍČKY A ZDIVO PRO KONSTRUKCI ZAVĚŠENÝCH TOALET NAVRŽENÝ Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC ŠÍŘKY 150 MM NA TENKÉ MALTOVÉ LOŽE, 599/150/249, Rw=41 dB, S MIN. POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 45
- VNITŘNÍ DĚLICÍ PŘÍČKY NAVRŽENÝ Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC ŠÍŘKY 100 MM NA TENKÉ MALTOVÉ LOŽE, 599/100/249, Rw=37 dB
- PŘEDSTĚNY PRO INSTALACE NAVRŽENY Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC ŠÍŘKY 50 MM NA TENKÉ MALTOVÉ LOŽE, 599/50/249, Rw=32 dB
- DOZDÍVKY PŮVODNÍCH OTVORŮ A NOVÉ DĚLICÍ PŘÍČKY VE STÁVAJÍCÍ ČÁSTI PAVILÓNU "B" NAVRŽENÝ Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC ŠÍŘKY 150 A 200 MM NA TENKÉ MALTOVÉ LOŽE 599/150/249, Rw=41 dB NEBO 599/200/249, Rw=43 dB
- ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO ZDIVA POMOCÍ KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU, TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY S PODÉLNÝM VLÁKNEM TL. 200 MM, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,035 W/mK (SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ KOTVENÁ 500 MM VŽDY NAD VŠECH POVRCHOVÝCH OPRAV, ZAOBLENÍ ZDIVA BUDE PROVEDENO DLE VNITŘNÍ HRANY VÁPENOPÍSKOVÝCH TVÁRNIC)
- BOURANÉ KONSTRUKCE

D.1.1 ARC
D-08

ZVÝŠENÍ UBYTOVACÍ KAPACITY LÁZEŇSKÝ DŮM AURORA

TŘEBOŇ, ČESKÁ REPUBLIKA

Investor	Správa domů Třeboň s.r.o.
Generální projektant	JPS J. Hradec, a.r.o.
Hl. odborný projektu	Ing. Milan Šourek
Spolupráce	-
Přímý zpracovatel	-
Vypracoval	Ing. Ivana Skalková
Vedl. projektant	Ing. Milan Šourek

J.Pavlíka sr.r.o.
Jaroškovská 75/25
500 06 Hradec Kr.
tel.: 494 211 021
www.jpsjh.cz
info@jpsjh.cz

Změna	Číslo	Popis	Datum	Podpis

B

40,000 = 442,600 BPV (PAVILON B)	
Archivní číslo	19.001
Stavba	ZVÝŠENÍ UBYTOVACÍ KAPACITY LÁZEŇSKÝ DŮM AURORA
Stupeň	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
Měřítko PS - SO	
Část	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
Název výkresu	STAVEBNÍ ŘEZY A-A´, B-B´, C-C´
Datum	2023-12
Format	1189/594 (16A A4)
Měřítko	1:50

značení	stavba	část	výkres	verze
DPS	-	D.1.1	D-08	00