VÝPIS VNĚJŠÍCH PARAPETŮ A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
K/1	DL=1850	RŠ = 200 MM - MATERIÁL : POPLASTOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL - KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY - BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	2	upevňovací prvky budou součástí dodávky, stejně jako povrchová úprava
K/2	DL=1900	RŠ = 200 MM - PARAPETNÍ PLECH PROVEDENÝ DO OBLOUKU DLE TVARU OSTĚNÍ OKNA - MATERIÁL : POPLASTOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL - KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY - BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	4	upevňovací prvky budou součástí dodávky, stejně jako povrchová úprava
K/3	DL=3310	RŠ = 500 MM - MATERIÁL : POPLASTOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL - KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY - BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	10	upevňovací prvky budou součástí dodávky, stejně jako povrchová úprava
K/4	DL=2430	RŠ = 500 MM - MATERIÁL : POPLASTOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL - KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY - BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	3	upevňovací prvky budou součástí dodávky, stejně jako povrchová úprava
K/5	DL=2460	RŠ = 500 MM - MATERIÁL : POPLASTOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL - KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY - BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	1	upevňovací prvky budou součástí dodávky, stejně jako povrchová úprava
K/6	DL=2410	RŠ = 500 MM - MATERIÁL : POPLASTOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL - KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY - BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	5	upevňovací prvky budou součástí dodávky, stejně jako povrchová úprava

REFERENČNÍ OBRÁZEK

- Veškeré klempířské prvky budou provedeny se všemi potřebnými prvky a doplňky (zděře, kolena, výtokové armatury, lapače splavenin v úrovni terénu, háky, kotevní materiál, ...). S ohledem na tl. zateplovacího systému nutno upravit vedení dešť.kanalizace .
Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů a prostorů, do kterých budou výrobky osazovány.
Dále budou překontrolovány počty jednotlivých parapetů.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ - BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA .
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci
VE VÝPISE VNĚJŠÍCH PARAPETŮ JE ŠÍŘKA PARAPETU POČÍTÁNA JAKO SVĚTLÁ ŠÍŘKA OTVORU + JE PŘIPOČTEN PŘESAH NA OBOU STRANÁCH A ZAPUŠTĚNÍ DO OSTĚNÍ. RŠ JE HLOUBKA PARAPETU + 100 MM.

VÝPIS VNĚJŠÍCH PARAPETŮ A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
K/7	DL=1220	RŠ = 500 MM - MATERIÁL : POPLASTOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL - KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY - BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	4	upevňovací prvky budou součástí dodávky, stejně jako povrchová úprava
K/8	DL=1210	RŠ = 500 MM - MATERIÁL : POPLASTOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL - KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY - BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	1	upevňovací prvky budou součástí dodávky, stejně jako povrchová úprava
K/9	DL=3310	RŠ = 500 MM - MATERIÁL : POPLASTOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL - KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY - BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	9	upevňovací prvky budou součástí dodávky, stejně jako povrchová úprava
K/10	DL=2430	RŠ = 500 MM - MATERIÁL : POPLASTOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL - KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY - BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	3	upevňovací prvky budou součástí dodávky, stejně jako povrchová úprava
K/11	DL=2460	RŠ = 500 MM - MATERIÁL : POPLASTOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL - KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY - BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	1	upevňovací prvky budou součástí dodávky, stejně jako povrchová úprava
K/12	DL=2410	RŠ = 500 MM - MATERIÁL : POPLASTOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL - KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY - BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	5	upevňovací prvky budou součástí dodávky, stejně jako povrchová úprava

REFERENČNÍ OBRÁZEK

- Veškeré klempířské prvky budou provedeny se všemi potřebnými prvky a doplňky (zděře, kolena, výtokové armatury, lapače splavenin v úrovni terénu, háky, kotevní materiál, ...). S ohledem na tl. zateplovacího systému nutno upravit vedení dešť.kanalizace .
Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů a prostorů, do kterých budou výrobky osazovány.
Dále budou překontrolovány počty jednotlivých parapetů.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ - BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA .
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci
VE VÝPISE VNĚJŠÍCH PARAPETŮ JE ŠÍŘKA PARAPETU POČÍTÁNA JAKO SVĚTLÁ ŠÍŘKA OTVORU + JE PŘIPOČTEN PŘESAH NA OBOU STRANÁCH A ZAPUŠTĚNÍ DO OSTĚNÍ. RŠ JE HLOUBKA PARAPETU + 100 MM.

VÝPIS VNĚJŠÍCH PARAPETŮ A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
K/13	DL=1220	RŠ = 500 MM - MATERIÁL : POPLASTOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL - KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY - BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	4	upevňovací prvky budou součástí dodávky, stejně jako povrchová úprava
K/14	DL=1210	RŠ = 500 MM - MATERIÁL : POPLASTOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL - KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY - BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	1	upevňovací prvky budou součástí dodávky, stejně jako povrchová úprava
K/15	DL=1235	RŠ = 500 MM - MATERIÁL : POPLASTOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL - KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY - BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	2	upevňovací prvky budou součástí dodávky, stejně jako povrchová úprava
K/16	DL=3310	RŠ = 700 MM - MATERIÁL : POPLASTOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL - KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY - BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	8	upevňovací prvky budou součástí dodávky, stejně jako povrchová úprava
K/17	DL=2430	RŠ = 700 MM - MATERIÁL : POPLASTOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL - KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY - BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	4	upevňovací prvky budou součástí dodávky, stejně jako povrchová úprava
K/18	DL=2460	RŠ = 700 MM - MATERIÁL : POPLASTOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL - KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY - BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	1	upevňovací prvky budou součástí dodávky, stejně jako povrchová úprava

REFERENČNÍ OBRÁZEK

- Veškeré klempířské prvky budou provedeny se všemi potřebnými prvky a doplňky (zděře, kolena, výtokové armatury, lapače splavenin v úrovni terénu, háky, kotevní materiál, ...). S ohledem na tl. zateplovacího systému nutno upravit vedení dešť.kanalizace .
Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů a prostorů, do kterých budou výrobky osazovány.
Dále budou překontrolovány počty jednotlivých parapetů.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ - BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA .
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci
VE VÝPISE VNĚJŠÍCH PARAPETŮ JE ŠÍŘKA PARAPETU POČÍTÁNA JAKO SVĚTLÁ ŠÍŘKA OTVORU + JE PŘIPOČTEN PŘESAH NA OBOU STRANÁCH A ZAPUŠTĚNÍ DO OSTĚNÍ. RŠ JE HLOUBKA PARAPETU + 100 MM.

VÝPIS VNĚJŠÍCH PARAPETŮ A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
K/19	DL=2410	RŠ = 700 MM - MATERIÁL : POPLASTOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL - KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY - BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	5	upevňovací prvky budou součástí dodávky, stejně jako povrchová úprava
K/20	DL=1220	RŠ = 500 MM - MATERIÁL : POPLASTOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL - KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY - BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	4	upevňovací prvky budou součástí dodávky, stejně jako povrchová úprava
K/21	DL=1210	RŠ = 500 MM - MATERIÁL : POPLASTOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL - KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY - BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	1	upevňovací prvky budou součástí dodávky, stejně jako povrchová úprava
K/22	DL=8700	RŠ = 350 MM - MATERIÁL : POPLASTOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL - KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY - BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	1	upevňovací prvky budou součástí dodávky, stejně jako povrchová úprava
K/23	DL=9500	RŠ = 350 MM - MATERIÁL : POPLASTOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL - KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY - BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	1	upevňovací prvky budou součástí dodávky, stejně jako povrchová úprava

REFERENČNÍ OBRÁZEK

- Veškeré klempířské prvky budou provedeny se všemi potřebnými prvky a doplňky (zděře, kolena, výtokové armatury, lapače splavenin v úrovni terénu, háky, kotevní materiál, ...). S ohledem na tl. zateplovacího systému nutno upravit vedení dešť.kanalizace .
Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů a prostorů, do kterých budou výrobky osazovány.
Dále budou překontrolovány počty jednotlivých parapetů.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ - BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA .
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci
VE VÝPISE VNĚJŠÍCH PARAPETŮ JE ŠÍŘKA PARAPETU POČÍTÁNA JAKO SVĚTLÁ ŠÍŘKA OTVORU + JE PŘIPOČTEN PŘESAH NA OBOU STRANÁCH A ZAPUŠTĚNÍ DO OSTĚNÍ. RŠ JE HLOUBKA PARAPETU + 100 MM.

VÝPIS VNĚJŠÍCH PARAPETŮ A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
K/24	DL=9100	RŠ = 350 MM - MATERIÁL : POPLASTOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL - KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY - BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	1	upevňovací prvky budou součástí dodávky, stejně jako povrchová úprava
K/25	DL=3400	RŠ = 350 MM - MATERIÁL : POPLASTOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL - KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY - BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	1	upevňovací prvky budou součástí dodávky, stejně jako povrchová úprava
K/26	DL=700	RŠ = 350 MM - MATERIÁL : POPLASTOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL - KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY - BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	1	upevňovací prvky budou součástí dodávky, stejně jako povrchová úprava
K/27	DL=1400	RŠ = 350 MM - MATERIÁL : POPLASTOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL - KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY - BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	10	upevňovací prvky budou součástí dodávky, stejně jako povrchová úprava
K/28	DL=1300	RŠ = 350 MM - MATERIÁL : POPLASTOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL - KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY - BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	2	upevňovací prvky budou součástí dodávky, stejně jako povrchová úprava

REFERENČNÍ OBRÁZEK

- Veškeré klempířské prvky budou provedeny se všemi potřebnými prvky a doplňky (zděře, kolena, výtokové armatury, lapače splavenin v úrovni terénu, háky, kotevní materiál, ...). S ohledem na tl. zateplovacího systému nutno upravit vedení dešť.kanalizace .
Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů a prostorů, do kterých budou výrobky osazovány.
Dále budou překontrolovány počty jednotlivých parapetů.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ - BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA .
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci
VE VÝPISE VNĚJŠÍCH PARAPETŮ JE ŠÍŘKA PARAPETU POČÍTÁNA JAKO SVĚTLÁ ŠÍŘKA OTVORU + JE PŘIPOČTEN PŘESAH NA OBOU STRANÁCH A ZAPUŠTĚNÍ DO OSTĚNÍ. RŠ JE HLOUBKA PARAPETU + 100 MM.

VÝPIS VNĚJŠÍCH PARAPETŮ A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
K/29		SYSTÉMOVÁ KOUTOVÁ DVOUTRUBKOVÁ VPUSŤ S PŘÍMOU INSTALACÍ DO ATIKY, 2x DN100	8	upevňovací prvky budou součástí dodávky
K/30	Ø100	- OKAPOVÝ SYSTÉMOVÝ SVOD (PRO PRVNÍ ODTOK)+CHRLIČ (PRO DRUHÝ ODTOK) DN100 - CELKOVÁ DÉLKA 12,6M - MATERIÁL: ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH S DODATEČNÝM NÁTĚREM - ODSTÍN URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	6	upevňovací prvky budou součástí dodávky
K/31a	NEOBSAZENO			
K/31b	Ø100	- OKAPOVÝ SVOD, VČ. KOLEN A KOTLÍKU A GAJGRU S LAPAČEM STŘEŠNÍCH SPLAVENIN - CELKOVÁ DÉLKA 5,5M - MATERIÁL: POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH - ODSTÍN URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	1	upevňovací prvky budou součástí dodávky
K/32	Ø100	- OKAPOVÝ SYSTÉMOVÝ SVOD (PRO PRVNÍ ODTOK)+CHRLIČ (PRO DRUHÝ ODTOK) DN100 - CELKOVÁ DÉLKA 4,5M - MATERIÁL: ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH S DODATEČNÝM NÁTĚREM - ODSTÍN URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	1	upevňovací prvky budou součástí dodávky
K/33	DL=24,2m	RŠ = 250 MM - MATERIÁL : POPLASTOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL - KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY - BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	1sb	
K/34	DL=1,4m	RŠ = 250 MM - MATERIÁL : POPLASTOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL - KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY - BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	1sb	

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů a prostorů, do kterých budou výrobky osazovány.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
Klempířské prvky z poplastovaného pozinkovaného plechu.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ - BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA .
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci

VÝPIS VNĚJŠÍCH PARAPETŮ A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
K/35	DL=7,8m	RŠ = 250 MM - MATERIÁL : POPLASTOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL - KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY - BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	1sb	
K/36	DL=7,3m	RŠ = 250 MM - MATERIÁL : POPLASTOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL - KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY - BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	1sb	
K/37	DL=92,5m	RŠ = 250 MM - MATERIÁL : POPLASTOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL - KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY - BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	1sb	
K/38	DL=12,0m	OPLECHOVÁNÍ H.H. ATIKY RŠ = 620 MM - MATERIÁL : POPLASTOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL - KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY - BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	1sb	
K/39	DL=21,5m	RŠ = 250 MM - MATERIÁL : POPLASTOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL - KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY - BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	1sb	
K/40	DL=4,9m	DEŠŤOVÝ ŽLAB Ø160MM, RŠ = 350 MM - MATERIÁL : POPLASTOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL - KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY - BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	1	

- Veškeré klempířské prvky budou provedeny se všemi potřebnými prvky a doplňky (zděře, kolena, výtokové armatury, lapače splavenin v úrovni terénu, háky, kotevní materiál, ...). S ohledem na tl. zateplovacího systému nutno upravit vedení dešť.kanalizace .
Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů a prostorů, do kterých budou výrobky osazovány.
Dále budou překontrolovány počty jednotlivých parapetů.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ - BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA .
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci
VE VÝPISE VNĚJŠÍCH PARAPETŮ JE ŠÍŘKA PARAPETU POČÍTÁNA JAKO SVĚTLÁ ŠÍŘKA OTVORU + JE PŘIPOČTEN PŘESAH NA OBOU STRANÁCH A ZAPUŠTĚNÍ DO OSTĚNÍ. RŠ JE HLOUBKA PARAPETU + 100 MM.

VÝPIS VNĚJŠÍCH PARAPETŮ A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
K/41	DL 137 m	PROTIPOŽÁRNÍ ZALOŽENÍ ETICS V OBLASTI SOKLU (PRVNÍ DÍL SYSTÉMU) – ZAKLÁDACÍ ÚHELNÍKOVÝ PROFIL S VÝZTUŽNOU SÍŤOVINOU	Sb1	
K/42	DL 137 m	PROTIPOŽÁRNÍ ZALOŽENÍ ETICS V OBLASTI SOKLU (DRUHÝ DÍL SYSTÉMU) – OKAPNÍ PROFIL S VÝZTUŽNOU SÍŤOVINOU	Sb1	
K/43	DL 120,5 m	KOUTOVÁ LIŠTA VNITŘNÍ – POPLASTOVANÝ PLECH – ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 100 MM	Sb1	
K/44	DL 120,5 m	KOUTOVÁ LIŠTA VNĚJŠÍ – POPLASTOVANÝ PLECH – ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 100 MM	Sb1	
K/45	DL 122,5 m	ATIKOVÝ KLÍN – MINERÁLNÍ VATA	Sb1	
K/46	NEOBSAZENO			
K/47	NEOBSAZENO			
K/48	NEOBSAZENO			
K/49	NEOBSAZENO			

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů a prostorů, do kterých budou výrobky osazovány.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
Klempířské prvky z poplastovaného pozinkovaného plechu.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ - BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA .
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci

VÝPIS VNĚJŠÍCH PARAPETŮ A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
K/50	NEOBSAZENO			
K/51	DL 13,5m	SOKLOVÝ PROFIL S OKAPNIČKOU S OCHRANOU Z PVC PROTI KOROZI PRO MINERÁLNÍ, VÁPENNÉ, VÁPENO-CEMENTOVÉ, CEMENTOVÉ OMÍTKY	Sb1	
K/52	DL 13,5 m	UKONČOVACÍ PÁSEK – POPLASTOVANÝ PLECH – ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 50 MM	Sb1	
K/53	DL 32,2 m	KOUTOVÁ LIŠTA VNITŘNÍ – POPLASTOVANÝ PLECH – ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 100 MM	Sb1	
K/54	DL 19,2 m	KOUTOVÁ LIŠTA VNĚJŠÍ – POPLASTOVANÝ PLECH – ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 100 MM	Sb1	
K/55	DL 32,2 m	ATIKOVÝ KLÍN – MINERÁLNÍ VATA	Sb1	
K/56	NEOBSAZENO			
K/57	NEOBSAZENO			
K/58	NEOBSAZENO			

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů a prostorů, do kterých budou výrobky osazovány.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
Klempířské prvky z poplastovaného pozinkovaného plechu.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ - BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA .
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci

VÝPIS VNĚJŠÍCH PARAPETŮ A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
K/59	NEOBSAZENO			
K/60	NEOBSAZENO			
K/61	DL 25,5m	SOKLOVÝ PROFIL S OKAPNIČKOU S OCHRANOU Z PVC PROTI KOROZI PRO MINERÁLNÍ, VÁPENNÉ, VÁPENO-CEMENTOVÉ, CEMENTOVÉ OMÍTKY	Sb1	
K/62	DL 25,5 m	UKONČOVACÍ PÁSEK – POPLASTOVANÝ PLECH – ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 50 MM	Sb1	
K/63	NEOBSAZENO			
K/64	DL 6,0 m	KOUTOVÁ LIŠTA VNĚJŠÍ – POPLASTOVANÝ PLECH – ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 100 MM	Sb1	
K/65	DL 31,0 m	ATIKOVÝ KLÍN – MINERÁLNÍ VATA	Sb1	
K/66	DL=6,8m	RŠ = 250 MM - MATERIÁL : POPLASTOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL - KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY - BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	Sb1	

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů a prostorů, do kterých budou výrobky osazovány.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
Klempířské prvky z poplastovaného pozinkovaného plechu.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ - BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA .
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci

VÝPIS VNĚJŠÍCH PARAPETŮ A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
K/67	NEOBSAZENO			
K/68	NEOBSAZENO			
K/69	NEOBSAZENO			
K/70	DL=11,0M	RŠ = 400 MM - OPLECHOVÁNÍ POLYKARBONÁTOVÉHO TUBUSU PO SEGMENTECH - MATERIÁL : POPLASTOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE VZORNÍKU RAL - KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY - BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	1	

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů a prostorů, do kterých budou výrobky osazovány.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
Klempířské prvky z poplastovaného pozinkovaného plechu.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ - BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA .
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci

VÝPIS VNITŘNÍCH PARAPETŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
P/ST		STÁVAJÍCÍ PARAPET - BEZE ZMĚNY		
P/1	ŠÍŘKA = 250 MM OTVOR DL = 1790 MM	MATERIÁL : PLAST V BAREVNÉM PROVEDENÍ KOTEVNÍ MATERIÁL BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY BARVU URČÍ INVESTOR SPOLU S PROJEKTANTEM	2	
P/2	spodní půlkruh = Ø1200 MM	vnitřní parapet kruhového otvoru proveden z keramického obkladu, materiál a povrchová úprava shodná s keramickým obkladem ve stávající části objektu	4	

Kotevní materiál bude součástí dodávky
Před zahájením výroby parapetů musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů a prostorů, do kterých budou parapety osazovány.
Dále budou překontrolovány počty jednotlivých parapetů.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ - BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA .
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci
VE VÝPISE VNITŘNÍCH PARAPETŮ JE ŠÍŘKA PARAPETU POČÍTÁNA JAKO HLOUBKA OTVORU + JE PŘIPOČTEN PŘESAH 30 MM.

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
Z/1		- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ - STÁVAJÍCÍ SCHODIŠTĚ OČIŠTĚNO A ODMAŠTĚNO - PROVEDEN NÁTĚR 1X ZÁKLADNÍM A 2x VRCHNÍM SYNTETICKÝM NÁTĚREM - BAREVNÝ ODSTÍN UPŘESNĚN INVESTOREM BĚHEM REALIZACE STAVBY	1	
Z/2		- NOVÁ KONSTRUKCE OCELOVÉHO SCHODIŠTĚ - NÁŠLAPNÉ KONSTRUKCE Z POROROŠTU - POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM, BAREVNÝ NÁTĚR NA ZINKOVANÉ KONSTRUKCE - BAREVNÝ ODSTÍN UPŘESNĚN INVESTOREM BĚHEM REALIZACE STAVBY	1	UPŘESNĚNO VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ DODAVATELE
Z/3	NEOBSAZENO			
Z/4		- STÁVAJÍCÍ ARCHITEKTONICKÁ FASÁDNÍ OCELOVÁ KOSNTRUKCE - DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ V NOVÉ POLOZE ODSAZENÉ O TL. NOVÉHO ZATEPLENÍ - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE OČIŠTĚNA A ODMAŠTĚNA - PROVEDEN NÁTĚR 1X ZÁKLADNÍM A 2x VRCHNÍM SYNTETICKÝM NÁTĚREM - BAREVNÝ ODSTÍN UPŘESNĚN INVESTOREM BĚHEM REALIZACE STAVBY	5	
Z/5		- KOMÍNOVÉ VZT TĚLESO UPRAVENO A NOVĚ OSAZENO O TLOUŠKU NOVÉHO ZATEPLENÍ STĚN	1	
Z/6		- STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE PODESTY VČETNĚ ZÁBRADLÍ - STÁVAJÍCÍ KOSNTRUKCE OČIŠTĚNA A ODMAŠTĚNA - PROVEDENA ÚPRAVA ODSAZENÍ ZÁBRADLÍ DLE TL. ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU - PROVEDEN NÁTĚR 1X ZÁKLADNÍM A 2x VRCHNÍM SYNTETICKÝM NÁTĚREM - BAREVNÝ ODSTÍN UPŘESNĚN INVESTOREM BĚHEM REALIZACE STAVBY	1	
Z/7		STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ MŘÍŽKA VZT 400x500MM BUDE DEMONTOVÁNA, OČIŠTĚNA, ODMAŠTĚNA A OPATŘENA NOVÝM NÁTĚREM DLE RAL - PO PROVEDENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU BUDOU OPĚTOVNĚ OSAZENA	1	
Z/8		STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ MŘÍŽKA VZT 250x250MM BUDE DEMONTOVÁNA, OČIŠTĚNA, ODMAŠTĚNA A OPATŘENA NOVÝM NÁTĚREM DLE RAL - PO PROVEDENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU BUDOU OPĚTOVNĚ OSAZENA	1	

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
Barevný odstín nátěru určí investor po konzultaci s projektantem.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA .
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
Z/9		STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ MŘÍŽKA VZT 400x400MM BUDE DEMONTOVÁNA, OČIŠTĚNA, ODMAŠTĚNA A OPATŘENA NOVÝM NÁTĚREM DLE RAL - PO PROVEDENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU BUDOU OPĚTOVNĚ OSAZENA	1	
Z/10		STÁVAJÍCÍ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO DEMONTOVÁNO, PO PROVEDENÍ KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU BUDE OPĚTOVNĚ NAMONTOVÁNO PŘES PRODLUŽUJÍCÍ KONZOLY.	6	
Z/11		STÁVAJÍCÍ CEDULE (STÁTNÍ ZNAK, NÁPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Č.P. ATD.) BUDOU DEMONTOVÁNY, PO PROVEDENÍ KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU OPĚTOVNĚ NAMONTOVÁNY.	SB1	

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
Barevný odstín nátěru určí investor po konzultaci s projektantem.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA .
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci

VÝPIS OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ

ZÁKLADNÍ POPIS (NENÍ-LI U JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK UVEDENO JINAK):
PLASTOVÁ OKNA:OKNA:OKNA:
KONSTRUKCE: SYSTÉMOVÁ PLASTOVÁ OKNA, ÚPRAVA DLE POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY 369/2001 Sb.
– MIN. STAVEBNÍ HLOUBKA PROFILU (RÁM I KŘÍDLO) JE 73 MM
– MIN. 5 UZAVŘENÝCH KOMOR V JEDNÉ OSE RÁMU I KŘÍDLA
– PROFILY V "A" TŘÍDĚ
– VŠECHNY HLAVNÍ PROFILY (RÁMY KŘÍDLA, SLOUPKY) BUDOU Z PRVOPLASTU, BEZ RECYKLOVANÉHO PVC.
– MIN. STAVEBNÍ HLOUBKA PODKLADOVÁ RESP. PARAPETNÍ LIŠTY JE 55 MM
– TĚSNĚNÍ (RÁM I KŘÍDLO) NAVLÍKANÉ, NE SVAŘOVANÉ
– HLOUBKA ZASKLÍVACÍ POLODRÁŽKY MIN. 25 MM
– VE SKLE BUDE PLASTOVÝ (TZV. "TEPLÝ") MEZISKELNÍ RÁMEČEK
– VÝZTUHY RÁMŮ I KŘÍDEL POZINKOVANÉ, MIN. SÍLA 1,5 MM
– KOVÁNÍ OKEN CELOOBVODOVÉ, 2X BEZPEČNOSTNÍ KAMENY, OSTATNÍ UZAVÍRACÍ BODY VÁLIVÉ – NE KLUZNÉ, MIKROVENTILACE, POJISTKA CHYBNÉ MANIPULACE, ZDVIHAČ KŘÍDLA, ČTYŘPOLOHOVÁ KLIKA
– ZASKLENÍ – ČIRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO (V PŘÍPADĚ DVEŘÍ BEZPEČNOSTNÍ)
– BARVA: BÍLÁ Z OBOU STRAN
– TEPELNÁ IZOLACE: PRO OKNA MAX. UW=1,0 W/M2K)
– ZVUKOVÁ IZOLACE: TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE 2,
VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST RW=MIN. 34 DB PRO CELÉ OKNO (NENÍ-LI UVEDENO JINAK)

VNĚJŠÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE:
KONSTRUKCE: SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE, RÁMY S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, ÚPRAVA DLE POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY Č.398/2009 SB. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB (U PROSKLENÝCH DVEŘÍ VE VÝŠCE 1100–1600 OPTICKÁ PÁSKA ŠÍŘKY MIN.50 MM.)
– HLINÍKOVÁ PROTIDEŠŤOVÁ TERMOOKAPNICE S ODOLNOSTÍ PROTI ZATÉKÁNÍ, 1. TŘÍDA KVALITY
– RÁMY HLINÍKOVÉ PROFILY, ZASKLENÍ U PROSKLENÝCH ČÁSTÍ, ČIRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO (V PŘÍPADĚ DVEŘÍ BEZPEČNOSTNÍ)
– POVRCHOVÁ ÚPRAVA – HLINÍK – PRÁŠKOVÝ LAK (BAREVNÝ ODSTÍN UPŘESNĚN PŘI AUTORSKÉM DOZORU DLE DODANÝCH VZORKŮ DODAVATELEM)
– CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE
– SYSTÉMOVÉ ZÁRUBNĚ, SOUČÁSTÍ DODÁVKY (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK)
– SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U=MIN. 1,2 WM2K PRO CELÉ DVEŘE(NENÍ–LI UVEDENO JINAK)
– MIN. STAVEBNÍ HLOUBKA PROFILU (RÁM I KŘÍDLO) JE 72 MM

– VÝROBA OKEN A DVEŘÍ BUDE ZAHÁJENA PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH OKENNÍCH OTVORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ.
– TECHNICKÝ POPIS K JEDNOTLIVÝM OKNŮM DODÁ VÝROBCE REALIZAČNÍ FIRMĚ.
– ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ JE PATRNÝ Z DOLOŽENÝCH SCHÉMAT – POHLED Z VENKU

– TEPELNÝ KOEFICIENT IZOL. DVOJSKEL KONZULTOVAT S INVESTOREM A PŘIPRAVIT CENOVOU NABÍDKU I PRO SKLA S LEPŠÍM KOEFICIENTEM
– PŘESNÝ MODEL DVEŘÍ A OKEN URČÍ INVESTOR NA ZÁKLADĚ CENOVÝCH NABÍDEK

VÝPIS OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
O/01	m1:100 OTVOR: 1790/2190 DVEŘE: 1600/2100	PLASTOVÉ VSTUPNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE CELOPROSKLENÉ, OSAZENÉ DO PLASTOVÉ ZÁRUBNĚ DVEŘNÍ KŘÍDLA VEN OTEVÍRAVÁ MATERIÁL: PLAST, BARVA BÍLÁ DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM v=200mm OBOUSTRANNĚ	1	izol. trojsklo čiré, bezpečnostní, Uw=1,2W/m2K "pro celé okno"	kování bude součástí dodávky stejně jako povrchová úprava kolem rámů osadit parotěsnicí pásek, těsnění rámů - dodávka výrobce dveřní křídla opatřeny synchronními samozavírači a panikovým kováním - dodávka výrobce
O/02a	m1:50 1790/890	PLASTOVÉ OKNO DVOUDÍLNÉ OTEVÍRAVÉ, PRAVÝ DÍL SKLÁPĚCÍ BARVA BÍLÁ - OKNO S POJISTKOU PROTI OTEVŘENÍ (ZAJIŠTĚNÍ KŘÍDLA V ZAVŘENÉ POLOZE, SKLOPNÁ POLOHA OKNA ZŮSTÁVÁ FUNKČNÍ)	1	izol. trojsklo čiré Uw=1,0W/m2K "pro celé okno"	- kování bude součástí dodávky stejně jako povrchová úprava - kolem rámů osadit parotěsnicí pásek, těsnění rámů - dodávka výrobce - rám s mikroventilací
O/02b	m1:50 1790/1360	PLASTOVÉ OKNO DVOUDÍLNÉ OTEVÍRAVÉ, PRAVÝ DÍL SKLÁPĚCÍ BARVA BÍLÁ - OKNO S POJISTKOU PROTI OTEVŘENÍ (ZAJIŠTĚNÍ KŘÍDLA V ZAVŘENÉ POLOZE, SKLOPNÁ POLOHA OKNA ZŮSTÁVÁ FUNKČNÍ)	1	izol. trojsklo čiré Uw=1,0W/m2K "pro celé okno"	- kování bude součástí dodávky stejně jako povrchová úprava - kolem rámů osadit parotěsnicí pásek, těsnění rámů - dodávka výrobce - rám s mikroventilací
O/03	m1:50 Ø1200	PLASTOVÉ OKNO JEDNODÍLNÉ KRUHOVÉ, OTEVÍRÁNÍ DLE PŮVODNÍHO STAVU BARVA BÍLÁ - OKNO S POJISTKOU PROTI OTEVŘENÍ	4	izol. trojsklo čiré Uw=1,0W/m2K "pro celé okno"	- kování bude součástí dodávky stejně jako povrchová úprava - kolem rámů osadit parotěsnicí pásek, těsnění rámů - dodávka výrobce - rám s mikroventilací
O/04	m1:100 900/1970	HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, TEPELNĚ IZOLOVANÉ, OSAZENÉ DO HLINÍKOVÉ ZÁRUBNĚ DVEŘNÍ KŘÍDLO VEN OTEVÍRAVÉ MATERIÁL: HLINÍK, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PRÁŠKOVÝ LAK DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM v=200mm OBOUSTRANNĚ	1	Uw=1,2W/m2K	kování bude součástí dodávky stejně jako povrchová úprava kolem rámů osadit parotěsnicí pásek, těsnění rámů - dodávka výrobce
O/05	m1:100 800/1970	HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, TEPELNĚ IZOLOVANÉ, OSAZENÉ DO HLINÍKOVÉ ZÁRUBNĚ DVEŘNÍ KŘÍDLO VEN OTEVÍRAVÉ MATERIÁL: HLINÍK, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PRÁŠKOVÝ LAK DVEŘE OPATŘENY OKOPOVÝM PLECHEM v=200mm OBOUSTRANNĚ	1	Uw=1,2W/m2K	kování bude součástí dodávky stejně jako povrchová úprava kolem rámů osadit parotěsnicí pásek, těsnění rámů - dodávka výrobce

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
Barevný odstín nátěru určí investor po konzultaci s projektantem.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA .
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
J/1	Ø150mm, VÝŠKA min. 300 mm	ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE Ø150mm - PŘESNÁ DIMENZE BUDE STANOVENA PŘI STAVBĚ PO DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍCH ODVĚTRÁNÍ, ZAKONČENO NOVOU TYPOVOU HLAVICÍ S DEŠŤOVOU KRYTKOU, S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU, VÝŠKA min.300 mm.	3	PŘESNÁ DIMENZE BUDE STANOVENA PŘI STAVBĚ PO DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍCH ODVĚTRÁNÍ
J/2	240x240mm, VÝŠKA min. 300 mm	ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE - PŘESNÁ DIMENZE BUDE STANOVENA PŘI STAVBĚ PO DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍCH ODVĚTRÁNÍ, ZAKONČENO NOVOU TYPOVOU HLAVICÍ S DEŠŤOVOU KRYTKOU, S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU, VÝŠKA min.300 mm.	1	PŘESNÁ DIMENZE BUDE STANOVENA PŘI STAVBĚ PO DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍCH ODVĚTRÁNÍ
J/3	NEOBSAZENO			
J/4	NEOBSAZENO			
J/5	NEOBSAZENO			
J/6	NEOBSAZENO			

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
Barevný odstín nátěru určí investor po konzultaci s projektantem.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci
Všechny typové výrobky jsou uvedeny jako doporučený minimální standard.

POZNÁMKY:

- Okótování schémata ve výpisech jsou kresleny při pohledu z venku.
- Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány.
- Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
- DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.
- Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci.
- Budou dodrženy požadavky požární zprávy, jenž je nedílnou součástí PD.
- Budou dodrženy obecně platné technické a užitné standardy ve výrobcích.
- Dokumentace je řešena jako celek, vč. výkresové a textové části.

POZN.VNITŘNÍ DISPOZICE NEBUDE PLÁNOVANÝM ZÁSAHEM DOTČENA.

JK-STAVPROJEKT, s.r.o.
IČO : 26112779, DIČ : CZ 26112779
Ing.Josef Kregl, PALACKÉHO 106/II , TŘEBOŇ
tel : 389 822 663, mobil : 602 414 723
www.atelier-kregl.cz

Investor : Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň
Akce : SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI II. ZŠ V TŘEBONI
Místo stavby : parcelní číslo 730, k.ú. Třeboň [770230]
obsah : VÝPISY VÝROBKŮ

Zodpovědný projektant:	Projektant :	Vypracoval :
Ing. Josef Kregl Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	Ing. Josef Kregl Jiří Novotný	

číslo zakázky :	stupeň PD :	datum :	formát :	měřítko :	číslo výkresu :
	pro výběr zhotovitele	07.2023			D 1.1.15