

HIP:		VP:		WAY project s.r.o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz			
Projektant: Ing. Michal Šedivý		Kontroloval: Josef Šedivý				Zodp. projektant: Ing. Michal Šedivý	
Stavebník: Město Třeboň		Obec: Třeboň				Č. zakázky: 1175 Datum: 06/2023 Formát: A4 Měřítko: Stupeň: ZDS / PDPS	
Stavba:		Stavební úpravy MK v ulici U sv. Petra a Pavla v Třeboni		Paré č.: Číslo arch.: 27/22 Číslo přílohy: A + B			
Příloha:		Průvodní a Souhrnná technická zpráva					

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

„Stavební úpravy MK v ulici U sv. Petra a Pavla v Třeboni“

b) místo stavby (kraj, katastrální území, označení pozemní komunikace, u budov adresa, čísla popisná),

Jedná se o stavební úpravy části stávající místní komunikace ulice U sv. Petra a Pavla ve městě Třeboň – místní části Holičky. Stavba se nachází v Jihočeském kraji na k.ú. Třeboň a k.ú. Holičky u Staré Hlíny.

Stavba (trvalý zábor) je navržena na pozemcích p.č. 2214/1, p.č. 2214/2, p.č. 2214/3, p.č. 2214/5, p.č. 2203, p.č. 2214/6, p.č. 2125/1, p.č. 2125/54, p.č. 2125/55, p.č. 2202/8, p.č. 2197/14, p.č. 2197/13, p.č. 2202/9, p.č. 2195/2 a p.č. 2197/12 v k.ú. Třeboň. Dočasný zábor je navržený na pozemku p.č. 2202/2 a p.č. 2214/4 v k.ú. Třeboň a pozemcích p.č. 179/47, p.č. 179/50, p.č. 179/51 a p.č. 179/45 v k.ú. Holičky u Staré Hlíny.

c) předmět dokumentace (nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby)

Jedná se o dokumentaci pro zadání a provádění stavebních úprav stávající místní komunikace včetně propustku na Mlýnské stoce, samostatných sjezdů, vodovodu, splaškové kanalizace a veřejného osvětlení. Součástí stavby je i výměna nebo výstavba nových přípojek vodohospodářských sítí. Jedná se o stavbu trvalou.

Účel užívání stavby je bezpečný a pohodlný pohyb chodců a bezpečný a plynulý provoz silničních vozidel po pozemních komunikacích. Stavba bude dále užívána pro odvádění a likvidaci splaškových vod z RD, pro zásobování RD pitnou vodou a pro veřejné osvětlení pozemních komunikací.

A.1.2 Údaje o žadateli

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

b) jméno, příjmení obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnícká osoba).

Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, IČ: 00247618

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnícká osoba),

WAY project s.r.o., Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II,

IČO: 63906601

Certifikace: ČSN EN ISO 9001:2009 na projektovou a inženýrskou činnost

- b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla pod, kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Ing. Michal Šedivý, 0102299, dopravní stavby

- c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace.

Ing. Michal Šedivý, 0102299, dopravní stavby – objekty pozemních komunikací

Ing. Zdeněk Hejtman, 0100394, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby

Ladislav Kašparů, 0101573, technologická zařízení staveb – elektro a sdělovací objekty

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení.

Stavba obsahuje samostatné stavební objekty:

Objekty pozemních komunikací:

- SO 101 – Komunikace

Vodohospodářské objekty:

- SO 301 - Vodovod

- SO 302 – Jednotná kanalizace

- SO 303 – Vodovodní a kanalizační přípojky

Elektro a sdělovací objekty:

- SO 401 – Veřejné osvětlení

A.3 Seznam vstupních podkladů

V prostoru stavby byl proveden diagnostický průzkum vozovky včetně V prostoru stavby byl proveden diagnostický průzkum vozovky včetně odebrání materiálů stávající konstrukce vozovky a vyhodnocení PAU (fy ESLAB, spol. s r.o.) a geotechnický průzkum (fy GeoTec-GS, a.s.). Výsledky průzkumů jsou uvedeny v samostatných zprávách jako samostatná příloha.

Byly zajištěny vyjádření od správců inženýrských sítí k existenci podzemních a nadzemních vedení v zájmovém území.

Jako mapový podklad bylo použito polohopisné a výškopisné zaměření. Byla použita katastrální mapa.

Navrhované řešení bylo s objednatelem průběžně konzultováno na výrobních výborech včetně projednání návrhu s místními občany. Záznamy z těchto výrobních výborů jsou součástí dokladové části.

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

- a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Stávající ulice U sv. Petra a Pavla šířkově odpovídá jednopruhové obousměrné místní komunikaci. Na vozovku navazují okolní travnaté nebo nezpevněné plochy.

Z návrhového hlediska se jedná o směrově nerozdělenou místní komunikaci s omezeným příčným profilem 3-4 m a jedním jízdním pruhem pro oba směry dopravy. Z konstrukčního hlediska se jedná o netuhou vozovku s krytem z AC vrstev a podkladními prolévanými stmelenými vrstvami PM.

Celá stavba se nachází v zastavěném území města Třeboň – místní části Holičky. Dosavadní využití území se nemění.

- b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

Územní plán Třeboň byl schválen Zastupitelstvem města Třeboň na zasedání 26. listopadu 2012. Stavba je v souladu s platným územním plánem – nachází se na ploše dopravní infrastruktury – místní komunikace.

- c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod,

Podle regionálního členění reliéfu ČSR (T. Czudek, 1972) náleží zájmové území do Českomoravské subprovincie, oblasti Jihočeské pánve, celku Třeboňská pánev, podcelku Lomnická pánev. Lokalita se nachází v rovinatém území a leží v nadmořské výšce kolem 431 až 432 m n. m.

Z geologického hlediska lokalita leží v oblasti třeboňské pánve, která je vyplněna sedimenty svrchní křídý, terciéru a kvartéru. Pánevni sedimenty zde zastupují především jílovité písky a písčité jíly souvrství mydlovarského a klikovského. Kvartérní pokryv zde tvoří především pleistocenní fluvialní sedimenty říčních toků a soustavy rybníků. Výše uvedené sedimenty jsou uloženy na krystalinickém podloží české a šumavské větve moldanubika.

Z hydrogeologického hlediska náleží lokalita do hydrogeologického rajónu č. 2140 Třeboňská pánev - jižní část (M. Olmer, J. Kessler, Hydrogeologické rajóny, VÚV Praha, 1990).

V tomto hydrogeologickém rajónu je oběh podzemní vody vázán na písčité, s převážně průlinovou propustností a převážně s napjatou nebo mírně napjatou hladinou podzemní vody.

Zdroje nerostů v zájmovém území stavby nebyli zjištěny.

- d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.):

V prostoru stavby byl proveden diagnostický průzkum vozovky včetně odebrání materiálů stávající konstrukce vozovky a vyhodnocení PAU (fy ESLAB, spol. s r.o.) a geotechnický průzkum (fy GeoTec-GS, a.s.).

Výsledky průzkumů jsou uvedeny v samostatných zprávách jako samostatná příloha.

Na lokalitě byla zjištěna naražená hladina podzemní vody 1,05 až 1,2 m pod stávajícím terénem a ustálila se 1,0 – 1,2 m pod terénem.

V zájmové území byly zajištěny vyjádření od správců inženýrských sítí k existenci podzemních a nadzemních vedení v zájmovém území. V prostoru stavby nebo v její blízkosti se podle zjištění nacházejí tato podzemní a nadzemní vedení:

- Sdělovací kabely ve vlastnictví a správě fy CETIN a.s.
- Plynovod STL ve správě EG.D, a.s.
- Pozemní vedení NN a VN a nadzemní vedení VN ve správě EG.D, a.s.
- Vodovod a kanalizace ve správě fy Městská Vodohospodářská s.r.o.
- Vodovod ve správě fy ČEVAK a.s.
- Kanalizace ve správě jiného provozovatele.
- Veřejné osvětlení ve správě fy Technické služby Třeboň, s.r.o.

Jako mapový podklad bylo použito polohopisné a výškopisné zaměření realizované fy GPROFI s.r.o. Byla použita katastrální mapa.

- e) ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, poddolované území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.

Stavba se nachází v CHKO Třeboňsko. V místě stavby se nacházejí ochranná pásma stávajících podzemních vedení inženýrských sítí. Jiná další ochranná a bezpečnostní pásma nebyla zjištěna. Stavba se nachází mimo zátopové území.

- f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Existence poddolovaného území ani existence záplavového území v zájmové oblasti nebyla zjištěna.

- g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. V průběhu realizace stavbu může dojít ke zvýšení hluku a prašnosti. Zvláštní ochrana okolní stavby není navržena. Po celou dobu provádění stavby nebudou překračovány hygienické limity hluku a vibrací podle zákona č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pozemky dotčené dočasným zábořem budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu.

Součástí stavby je výměna stávajícího propustku v km 0,118 12 v místě křížení s Mlýnskou stokou. Nově bude propustek proveden z železobetonových trub DN 1000 v délce 11,50 m se šikmými čely ve sklonu 1:1,5. Na vtoku i výtoku bude provedeno odláždění dna stoky a přilehlých svahů z lomového kamene. Propustek je navržen bez zábradlí.

Pro odvodnění všech zpevněných ploch je využit příčný a podélný sklon vozovky a samostatných sjezdů. Srážková voda je svedena k okraji vozovky a dále přes zatravněnou lavičku převážně na přilehlé travnaté

plochy. V místě stávajícího příkopu podél vozovky vpravo je dešťová voda svedena do tohoto příkopu. Nové uliční dešťové vpusti nejsou navrženy.

- h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Asanace, demolice ani kácení dřevin nejsou navrženy. Budou odstraněny stávající konstrukce zpevněných ploch – vozovka místní komunikace, samostatné sjezdy a betonová čela stávajícího propustku.

- i) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

Stavba je navržena na pozemcích ZPF. Pro trvalý zábor se jedná o pozemky p.č. 2197/12, p.č. 2195/2, p.č. 2197/13, p.č. 2202/9, p.č. 2197/14 a p.č. 2202/8, na který je v současné době umístěna komunikace a samostatné sjezdy. Dočasný zábor je navržený na pozemku p.č. 2202/2 a p.č. 2214/4 v k.ú. Třeboň a pozemcích p.č. 179/47, p.č. 179/50, p.č. 179/51 a p.č. 179/45 v k.ú. Holíčky u Staré Hlíny.

Stavba není navržena na pozemcích PUPFL.

- j) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě),

Stavba navazuje na stávající pozemní komunikace – místní komunikace ulice U sv. Petra a Pavla a ulice Na Hradečku a silnice I/24.

Napojení na technickou infrastrukturu je navrženo v místech napojení nových sítí technické infrastruktury na stávající trasu. Je zřejmé z Koordinačního situačního výkresu.

Bezbariérový přístup ke stavbě je možný po stávajících pozemních komunikacích.

- k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

V průběhu realizace stavby místní komunikace se předpokládá dotčení stávající technické infrastruktury. Jedná se o stranovou překládku kabelu NN v délce cca 132 m (EG.D), stranovou překládku sdělovacího kabelu v délce cca 138 m (CETIN) a stranovou překládku stávajícího plynovodu v délce cca 6 m (EG.D).

Jiné věcné a časové vazby stavby nejsou známi.

- l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí:

Stavba (trvalý zábor) je navržena na pozemcích p.č. 2214/1, p.č. 2214/2, p.č. 2214/3, p.č. 2214/5, p.č. 2203, p.č. 2214/6, p.č. 2125/1, p.č. 2125/54, p.č. 2125/55, p.č. 2202/8, p.č. 2197/14, p.č. 2197/13, p.č. 2202/9, p.č. 2195/2 a p.č. 2197/12 v k.ú. Třeboň. Dočasný zábor je navržený na pozemku p.č. 2202/2 a p.č. 2214/4 v k.ú. Třeboň a pozemcích p.č. 179/47, p.č. 179/50, p.č. 179/51 a p.č. 179/45 v k.ú. Holíčky u Staré Hlíny.

- m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,

Nové ochranné pásmo je navrženo podél nových sítí technické infrastruktury.

Nové bezpečnostní pásma není navrženo.

- n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření,

Požadavky na monitoring ani sledování přetvoření nejsou stanoveny.

- o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba navazuje na stávající pozemní komunikace – místní komunikace ulice U sv. Petra a Pavla a ulice Na Hradečku a silnice I/24.

Napojení na technickou infrastrukturu je navrženo v místech napojení nových sítí technické infrastruktury na stávající trasu. Je zřejmé z Koordinačního situačního výkresu.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby

- a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci,

Jedná se o stavební úpravy stávající místní komunikace ulice U sv. Petra a Pavla ve městě Třeboň – místní části Holičky. Jedná se o část místní komunikace od silnice I/24 směrem k místní komunikaci ulice Na Hradečku. Celková délka stavebních prací ulice U sv. Petra a Pavla je 177,71 m.

Stávající ulice U sv. Petra a Pavla šířkově odpovídá jednopruhovému obousměrnému místní komunikaci. Na vozovku navazují okolní travnaté nebo nezpevněné plochy.

Z návrhového hlediska se jedná o směrově nerozdělenou místní komunikaci s omezeným příčným profilem 3-4 m a jedním jízdním pruhem pro oba směry dopravy. Z konstrukčního hlediska se jedná o netuhou vozovku s krytem z AC vrstev a podkladními prolévanými stmelenými vrstvami PM.

- b) účel užívání stavby,

Účel užívání stavby je bezpečný a pohodlný pohyb chodců a bezpečný a plynulý provoz silničních vozidel po pozemních komunikacích.

Cílem navržených úprav je dle možnosti (dostatečné šířky pozemku stavebníka) rozšíření stávající komunikace na dvoupruhovou obousměrnou místní komunikaci včetně kompletní výměny konstrukce vozovky.

- c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o stavbu trvalou.

- d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem,

Výjimky ani úlevová řešení nebyla uplatněna.

- e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Projektová dokumentace respektuje písemné vyjádření a technické podmínky všech dotčených orgánů a správců sítí.

- f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.,

Jedná se o stavební úpravy stávající místní komunikace ulice U sv. Petra a Pavla ve městě Třeboň – místní části Holičky. Jedná se o část místní komunikace od silnice I/24 směrem k místní komunikaci ulice Na Hradečku. Začátek stavby je za křižovatkou se silnicí I/24 v km 0,014 55. Konec stavby v km 0,192 26 je za křižovatkou s místní komunikací ulicí Na Hradečku. Celková délka stavebních prací ulice U sv. Petra a Pavla je 177,71 m.

Od ZÚ do km 0,112 00 se jedná o jednopruhovou obousměrnou místní komunikaci s vozovkou šířky min. 3,50 m. Od km 0,039 72 do km 0,051 58 je navrženo rozšíření vozovky na šířku 4,80 m v délce 12,00 m jako výhybna pro osobní vozidla.

Od km 0,112 00 po křižovátku s ulicí Na Hradečku se jedná o dvoupruhovou obousměrnou místní komunikaci s vozovkou šířky min. 5,50 m. V místě KÚ je šířka vozovky navržena dle stávajícího stavu – 2,83 m. Stávající příkop vpravo podél vozovky je na požadavek objednavatele zachován včetně samostatného sjezdu. Chodníky v křižovatce s ulicí Na Hradečku jsou zachovány.

Vzhledem k nedostatečné šířce veřejného prostoru a nízké intenzitě provozu silničních vozidel není podél vozovky místní komunikace navržen chodník.

Součástí stavby je výměna stávajícího propustku v km 0,118 12 v místě křížení s Mlýnskou stokou. Nově bude propustek na požadavek objednavatele proveden z železobetonových trub DN 1000 v délce 11,50 m se šikmými čely ve sklonu 1:1,5. Na vtoku i výtoku bude provedeno odláždění dna stoky a přilehlých svahů z lomového kamene. Propustek je navržen bez zábradlí.

Uspořádání příčného profilu je navrženo dle ČSN 736110.

Od ZÚ do km 0,112 00 je místní komunikace ulice U sv. Petra a Pavla navržena dle návrhové kategorie MO1 6,5/4,5/30 jako obousměrná jednopruhá místní komunikace s vozovkou základní šířky 3,50 m. Vozovka je využita pro jeden jízdní pruh šířky 3,50 m s jednostranným příčným sklonem 2,50 % vpravo.

Od km 0,112 00 do KÚ je místní komunikace ulice U sv. Petra a Pavla navržena dle návrhové kategorie MO2 12/6,5/30 jako obousměrná dvoupruhová místní komunikace s vozovkou základní šířky 5,50 m. Vozovka je využita pro dva protisměrné jízdní pruhy šířky 2,75 m s jednostranným příčným sklonem 2,50 % vpravo.

Na vozovku navazuje silniční betonový obrubník osazený s převýšením 50 mm nad povrchem vozovky (vlevo podél vozovky) nebo v úrovni vozovky (vpravo podél vozovky). Za obrubníkem je navržena zatravněná lavička šířky 0,50 m a terénní úpravy pro napojení na stávající terén. V místě stávajícího příkopu podél vozovky vpravo je navrženo odláždění lavičky a svahu do příkopu dlažbou z lomového kamene.

Součástí stavby jsou stavení úpravy vodovodu a jednotné kanalizace v rozsahu dle požadavku stavebníka. Jedná se o stavební úpravy vodovodu řadu A o celkové délce 118.37 m a jednotné kanalizace stoky B o celkové délce 110.5 m.

Součástí stavby je výměna stávajícího osvětlení za nové včetně napájecího kabelu, stožárů a svítidel.

- g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů - kulturní památka apod.,

Kulturní památky v prostoru stavby nebyly zjištěny.

- h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Množství odpadů vzniklých při realizaci stavby je uvedeno v příloze Odpadové hospodářství. Kromě nového veřejného osvětlení nebude dokončená stavba klást nároky na spotřeby a energií, nebude vytvářet odpady. Emise z předpokládané automobilové dopravy nejsou samostatně vykázány.

Pro odvodnění všech zpevněných ploch je využit příčný a podélný sklon vozovky a samostatných sjezdů. Srážková voda je svedena k okraji vozovky a dále přes zatravněnou lavičku převážně na přilehlé travnaté plochy. V místě stávajícího příkopu podél vozovky vpravo je dešťová voda svedena do tohoto příkopu. Nové uliční dešťové vpusti nejsou navrženy.

Stavby navrhované vodohospodářské infrastruktury nemají žádné nároky na spotřebu energií, hmot, ani napojení na jiná média. Jedná se o stavební objekty bez produkce odpadů

- i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Realizace stavby se uvažuje předběžně v roce 2023. Členění stavby na etapy se nepředpokládá.

- j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu),

Předčasné užívání stavby se nepředpokládá. Stavba bude předána do užívání po jejím úplném dokončení a kolaudaci jako celek. Předání stavby po částech se nepředpokládá.

- k) orientační náklady stavby.

Orientační náklady stavby jsou 7 738 849,- Kč bez DPH.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

- a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Prostorové řešení je dáno návrhovými prvky místních komunikací a polohou stávajících pozemních komunikací a okolních nemovitostí. Prostorové řešení je zřejmé z výkresových příloh a popsáno v celkovém technickém řešení.

- b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení,

Na architektonické řešení nebyly kladeny zvláštní nároky. Budou použity materiály v jejich přirozených odstínech (obalované směsi, beton).

B.2.3 Celkové technické řešení

- a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřipustné přetvoření,

Jedná se o stavební úpravy stávající místní komunikace ulice U sv. Petra a Pavla ve městě Třeboň – místní části Holičky. Jedná se o část místní komunikace od silnice I/24 směrem k místní komunikaci ulice Na Hradečku. Začátek stavby je za křižovatkou se silnicí I/24 v km 0,014 55. Konec stavby v km 0,192 26 je za křižovatkou s místní komunikací ulicí Na Hradečku. Celková délka stavebních prací ulice U sv. Petra a Pavla je 177,71 m.

Od ZÚ do km 0,112 00 se jedná o jednopruhovou obousměrnou místní komunikaci s vozovkou šířky min. 3,50 m. Od km 0,039 72 do km 0,051 58 je navrženo rozšíření vozovky na šířku 4,80 m v délce 12,00 m jako výhybna pro osobní vozidla.

Od km 0,112 00 po křižovátku s ulicí Na Hradečku se jedná o dvoupruhovou obousměrnou místní komunikaci s vozovkou šířky min. 5,50 m. V místě KÚ je šířka vozovky navržena dle stávajícího stavu – 2,83 m. Stávající příkop vpravo podél vozovky je na požadavek objednavatele zachován včetně samostatného sjezdu. Chodníky v křižovatce s ulicí Na Hradečku jsou zachovány.

Vzhledem k nedostatečné šířce veřejného prostoru a nízké intenzitě provozu silničních vozidel není podél vozovky místní komunikace navržen chodník.

Součástí stavby je výměna stávajícího propustku v km 0,118 12 v místě křížení s Mlýnskou stokou. Nově bude propustek na požadavek objednavatele proveden z železobetonových trub DN 1000 v délce 11,50 m se šikmými čely ve sklonu 1:1,5. Na vtoku i výtoku bude provedeno odláždění dna stoky a přilehlých svahů z lomového kamene. Propustek je navržen bez zábradlí.

SO 301 - Vodovod - řad A, který je navržen z materiálu PE 100 RC v dimenzi De 80x8.2, SDR 11. Trasa řadu byla volena s ohledem na polohu stávajících podzemních vedení včetně stávajících vodovodních řadů a dle požadavků stavebníka na umístění vodovodu v prostoru MK. S ohledem na novou trasu řadu se nepředpokládá nutnost zřízení suchovodu po dobu

výstavby. Propojení nových řadů se stávajícími budou realizovány za krátkých odstavků s přistavením cisterny s pitnou vodou. Poloha nového vodovodu musí respektovat stávající podzemní vedení a odstup od nich v souladu s ČSN 736005. Navrhované vodovodní řady jsou situovány na parcelách č. 2197/13, 2125/55, 2125/1, 2214/1, a 2214/2 v k.ú. Třeboň, které jsou ve vlastnictví stavebníka. Navrhovaný vodovodní řad se napojuje na stávající vodovodní řady pomocí nových tvarovek.

SO 302 - Jednotná kanalizace - Stoka A, je navržena z plastových trub z PVC dimenze De 250 (světlost potrubí 233.6 mm). Trasa řadu byla volena s ohledem na polohu stávajících podzemních vedení včetně stávajících kanalizačních stok a dle požadavků stavebníka na umístění kanalizace v prostoru. Navrhovaná stoka je situována na parcelách č. 2125/1, 2214/6, 2214/1, 2214/3, a 2214/2 v k.ú. Třeboň, které jsou ve vlastnictví stavebníka. V místě napojení a ve směrových lomech potrubí jsou navrženy nové revizní šachty.

SO 303 – Vodovodní a kanalizační přípojky. V rámci stavebních úprav vodovodního řadu se navrhuje novostavba a stavební úpravy vodovodních domovních přípojek v rozsahu uličního prostoru. Na novém řadu budou provedeny uliční navrtávky a bude položeno nové potrubí pro domovní přípojky. Materiál a profil potrubí: PE-HD, SDR 11, PN 16, De 32x2.9 mm. Upravované přípojky budou přibližně na hranici soukromých pozemků propojeny se stávajícím potrubím přípojek pomocí nových tvarovek, případně budou ukončeny vodoměrnou šachtou a provizorně zaslepeny.

V rámci stavebních úprav stoky jednotné kanalizace jsou navrženy stavební úpravy a novostavba domovních přípojek jednotné kanalizace. Přípojky budou provedeny kolmo na sběrač a budou ukončeny propojením na stávající potrubí nebo ukončeny revizní šachtou. Součástí pokládání kanalizačního potrubí bude osazení odboček pro kanalizační přípojky a to i odbočky pro připojení uličních vpustí. Domovní přípojky na kanalizaci budou provedeny z potrubí z hladkých trub z PVC De 160, kruhové tuhosti SN12 kN/m², vyrobené v souladu s normou ČSN EN 1401. Spád přípojek musí být min 2%. Místo napojení jednotlivých nemovitostí bude upřesněno ve spolupráci s jejich majiteli a provozovatelem kanalizace v průběhu provádění pokládky potrubí navrženého sběrače dešťové kanalizace a stok jednotné kanalizace.

SO 401 – V rozsahu stavebních úprav místní komunikace je navržena výměna stávajícího veřejného osvětlení. Nově je navrženo 6 ks nových stožárů se svítidly a napájecí kabel včetně nového pilířku. Stávající stožáry se svítidly budou demontovány.

Popis technického řešení je součástí Technické zprávy jednotlivých samostatných stavebních objektů.

Nová konstrukce vozovky místní komunikace je navržena dle zprávy z diagnostického průzkumu vozovky - další výpočty se neprovádějí.

- b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima),

Stavba kromě nového veřejného osvětlení neklade nároky na spotřebu energií.

- c) celková spotřeba vody,
Dokončená stavba neklade nároky na spotřebu vody.
- d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s
vyzískaným materiálem,
Množství odpadů vzniklých při realizaci stavby je uvedeno v příloze
Odpadové hospodářství.
- e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a
elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.
Požadavky nejsou navrženy.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Stavba je navržena dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. a nebrání užívání osob s pohybovým a zrakovým postižením. Vzhledem k nedostatečné šířce veřejného prostoru a nízké intenzitě provozu silničních vozidel není podél vozovky místní komunikace navržen chodník.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Provoz na stavbě se bude řídit ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích. Žádné zvláštní bezpečnostní prvky nejsou navrženy.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

- a) popis současného stavu,

Stávající ulice U sv. Petra a Pavla šířkově odpovídá jednopruhové obousměrné místní komunikaci. Na vozovku navazují okolní travnaté nebo nepevněné plochy.

Z návrhového hlediska se jedná o směrově nerozdělenou místní komunikaci s omezeným příčným profilem 3-4 m a jedním jízdním pruhem pro oba směry dopravy. Z konstrukčního hlediska se jedná o netuhou vozovku s krytem z AC vrstev a podkladními prolévanými stmelenými vrstvami PM.

V prostoru vozovky místní komunikace jsou uloženy sítě technické infrastruktury. Podél vozovky jsou umístěny stožáry veřejného osvětlení a svislé dopravní značení.

- b) popis navrženého řešení viz B.2.1 Celková koncepce řešení stavby

1. Pozemní komunikace

- a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby,

Jedná se o stavební úpravy části stávající místní komunikace U sv. Petra a Pavla v Třeboni.

- b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací:

Ulice U sv. Petra a Pavla je obslužná místní komunikace ve vlastnictví města Třeboň.

- 2. Mostní objekty a zdi nejsou navrženy.

3. Odvodnění pozemní komunikace.

Pro odvodnění všech zpevněných ploch je využit příčný a podélný sklon vozovky a samostatných sjezdů. Srážková voda je svedena k okraji vozovky a dále přes zatravněnou lavičku převážně na přilehlé travnaté plochy. V místě stávajícího příkopu podél vozovky vpravo je dešťová voda svedena do tohoto příkopu.

V místě stávajícího příkopu podél pozemku p.č. 2202/2 je na požadavek vlastníka soukromého pozemku navržena nová uliční vpust. Místo vpusti je navrženo odlážděním z lomového kamene. Nová přípojka od vpusti se provede z trub z PVC UR2, SN12 pro kanalizaci DN 200 mm. Použité trouby musí vyhovovat pro uložení ve vozovkách při uvažování malého krytí! Potrubí se uloží do lože z písku tloušťky 100 mm. Obsyp potrubí se provede do výšky 300 mm nad povrch potrubí zeminou o velikosti zrn do 20 mm. Při provádění přípojek je nutno neustále nivelací kontrolovat spád přípojek. Spád přípojek by měl být min. 2%. Nová přípojka je vyústěna do stávajícího příkopu.

Odvodnění pláně se navrhuje sklonem pláně 3% k podélným drenážím situovaným převážně v okraji vozovky. Drenážní potrubí se navrhuje z trub z HD-PE průměru 100 mm obsypané kamenivem drceným frakce 8/16. Potrubí se vyústí do nové jednotné kanalizace a do příkopu podél vozovky. Vzhledem k hloubce drenáží (cca 0,80 m) se nepředpokládá podchycení podzemních pramenů a tedy ani trvalý přítok do kanalizace.

- 4. Tunely, podzemní stavby a galerie nejsou navrženy.
- 5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony nejsou navrženy.

6. Vybavení pozemní komunikace

- a) záchytná bezpečnostní zařízení není navrženo,
- b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku,

Nové vodorovné ani svislé dopravní značení není navrženo. Je zachován stávající stav. Některé svislé dopravní značení (viz. Situace pozemní komunikace) bude přemístěno dle nové polohy vozovky místní komunikace.

- c) veřejné osvětlení,

V rozsahu stavebních úprav místní komunikace je navržena výměna stávajícího veřejného osvětlení. Nově je navrženo 6 ks nových stožárů se svítidly a napájecí kabel včetně nového pilířku. Stávající stožáry se svítidly budou demontovány.

- d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikaci a umožnění jejich migrace přes komunikaci,

Ochrana volně žijících živočichů není navržena.

- e) clony a sítě proti oslnění.

Clona a sítě proti oslnění nejsou navrženy.

7. Objekty ostatních skupin objektů nejsou navrženy.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Dokončená stavba neobsahuje žádná technologická zařízení. Nevytváří nároky na spotřebu médií.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Jedná se o veřejně přístupné komunikace. Odstupové vzdálenosti se nestanovují. Požárně nebezpečné prostory se nevymezují. Zvláštní požárně bezpečnostní zařízení v rámci této stavby nejsou navržena. Žádné zvláštní nástupní plochy pro požární techniku se neuvažují.

V místě stavby se nenachází hydrant pro odběr hasiva.

Vozovky pozemních komunikací umožňují svým šířkovým uspořádáním průjezd vozidel HZS. Nosnost vozovky je dostatečná pro vozidla jednotek PO.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Dokončená stavba neklade kromě veřejného osvětlení nároky na spotřebu energií. Tepelně technické hodnocení se neprovádí.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

(ochrana před pronikáním radonu z podloží, ochrana před bludnými proudy, ochrana před technickou seizmicitou, ochrana před hlukem, protipovodňová opatření, ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Pronikání radonu z podloží se nehodnotí, stavbu neohrožuje. Bludné proudy se neuvažují. Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy s elektrickou trakcí. Seizmicita se nehodnotí. Stavba se nenachází v seizmicky aktivním území. Vnější hluk stavbu neohrožuje. Stavba se nenachází v záplavovém území.

Po celou dobu provádění stavby nebudou překračovány hygienické limity hluku a vibrací podle zákona č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Osoba která používá nebo provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku a vibrací je povinna technickými, organizačními a dalšími opatřeními v rozsahu stanovené zákonem a prováděcím právním předpisem zajistit dodržování hygienických limitů hluku a přenosu vibrací na fyzické osoby.

Nejvyšší přípustné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku jsou stanoveny dle nařízení vlády č. 272/2011 ze dne 24. srpna 2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Hluk od činnosti související s prováděním povolených staveb - 2 m před fasádou chráněných objektů:

- v době od 6 do 7 hodin $L_{Aeq,T} = 60$ dB
- v době od 7 do 21 hodin $L_{Aeq,T} = 65$ dB
- v době od 21 do 22 hodin $L_{Aeq,T} = 60$ dB
- v době od 22 do 6 hodin $L_{Aeq,T} = 45$ dB

Za účelem dosažení hodnoty požadovaného hygienického limitu pro hluk ze stavební činnosti $L_{Aeq,s} = 65,0$ dB v těsně přilehající zástavbě, je nezbytné v těchto prostorech dodržovat následující opatření:

- 1) Frézování vozovky nesmí probíhat ve stejný den jako řezání betonu či obrubníků.
- 2) Při frézování vozovky a při řezání betonu či obrubníků je třeba omezit pohyb ostatních těžkých strojů v bezprostřední blízkosti chráněných prostorů na minimum.

Výše uvedená opatření je nezbytné dodržet, aby nebyl překročen hygienický limit. Dále i v místech, kde limity za standardních stanovených podmínek překročeny nebudou, doporučujeme dodržovat následující opatření:

- 1) Výrazně hlučné stavební operace plánovat tak, aby nedošlo k jejich kumulaci ve stejnou dobu výstavby.
- 2) Hlučné stacionární (tj. stabilní) stavební technologie v případě potřeby vybavit akustickým krytem (či zástěnou).
- 3) Důsledně vypínat nepoužívané stavební technologie.
- 4) Na staveništi používat nové a tím méně hlučné mechanismy, dále používat, pokud to připustí technologie stavby, menší mechanismy. Všechna používaná stavební mechanizace musí být v dobrém technickém stavu a musí být průběžně kontrolována.
- 5) Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu, je provedení časového omezení výrazně hlučných prací. Doporučujeme nejhlučnější stavební činnosti provádět v době od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00.
- 6) Doporučujeme obyvatele okolních obytných domů na tuto hlučnou činnost v předstihu upozornit. Předejde se tak stížnostem.
- 7) Je třeba dbát na to, aby pracovníci, kteří budou stavbu provádět, nezatěžovali okolní obytnou zástavbu zbytečným hlukem (např. poslechem hlasitého rádia, atd.).
- 8) Stavební činnost provádět pouze mezi 7. a 21. hodinou.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

- a) napojovací místa technické infrastruktury jsou zřejmé z příloh Koordinační situační výkresy.
- b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky jsou popsány v Technické zprávě jednotlivých objektů.

B.4 Dopravní řešení

- a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Dopravní řešení včetně bezbariérových opatření je popsáno ve stati – Celkový popis stavby a v Technické zprávě objektu SO 101.

- b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Stavba navazuje na stávající pozemní komunikace – místní komunikace ulice U sv. Petra a Pavla a ulice Na Hradečku a silnice I/24.

- c) doprava v klidu není navržena,

- d) pěší a cyklistické stezky,

Vzhledem k nedostatečné šířce veřejného prostoru a nízké intenzitě provozu silničních vozidel není podél vozovky místní komunikace navržen chodník.

Komunikace určené pro cyklisty nejsou navrženy.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- a) terénní úpravy,

Před zahájením zemních prací je nutno nechat vytýčit všechna podzemní vedení jejich správci! Zemní práce sestávají z odstranění stávající konstrukce vozovky a sjezdů, z odhumusování, z odstranění stávajících odvodňovacích zařízení, z výkopu pro novou konstrukci vozovky a ostatních zpevněných ploch a pro nové odvodňovací zařízení včetně propustku. Veškeré výkopy se uvažují v zemině I. třídy těžitelnosti dle ČSN 736133. Odhumusování se navrhuje v tloušťce 100 mm.

Násypy budou prováděny ze zemin odpovídající kvality, s ohledem na sklon svahů. Zhutnění násypů se navrhuje nejméně 97 % PS. Zemina v podloží násypů musí být zhutněna nejméně na 92% PS, v aktivní zóně pod plání vozovek a ploch na nejméně 100% PS. Na plání vozovky místní komunikace musí být dosaženy hodnoty předepsané v ČSN 736133. Míry zhutnění jsou navrženy podle ČSN 736133. Je nutné je upřesnit podle skutečně použité zeminy. Násypy musí být budovány v souladu s ustanoveními ČSN 736133 – Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací.

- b) použité vegetační prvky,

Nové zelené plochy a svahy násypů a zářezů se ohumusují orníci v tloušťce 100 mm a osejí se travou.

- c) biotechnická, protierozní opatření.

Biotechnická a protierozní opatření nejsou navržena.

B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Nepředpokládá se nepříznivý vliv stavby na životní prostředí. Zvláštní úpravy pro jeho ochranu se nenavrhují.

- b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

Stavební činnosti v blízkosti stávajících stromů budou realizovány dle podmínek ČSN 839061. V okolí stromů ve vzdálenosti 5 metrů na každou stranu budou stavební práce probíhat co nejšetrněji pod dohledem arboristy.

Výkopy pro obrubníky budou probíhat ručně s ohledem na kořenový systém.

Vzhledem k umístění stromů není možné zajistit ochranu celé kořenové zóny – je nutné kmeny stromů obednit do výšky alespoň 2 m. Ochranné zařízení se musí připevnit bez poškození stromů a vůči kmenu vypolštářovat. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stavebními mechanizmy a ohrožené větve se musí vyvázat nahoru. Místa úvazků je nutno vypodložit vhodným materiálem.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Nepředpokládá se nepříznivý vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Závazné stanovisko posouzení vlivu záměru na životní prostředí se nestanovuje.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Základní parametry nejsou stanoveny.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Ochranná pásma se nestanovují.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Zvláštní úpravy z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva se nenavrhují.

B.8 Zásady organizace výstavby

B.8.1 Technická zpráva

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Je zřejmé z přílohy Soupis prací a výkaz výměr.

b) odvodnění staveniště,

Po celou dobu výstavby musí být zajištěn odtok srážkových vod z prostoru stavby tak, aby nedošlo k rozmáčení zemní pláně a tím k jejímu znehodnocení!

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Staveniště bude napojeno na stávající dopravní infrastrukturu – místní komunikace ulice U sv. Petra a Pavla a ulice Na Hradečku a silnice I/24.

Napojovací místa technické infrastruktury jsou zřejmé z příloh Koordinační situační výkresy

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Při provádění zemních prací - výkopů pro konstrukci vozovky místní komunikace a odvodňovací zařízení je nutno respektovat ochranná pásma podzemních vedení, výkopy provádět opatrně - ručně. V případě dotčení

vedení nebo při zjištění závad na vedeních či na jejich ochranách je nutno ihned uvědomit příslušné správce a dohodnout s nimi nápravu.

Výkopy hlubší než 1.20 m musí být opatřeny pažením. Pažením musí být opatřeny veškeré výkopy v zeminách zvodnělých a v jílech! Veškeré výkopy v blízkosti zástavby je nutno provádět postupně, po úsecích, protože při odkopávkách v blízkosti základů, opěrných konstrukcí nebo strmých svahů může dojít ke ztrátě stability budov - hrozí nebezpečí zřícení! Každý další úsek je možno vykopávat po zasypaní a zhutnění úseku předchozího. Rovněž hrozí vniknutí srážkové vody do základové spáry. Proto je nutno postupovat pokud možno rychle a s ohledem na počasí.

- e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Před zahájením stavebních prací bude vytyčena hranice pozemku stavebníka tak, aby nedocházelo k poškození přilehlých neoplocených soukromých pozemků.

Přilehlé pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu. Po celou dobu provádění stavby nebudou překračovány hygienické limity hluku a vibrací podle zákona č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Osoba, která používá nebo provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku a vibrací je povinna technickými, organizačními a dalšími opatřeními v rozsahu stanovené zákonem a prováděcím právním předpisem zajistit dodržování hygienických limitů hluku a přenosu vibrací na fyzické osoby.

Nejvyšší přípustné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku jsou stanoveny dle nařízení vlády č. 272/2011 ze dne 24. srpna 2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Kácení stromů ani dřevin není navrženo.

- f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Stavba (trvalý zábor) je navržena na pozemcích p.č. 2202/2, p.č. 2214/1, p.č. 2214/2, p.č. 2214/3, p.č. 2214/5, p.č. 2203, p.č. 2214/6, p.č. 2125/1, p.č. 2125/54, p.č. 2125/55, p.č. 2202/8, p.č. 2197/14, p.č. 2197/13, p.č. 2202/9, p.č. 2195/2 a p.č. 2197/12 v k.ú. Třeboň. Dočasný zábor je navržený na pozemku p.č. 2202/2 a p.č. 2214/4 v k.ú. Třeboň a pozemcích p.č. 179/47, p.č. 179/50, p.č. 179/51 a p.č. 179/45 v k.ú. Holičky u Staré Hlíny.

- g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Obchozí trasy budou navrženy zhotovitelem stavby dle jeho možností.

- h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Nakládání s přebytečnými materiály je popsáno v příloze – Odpadové hospodářství. Nakládání z odpady bylo zpracováno dle požadavků stavebníka.

S ohledem na požadavek TP 150 a vyhl. 130/2019 Sb. byly provedeny zkoušky na přítomnosti PAU ve stmelených vrstvách (AZL Monitoring

s.r.o. Praha). Výsledky jsou uvedeny ve zprávě z diagnostického průzkumu vozovky.

Nová skladba konstrukce vozovky je navržena pro maximalizaci využití vrstev s nadlimitním obsahem PAU (ZAS-T3 a ZAS-T4) do nové konstrukce a minimalizují náklady na její skládkování.

Manipulace a využití je vymezeno ve vyhl. 130/2019 Sb, TP 150, vyhl. 294/2005 Sb. v přechodném období či vyhl. 273/2021 Sb. V případě, že nebude možné upotřebení materiálů původní konstrukce ve smyslu vyhl. 130/2019 Sb. bude nezbytná jejich likvidace v souladu s vyhl. 273/2021 Sb.

Veškerá vytěžená vhodná zemina se použije v rámci stavby pro násypy, dodatečné násypy, obsypy a zásypy. Dodatečné násypy (podél obrub) se provedou ze sypaniny získané na stavbě, v případě malého objemu spolu s ohumusováním.

V projektové dokumentaci je uvažována výměna zeminy v aktivní zóně vozovky o mocnosti 0,4 m. Výměna bude provedena na základě výsledků zkoušek únosnosti pláně geotechnikem, se souhlasem stavebníka. Do aktivní zóny je možné využít odtěžené šterkové a kamenité vrstvy původní konstrukce vozovky nebo jiné vhodné kamenité sypaniny z mírně zvětralých až navětralých hornin frakce cca 0–150 mm, šterkodrt' 0 – 63 mm, drcené kamenivo nebo betonový recyklát. Sypaninu aktivní zóny doporučujeme v úrovni parapláně od podloží separovat geotextilií.

Přebytečná nevhodná zemina a suť z vybouraných konstrukcí se odveze na řízenou skládku. Náklady na odvoz a na poplatky za uložení na skládku zahrne dodavatel do prací stavby. Znovu použitelné materiály (obruby, dlažby atd.) budou uloženy skládku dle určení objednatele.

- i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Bilance zemních prací je součástí Soupisu prací a výkazu výměr. Předpokládá se přebytek zeminy.

- j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Nepředpokládá se nepříznivý vliv při provádění stavby na životní prostředí. Zvláštní úpravy pro jeho ochranu se nenavrhují.

- k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Bezpečnost prováděných prací i případného okolního provozu zajistí zhotovitel stavby. Zařízení staveniště a deponie materiálu nejsou navrženy. Je možno využít pozemky, které bude mít k dispozici stavebník. Předpokládá se, že veškeré nové materiály budou ihned zabudovávány.

Stavební stroje a mechanismy musí být vždy po skončení směny odstaveny mimo vozovku. Dotčení podzemních vedení, včetně potřebných úprav je popsáno v technické zprávě. Po provedení úprav podzemních vedení se provede jejich geodetické zaměření.

Při stavebních pracích je nutno dodržovat ustanovení vyhlášku č.309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb v platném znění. Pracovníci stavby musí být pravidelně školeni o bezpečnosti práce a o tomto musí být pořízen písemný záznam potvrzený jejich vlastnoručními podpisy. Vedení stavby zajistí účinný dohled nad dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci. Při provádění prací v blízkosti podzemních vedení je nutno vždy uvědomit příslušného správce a zajistit pro provádění beznapětový stav.

Je nutno zachovávat bezpečnou vzdálenost od nadzemních vedení při pracích v jejich ochranném pásmu.

Výkopy musí být řádně zapaženy.

Je nutné dodržovat, veškeré v době provádění prací platné, předpisy týkající se bezpečnosti práce! Pracovníci pohybující se v prostoru nebo v těsné blízkosti provozovaných ploch a vozovek musí být vybaveni výstražnými oděvy nebo doplňky podle přílohy č. 12 vyhlášky č. 294/2015 Sb.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Nejsou navrženy.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

Stavba bude prováděna za vyloučeného provozu po místní komunikaci ulici U sv. Petra a Pavla obdobně, jako je to uvedeno ve schématu B/15 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Stavba bude rozčleněna na dílčí kratší úseky, které budou prováděny postupně tak, aby bylo možné zajistit obsluhu přilehlých pozemků. Omezení přístupu a příjezdu k pozemkům a zástavbě je nutné omezit na nejmenší míru. Omezení přístupu a příjezdu je nutné projednat předem s dotčenými fyzickými i právními osobami (dohodnout s nimi předzásobení a podobně).

Návrh dopravně inženýrských opatření bude předložen zhotovitelem stavby na DI Policie ČR k odsouhlasení.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objízďky, výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

Zhotovitel stavby každodenně a vždy podle potřeby vyčistí veškeré nečistoty, které způsobil mimo vyhrazený pracovní prostor! Při stavbě je nutno v případě zjištění archeologických nálezů postupovat podle platných předpisů. Okamžitě vyrozumět nejbližší pracoviště památkové péče. Přítomnost pracovníků organizace oprávněné k provádění archeologických průzkumů je nutná u všech zemních zásahů, které naruší dosud nenarušené vrstvy. Termín zahájení zemních prací by měl být oznámen 14 dnů předem oprávněné organizaci.

Pro práce v ochranných pásmech nadzemních vedení je nezbytné získat souhlas příslušných správců. Je nezbytné řídit se jimi stanovenými podmínkami pro provádění prací!

Zhotovitel stavby provede před zahájením stavby kontrolu statického stavu okolních budov a zdí. Doporučujeme, aby aktuální stav zdokumentoval.

Při provádění stavby je nutné dodržovat platné předpisy o ochraně před nadměrným hlukem.

V případě potřeby bude nutno zřídit provizorní přejezdy přípojek podzemních vedení. Obnažené nebo nedostatečně kryté podzemní vedení nesmí být pojížděno staveništní dopravou! Použijí se například silniční

panely (nesmí ležet přímo na vedení!). Musí být obnoveny obsypy vedení a přípojek podle požadavků příslušných správců! Při provádění jakýchkoli úprav na podzemních vedeních a při pracích v jejich těsné blízkosti je nezbytné zajistit dozor příslušných správců! Budou-li v předstihu nebo v souběhu s prováděním stavby provádět správci sítí úpravy svých vedení, musí dokonale zhutnit zásypy a obsypy vedení. To je nutné proto, aby vlivem rozdílných vlastností výplně výkopů a okolního podloží nedošlo k deformacím nového krytu vozovky. Úpravy a překládky podzemních vedení smí provádět jen firmy s příslušným oprávněním. Provedené úpravy budou převzaty vždy určeným zástupcem příslušného správce.

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu,

Vlastní staveniště musí být ohrazeno, za snížené viditelnosti osvětleno, zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Při provádění prací za provozu zajistí bezpečnost prací i okolního provozu zhotovitel.

Musí být vymezeny – vyznačeny a ohrazeny bezpečné koridory pro pohyb pěších. O ztíženém přístupu a příjezdu k okolní zástavbě bude dotčené obyvatelé a uživatele okolní zástavby informovat Městský úřad Dačice způsobem v místě obvyklým v dostatečném předstihu. Je nutno dohodnout předem podmínky pro omezení a znemožnění přístupu a příjezdu k přilehlé zástavbě!

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Celková doba provádění stavby se nestanovuje, může být jednou z podmínek výběrového řízení.

Realizace stavby bude kontrolována a projednávána s příslušnými zástupci dotčených orgánů státní správy v následujících úsecích stavebních prací.

Přesný časový plán návrhu kontrolních prohlídek bude zpracován po dohodě mezi stavebníkem a dodavatelem stavby v době, kdy bude znám konkrétní termín stavby. Termíny kontrolních prohlídek stavby budou určeny na základě časového harmonogramu stavebních prací, který předloží dodavatel stavby zástupci stavebníka a stavebnímu doзору.

Kontrolní prohlídky budou provedeny tak, aby byla zajištěna kontrola právě dokončených jednotlivých prací.

Plán kontrolních prohlídek:

1. Vytýčení staveniště a stavby.
2. Kontrola dopravně inženýrského opatření.
3. Po sejmutí ornice, konstrukčních vrstev vozovek a výkopu do úrovně pláně – posoudit geologem, upřesnit rozsah úprav podloží vozovky.
4. Přejímka úprav stávajících podzemních vedení příslušnými správci.
5. Přejímka obsypů a zásypů upravovaných podzemních vedení.
6. Přejímka nových sítí technické infrastruktury.
7. Přejímka odvodňovacích zařízení.
8. Po provedení výměny nebo úpravy zeminy v podloží přejímka pláně - posoudit geologem.

9. Přejímka ochranných a podkladních vrstev konstrukcí zpevněných ploch.
10. Přejímka osazených obrubníků.
11. Přejímka ložné vrstvy konstrukcí zpevněných ploch.
12. Přejímka živičných a dlážděných krytů.
13. Přejímka trvalého dopravního značení.
14. Přejímka terénních úprav a vegetačních úprav.

Při všech kontrolních prohlídkách je vhodná účast pracovníka investora, dodavatele a projektanta. Při výstavbě po úsecích budou kontrolní prohlídky pro každý úsek prováděny samostatně.

B.8.2 Výkresy

Jiné výkresy nejsou zpracovány.

B.8.3 Harmonogram výstavby

Celková doba provádění stavby se nestanovuje, může být jednou z podmínek výběrového řízení. Orientační harmonogram nebyl požadován.

B.8.4 Schéma stavebních postupů

Schéma stavebních postupů nebylo zpracováno.

B.8.5 Bilance zemních hmot

Bilance zemních hmot je zřejmá z přílohy Soupis prací a výkaz výměr.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Celkové vodohospodářské řešení je součástí Vodohospodářských objektů.