VNITŘNÍ OCELOVÉ TOČITÉ SCHODIŠTĚ M.Č. 128 A 215
m1:50

1.NP

2.NP

BUDE PROVEDENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE

- nátěr dvojsložkovým epoxidem - jednotlivých vrstev
- nátěr dvojsložkovým epoxidem - jednotlivých vrstev, celková tloušťka nátěru 300 my
- nátěr dvojsložkovým epoxidem - jednotlivých vrstev
- dřevěné schodnice - dřevěné schodnice jsou spojeny s nosným ocelovým TRNEM a ocelová nosná trubkou
- dřevěné stupně tl. 40 mm kotvené pod ocelovým nosníkem
- ocelové nosníky - ocelové nosníky jsou spojeny s TRNEM
- ocelový nosný TRN tl. 20 mm
- ocelové nosníky - ocelové nosníky jsou spojeny s TRNEM
- zábradlí - ocelové zábradlí je kotveno do ocelových nosníků schodiště
- zábradlí je provedeno ve tvaru dle výkresu, madlo ocelové, tvrzené speciální kompozit
- zábradlí je ocelové madlo tl. 40 mm, výška 1000 mm
- zábradlí je ocelové madlo tl. 40 mm, výška 1000 mm
- nátěr - nátěr 2 komponentní, 10 mikro tloušťkového nátěru barva

ok.0000= ČROVÝ ČISTÉ PODLAHY V 1.NP

Ing. Josef Kvapil PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ	Nymburk Tř.Legií 1565, 288 02	tel.: 325 512 611 mob.: 602 211 747
Akce:	ZÁKLADY ZEMNÍCH HALA ČRC / DĚKAN	Stupeň dokumentace:	pro provádění stavby
Část:	bet. ke Trimaly, 2 pcs - MALÝ, MAXIS 3000		
Název:	Z1A - VNITŘNÍ OCELOVÉ TOČITÉ SCHODIŠTĚ M.Č. 128 A 215		
Projektant:	Ing. Josef Kvapil	Zodpovědný projektant:	
Měřítko: 50 / Velikost: A3	Datum: 07.2021	Číslo:	21 10
Číslo zakázky:	Číslo výkresu:	Počet listů:	Formát:
21 10	21 10 Z1A	1	A3