




OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
T001		<ul style="list-style-type: none"> - dřevěná vnitřní dveře jednokřídlé, otočné, fialové, plus, hladké s enyvalitým povrchem, dekor dřeva - odtín tmavě šedá, upraveno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokokladé lamino HPL, oběhové proti mechanickému poškození 	<p>1.PP otevírání pravé otevírání levé</p>	<p>2 1 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> - nerez sříštné dveřní kování klíka - klíka - rozsové kování + vložkový zámek, elektronický přístupový kartový systém, upraveno dle požadavku investora - přehodová lita, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zarážeb opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odtín RAL - nerez sříštné závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerez v=200mm - upraveno výrobní dokumentací dodavatele
		<ul style="list-style-type: none"> + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 300 mm <p>(dle uvedeně hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěs)</p> <p>požární odolnost EW 30 DP3</p>			
T001a		<ul style="list-style-type: none"> - dřevěná vnitřní dveře jednokřídlé, otočné, fialové, plus, hladké s enyvalitým povrchem, dekor dřeva - odtín tmavě šedá, upraveno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokokladé lamino HPL, oběhové proti mechanickému poškození - požadavek na zvukovou izolaci vnitřních dveří ze společné chodby do pokojů dle ČSN: Rw = 32 dB 	<p>1.PP otevírání pravé otevírání levé</p>	<p>1 0 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> - nerez sříštné dveřní kování klíka - klíka - rozsové kování + vložkový zámek, elektronický přístupový kartový systém, upraveno dle požadavku investora - přehodová lita, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zarážeb opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odtín RAL - nerez sříštné závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerez v=200mm - upraveno výrobní dokumentací dodavatele
		<ul style="list-style-type: none"> + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 300 mm <p>(dle uvedeně hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěs)</p> <p>požární odolnost EW 30 DP3</p>			
T001b		<ul style="list-style-type: none"> - dřevěná vnitřní dveře jednokřídlé, otočné, fialové, plus, hladké s enyvalitým povrchem, dekor dřeva - odtín tmavě šedá, upraveno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokokladé lamino HPL, oběhové proti mechanickému poškození - požadavek na zvukovou izolaci vnitřních dveří ze společné chodby do pokojů dle ČSN: Rw = 32 dB 	<p>1.PP otevírání pravé otevírání levé</p>	<p>0 2 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> - nerez sříštné dveřní kování klíka - klíka - rozsové kování + vložkový zámek, elektronický přístupový kartový systém, upraveno dle požadavku investora - přehodová lita, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zarážeb opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odtín RAL - nerez sříštné závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerez v=200mm - upraveno výrobní dokumentací dodavatele
		<ul style="list-style-type: none"> + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 300 mm <p>(dle uvedeně hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěs)</p> <p>požární odolnost EW 30 DP3</p>			




Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány. Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek. Barevný odtín náteru určí investor po konzultaci s projektantem. DETAILNÍ DOREŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA. Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace neuhlazuje výrobní dokumentaci

Nutno dodržet požadavky požární záprávy !

Vnitřní dveře budou řešeny s odolností proti mechanickému poškození, uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů.

Pozn. dveře pro veřejnost - s mádlem pro ZTP + bezpečnostní prosklení

Všechny typové výrobky jsou uvedeny jako doporučený minimální standard.

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
T101		<ul style="list-style-type: none"> - dřevěná vnitřní dveře jednokřídlé, otočné, fialové, plus, hladké s enyvalitým povrchem, dekor dřeva - odtín tmavě šedá, upraveno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokokladé lamino HPL, oběhové proti mechanickému poškození - požadavek na zvukovou izolaci vnitřních dveří ze společné chodby do pokojů dle ČSN: Rw = 32 dB 	<p>1.NP otevírání pravé otevírání levé</p>	<p>4 5 9</p>	<ul style="list-style-type: none"> - nerez sříštné dveřní kování klíka - klíka - rozsové kování + vložkový zámek, elektronický přístupový kartový systém, upraveno dle požadavku investora - přehodová lita, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zarážeb opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odtín RAL - nerez sříštné závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerez v=200mm - upraveno výrobní dokumentací dodavatele
		<ul style="list-style-type: none"> + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 300 mm <p>(dle uvedeně hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěs)</p> <p>požární odolnost EW 30 DP3</p>			
T102		<ul style="list-style-type: none"> - dřevěná vnitřní dveře jednokřídlé, otočné, fialové, plus, hladké s enyvalitým povrchem, dekor dřeva - odtín tmavě šedá, upraveno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokokladé lamino HPL, oběhové proti mechanickému poškození - ve dveřích osazená nřítka 0,04m2 pro přívod vzduchu 	<p>1.NP otevírání pravé otevírání levé</p>	<p>4 4 8</p>	<ul style="list-style-type: none"> - nerez sříštné dveřní kování klíka - klíka - rozsové kování + vložkový zámek, z vnitřní strany ve klíka - přehodová lita, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zarážeb opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odtín RAL - nerez sříštné závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerez v=200mm - upraveno výrobní dokumentací dodavatele
		<ul style="list-style-type: none"> + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 115 mm <p>(dle uvedeně hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěs)</p>			
T103		<ul style="list-style-type: none"> - dřevěná vnitřní dveře jednokřídlé, otočné, fialové, plus, hladké s enyvalitým povrchem, dekor dřeva - odtín tmavě šedá, upraveno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokokladé lamino HPL, oběhové proti mechanickému poškození - ve dveřích osazená nřítka 0,04m2 pro přívod vzduchu 	<p>1.NP otevírání pravé otevírání levé</p>	<p>1 - 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> - nerez sříštné dveřní kování klíka - klíka - rozsové kování + vložkový zámek, z vnitřní strany ve klíka - přehodová lita, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zarážeb opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odtín RAL - nerez sříštné závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerez v=200mm - upraveno výrobní dokumentací dodavatele
		<ul style="list-style-type: none"> + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 150 mm <p>(dle uvedeně hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěs)</p>			




Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány. Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek. Barevný odtín náteru určí investor po konzultaci s projektantem. DETAILNÍ DOREŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA. Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace neuhlazuje výrobní dokumentaci

Nutno dodržet požadavky požární záprávy !

Vnitřní dveře budou řešeny s odolností proti mechanickému poškození, uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů.

Pozn. dveře pro veřejnost - s mádlem pro ZTP + bezpečnostní prosklení

Všechny typové výrobky jsou uvedeny jako doporučený minimální standard.

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
T002		<ul style="list-style-type: none"> - dřevěná vnitřní dveře jednokřídlé, otočné, fialové, plus, hladké s enyvalitým povrchem, dekor dřeva - odtín tmavě šedá, upraveno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokokladé lamino HPL, oběhové proti mechanickému poškození - ve dveřích osazená nřítka 0,04m2 pro přívod s otvrd vzduchu 	<p>1.PP otevírání pravé otevírání levé</p>	<p>1 0 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> - nerez sříštné dveřní kování klíka - klíka - rozsové kování + vložkový zámek, elektronický přístupový kartový systém, upraveno dle požadavku investora - přehodová lita, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zarážeb opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odtín RAL - nerez sříštné závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerez v=200mm - upraveno výrobní dokumentací dodavatele
		<ul style="list-style-type: none"> + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 300 mm <p>(dle uvedeně hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěs)</p>			
T003		<ul style="list-style-type: none"> - dřevěná vnitřní dveře jednokřídlé, otočné, fialové, plus, hladké s enyvalitým povrchem, dekor dřeva - odtín tmavě šedá, upraveno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokokladé lamino HPL, oběhové proti mechanickému poškození 	<p>1.PP otevírání pravé otevírání levé</p>	<p>2 1 2 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> - nerez sříštné dveřní kování klíka - klíka - rozsové kování + vložkový zámek, elektronický přístupový kartový systém, upraveno dle požadavku investora - přehodová lita, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zarážeb opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odtín RAL - nerez sříštné závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerez v=200mm - upraveno výrobní dokumentací dodavatele
		<ul style="list-style-type: none"> + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 150 mm <p>(dle uvedeně hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěs)</p> <p>požární odolnost EW 30 DP3-C</p>			
T004		<ul style="list-style-type: none"> - dřevěná vnitřní dveře jednokřídlé, otočné, fialové, plus, hladké s enyvalitým povrchem, dekor dřeva - odtín tmavě šedá, upraveno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokokladé lamino HPL, oběhové proti mechanickému poškození - ve dveřích osazená nřítka 0,04m2 pro přívod vzduchu 	<p>1.PP otevírání pravé otevírání levé</p>	<p>2 1 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> - nerez sříštné dveřní kování klíka - klíka - rozsové kování + vložkový zámek, elektronický přístupový kartový systém, upraveno dle požadavku investora - přehodová lita, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zarážeb opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odtín RAL - nerez sříštné závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerez v=200mm - upraveno výrobní dokumentací dodavatele
		<ul style="list-style-type: none"> + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 115 mm <p>(dle uvedeně hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěs)</p>			




Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány. Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek. Barevný odtín náteru určí investor po konzultaci s projektantem. DETAILNÍ DOREŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA. Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace neuhlazuje výrobní dokumentaci

Nutno dodržet požadavky požární záprávy !

Vnitřní dveře budou řešeny s odolností proti mechanickému poškození, uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů.

Pozn. dveře pro veřejnost - s mádlem pro ZTP + bezpečnostní prosklení

Všechny typové výrobky jsou uvedeny jako doporučený minimální standard.

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
T201		<ul style="list-style-type: none"> - dřevěná vnitřní dveře jednokřídlé, otočné, fialové, plus, hladké s enyvalitým povrchem, dekor dřeva - odtín tmavě šedá, upraveno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokokladé lamino HPL, oběhové proti mechanickému poškození - požadavek na zvukovou izolaci vnitřních dveří ze společné chodby do pokojů dle ČSN: Rw = 32 dB 	<p>2.NP otevírání pravé otevírání levé</p>	<p>5 5 10</p>	<ul style="list-style-type: none"> - nerez sříštné dveřní kování klíka - klíka - rozsové kování + vložkový zámek, elektronický přístupový kartový systém, upraveno dle požadavku investora - přehodová lita, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zarážeb opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odtín RAL - nerez sříštné závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerez v=200mm - upraveno výrobní dokumentací dodavatele
		<ul style="list-style-type: none"> + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 300 mm <p>(dle uvedeně hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěs)</p> <p>požární odolnost EW 30 DP3</p>			
T202		<ul style="list-style-type: none"> - dřevěná vnitřní dveře jednokřídlé, otočné, fialové, plus, hladké s enyvalitým povrchem, dekor dřeva - odtín tmavě šedá, upraveno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokokladé lamino HPL, oběhové proti mechanickému poškození - ve dveřích osazená nřítka 0,04m2 pro přívod vzduchu 	<p>2.NP otevírání pravé otevírání levé</p>	<p>5 5 10</p>	<ul style="list-style-type: none"> - nerez sříštné dveřní kování klíka - klíka - rozsové kování + vložkový zámek, z vnitřní strany ve klíka - přehodová lita, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zarážeb opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odtín RAL - nerez sříštné závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerez v=200mm - upraveno výrobní dokumentací dodavatele
		<ul style="list-style-type: none"> + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 115 mm <p>(dle uvedeně hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěs)</p>			
T203		<ul style="list-style-type: none"> - dřevěná vnitřní dveře jednokřídlé, otočné, fialové, plus, hladké s enyvalitým povrchem, dekor dřeva - odtín tmavě šedá, upraveno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokokladé lamino HPL, oběhové proti mechanickému poškození - ve dveřích osazená nřítka 0,04m2 pro přívod vzduchu 	<p>2.NP otevírání pravé otevírání levé</p>	<p>1 - 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> - nerez sříštné dveřní kování klíka - klíka - rozsové kování + vložkový zámek, elektronický přístupový kartový systém, upraveno dle požadavku investora - přehodová lita, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zarážeb opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odtín RAL - nerez sříštné závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerez v=200mm - upraveno výrobní dokumentací dodavatele
		<ul style="list-style-type: none"> + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 150 mm <p>(dle uvedeně hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěs)</p>			

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány. Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek. Barevný odtín náteru určí investor po konzultaci s projektantem. DETAILNÍ DOREŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA. Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace neuhlazuje výrobní dokumentaci

Nutno dodržet požadavky požární záprávy !

Vnitřní dveře budou řešeny s odolností proti mechanickému poškození, uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů.

Pozn. dveře pro veřejnost - s mádlem pro ZTP + bezpečnostní prosklení

Všechny typové výrobky jsou uvedeny jako doporučený minimální standard.

<div><div><div></div></div><div>STAVEBNĚ - PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING.JOSEF KREGL</div></div>		PALACKÉHO 106/II 379 01 TŘEBONĚ	tel: 602 414 723, 389 822 663 E-mail: kregl@ibn.cz www.afatleer-kregl.cz
Investor : Adresa : číslo zakázky :		Město TřebonĚ, Palackého nám. 46, TřebonĚ, TřebonĚ II, 379 01 STAVBNÍ ÚPRAVY A REVITALIZACE SPORTOVNÍ HALY, TŘEBONĚ; ZMĚNA STAVBY (NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU UBYTOVÁNÍ) parcelská čísla 1065/6, 1065/7, 1065/10, 1067/4, 1067/28; k.ú. TřebonĚ (770230)	výkresováno : razlika autorizace :
objekt: obsah:		VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ	
Zodpovědný projektant: Ing. Josef Kregl Autizovaný inženýr pro pozemní stavby		Projektant : Ing. Josef Kregl Jiří Novotný datum : 06.2025	Vypracoval : formát : 6 x A4
			číslo výkresu : D 1.1.2.16.2