VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
T101	800/1970 (800, 1970)	- dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, bezfalcové, plné, hladké s omyvatelným povrchem, dekor dřeva - odstín tmavá šedá, upřesněno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokotlaké lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození 1.NP otevírání pravé otevírání levé + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 150 mm (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)	1 2 3		- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový a elektronický off- line, čtečka vedle dveří, typ přístupu a klíčový systém bude detailně dořešen s vybraným zhotovitelem - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zárubně opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
T102	800/1970 (800, 1970)	- dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, bezfalcové, plné, hladké s omyvatelným povrchem, dekor dřeva - odstín tmavá šedá, upřesněno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokotlaké lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození 1.NP otevírání pravé otevírání levé + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 150 mm (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů) požární odolnost EI 60 DP1 C2	2 1 3		- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový a elektronický off- line, čtečka vedle dveří, typ přístupu a klíčový systém bude detailně dořešen s vybraným zhotovitelem - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zárubně opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
T103	900/1970 (900, 1970)	- dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, bezfalcové, plné, hladké s omyvatelným povrchem dekor dřeva - odstín tmavá šedá, upřesněno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokotlaké lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození - ve dveřích osazena mřížka 0,04m2 pro přívod vzduchu 1.NP otevírání pravé otevírání levé + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 150 mm (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů) požární odolnost EI 30 DP1 C2	0 1 1		- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový a elektronický off- line, čtečka vedle dveří, typ přístupu a klíčový systém bude detailně dořešen s vybraným zhotovitelem - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zárubně opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
Barevný odstín nátěru určí investor po konzultaci s projektantem.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci
Nutno dodržet požadavky požární zprávy !
Vnitřní dveře budou řešeny s odolností proti mechanickému poškození, uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů.
Pozn. dveře pro veřejnost - s madlem pro ZTP + bezpečnostní prosklení
Všechny typové výrobky jsou uvedeny jako doporučený minimální standard.

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
T104	800/1970+750 (800, 1970, 750)	- dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, falcové, plné, hladké s omyvatelným povrchem, dekor dřeva - odstín tmavá šedá, upřesněno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokotlaké lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození 1.NP otevírání pravé otevírání levé + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 300 mm (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)	1 0 1		- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový a elektronický off- line, čtečka vedle dveří, typ přístupu a klíčový systém bude detailně dořešen s vybraným zhotovitelem - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zárubně opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
T105	800/1200-1500 (800, 1200, 1500)	- dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, falcové, plné, hladké s omyvatelným povrchem, dekor dřeva - odstín tmavá šedá, upřesněno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokotlaké lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození - ve dveřích osazena mřížka 0,04m2 pro přívod vzduchu 2.NP otevírání pravé otevírání levé + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 300 mm (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů) požární odolnost EI 15 DP1	0 1 1		- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek, z vnitřní strany wc klička - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zárubně opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
T106	700/1970 (700, 1970)	- dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, falcové, plné, hladké s omyvatelným povrchem dekor dřeva - odstín tmavá šedá, upřesněno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokotlaké lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození - ve dveřích osazena mřížka 0,04m2 pro přívod vzduchu 1.NP otevírání pravé otevírání levé + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 115 mm (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)	1 1 2		- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek, z vnitřní strany wc klička - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zárubně opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
Barevný odstín nátěru určí investor po konzultaci s projektantem.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci
Nutno dodržet požadavky požární zprávy !
Vnitřní dveře budou řešeny s odolností proti mechanickému poškození, uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů.
Pozn. dveře pro veřejnost - s madlem pro ZTP + bezpečnostní prosklení
Všechny typové výrobky jsou uvedeny jako doporučený minimální standard.

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
T201	800/1970 (800, 1970)	- dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, falcové, plné, hladké s omyvatelným povrchem, dekor dřeva - odstín tmavá šedá, upřesněno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokotlaké lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození 2.NP otevírání pravé otevírání levé + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 125 mm + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 300 mm (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů) požární odolnost EW 15 DP3	2 2 2 2		- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový a elektronický off- line, čtečka vedle dveří, typ přístupu a klíčový systém bude detailně dořešen s vybraným zhotovitelem - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zárubně opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
T202	800/1970 (800, 1970)	- dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, falcové, plné, hladké s omyvatelným povrchem dekor dřeva - odstín tmavá šedá, upřesněno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokotlaké lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození 2.NP otevírání pravé otevírání levé + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 100 mm (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)	2 2 4		- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zárubně opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
T203	700/1970 (700, 1970)	- dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, falcové, plné, hladké s omyvatelným povrchem dekor dřeva - odstín tmavá šedá, upřesněno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokotlaké lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození - ve dveřích osazena mřížka 0,04m2 pro přívod vzduchu 2.NP otevírání pravé otevírání levé + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 100 mm (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)	2 2 4		- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek, z vnitřní strany wc klička - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zárubně opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
Barevný odstín nátěru určí investor po konzultaci s projektantem.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci
Nutno dodržet požadavky požární zprávy !
Vnitřní dveře budou řešeny s odolností proti mechanickému poškození, uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů.
Pozn. dveře pro veřejnost - s madlem pro ZTP + bezpečnostní prosklení
Všechny typové výrobky jsou uvedeny jako doporučený minimální standard.

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
T204	800/1970+530 (800, 1970, 530)	- dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, bezfalcové, plné, hladké s omyvatelným povrchem, dekor dřeva - odstín tmavá šedá, upřesněno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokotlaké lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození - nadsvětlík pevné zasklení, bezpečnostní sklo connex 2.NP otevírání pravé otevírání levé + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 125 mm + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 125 mm (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)	5 4 8 1		- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový a elektronický off- line, čtečka vedle dveří, typ přístupu a klíčový systém bude detailně dořešen s vybraným zhotovitelem - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zárubně opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
T205	900/1970+530 (900, 1970, 530)	- dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, bezfalcové, plné, hladké s omyvatelným povrchem, dekor dřeva - odstín tmavá šedá, upřesněno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokotlaké lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození - nadsvětlík pevné zasklení, bezpečnostní sklo connex 2.NP otevírání pravé otevírání levé + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 125 mm (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)	1 1 2		- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový a elektronický off- line, čtečka vedle dveří, typ přístupu a klíčový systém bude detailně dořešen s vybraným zhotovitelem - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zárubně opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
T206	900/1970 (900, 1970)	- dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, falcové, plné, hladké s omyvatelným povrchem dekor dřeva - odstín tmavá šedá, upřesněno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokotlaké lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození - ve dveřích osazena mřížka 0,04m2 pro přívod vzduchu 2.NP otevírání pravé otevírání levé + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 125 mm (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)	2 0 2		- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek, z vnitřní strany wc klička (všechny vložkové zámky bude možné odemykat a zamykat generálním klíčem) - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zárubně opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
Barevný odstín nátěru určí investor po konzultaci s projektantem.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci
Nutno dodržet požadavky požární zprávy !
Vnitřní dveře budou řešeny s odolností proti mechanickému poškození, uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů.
Pozn. dveře pro veřejnost - s madlem pro ZTP + bezpečnostní prosklení
Všechny typové výrobky jsou uvedeny jako doporučený minimální standard.

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
T207	800/1970 (800, 1970)	- dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, falcové, plné, hladké s omyvatelným povrchem dekor dřeva - odstín tmavá šedá, upřesněno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokotlaké lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození - ve dveřích osazena mřížka 0,04m2 pro přívod vzduchu 2.NP otevírání pravé otevírání levé + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 125 mm (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)	2 2 4		- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek, z vnitřní strany wc klička (všechny vložkové zámky bude možné odemykat a zamykat generálním klíčem) - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zárubně opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
T208	800/1970 (800, 1970)	- dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, falcové, plné, hladké s omyvatelným povrchem dekor dřeva - odstín tmavá šedá, upřesněno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokotlaké lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození 2.NP otevírání pravé otevírání levé + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 125 mm (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)	1 0 1		- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek, z vnitřní strany wc klička - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zárubně opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
T209	800/1970 (800, 1970)	- dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, bezfalcové, plné, hladké s omyvatelným povrchem dekor dřeva - odstín tmavá šedá, upřesněno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokotlaké lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození 2.NP otevírání pravé otevírání levé + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 340 mm + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 125 mm + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 100 mm (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)	4 0 2 1 1		- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek, z vnitřní strany wc klička - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zárubně opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
Barevný odstín nátěru určí investor po konzultaci s projektantem.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci
Nutno dodržet požadavky požární zprávy !
Vnitřní dveře budou řešeny s odolností proti mechanickému poškození, uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů.
Pozn. dveře pro veřejnost - s madlem pro ZTP + bezpečnostní prosklení
Všechny typové výrobky jsou uvedeny jako doporučený minimální standard.

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
T210	700/1970 (700, 1970)	- dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové, posuvné, plné, hladké s omyvatelným povrchem dekor dřeva - odstín tmavá šedá, upřesněno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokotlaké lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození 2.NP + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 100 mm (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)	2 2		- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek, z vnitřní strany wc klička - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zárubně opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
T211	700/1970 (700, 1970)	- dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, falcové, plné, hladké s omyvatelným povrchem dekor dřeva - odstín tmavá šedá, upřesněno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokotlaké lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození - ve dveřích osazena mřížka 0,04m2 pro přívod vzduchu 2.NP otevírání pravé otevírání levé + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 100 mm (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)	1 1 2		- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zárubně opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
T212	700/1970 (700, 1970)	- vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, z desek HPL, hladké s omyvatelným povrchem dekor dřeva - odstín tmavá šedá, upřesněno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokotlaké lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození - ve dveřích osazena mřížka 0,04m2 pro přívod vzduchu 2.NP otevírání pravé otevírání levé (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)	2 2 4		- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika, z vnitřní strany wc klička - přechodová lišta, dveřní zarážka - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
Barevný odstín nátěru určí investor po konzultaci s projektantem.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci
Nutno dodržet požadavky požární zprávy !
Vnitřní dveře budou řešeny s odolností proti mechanickému poškození, uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů.
Pozn. dveře pro veřejnost - s madlem pro ZTP + bezpečnostní prosklení
Všechny typové výrobky jsou uvedeny jako doporučený minimální standard.

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
T301	800/1970 (800, 1970)	- dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, falcové, plné, hladké s omyvatelným povrchem, dekor dřeva - odstín tmavá šedá, upřesněno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokotlaké lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození 3.NP otevírání pravé otevírání levé + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 125 mm (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů) požární odolnost EW 15 DP3 C1	6 7 13		- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový a elektronický off- line, čtečka vedle dveří, typ přístupu a klíčový systém bude detailně dořešen s vybraným zhotovitelem - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zárubně opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
T302	800/1970 (800, 1970)	- dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, falcové, plné, hladké s omyvatelným povrchem, dekor dřeva - odstín tmavá šedá, upřesněno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokotlaké lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození 3.NP otevírání pravé otevírání levé + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 100 mm (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)	5 5 10		- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zárubně opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
T303	600/1970 (600, 1970)	- dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové, posuvné, plné, hladké s omyvatelným povrchem dekor dřeva - odstín tmavá šedá, upřesněno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokotlaké lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození 3.NP + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 100 mm (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)	2 2		- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek, z vnitřní strany wc klička - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zárubně opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
Barevný odstín nátěru určí investor po konzultaci s projektantem.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci
Nutno dodržet požadavky požární zprávy !
Vnitřní dveře budou řešeny s odolností proti mechanickému poškození, uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů.
Pozn. dveře pro veřejnost - s madlem pro ZTP + bezpečnostní prosklení
Všechny typové výrobky jsou uvedeny jako doporučený minimální standard.

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
T304	700/1970 (700, 1970)	- dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, falcové, plné, hladké s omyvatelným povrchem dekor dřeva - odstín tmavá šedá, upřesněno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokotlaké lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození - ve dveřích osazena mřížka 0,04m2 pro přívod vzduchu 3.NP otevírání pravé otevírání levé + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 100 mm (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)	4 3 7		- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek, z vnitřní strany wc klička - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zárubně opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
T305	800/1970 (800, 1970)	- dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, falcové, plné, hladké s omyvatelným povrchem dekor dřeva - odstín tmavá šedá, upřesněno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokotlaké lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození - ve dveřích osazena mřížka 0,04m2 pro přívod vzduchu 3.NP otevírání pravé otevírání levé + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 100 mm (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)	2 2 4		- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek, z vnitřní strany wc klička - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zárubně opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
T306	800/1970 (800, 1970)	- dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, falcové, plné, hladké s omyvatelným povrchem dekor dřeva - odstín tmavá šedá, upřesněno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokotlaké lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození 2.NP otevírání pravé otevírání levé + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 100 mm (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů) požární odolnost EW 15 DP1 C1	2 0 2		- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek, z vnitřní strany wc klička - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zárubně opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
Barevný odstín nátěru určí investor po konzultaci s projektantem.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci
Nutno dodržet požadavky požární zprávy !
Vnitřní dveře budou řešeny s odolností proti mechanickému poškození, uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů.
Pozn. dveře pro veřejnost - s madlem pro ZTP + bezpečnostní prosklení
Všechny typové výrobky jsou uvedeny jako doporučený minimální standard.

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
T307	800/1970 (800, 1970)	- dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, falcové, plné, hladké s omyvatelným povrchem dekor dřeva - odstín tmavá šedá, upřesněno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokotlaké lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození 3.NP otevírání pravé otevírání levé + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 100 mm (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů) požární odolnost EW 15 DP1 C1	2 0 2		- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek, z vnitřní strany wc klička - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zárubně opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
T307	800/1970 (800, 1970)	- dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, falcové, plné, hladké s omyvatelným povrchem dekor dřeva - odstín tmavá šedá, upřesněno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokotlaké lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození 3.NP otevírání pravé otevírání levé + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 100 mm (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů) požární odolnost EW 15 DP1 C1	0 1 1		- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek, z vnitřní strany wc klička - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zárubně opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
Barevný odstín nátěru určí investor po konzultaci s projektantem.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci
Nutno dodržet požadavky požární zprávy !
Vnitřní dveře budou řešeny s odolností proti mechanickému poškození, uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů.
Pozn. dveře pro veřejnost - s madlem pro ZTP + bezpečnostní prosklení
Všechny typové výrobky jsou uvedeny jako doporučený minimální standard.

DŘEVĚNÁ OKNA:
KONSTRUKCE:
- TĚSNĚNÍ (RÁM I KŘÍDLO) NAVLÉKANÉ, NE SVAŘOVANÉ
- VÝZTUHY RÁMŮ I KŘÍDEL POZINKOVANÉ, MIN. SÍLA 1,5 MM
- KOVÁNÍ OKEN CELOOBVODOVÉ, 2X BEZPEČNOSTNÍ KAMENY, OSTATNÍ UZAVÍRACÍ BODY VALIVÉ - NE KLUZNÉ,MIKROVENTILACE, POJISTKA CHYBNÉ MANIPULACE, ZDVIHAČ KŘÍDLA, ČTYŘPOLOHOVÁ KLIKA. KOVÁNÍ STŘÍBRNÉ (HLINÍKOVÉ)
- ZASKLENÍ - ČIRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO BEZPEČNOSTNÍ, MLÉČNÉ ZASKLENÍ OKEN V MÍSTECH SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ
- TEPELNÁ IZOLACE: U = MIN.0,9W/m2K PRO REFERENČNÍ VZOREK (SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO)
- ZVUKOVÁ IZOLACE: TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE 2, VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST RW=MIN. 34 DB PRO CELÉ OKNO
- OKENNÍ ŽALUZIE BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY DŘEVĚNÝCH OKEN. ŽALUZIE INTERIÉROVÉ, HORIZONTÁLNÍ, OMYVATELNÉ V ODSTÍNU RAL (DOPŘESNĚNO PŘI REALIZACI)
- SÍTĚ PROTI HMYZU BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY DŘEVĚNÝCH OKEN (DOPŘESNĚNO PŘI REALIZACI)
- ČLENĚNÍ OKEN DLE SCHÉMAT V TABULKÁCH VÝROBKŮ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA SOUČÁSTÍ DODÁVKY, BAREVNÝ ODSTÍN DLE RAL (ŽLUTOHNĚDÝ), UPŘESNĚNO INVESTOREM

DVEŘE VNITŘNÍ - DŘEVĚNÉ

ZÁKLADNÍ POPIS (NENÍ-LI U JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK UVEDENO JINAK):
KONSTRUKCE KŘÍDLA: VNITŘNÍ KONSTRUKCE KŘÍDLA - OBVODOVÝ RÁM Z MASIVU, OPLÁŠTĚNÍ TENKOU KONSTRUKČNÍ DESKOU, VÝPLŇ - KONSTRUKČNÍ DESKA. V PŘÍPADĚ PROSKLENÝCH DVEŘÍ BUDE POUŽITO BEZPEČNOSTNÍ ČIRÉ ZASKLENÍ. DVEŘE BUDOU BEZ PRAHU, PŘECHODOVÉ LIŠTY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ.

V PŘÍPADĚ DVEŘÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ BUDE MÍT PŘEDEPSANOU POŽÁRNÍ ODOLNOST I ZÁRUBEŇ!!!
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VYSOKOTLAKÉ LAMINO HPL, OSTRÁ HRANA DVEŘÍ EK, PLNÁ VÝPLŇ RS, DEZÉN A BAREVNÝ ODSTÍN LAMINA BUDE UPŘESNĚN INVESTOREM, ODSTÍN DLE VZORNÍKU RAL. V RÁMCI CENOVÝCH NABÍDEK NEUVAŽOVAT S POUŽITÍM BÍLÉ BARVY, ALE S KOMBINACÍ BAREV DLE VZORNÍKU RAL.
VEŠKERÉ DVEŘE KROMĚ DVEŘÍ DO SOCIÁLŮ BUDOU OPATŘENY ZADLABACÍMI VLOŽKOVÝMI ZÁMKY, ROZETA KULATÁ PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ + VLOŽKOVÝ ZÁMEK. KAŽDÝ ZÁMEK BUDE MÍT VLASTNÍ KLÍČ + VŠECHNY VLOŽKOVÉ ZÁMKY BUDE MOŽNÉ ODEMYKAT A ZAMYKAT GENERÁLNÍM KLÍČEM. DVEŘE DO SOCIÁLŮ BUDOU OPATŘENY DOZICKÝMI ZÁMKY S VNITŘNÍ KLIČKOU PRO UZAMČENÍ. S OHLEDEM NA TYP ZÁMKU BUDOU OSAZENY KRYCÍ ŠTÍTKY A KLIKY. KOVÁNÍ STŘÍBRNÉ (NEREZOVÉ, HLINÍKOVÉ)

VNITŘNÍ ZÁRUBNĚ JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ (TYP HP) OBLOŽKOVÉ (DVOURÁMOVÉ) S DRÁŽKOU PRO TĚSNĚNÍ, PVC TĚSNĚNÍ JE SOUČÁSTÍ ZÁRUBNĚ, ZÁRUBEŇ MÁ STAVITELNÉ KAPSOVÉ ZÁVĚSY (3x), KOTVENÍ DO STĚNY KOTEVNÍMI PROFILY, ŠROUBY DO STĚNY. ZÁRUBEŇ S HRANATÝM PROFILEM, TL.PLECHU 1,5MM, S FINÁLNÍ BAREVNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU PRÁŠKOVÝM LAKEM DLE RAL, BUDE UPŘESNĚNO INVESTOREM A PROJEKTANTEM.

POZNÁMKA:
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ MUSÍ BÝT PŘEMĚŘENY SKUTEČNÉ VELIKOSTI OTVORŮ DO KTERÝCH BUDOU DVEŘE OSAZOVÁNY
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY NUTNO OVĚŘIT POŽÁRNÍ ODOLNOSTI DLE POŽÁRNÍ ZPRÁVY, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

V průběhu stavby bude dodavatel spolupracovat na řešení kompletního detailního průzkumu a prověření konstrukcí z hlediska statiky a bezpečného užívání!!

JK-STAVPROJEKT, s.r.o. — Palackého 106/II, 379 01, Třeboň — tel : 602 414 723, 389 822 633
IČO : 26112779, DIČ : CZ 26112779 — E - mail : kregl@tbn.cz

Investor :	Slatinné lázně Třeboň s.r.o. Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň II
Akce :	STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU BUDOVY G – LDA S NÁSTAVBOU ADMINISTRATIVNÍCH A UBYTOVACÍCH KAPACIT
Místo stavby :	parcela č. 1977/3, 1977/8; k.ú. Třeboň [770230]
objekt:	
obsah :	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
Zodpovědný projektant: Ing. Josef Kregl (Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby)	Projektant : Ing. Josef Kregl, Jiří Novotný
Vypracoval :	vyhotoveno : / razítko autorizace :
číslo zakázky :	stupeň PD : DPS, DZS
datum : 08.2025	formát : 10 x A4
měřítko :	číslo výkresu : D.1.1.2.14-01