

Označení svítidla	Popis	Příkon	Světelný tok	Poznámka
A	Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm	27,0 W	3000,0 Lm	
B	LED panel, RA 90, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, čtverec 600x600mm	34,0 W	3850,0 Lm	
C	LED panel, RA 90, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, čtverec 600x600mm	50,0 W	5450,0 Lm	
D	LED panel, hliníkový rámeček, UGR<19, mikroprizmatický kryt, obdélník 600x300mm	26,0 W	2800,0 Lm	
E	Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm	32,0 W	3800,0 Lm	
F	LED panel, hliníkový rámeček, UGR<19, mikroprizmatický kryt, obdélník 600x300mm	19,0 W	2000,0 Lm	
NO	LED svítidlo nouzové, vestavné, svítící při výpadku 60min., bílé, čtverec	3,0 W	300,0 Lm	
NP	LED svítidlo nouzové s piktogramem, přisazené, svítící při výpadku 60min.	3,0 W	300,0 Lm	
T	LED svítidlo trvale svítící, přisazené, svítící i při výpadku 60min.	3,0 W	300,0 Lm	
V	Přisazené svítidlo venkovní, IP54	15,0 W	1500,0 Lm	
svítidlo bytové centrální	LED svítidlo kruhové přisazené, opálový PMMA kryt, ocelová montura	32,0 W	3800,0 Lm	dle návrhu bytového architekta
svítidlo bytové nad kuchyňskou linkou	LED svítidlo kruhové přisazené, opálový PMMA kryt, ocelová montura	9,0 W	900,0 Lm	dle návrhu bytového architekta
svítidlo bytové předsíň / chodba	LED svítidlo kruhové přisazené, opálový PMMA kryt, ocelová montura	14,0 W	1500,0 Lm	dle návrhu bytového architekta
svítidlo koupelnové centrální	LED svítidlo kruhové přisazené, opálový PMMA kryt, ocelová montura	27,0 W	3000,0 Lm	dle návrhu bytového architekta
svítidlo koupelnové zrcadlo	LED svítidlo pro osvětlení zrcadla a umývacího prostoru	10,0 W	1000,0 Lm	dle návrhu bytového architekta
LED pásek	LED pásek pod horní skříňky kuchyňské linky, 12W/m, včetně AL profilu U, včetně zdroje 230/12V			zdroj dle délky pásku / celkového příkonu