VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
T101	800/1970	- dřevěná vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, full panel, plná, hladké s omyvatelným povrchem, dekor dřeva - odstín tmavá šedá, upřesněno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokotěsné lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození 1.NP otevírání pravé otevírání levé + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 150 mm (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)	1 2 3		- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový a elektronický off- line, čtečka vedle dveří, typ přístupu a klíčový systém bude detailně dořešen s výhrnným zhotovitelem - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny obostranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
T102a	800/1970	- klinkové vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, berlákové, plné, hladké s omyvatelným povrchem - odstín dle RAL tmavě šedá, upřesněno A.D. a investorem během realizace stavby - odolné proti mechanickému poškození 1.NP otevírání pravé otevírání levé + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 150 mm (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů) požární odolnost EI 60 DP1 C2	2 0 2		- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový a elektronický off- line, čtečka vedle dveří, typ přístupu a klíčový systém bude detailně dořešen s výhrnným zhotovitelem - dřevěná lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zárubeň opatřena barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny obostranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
T102b	800/1970	- dřevěná vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, berlákové, plné, hladké s omyvatelným povrchem, dekor dřeva - odstín tmavá šedá, upřesněno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokotěsné lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození 1.NP otevírání pravé otevírání levé + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 150 mm (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů) požární odolnost EW 30 DP3 C2	0 1 1		- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový a elektronický off- line, čtečka vedle dveří, typ přístupu a klíčový systém bude detailně dořešen s výhrnným zhotovitelem - dřevěná lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zárubeň opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny obostranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
T103	900/1970	- dřevěná vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, berlákové, plné, hladké s omyvatelným povrchem dekor dřeva - odstín tmavá šedá, upřesněno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokotěsné lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození - ve dveřích osazena mřížka 0,04m2 pro přívod vzduchu 1.NP otevírání pravé otevírání levé + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 150 mm (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů) požární odolnost EI 30 DP3 C2	0 1 1		- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový a elektronický off- line, čtečka vedle dveří, typ přístupu a klíčový systém bude detailně dořešen s výhrnným zhotovitelem - dřevěná lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zárubeň opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny obostranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
Barevný odstín nátěru určí investor po konzultaci s projektantem.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci
Nutno dodržet požadavky požární zprávy !
Vnitřní dveře budou řešeny s odolností proti mechanickému poškození, uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů.
Pozn. dveře pro veřejnost - s madlem pro ZTP + bezpečnostní prosklení
Všechny typové výrobky jsou uvedeny jako doporučený minimální standard.

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
T104	800/1970+750	- dřevěná vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, falcové, plné, hladké s omyvatelným povrchem, dekor dřeva - odstín tmavá šedá, upřesněno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokotěsné lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození 1.NP otevírání pravé otevírání levé + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 300 mm (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)	1 0 1		- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový a elektronický off- line, čtečka vedle dveří, typ přístupu a klíčový systém bude detailně dořešen s výhrnným zhotovitelem - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zárubeň opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny obostranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
T105	800/1200-1500	- klinkové vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, berlákové, plné, hladké s omyvatelným povrchem - odstín dle RAL tmavě šedá, upřesněno A.D. a investorem během realizace stavby - odolné proti mechanickému poškození 2.NP otevírání pravé otevírání levé + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 300 mm (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů) požární odolnost EI 15 DP1	0 1 1		- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek, z vnitřní strany we klíčka - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zárubeň opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny obostranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
T106	700/1970	- dřevěná vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, falcové, plné, hladké s omyvatelným povrchem dekor dřeva - odstín tmavá šedá, upřesněno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokotěsné lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození - ve dveřích osazena mřížka 0,04m2 pro přívod vzduchu 1.NP otevírání pravé otevírání levé + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 115 mm (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)	1 1 2		- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek, z vnitřní strany we klíčka - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zárubeň opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny obostranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
Barevný odstín nátěru určí investor po konzultaci s projektantem.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci
Nutno dodržet požadavky požární zprávy !
Vnitřní dveře budou řešeny s odolností proti mechanickému poškození, uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů.
Pozn. dveře pro veřejnost - s madlem pro ZTP + bezpečnostní prosklení
Všechny typové výrobky jsou uvedeny jako doporučený minimální standard.

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
T201	800/1970	- dřevěná vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, falcové, plné, hladké s omyvatelným povrchem, dekor dřeva - odstín tmavá šedá, upřesněno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokotěsné lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození 2.NP otevírání pravé otevírání levé + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 125 mm + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 300 mm (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů) požární odolnost EW 15 DP3	2 2 2 2		- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový a elektronický off- line, čtečka vedle dveří, typ přístupu a klíčový systém bude detailně dořešen s výhrnným zhotovitelem - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zárubeň opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny obostranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
T202	800/1970	- dřevěná vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, falcové, plné, hladké s omyvatelným povrchem, dekor dřeva - odstín tmavá šedá, upřesněno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokotěsné lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození 2.NP otevírání pravé otevírání levé + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 100 mm (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)	2 2 4		- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zárubeň opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny obostranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
T203	700/1970	- dřevěná vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, falcové, plné, hladké s omyvatelným povrchem dekor dřeva - odstín tmavá šedá, upřesněno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokotěsné lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození - ve dveřích osazena mřížka 0,04m2 pro přívod vzduchu 2.NP otevírání pravé otevírání levé + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 100 mm (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)	2 2 4		- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek, z vnitřní strany we klíčka - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zárubeň opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny obostranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
Barevný odstín nátěru určí investor po konzultaci s projektantem.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci
Nutno dodržet požadavky požární zprávy !
Vnitřní dveře budou řešeny s odolností proti mechanickému poškození, uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů.
Pozn. dveře pro veřejnost - s madlem pro ZTP + bezpečnostní prosklení
Všechny typové výrobky jsou uvedeny jako doporučený minimální standard.

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
T204	800/1970+530	- dřevěná vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, berlákové, plné, hladké s omyvatelným povrchem, dekor dřeva - odstín tmavá šedá, upřesněno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokotěsné lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození - zadní větrání pevné zaklínění, bezpečnostní sklo connex 2.NP otevírání pravé otevírání levé + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 125 mm + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 125 mm (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)	5 4 8 1		- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový a elektronický off- line, čtečka vedle dveří, typ přístupu a klíčový systém bude detailně dořešen s výhrnným zhotovitelem - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zárubeň opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny obostranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
T205	900/1970+530	- dřevěná vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, berlákové, plné, hladké s omyvatelným povrchem, dekor dřeva - odstín tmavá šedá, upřesněno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokotěsné lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození - zadní větrání pevné zaklínění, bezpečnostní sklo connex 2.NP otevírání pravé otevírání levé + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 125 mm (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)	1 1 2		- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový a elektronický off- line, čtečka vedle dveří, typ přístupu a klíčový systém bude detailně dořešen s výhrnným zhotovitelem - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zárubeň opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny obostranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
T206	900/1970	- dřevěná vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, falcové, plné, hladké s omyvatelným povrchem dekor dřeva - odstín tmavá šedá, upřesněno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokotěsné lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození - ve dveřích osazena mřížka 0,04m2 pro přívod vzduchu 2.NP otevírání pravé otevírání levé + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 125 mm (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)	2 0 2		- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek, z vnitřní strany we klíčka - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zárubeň opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny obostranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
Barevný odstín nátěru určí investor po konzultaci s projektantem.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci
Nutno dodržet požadavky požární zprávy !
Vnitřní dveře budou řešeny s odolností proti mechanickému poškození, uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů.
Pozn. dveře pro veřejnost - s madlem pro ZTP + bezpečnostní prosklení
Všechny typové výrobky jsou uvedeny jako doporučený minimální standard.

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
T207	800/1970	- dřevěná vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, falcové, plné, hladké s omyvatelným povrchem dekor dřeva - odstín tmavá šedá, upřesněno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokotěsné lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození - ve dveřích osazena mřížka 0,04m2 pro přívod vzduchu 2.NP otevírání pravé otevírání levé + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 125 mm (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)	2 2 4		- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek, z vnitřní strany we klíčka - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zárubeň opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny obostranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
T208	800/1970	- dřevěná vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, falcové, plné, hladké s omyvatelným povrchem dekor dřeva - odstín tmavá šedá, upřesněno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokotěsné lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození 2.NP otevírání pravé otevírání levé + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 125 mm (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)	1 0 1		- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek, z vnitřní strany we klíčka - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zárubeň opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny obostranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
T209	800/1970	- dřevěná vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, berlákové, plné, hladké s omyvatelným povrchem dekor dřeva - odstín tmavá šedá, upřesněno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokotěsné lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození 2.NP otevírání pravé otevírání levé + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 340 mm + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 125 mm + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 100 mm (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)	4 0 2 1 1		- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek, z vnitřní strany we klíčka - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zárubeň opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny obostranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
Barevný odstín nátěru určí investor po konzultaci s projektantem.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci
Nutno dodržet požadavky požární zprávy !
Vnitřní dveře budou řešeny s odolností proti mechanickému poškození, uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů.
Pozn. dveře pro veřejnost - s madlem pro ZTP + bezpečnostní prosklení
Všechny typové výrobky jsou uvedeny jako doporučený minimální standard.

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
T210	700/1970	- dřevěná vnitřní dveře jednokřídlové, posuvné, plné, hladké s omyvatelným povrchem dekor dřeva - odstín tmavá šedá, upřesněno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokotěsné lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození 2.NP + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 100 mm (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)	2 2		- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek, z vnitřní strany we klíčka - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zárubeň opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny obostranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
T211	700/1970	- dřevěná vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, falcové, plné, hladké s omyvatelným povrchem dekor dřeva - odstín tmavá šedá, upřesněno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokotěsné lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození - ve dveřích osazena mřížka 0,04m2 pro přívod vzduchu 2.NP otevírání pravé otevírání levé + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 100 mm (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)	1 1 2		- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek, z vnitřní strany we klíčka - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zárubeň opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny obostranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
T212	700/1970	- vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, z desek HPL, hladké s omyvatelným povrchem dekor dřeva - odstín tmavá šedá, upřesněno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokotěsné lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození - ve dveřích osazena mřížka 0,04m2 pro přívod vzduchu 2.NP otevírání pravé otevírání levé (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)	2 2 4		- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek, z vnitřní strany we klíčka - přechodová lišta, dveřní zarážka - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny obostranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
Barevný odstín nátěru určí investor po konzultaci s projektantem.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci
Nutno dodržet požadavky požární zprávy !
Vnitřní dveře budou řešeny s odolností proti mechanickému poškození, uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů.
Pozn. dveře pro veřejnost - s madlem pro ZTP + bezpečnostní prosklení
Všechny typové výrobky jsou uvedeny jako doporučený minimální standard.

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
T301	800/1970	- dřevěná vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, falcové, plné, hladké s omyvatelným povrchem, dekor dřeva - odstín tmavá šedá, upřesněno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokotěsné lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození 3.NP otevírání pravé otevírání levé + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 125 mm (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů) požární odolnost EW 15 DP3 C1	6 7 13		- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek, z vnitřní strany we klíčka - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zárubeň opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny obostranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
T302	800/1970	- dřevěná vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, falcové, plné, hladké s omyvatelným povrchem, dekor dřeva - odstín tmavá šedá, upřesněno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokotěsné lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození 3.NP otevírání pravé otevírání levé + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 100 mm (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)	5 5 10		- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek, z vnitřní strany we klíčka - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zárubeň opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny obostranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
T303	600/1970	- dřevěná vnitřní dveře jednokřídlové, posuvné, plné, hladké s omyvatelným povrchem dekor dřeva - odstín tmavá šedá, upřesněno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokotěsné lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození 3.NP + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 100 mm (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)	2 2		- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek, z vnitřní strany we klíčka - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zárubeň opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny obostranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
Barevný odstín nátěru určí investor po konzultaci s projektantem.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci
Nutno dodržet požadavky požární zprávy !
Vnitřní dveře budou řešeny s odolností proti mechanickému poškození, uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů.
Pozn. dveře pro veřejnost - s madlem pro ZTP + bezpečnostní prosklení
Všechny typové výrobky jsou uvedeny jako doporučený minimální standard.

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
T304	700/1970	- dřevěná vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, falcové, plné, hladké s omyvatelným povrchem dekor dřeva - odstín tmavá šedá, upřesněno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokotěsné lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození - ve dveřích osazena mřížka 0,04m2 pro přívod vzduchu 3.NP otevírání pravé otevírání levé + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 100 mm (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)	4 3 7		- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek, z vnitřní strany we klíčka - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zárubeň opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny obostranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
T305	800/1970	- dřevěná vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, falcové, plné, hladké s omyvatelným povrchem dekor dřeva - odstín tmavá šedá, upřesněno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokotěsné lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození - ve dveřích osazena mřížka 0,04m2 pro přívod vzduchu 3.NP otevírání pravé otevírání levé + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 100 mm (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)	2 2 4		- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek, z vnitřní strany we klíčka - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zárubeň opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny obostranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
T306	800/1970	- klinkové vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, berlákové, plné, hladké s omyvatelným povrchem - odstín dle RAL tmavě šedá, upřesněno A.D. a investorem během realizace stavby - odolné proti mechanickému poškození 2.NP otevírání pravé otevírání levé + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 100 mm (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů) požární odolnost EW 15 DP1 C1	2 0 2		- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek, z vnitřní strany we klíčka - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zárubeň opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny obostranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
Barevný odstín nátěru určí investor po konzultaci s projektantem.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci
Nutno dodržet požadavky požární zprávy !
Vnitřní dveře budou řešeny s odolností proti mechanickému poškození, uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů.
Pozn. dveře pro veřejnost - s madlem pro ZTP + bezpečnostní prosklení
Všechny typové výrobky jsou uvedeny jako doporučený minimální standard.

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
T307	800/1970	- dřevěná vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, falcové, plné, hladké s omyvatelným povrchem dekor dřeva - odstín tmavá šedá, upřesněno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokotěsné lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození 3.NP otevírání pravé otevírání levé + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 100 mm (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů) požární odolnost EW 15 DP1 C1	0 0 0		- nerez stříbrné dveřní kování klika - klika - zadlabací zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek, z vnitřní strany we klíčka - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zárubeň opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stříbrné závěsy - dveře budou opatřeny obostranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
T307	800/1970	- dřevěná vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, falcové, plné, hladké s omyvatelným povrchem dekor dřeva - odstín