VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	ROZMĚR	KS	POPIS

P001 — Otvor: 1400/2200, Dveře: 900+300/2100 — 1

NOVÁ VSTUPNÍ CELOPROSKLENÁ HLINÍKOVÁ STĚNA S DVOUKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI

SCHEMA



Referenční profil: Dveře + zárubeň: MB-86 Plastikov
Barevnost: Interier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace
Exterier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace
Výplň: Tepelně izolační bezpečnostní trojsklo čiré
Tl. dle výrobního předpisu výrobce.
Doplňky: Protidešťová okapnice s odolností proti zatékání, synchronní samozavírač, oboustranné dvojité madlo, úprava dle požadavku vyhlášky č.398/2009 sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (u prosklených dveří ve výšce 1100-1600 optická páska šířky min.50 mm.), okopový plech v=200mm, 2x dveřní zarážka

Charakteristické vlastnosti:
Tepelné vlastnosti: dveře min. Ud=1,1 W/m2K, (včetně rámu)
použití trojskla Ug=0,6W/m2K a profilovaného systému
MB-86 SI dveře Uf=1,0 W/m2k (certifikovaná hodnota)
Akustické vlastnosti: Rw=36 dB (okno)
Bezpečnost: Třída bezpečnosti P3A-P4A - ochrana proti násilnému vniknutí
Těsnění rámů: Dodávka výrobce
Prostup světla: Pro trojsklo bez protisluneční ochrany Tv = 56%
Světetlný činitel odrazu: ρv = 18%
Sklo: Bezpečnostní sklo connex,
Otevírání: dveřní křídlo 900+300/2100 otevíravé dovnitř
Zastínění: bez zastínění
Kování: dveře klika/klika s panikovou funkcí (paniková hrazda)-nerez stříbrný, vložkový zámek + vložka (všechny vložkové zámky bude možné odemykat a zamykat generálním klíčem), upřesněno dle požadavku investora
systém s ovládáním dveří pomocí el. kartového popř. el. čipového systému

* skutečný rozměr výplní bude upřesněn dodavatelem po provedení sond a přeměření skutečné velikosti stavebního otvoru.

P002 — Otvor: 1600/2200, Dveře: 900+500/2100 — 1

NOVÉ INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE



Referenční profil: Dveře + zárubeň: MB-86 Plastikov
Barevnost: Interier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace
Exterier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace
Výplň: Pevné PVC desky mezi kterými je použita polyuretanová pěna
Doplňky: Oboustranné dvojité madlo, oboustranný okopový nerezový plech v=200mm. synchronní samozavírač, 2x dveřní zarážka

Charakteristické vlastnosti:
Otevírání: dveřní křídla 900+500/2100 otevíravá,
Kování: dveře klika/klika s panikovou funkcí (paniková hrazda)-nerez stříbrný, vložkový zámek + vložka (všechny vložkové zámky bude možné odemykat a zamykat generálním klíčem), upřesněno dle požadavku investora

* skutečný rozměr výplní bude upřesněn dodavatelem po provedení sond a přeměření skutečné velikosti stavebního otvoru.

VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	ROZMĚR	KS	POPIS

P003 — Otvor: 1600/2200, Dveře: 900+500/2100 — 1

NOVÉ INTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE
hliníkové dvoukřídlé dveře



Referenční profil: Dveře + zárubeň, bez prahu: MB-45 Plastikov
Barevnost: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace
Výplň: Bezpečnostní jednoduché sklo čiré
Tl. dle výrobního předpisu výrobce.
Doplňky: Oboustranné dvojité madlo, oboustranný okopový nerezový plech v=200mm. Úprava dle požadavku vyhlášky č.398/2009 sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (u prosklených dveří ve výšce 1100-1600 optická páska šířky min.50 mm.), synchronní samozavírač, 2x dveřní zarážka
Charakteristické vlastnosti:
Sklo: Bezpečnostní sklo connex
Otevírání: dveřní křídla 900+500/2100 otevíravá,
Kování: dveře klika/klika s panikovou funkcí (paniková hrazda)-nerez stříbrný, vložkový zámek + vložka (všechny vložkové zámky bude možné odemykat a zamykat generálním klíčem), upřesněno dle požadavku investora
Požární odolnost: EW 15 DP3-C2

* skutečný rozměr výplní bude upřesněn dodavatelem po provedení sond a přeměření skutečné velikosti stavebního otvoru.

P004 — Dveře: 900+500/2100 — 1

NOVÉ INTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE
hliníkové jednokřídlé dveře

1000/2100



Referenční profil: Dveře + zárubeň, bez prahu: MB-45 Plastikov
Barevnost: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace
Výplň: Bezpečnostní jednoduché sklo čiré
Tl. dle výrobního předpisu výrobce.
Doplňky: Oboustranné dvojité madlo, oboustranný okopový nerezový plech v=200mm. Úprava dle požadavku vyhlášky č.398/2009 sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (u prosklených dveří ve výšce 1100-1600 optická páska šířky min.50 mm.), synchronní samozavírač, 2x dveřní zarážka
Charakteristické vlastnosti:
Sklo: Bezpečnostní sklo connex
Otevírání: dveřní křídlo 1000/2100 otevíravé,
Kování: dveře klika/klika s panikovou funkcí (paniková hrazda)-nerez stříbrný, vložkový zámek + vložka (všechny vložkové zámky bude možné odemykat a zamykat generálním klíčem), upřesněno dle požadavku investora
Požární odolnost: EI 30 DP1-C2

* skutečný rozměr výplní bude upřesněn dodavatelem po provedení sond a přeměření skutečné velikosti stavebního otvoru.

VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	ROZMĚR	KS	POPIS

P101 — 1400/1760 — 2

NOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO
jednodílné hliníkové okno, otevíravé a sklápěcí. Otevírání ovládáno elektronicky.

SCHEMA



Referenční profil: Okno: MB-86 Plastikov
Barevnost: Interier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace
Exterier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace
Výplň: Tepelně izolační bezpečnostní trojsklo čiré
Tl. dle výrobního předpisu výrobce.
Doplňky: Kování bude součástí dodávky.
Protidešťová okapnice s odolností proti zatékání, mikroventilace
Vnější parapet: Hliníkový - součástí dodávky oken
Vnitřní parapet: Plastový
Sítě proti hmyzu: Osazeny na sklopný díl oken

Charakteristické vlastnosti:
Tepelné vlastnosti: min. Uw=0,9 W/m2K (včetně rámu)
použití trojskla Ug=0,6W/m2K a profilovaného systému
MB-86 SI Uf=0,9 W/m2k (certifikovaná hodnota)
Akustické vlastnosti: Rw=36 dB (okno)
Bezpečnost: Třída bezpečnosti P3A-P4A - ochrana proti násilnému vniknutí
Těsnění rámů: Dodávka výrobce
Prostup světla: Pro trojsklo bez protisluneční ochrany Tv = 56%
Světetlný činitel odrazu: ρv = 18%
Sklo: Bezpečnostní sklo connex
Otevírání: Okenní křídlo otevíravé a sklopné dovnitř. Otevírání ovládáno elektronicky.
Zastínění: bez zastínění

* skutečný rozměr výplní bude upřesněn dodavatelem po provedení sond a přeměření skutečné velikosti stavebního otvoru.

P102 — 1825/1760 — 2

NOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO
dvoudílné hliníkové okno, křídla otevíravá a sklápěcí. Otevírání ovládáno elektronicky.

SCHEMA



Referenční profil: Okno: MB-86 Plastikov
Barevnost: Interier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace
Exterier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace
Výplň: Tepelně izolační bezpečnostní trojsklo čiré
Tl. dle výrobního předpisu výrobce.
Doplňky: Kování bude součástí dodávky.
Protidešťová okapnice s odolností proti zatékání, mikroventilace
Vnější parapet: Hliníkový - součástí dodávky oken
Vnitřní parapet: Plastový
Sítě proti hmyzu: Osazeny na otevíravý díl oken

Charakteristické vlastnosti:
Tepelné vlastnosti: min. Uw=0,9 W/m2K (včetně rámu)
použití trojskla Ug=0,6W/m2K a profilovaného systému
MB-86 SI Uf=0,9 W/m2k (certifikovaná hodnota)
Akustické vlastnosti: Rw=36 dB (okno)
Bezpečnost: Třída bezpečnosti P3A-P4A - ochrana proti násilnému vniknutí
Těsnění rámů: Dodávka výrobce
Prostup světla: Pro trojsklo bez protisluneční ochrany Tv = 56%
Světetlný činitel odrazu: ρv = 18%
Sklo: Bezpečnostní sklo connex
Otevírání: Okenní křídla otevíravá a sklopné dovnitř. Otevírání ovládáno elektronicky.
Zastínění: bez zastínění

* skutečný rozměr výplní bude upřesněn dodavatelem po provedení sond a přeměření skutečné velikosti stavebního otvoru.

VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	ROZMĚR	KS	POPIS

P103 — 1825/1760 — 2

NOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO
dvoudílné hliníkové okno, křídla otevíravá a sklápěcí. Otevírání ovládáno elektronicky.

SCHEMA



Referenční profil: Okno: MB-86 Plastikov
Barevnost: Interier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace
Exterier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace
Výplň: Tepelně izolační bezpečnostní trojsklo čiré
Tl. dle výrobního předpisu výrobce.
Doplňky: Kování bude součástí dodávky.
Protidešťová okapnice s odolností proti zatékání, mikroventilace
Vnější parapet: Hliníkový - součástí dodávky oken
Vnitřní parapet: Plastový
Sítě proti hmyzu: Osazeny na otevíravý díl oken

Charakteristické vlastnosti:
Tepelné vlastnosti: min. Uw=0,9 W/m2K (včetně rámu)
použití trojskla Ug=0,6W/m2K a profilovaného systému
MB-86 SI Uf=0,9 W/m2k (certifikovaná hodnota)
Akustické vlastnosti: Rw=36 dB (okno)
Bezpečnost: Třída bezpečnosti P3A-P4A - ochrana proti násilnému vniknutí
Těsnění rámů: Dodávka výrobce
Prostup světla: Pro trojsklo bez protisluneční ochrany Tv = 56%
Světetlný činitel odrazu: ρv = 18%
Sklo: Bezpečnostní sklo connex
Otevírání: Okenní křídla otevíravá a sklopné dovnitř. Otevírání ovládáno elektronicky.
Zastínění: bez zastínění

* skutečný rozměr výplní bude upřesněn dodavatelem po provedení sond a přeměření skutečné velikosti stavebního otvoru.

P104 — 2225/1760 — 1

NOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO
třídílné hliníkové okno, krajní křídla otevíravá a sklápěcí, prostřední díl pevný. Otevírání ovládáno elektronicky.

SCHEMA



Referenční profil: Okno: MB-86 Plastikov
Barevnost: Interier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace
Exterier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace
Výplň: Tepelně izolační bezpečnostní trojsklo čiré
Tl. dle výrobního předpisu výrobce.
Doplňky: Kování bude součástí dodávky.
Protidešťová okapnice s odolností proti zatékání, mikroventilace
Vnější parapet: Hliníkový - součástí dodávky oken
Vnitřní parapet: Plastový
Sítě proti hmyzu: Osazeny na otevíravý díl oken

Charakteristické vlastnosti:
Tepelné vlastnosti: min. Uw=0,9 W/m2K (včetně rámu)
použití trojskla Ug=0,6W/m2K a profilovaného systému
MB-86 SI Uf=0,9 W/m2k (certifikovaná hodnota)
Akustické vlastnosti: Rw=36 dB (okno)
Bezpečnost: Třída bezpečnosti P3A-P4A - ochrana proti násilnému vniknutí
Těsnění rámů: Dodávka výrobce
Prostup světla: Pro trojsklo bez protisluneční ochrany Tv = 56%
Světetlný činitel odrazu: ρv = 18%
Sklo: Bezpečnostní sklo connex
Otevírání: Okenní křídlo otevíravé a sklopné dovnitř. Otevírání ovládáno elektronicky.
Zastínění: bez zastínění

* skutečný rozměr výplní bude upřesněn dodavatelem po provedení sond a přeměření skutečné velikosti stavebního otvoru.

VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	ROZMĚR	KS	POPIS

P105 — 1400/850 — 2

NOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO
jednodílné hliníkové okno, otevíravé a sklápěcí. Otevírání ovládáno elektronicky.

SCHEMA



Referenční profil: Okno: MB-86 Plastikov
Barevnost: Interier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace
Exterier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace
Výplň: Tepelně izolační bezpečnostní trojsklo čiré
Tl. dle výrobního předpisu výrobce.
Doplňky: Kování bude součástí dodávky.
Protidešťová okapnice s odolností proti zatékání, mikroventilace
Vnější parapet: Hliníkový - součástí dodávky oken
Vnitřní parapet: Plastový
Sítě proti hmyzu: Osazeny na sklopný díl oken

Charakteristické vlastnosti:
Tepelné vlastnosti: min. Uw=0,9 W/m2K (včetně rámu)
použití trojskla Ug=0,6W/m2K a profilovaného systému
MB-86 SI Uf=0,9 W/m2k (certifikovaná hodnota)
Akustické vlastnosti: Rw=36 dB (okno)
Bezpečnost: Třída bezpečnosti P3A-P4A - ochrana proti násilnému vniknutí
Těsnění rámů: Dodávka výrobce
Prostup světla: Pro trojsklo bez protisluneční ochrany Tv = 56%
Světetlný činitel odrazu: ρv = 18%
Sklo: Bezpečnostní sklo connex
Otevírání: Okenní křídlo otevíravé a sklopné dovnitř. Otevírání ovládáno elektronicky.
Zastínění: bez zastínění

* skutečný rozměr výplní bude upřesněn dodavatelem po provedení sond a přeměření skutečné velikosti stavebního otvoru.

P106 — 1825/850 — 2

NOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO
dvoudílné hliníkové okno, křídla otevíravá a sklápěcí. Otevírání ovládáno elektronicky.

SCHEMA



Referenční profil: Okno: MB-86 Plastikov
Barevnost: Interier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace
Exterier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace
Výplň: Tepelně izolační bezpečnostní trojsklo čiré
Tl. dle výrobního předpisu výrobce.
Doplňky: Kování bude součástí dodávky.
Protidešťová okapnice s odolností proti zatékání, mikroventilace
Vnější parapet: Hliníkový - součástí dodávky oken
Vnitřní parapet: Plastový
Sítě proti hmyzu: Osazeny na otevíravý díl oken

Charakteristické vlastnosti:
Tepelné vlastnosti: min. Uw=0,9 W/m2K (včetně rámu)
použití trojskla Ug=0,6W/m2K a profilovaného systému
MB-86 SI Uf=0,9 W/m2k (certifikovaná hodnota)
Akustické vlastnosti: Rw=36 dB (okno)
Bezpečnost: Třída bezpečnosti P3A-P4A - ochrana proti násilnému vniknutí
Těsnění rámů: Dodávka výrobce
Prostup světla: Pro trojsklo bez protisluneční ochrany Tv = 56%
Světetlný činitel odrazu: ρv = 18%
Sklo: Bezpečnostní sklo connex
Otevírání: Okenní křídla otevíravá a sklopné dovnitř. Otevírání ovládáno elektronicky.
Zastínění: bez zastínění

* skutečný rozměr výplní bude upřesněn dodavatelem po provedení sond a přeměření skutečné velikosti stavebního otvoru.

VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	ROZMĚR	KS	POPIS

P107 — 1825/850 — 2

NOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO
dvoudílné hliníkové okno, křídla otevíravá a sklápěcí. Otevírání ovládáno elektronicky.

SCHEMA



Referenční profil: Okno: MB-86 Plastikov
Barevnost: Interier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace
Exterier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace
Výplň: Tepelně izolační bezpečnostní trojsklo čiré
Tl. dle výrobního předpisu výrobce.
Doplňky: Kování bude součástí dodávky.
Protidešťová okapnice s odolností proti zatékání, mikroventilace
Vnější parapet: Hliníkový - součástí dodávky oken
Vnitřní parapet: Plastový
Sítě proti hmyzu: Osazeny na otevíravý díl oken

Charakteristické vlastnosti:
Tepelné vlastnosti: min. Uw=0,9 W/m2K (včetně rámu)
použití trojskla Ug=0,6W/m2K a profilovaného systému
MB-86 SI Uf=0,9 W/m2k (certifikovaná hodnota)
Akustické vlastnosti: Rw=36 dB (okno)
Bezpečnost: Třída bezpečnosti P3A-P4A - ochrana proti násilnému vniknutí
Těsnění rámů: Dodávka výrobce
Prostup světla: Pro trojsklo bez protisluneční ochrany Tv = 56%
Světetlný činitel odrazu: ρv = 18%
Sklo: Bezpečnostní sklo connex
Otevírání: Okenní křídla otevíravá a sklopné dovnitř. Otevírání ovládáno elektronicky.
Zastínění: bez zastínění

* skutečný rozměr výplní bude upřesněn dodavatelem po provedení sond a přeměření skutečné velikosti stavebního otvoru.

P108 — 2225/850 — 1

NOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO
třídílné hliníkové okno, krajní křídla otevíravá a sklápěcí, prostřední díl pevný. Otevírání ovládáno elektronicky.

SCHEMA



Referenční profil: Okno: MB-86 Plastikov
Barevnost: Interier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace
Exterier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace
Výplň: Tepelně izolační bezpečnostní trojsklo čiré
Tl. dle výrobního předpisu výrobce.
Doplňky: Kování bude součástí dodávky.
Protidešťová okapnice s odolností proti zatékání, mikroventilace
Vnější parapet: Hliníkový - součástí dodávky oken
Vnitřní parapet: Plastový
Sítě proti hmyzu: Osazeny na otevíravý díl oken

Charakteristické vlastnosti:
Tepelné vlastnosti: min. Uw=0,9 W/m2K (včetně rámu)
použití trojskla Ug=0,6W/m2K a profilovaného systému
MB-86 SI Uf=0,9 W/m2k (certifikovaná hodnota)
Akustické vlastnosti: Rw=36 dB (okno)
Bezpečnost: Třída bezpečnosti P3A-P4A - ochrana proti násilnému vniknutí
Těsnění rámů: Dodávka výrobce
Prostup světla: Pro trojsklo bez protisluneční ochrany Tv = 56%
Světetlný činitel odrazu: ρv = 18%
Sklo: Bezpečnostní sklo connex
Otevírání: Okenní křídlo otevíravé a sklopné dovnitř. Otevírání ovládáno elektronicky.
Zastínění: bez zastínění

* skutečný rozměr výplní bude upřesněn dodavatelem po provedení sond a přeměření skutečné velikosti stavebního otvoru.

VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	ROZMĚR	KS	POPIS

P109 — Otvor: 1600/2200, Dveře: 900+500/2100 — 1

NOVÉ INTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE
hliníkové dvoukřídlé dveře



Referenční profil: Dveře + zárubeň: MB-86 Plastikov
Barevnost: Interier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace
Exterier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace
Výplň: Pevné PVC desky mezi kterými je použita polyuretanová pěna
Doplňky: Oboustranné dvojité madlo, oboustranný okopový nerezový plech v=200mm. synchronní samozavírač, 2x dveřní zarážka

Charakteristické vlastnosti:
Otevírání: dveřní křídla 900+500/2100 otevíravá,
Kování: dveře klika/klika s panikovou funkcí (paniková hrazda)-nerez stříbrný, vložkový zámek + vložka (všechny vložkové zámky bude možné odemykat a zamykat generálním klíčem), upřesněno dle požadavku investora
Požární odolnost: EW 30 DP3-C2

* skutečný rozměr výplní bude upřesněn dodavatelem po provedení sond a přeměření skutečné velikosti stavebního otvoru.

P110 — Otvor: 1600/2200, Dveře: 900+500/2100 — 1

NOVÉ INTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE
hliníkové dvoukřídlé dveře



Referenční profil: Dveře + zárubeň, bez prahu: MB-45 Plastikov
Barevnost: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace
Výplň: Bezpečnostní jednoduché sklo čiré
Tl. dle výrobního předpisu výrobce.
Doplňky: Oboustranné dvojité madlo, oboustranný okopový nerezový plech v=200mm. Úprava dle požadavku vyhlášky č.398/2009 sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (u prosklených dveří ve výšce 1100-1600 optická páska šířky min.50 mm.), synchronní samozavírač, 2x dveřní zarážka
Charakteristické vlastnosti:
Sklo: Bezpečnostní sklo connex
Otevírání: dveřní křídla 900+500/2100 otevíravá,
Kování: dveře klika/klika s panikovou funkcí (paniková hrazda)-nerez stříbrný, vložkový zámek + vložka (všechny vložkové zámky bude možné odemykat a zamykat generálním klíčem), upřesněno dle požadavku investora
Požární odolnost: EW 15 DP3-C2

* skutečný rozměr výplní bude upřesněn dodavatelem po provedení sond a přeměření skutečné velikosti stavebního otvoru.

VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	ROZMĚR	KS	POPIS

P111 — Otvor: 1600/2200, Dveře: 900+500/2100 — 1

NOVÉ INTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE
hliníkové dvoukřídlé dveře



Referenční profil: Dveře + zárubeň, bez prahu: MB-45 Plastikov
Barevnost: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace
Výplň: Bezpečnostní jednoduché sklo čiré
Tl. dle výrobního předpisu výrobce.
Doplňky: Oboustranné dvojité madlo, oboustranný okopový nerezový plech v=200mm. Úprava dle požadavku vyhlášky č.398/2009 sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (u prosklených dveří ve výšce 1100-1600 optická páska šířky min.50 mm.), synchronní samozavírač, 2x dveřní zarážka
Charakteristické vlastnosti:
Sklo: Bezpečnostní sklo connex
Otevírání: dveřní křídla 900+500/2100 otevíravá,
Kování: dveře klika/klika s panikovou funkcí (paniková hrazda)-nerez stříbrný, vložkový zámek + vložka (všechny vložkové zámky bude možné odemykat a zamykat generálním klíčem), upřesněno dle požadavku investora

* skutečný rozměr výplní bude upřesněn dodavatelem po provedení sond a přeměření skutečné velikosti stavebního otvoru.

VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	ROZMĚR	KS	POPIS

P201 — 1400/2330 — 1

NOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO
dvoudílné hliníkové okno, křídla otevíravá a sklápěcí

SCHEMA



Referenční profil: Okno: MB-86 Plastikov
Barevnost: Interier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace
Exterier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace
Výplň: Tepelně izolační bezpečnostní trojsklo čiré
Tl. dle výrobního předpisu výrobce.
Doplňky: Kování bude součástí dodávky.
Protidešťová okapnice s odolností proti zatékání, mikroventilace
Vnější parapet: Hliníkový - součástí dodávky oken
Vnitřní parapet: Plastový
Sítě proti hmyzu: Osazeny na sklopný díl oken

Charakteristické vlastnosti:
Tepelné vlastnosti: min. Uw=0,9 W/m2K (včetně rámu)
použití trojskla Ug=0,6W/m2K a profilovaného systému
MB-86 SI Uf=0,9 W/m2k (certifikovaná hodnota)
Akustické vlastnosti: Rw=36 dB (okno)
Bezpečnost: Třída bezpečnosti P3A-P4A - ochrana proti násilnému vniknutí
Těsnění rámů: Dodávka výrobce
Prostup světla: Pro trojsklo bez protisluneční ochrany Tv = 56%
Světetlný činitel odrazu: ρv = 18%
Sklo: Bezpečnostní sklo connex
Otevírání: Okenní křídla otevíravá a sklopné dovnitř.
Zastínění: bez zastínění

* skutečný rozměr výplní bude upřesněn dodavatelem po provedení sond a přeměření skutečné velikosti stavebního otvoru.

P202 — 1400/2330 — 1

NOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO
dvoudílné hliníkové okno, křídla otevíravá a sklápěcí

SCHEMA



Referenční profil: Okno: MB-86 Plastikov
Barevnost: Interier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace
Exterier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace
Výplň: Tepelně izolační bezpečnostní trojsklo čiré
Tl. dle výrobního předpisu výrobce.
Doplňky: Kování bude součástí dodávky.
Protidešťová okapnice s odolností proti zatékání, mikroventilace
součástí okna budou z vnitřní strany v ostění osazeny trubkové zábrany (madla 3ks)
Vnější parapet: Hliníkový - součástí dodávky oken
Vnitřní parapet: Plastový
Sítě proti hmyzu: Osazeny na otevíravý díl oken

Charakteristické vlastnosti:
Tepelné vlastnosti: min. Uw=0,9 W/m2K (včetně rámu)
použití trojskla Ug=0,6W/m2K a profilovaného systému
MB-86 SI Uf=0,9 W/m2k (certifikovaná hodnota)
Akustické vlastnosti: Rw=36 dB (okno)
Bezpečnost: Třída bezpečnosti P3A-P4A - ochrana proti násilnému vniknutí
Těsnění rámů: Dodávka výrobce
Prostup světla: Pro trojsklo bez protisluneční ochrany Tv = 56%
Světetlný činitel odrazu: ρv = 18%
Sklo: Bezpečnostní sklo connex
Otevírání: Okenní křídla otevíravá a sklopné dovnitř.
Zastínění: bez zastínění

* skutečný rozměr výplní bude upřesněn dodavatelem po provedení sond a přeměření skutečné velikosti stavebního otvoru.

VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	ROZMĚR	KS	POPIS

P203 — 1825/2330 — 2

NOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO
čtyřdílné hliníkové okno, křídla otevíravá a sklápěcí

SCHEMA



Referenční profil: Okno: MB-86 Plastikov
Barevnost: Interier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace
Exterier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace
Výplň: Tepelně izolační bezpečnostní trojsklo čiré
Tl. dle výrobního předpisu výrobce.
Doplňky: Kování bude součástí dodávky.
Protidešťová okapnice s odolností proti zatékání, mikroventilace
Vnější parapet: Hliníkový - součástí dodávky oken
Vnitřní parapet: Plastový
Sítě proti hmyzu: Osazeny na otevíravý díl oken

Charakteristické vlastnosti:
Tepelné vlastnosti: min. Uw=0,9 W/m2K (včetně rámu)
použití trojskla Ug=0,6W/m2K a profilovaného systému
MB-86 SI Uf=0,9 W/m2k (certifikovaná hodnota)
Akustické vlastnosti: Rw=36 dB (okno)
Bezpečnost: Třída bezpečnosti P3A-P4A - ochrana proti násilnému vniknutí
Těsnění rámů: Dodávka výrobce
Prostup světla: Pro trojsklo bez protisluneční ochrany Tv = 56%
Světetlný činitel odrazu: ρv = 18%
Sklo: Bezpečnostní sklo connex
Otevírání: Okenní křídla otevíravá a sklopné dovnitř.
Zastínění: bez zastínění

* skutečný rozměr výplní bude upřesněn dodavatelem po provedení sond a přeměření skutečné velikosti stavebního otvoru.

P204 — 1825/2330 — 2

NOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO
čtyřdílné hliníkové okno, křídla otevíravá a sklápěcí

SCHEMA



Referenční profil: Okno: MB-86 Plastikov
Barevnost: Interier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace
Exterier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace
Výplň: Tepelně izolační bezpečnostní trojsklo čiré
Tl. dle výrobního předpisu výrobce.
Doplňky: Kování bude součástí dodávky.
Protidešťová okapnice s odolností proti zatékání, mikroventilace
Vnější parapet: Hliníkový - součástí dodávky oken
Vnitřní parapet: Plastový
Sítě proti hmyzu: Osazeny na otevíravý díl oken

Charakteristické vlastnosti:
Tepelné vlastnosti: min. Uw=0,9 W/m2K (včetně rámu)
použití trojskla Ug=0,6W/m2K a profilovaného systému
MB-86 SI Uf=0,9 W/m2k (certifikovaná hodnota)
Akustické vlastnosti: Rw=36 dB (okno)
Bezpečnost: Třída bezpečnosti P3A-P4A - ochrana proti násilnému vniknutí
Těsnění rámů: Dodávka výrobce
Prostup světla: Pro trojsklo bez protisluneční ochrany Tv = 56%
Světetlný činitel odrazu: ρv = 18%
Sklo: Bezpečnostní sklo connex
Otevírání: Okenní křídla otevíravá a sklopné dovnitř.
Zastínění: bez zastínění

* skutečný rozměr výplní bude upřesněn dodavatelem po provedení sond a přeměření skutečné velikosti stavebního otvoru.

VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	ROZMĚR	KS	POPIS

P205 — 2225/2330 — 1

NOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO
šestidílné hliníkové okno, krajní křídla otevíravá a sklápěcí, prostřední díly pevné

SCHEMA



Referenční profil: Okno: MB-86 Plastikov
Barevnost: Interier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace
Exterier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace
Výplň: Tepelně izolační bezpečnostní trojsklo čiré
Tl. dle výrobního předpisu výrobce.
Doplňky: Kování bude součástí dodávky.
Protidešťová okapnice s odolností proti zatékání, mikroventilace
Vnější parapet: Hliníkový - součástí dodávky oken
Vnitřní parapet: Plastový
Sítě proti hmyzu: Osazeny na otevíravý díl oken

Charakteristické vlastnosti:
Tepelné vlastnosti: min. Uw=0,9 W/m2K (včetně rámu)
použití trojskla Ug=0,6W/m2K a profilovaného systému
MB-86 SI Uf=0,9 W/m2k (certifikovaná hodnota)
Akustické vlastnosti: Rw=36 dB (okno)
Bezpečnost: Třída bezpečnosti P3A-P4A - ochrana proti násilnému vniknutí
Těsnění rámů: Dodávka výrobce
Prostup světla: Pro trojsklo bez protisluneční ochrany Tv = 56%
Světetlný činitel odrazu: ρv = 18%
Sklo: Bezpečnostní sklo connex
Otevírání: krajní křídla otevíravá a sklápěcí, prostřední díly pevné
Zastínění: bez zastínění

* skutečný rozměr výplní bude upřesněn dodavatelem po provedení sond a přeměření skutečné velikosti stavebního otvoru.

P206 — 1400/850 — 2

NOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO
jednodílné hliníkové okno, otevíravé a sklápěcí. Otevírání ovládáno elektronicky.

SCHEMA



Referenční profil: Okno: MB-86 Plastikov
Barevnost: Interier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace
Exterier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace
Výplň: Tepelně izolační bezpečnostní trojsklo čiré
Tl. dle výrobního předpisu výrobce.
Doplňky: Kování bude součástí dodávky.
Protidešťová okapnice s odolností proti zatékání, mikroventilace
Vnější parapet: Hliníkový - součástí dodávky oken
Vnitřní parapet: Plastový
Sítě proti hmyzu: Osazeny na sklopný díl oken

Charakteristické vlastnosti:
Tepelné vlastnosti: min. Uw=0,9 W/m2K (včetně rámu)
použití trojskla Ug=0,6W/m2K a profilovaného systému
MB-86 SI Uf=0,9 W/m2k (certifikovaná hodnota)
Akustické vlastnosti: Rw=36 dB (okno)
Bezpečnost: Třída bezpečnosti P3A-P4A - ochrana proti násilnému vniknutí
Těsnění rámů: Dodávka výrobce
Prostup světla: Pro trojsklo bez protisluneční ochrany Tv = 56%
Světetlný činitel odrazu: ρv = 18%
Sklo: Bezpečnostní sklo connex
Otevírání: Okenní křídlo otevíravé a sklopné dovnitř. Otevírání ovládáno elektronicky.
Zastínění: bez zastínění

* skutečný rozměr výplní bude upřesněn dodavatelem po provedení sond a přeměření skutečné velikosti stavebního otvoru.

VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	ROZMĚR	KS	POPIS

P207 — 1825/850 — 2

NOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO
dvoudílné hliníkové okno, křídla otevíravá a sklápěcí. Otevírání ovládáno elektronicky.

SCHEMA



Referenční profil: Okno: MB-86 Plastikov
Barevnost: Interier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace
Exterier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace
Výplň: Tepelně izolační bezpečnostní trojsklo čiré
Tl. dle výrobního předpisu výrobce.
Doplňky: Kování bude součástí dodávky.
Protidešťová okapnice s odolností proti zatékání, mikroventilace
Vnější parapet: Hliníkový - součástí dodávky oken
Vnitřní parapet: Plastový
Sítě proti hmyzu: Osazeny na otevíravý díl oken

Charakteristické vlastnosti:
Tepelné vlastnosti: min. Uw=0,9 W/m2K (včetně rámu)
použití trojskla Ug=0,6W/m2K a profilovaného systému
MB-86 SI Uf=0,9 W/m2k (certifikovaná hodnota)
Akustické vlastnosti: Rw=36 dB (okno)
Bezpečnost: Třída bezpečnosti P3A-P4A - ochrana proti násilnému vniknutí
Těsnění rámů: Dodávka výrobce
Prostup světla: Pro trojsklo bez protisluneční ochrany Tv = 56%
Světetlný činitel odrazu: ρv = 18%
Sklo: Bezpečnostní sklo connex
Otevírání: Okenní křídla otevíravá a sklopné dovnitř. Otevírání ovládáno elektronicky.
Zastínění: bez zastínění

* skutečný rozměr výplní bude upřesněn dodavatelem po provedení sond a přeměření skutečné velikosti stavebního otvoru.

P208 — 1825/850 — 2

NOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO
dvoudílné hliníkové okno, křídla otevíravá a sklápěcí. Otevírání ovládáno elektronicky.

SCHEMA



Referenční profil: Okno: MB-86 Plastikov
Barevnost: Interier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace
Exterier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace
Výplň: Tepelně izolační bezpečnostní trojsklo čiré
Tl. dle výrobního předpisu výrobce.
Doplňky: Kování bude součástí dodávky.
Protidešťová okapnice s odolností proti zatékání, mikroventilace
Vnější parapet: Hliníkový - součástí dodávky oken
Vnitřní parapet: Plastový
Sítě proti hmyzu: Osazeny na otevíravý díl oken

Charakteristické vlastnosti:
Tepelné vlastnosti: min. Uw=0,9 W/m2K (včetně rámu)
použití trojskla Ug=0,6W/m2K a profilovaného systému
MB-86 SI Uf=0,9 W/m2k (certifikovaná hodnota)
Akustické vlastnosti: Rw=36 dB (okno)
Bezpečnost: Třída bezpečnosti P3A-P4A - ochrana proti násilnému vniknutí
Těsnění rámů: Dodávka výrobce
Prostup světla: Pro trojsklo bez protisluneční ochrany Tv = 56%
Světetlný činitel odrazu: ρv = 18%
Sklo: Bezpečnostní sklo connex
Otevírání: Okenní křídla otevíravá a sklopné dovnitř. Otevírání ovládáno elektronicky.
Zastínění: bez zastínění

* skutečný rozměr výplní bude upřesněn dodavatelem po provedení sond a přeměření skutečné velikosti stavebního otvoru.

VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	ROZMĚR	KS	POPIS

P209 — 2225/850 — 1

NOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO
třídílné hliníkové okno, krajní křídla otevíravá a sklápěcí, prostřední díl pevný. Otevírání ovládáno elektronicky.

SCHEMA



Referenční profil: Okno: MB-86 Plastikov
Barevnost: Interier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace
Exterier: RAL 9006 nebo 9007 bude upřesněno během realizace
Výplň: Tepelně izolační bezpečnostní trojsklo čiré
Tl. dle výrobního předpisu výrobce.
Doplňky: Kování bude součástí dodávky.
Protidešťová okapnice s odolností proti zatékání, mikroventilace
Vnější parapet: Hliníkový - součástí dodávky oken
Vnitřní parapet: Plastový
Sítě proti hmyzu: Osazeny na otevíravý díl oken

Charakteristické vlastnosti:
Tepelné vlastnosti: min. Uw=0,9 W/m2K (včetně rámu)
použití trojskla Ug=0,6W/m2K a profilovaného systému
MB-86 SI Uf=0,9 W/m2k (certifikovaná hodnota)
Akustické vlastnosti: Rw=36 dB (okno)
Bezpečnost: Třída bezpečnosti P3A-P4A - ochrana proti násilnému vniknutí
Těsnění rámů: Dodávka výrobce
Prostup světla: Pro trojsklo bez protisluneční ochrany Tv = 56%
Světetlný činitel odrazu: ρv = 18%
Sklo: Bezpečnostní sklo connex
Otevírání: Okenní křídlo otevíravé a sklopné dovnitř. Otevírání ovládáno elektronicky.
Zastínění: bez zastínění

* skutečný rozměr výplní bude upřesněn dodavatelem po provedení sond a přeměření skutečné velikosti stavebního otvoru.

POZNÁMKY:

- skutečný rozměr výplní bude upřesněn dodavatelem po přeměření skutečné velikosti stavebního otvoru.
- výrobky okenních výplní musí mít atest zdravotní nezávadnosti.
- z interiéru okno u ostění opatřeno parotěsnou páskou, z exteriéru paropropustnou páskou – viz schematický detail
- pokud se v projektové dokumentaci vyskytují obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné či lepší řešení.

VNĚJŠÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE A PROSKLENÉ PLOCHY:

Vzduchová průzvučnost pro všechna okna a prosklené stěny: DIN EN 12207 Class : 4
Mechanická odolnost pro všechna okna a prosklené stěny: Třída bezpečnosti P3A–P4A
Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
Detailní dořešení veškerých výrobků bude provedeno dle požadavků investora a projektanta.
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci
Systém " PLASTIKOV " je uveden ve smyslu referenčního zástupce, splňující minimální kvalitativní standard.
Dodavatel výplní otvorů si vypracuje výrobní dokumentaci, vč. montážního, statického a konstrukčně výrobního návrhu – pro konkrétní okenní sestavy tak, aby byly splněny veškeré předpisy a normy.
Tato dokumentace bude předložena před zadáním výroby investorovi k odsouhlasení.

- VÝROBA OKEN A DVEŘÍ BUDE ZAHÁJENA PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH OKENNÍCH OTVORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ.
- TECHNICKÝ POPIS K JEDNOTLIVÝM OKNŮM DODÁ VÝROBCE REALIZAČNÍ FIRMĚ.
- ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ JE PATRNÝ Z DOLOŽENÝCH SCHÉMAT – POHLED Z VENKU

- PŘESNÝ MODEL DVEŘÍ A OKEN URČÍ INVESTOR NA ZÁKLADĚ CENOVÝCH NABÍDEK

STAVEBNĚ - PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING.JOSEF KREGL
PALACKÉHO 106/II, 379 01 TŘEBOŇ
tel: 602 414 723, 389 822 663
E-mail: kregl@tbn.cz

Investor :	Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň, Třeboň II, 379 01
E-mail :	kregl@tbn.cz
Akce :	REVITALIZACE A PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TŘEBONI - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY
Místo stavby :	parcelní číslo 1085/4, 1085/6, 1085/7, 1026/2, 1026/4; k.ú. Třeboň [770230]
vyhotoveno :	
razítko autorizace :	
objekt:	
obsah :	VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ
Zodpovědný projektant:	Ing. Josef Kregl, Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
Projektant :	Ing. Josef Kregl, Jiří Novotný
Vypracoval :	
číslo zakázky :	
stupeň PD :	DPS, DZS
datum :	10.2025
formát :	14 x A4
měřítko :	
číslo výkresu :	D 1.1.2.16-1