VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
T101	800/1970 	- dřevěná vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, hrazené, plné, hladké z omyvatelným povrchem dekor dřeva - odstín tmavá ledě, uphmáno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokohlavé lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození 1.NP otevíravá pravé 1 otevíravá levé 2 + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 150 mm 3 (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)			- nerez stěnová dveřní kování klika - klika - zadlacní zámek vložkový s elektrosvky eff- line, čtečka vedle dveří, typ přístupu a klíčový systém bude detailně dořešen s výběrem zhotovitelem - nerez stěnové závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
T102a	800/1970 	- klínkové vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, hrazené, plné, hladké z omyvatelným povrchem - odstín dle RAL tmavá ledě, uphmáno A.D. a investorem během realizace stavby - odolné proti mechanickému poškození 1.NP otevíravá pravé 2 otevíravá levé 0 + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 150 mm 2 (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů) požární odolnost EI 60 DP1 C2			- nerez stěnová dveřní kování klika - klika - zadlacní zámek vložkový s elektrosvky eff- line, čtečka vedle dveří, typ přístupu a klíčový systém bude detailně dořešen s výběrem zhotovitelem - povrchová úprava součástí dodávky, zároveň opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stěnové závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
T102b	800/1970 	- dřevěná vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, hrazené, plné, hladké z omyvatelným povrchem, dekor dřeva - odstín tmavá ledě, uphmáno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokohlavé lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození 1.NP otevíravá pravé 0 otevíravá levé 1 + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 150 mm 1 (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů) požární odolnost EW 30 DP3 C2			- nerez stěnová dveřní kování klika - klika - zadlacní zámek vložkový s elektrosvky eff- line, čtečka vedle dveří, typ přístupu a klíčový systém bude detailně dořešen s výběrem zhotovitelem - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zároveň opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stěnové závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
T103	900/1970 	- dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, hrazené, plné, hladké z omyvatelným povrchem dekor dřeva - odstín tmavá ledě, uphmáno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokohlavé lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození - ve dveřích osazena mřížka 0,04m2 pro přívod vzduchu 1.NP otevíravá pravé 0 otevíravá levé 1 + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 150 mm 1 (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů) požární odolnost EI 30 DP3 C2			- nerez stěnová dveřní kování klika - klika - zadlacní zámek vložkový s elektrosvky eff- line, čtečka vedle dveří, typ přístupu a klíčový systém bude detailně dořešen s výběrem zhotovitelem - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zároveň opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stěnové závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
Barevný odstín nátěru určí investor po konzultaci s projektantem.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci
Nutno dodržet požadavky požární zprávy !
Vnitřní dveře budou řešeny s odolností proti mechanickému poškození, uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů.
Pozn. dveře pro veřejnost - s madlem pro ZTP + bezpečnostní prosklení
Všechny typové výrobky jsou uvedeny jako doporučený minimální standard.

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
T104	800/1970+750 	- dřevěná vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, hrazené, plné, hladké z omyvatelným povrchem, dekor dřeva - odstín tmavá ledě, uphmáno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokohlavé lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození 1.NP otevíravá pravé 1 otevíravá levé 0 + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 300 mm 1 (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)			- nerez stěnová dveřní kování klika - klika - zadlacní zámek vložkový s elektrosvky eff- line, čtečka vedle dveří, typ přístupu a klíčový systém bude detailně dořešen s výběrem zhotovitelem - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zároveň opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stěnové závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
T105	800/1200-1500 	- klínkové vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, hrazené, plné, hladké z omyvatelným povrchem - odstín dle RAL tmavá ledě, uphmáno A.D. A investorem během realizace stavby - odolné proti mechanickému poškození 2.NP otevíravá pravé 0 otevíravá levé 1 + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 300 mm 1 (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů) požární odolnost EI 15 DP1			- nerez stěnová dveřní kování klika - klika - zadlacní zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek, z vnitřní strany we klíčka - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, křídlo a zárubeň opatřena barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stěnové závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentaci dodavatele
T106	700/1970 	- dřevěná vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, hrazené, plné, hladké z omyvatelným povrchem dekor dřeva - odstín tmavá ledě, uphmáno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokohlavé lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození - ve dveřích osazena mřížka 0,04m2 pro přívod vzduchu 1.NP otevíravá pravé 1 otevíravá levé 1 + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 115 mm 2 (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)			- nerez stěnová dveřní kování klika - klika - zadlacní zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek, z vnitřní strany we klíčka - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zároveň opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stěnové závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentaci dodavatele

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
Barevný odstín nátěru určí investor po konzultaci s projektantem.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci
Nutno dodržet požadavky požární zprávy !
Vnitřní dveře budou řešeny s odolností proti mechanickému poškození, uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů.
Pozn. dveře pro veřejnost - s madlem pro ZTP + bezpečnostní prosklení
Všechny typové výrobky jsou uvedeny jako doporučený minimální standard.

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
T201	800/1970 	- dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, hrazené, plné, hladké z omyvatelným povrchem, dekor dřeva - odstín tmavá ledě, uphmáno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokohlavé lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození 2.NP otevíravá pravé 2 otevíravá levé 2 + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 125 mm 2 + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 300 mm 2 (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů) požární odolnost BW 15 DP3			- nerez stěnová dveřní kování klika - klika - zadlacní zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zároveň opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stěnové závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
T202	800/1970 	- dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, hrazené, plné, hladké z omyvatelným povrchem, dekor dřeva - odstín tmavá ledě, uphmáno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokohlavé lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození 2.NP otevíravá pravé 2 otevíravá levé 2 + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 100 mm 4 (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)			- nerez stěnová dveřní kování klika - klika - zadlacní zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zároveň opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stěnové závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
T203	700/1970 	- dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, hrazené, plné, hladké z omyvatelným povrchem dekor dřeva - odstín tmavá ledě, uphmáno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokohlavé lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození - ve dveřích osazena mřížka 0,04m2 pro přívod vzduchu 2.NP otevíravá pravé 2 otevíravá levé 2 + obložková zárubeň s těsněním pro tl. zdi 100 mm 4 (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)			- nerez stěnová dveřní kování klika - klika - zadlacní zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek, z vnitřní strany we klíčka - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zároveň opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stěnové závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentaci dodavatele

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
Barevný odstín nátěru určí investor po konzultaci s projektantem.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci
Nutno dodržet požadavky požární zprávy !
Vnitřní dveře budou řešeny s odolností proti mechanickému poškození, uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů.
Pozn. dveře pro veřejnost - s madlem pro ZTP + bezpečnostní prosklení
Všechny typové výrobky jsou uvedeny jako doporučený minimální standard.

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
T204	800/1970+530 	- dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, hrazené, plné, hladké z omyvatelným povrchem, dekor dřeva - odstín tmavá ledě, uphmáno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokohlavé lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození - zadotvělý pevné zasklení, bezpečnostní sklo comex 2.NP otevíravá pravé 5 otevíravá levé 4 + obložkových zárubeň s těsněním pro tl. zdi 125 mm 8 + obložkových zárubeň s těsněním pro tl. zdi 150 mm 1 (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)			- nerez stěnové dveřní kování klika - klika - zadlacní zámek vložkový a elektrosvky eff- line, čtečka vedle dveří, typ přístupu a klíčový systém bude detailně dořešen s výběrem zhotovitelem - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zároveň opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stěnové závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
T205	900/1970+530 	- dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, hrazené, plné, hladké z omyvatelným povrchem, dekor dřeva - odstín tmavá ledě, uphmáno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokohlavé lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození - zadotvělý pevné zasklení, bezpečnostní sklo comex 2.NP otevíravá pravé 1 otevíravá levé 1 + obložkových zárubeň s těsněním pro tl. zdi 125 mm 2 (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)			- nerez stěnové dveřní kování klika - klika - zadlacní zámek vložkový a elektrosvky eff- line, čtečka vedle dveří, typ přístupu a klíčový systém bude detailně dořešen s výběrem zhotovitelem - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zároveň opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stěnové závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
T206	900/1970 	- dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, hrazené, plné, hladké z omyvatelným povrchem dekor dřeva - odstín tmavá ledě, uphmáno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokohlavé lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození - ve dveřích osazena mřížka 0,04m2 pro přívod vzduchu 2.NP otevíravá pravé 2 otevíravá levé 0 + obložkových zárubeň s těsněním pro tl. zdi 125 mm 2 (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)			- nerez stěnové dveřní kování klika - klika - zadlacní zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek, z vnitřní strany we klíčka (všechny vložkové zámky bude možné odemykat a zamykat generálním klíčem) - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zároveň opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stěnové závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
Barevný odstín nátěru určí investor po konzultaci s projektantem.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci
Nutno dodržet požadavky požární zprávy !
Vnitřní dveře budou řešeny s odolností proti mechanickému poškození, uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů.
Pozn. dveře pro veřejnost - s madlem pro ZTP + bezpečnostní prosklení
Všechny typové výrobky jsou uvedeny jako doporučený minimální standard.

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
T207	800/1970 	- dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, hrazené, plné, hladké z omyvatelným povrchem dekor dřeva - odstín tmavá ledě, uphmáno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokohlavé lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození - ve dveřích osazena mřížka 0,04m2 pro přívod vzduchu 2.NP otevíravá pravé 2 otevíravá levé 2 + obložkových zárubeň s těsněním pro tl. zdi 150 mm 4 (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)			- nerez stěnové dveřní kování klika - klika - zadlacní zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek, z vnitřní strany we klíčka - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zároveň opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stěnové závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
T208	800/1970 	- dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, hrazené, plné, hladké z omyvatelným povrchem dekor dřeva - odstín tmavá ledě, uphmáno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokohlavé lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození 2.NP otevíravá pravé 1 otevíravá levé 0 + obložkových zárubeň s těsněním pro tl. zdi 125 mm 1 (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)			- nerez stěnové dveřní kování klika - klika - zadlacní zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek, z vnitřní strany we klíčka - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zároveň opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stěnové závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentaci dodavatele
T209	800/1970 	- dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, hrazené, plné, hladké z omyvatelným povrchem dekor dřeva - odstín tmavá ledě, uphmáno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokohlavé lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození 2.NP otevíravá pravé 4 otevíravá levé 0 + obložkových zárubeň s těsněním pro tl. zdi 340 mm 2 + obložkových zárubeň s těsněním pro tl. zdi 125 mm 1 + obložkových zárubeň s těsněním pro tl. zdi 100 mm 1 (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)			- nerez stěnové dveřní kování klika - klika - zadlacní zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek, z vnitřní strany we klíčka - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zároveň opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stěnové závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
Barevný odstín nátěru určí investor po konzultaci s projektantem.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci
Nutno dodržet požadavky požární zprávy !
Vnitřní dveře budou řešeny s odolností proti mechanickému poškození, uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů.
Pozn. dveře pro veřejnost - s madlem pro ZTP + bezpečnostní prosklení
Všechny typové výrobky jsou uvedeny jako doporučený minimální standard.

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
T210	700/1970 	- dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové, posuvné, plné, hladké z omyvatelným povrchem dekor dřeva - odstín tmavá ledě, uphmáno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokohlavé lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození 2.NP 2 + obložkové zárubeň s těsněním pro tl. zdi 100 mm 2 (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)			- nerez stěnové dveřní kování klika - klika - zadlacní zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek, z vnitřní strany we klíčka - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zároveň opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stěnové závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
T211	700/1970 	- dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, hrazené, plné, hladké z omyvatelným povrchem dekor dřeva - odstín tmavá ledě, uphmáno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokohlavé lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození - ve dveřích osazena mřížka 0,04m2 pro přívod vzduchu 2.NP otevíravá pravé 1 otevíravá levé 1 + obložkových zárubeň s těsněním pro tl. zdi 100 mm 2 (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)			- nerez stěnové dveřní kování klika - klika - zadlacní zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek, z vnitřní strany we klíčka - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zároveň opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stěnové závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
T212	700/1970 	- vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, z desek HPL, hladké z omyvatelným povrchem dekor dřeva - odstín tmavá ledě, uphmáno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokohlavé lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození - ve dveřích osazena mřížka 0,04m2 pro přívod vzduchu 2.NP otevíravá pravé 2 otevíravá levé 2 4 (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)			- nerez stěnové dveřní kování klika - klika v vnitřní strany we klíčka - přechodová lišta, dveřní zarážka - nerez stěnové závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
Barevný odstín nátěru určí investor po konzultaci s projektantem.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci
Nutno dodržet požadavky požární zprávy !
Vnitřní dveře budou řešeny s odolností proti mechanickému poškození, uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů.
Pozn. dveře pro veřejnost - s madlem pro ZTP + bezpečnostní prosklení
Všechny typové výrobky jsou uvedeny jako doporučený minimální standard.

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
T301	800/1970 	- dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, hrazené, plné, hladké z omyvatelným povrchem, dekor dřeva - odstín tmavá ledě, uphmáno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokohlavé lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození 3.NP otevíravá pravé 6 otevíravá levé 7 + obložkové zárubeň s těsněním pro tl. zdi 125 mm 13 (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů) požární odolnost EW 15 DP3 C1			- nerez stěnové dveřní kování klika - klika - zadlacní zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek, z vnitřní strany we klíčka - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zároveň opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stěnové závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
T302	800/1970 	- dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, hrazené, plné, hladké z omyvatelným povrchem, dekor dřeva - odstín tmavá ledě, uphmáno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokohlavé lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození 3.NP otevíravá pravé 5 otevíravá levé 5 + obložkových zárubeň s těsněním pro tl. zdi 100 mm 10 (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)			- nerez stěnové dveřní kování klika - klika - zadlacní zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek, z vnitřní strany we klíčka - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zároveň opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stěnové závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
T303	600/1970 	- dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové, posuvné, plné, hladké z omyvatelným povrchem dekor dřeva - odstín tmavá ledě, uphmáno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokohlavé lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození 3.NP 2 + obložkové zárubeň s těsněním pro tl. zdi 100 mm 2 (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)			- nerez stěnové dveřní kování klika - klika - zadlacní zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek, z vnitřní strany we klíčka - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zároveň opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stěnové závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
Barevný odstín nátěru určí investor po konzultaci s projektantem.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci
Nutno dodržet požadavky požární zprávy !
Vnitřní dveře budou řešeny s odolností proti mechanickému poškození, uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů.
Pozn. dveře pro veřejnost - s madlem pro ZTP + bezpečnostní prosklení
Všechny typové výrobky jsou uvedeny jako doporučený minimální standard.

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	ZASKLENÍ	POZNÁMKA
T304	700/1970 	- dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, hrazené, plné, hladké z omyvatelným povrchem dekor dřeva - odstín tmavá ledě, uphmáno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokohlavé lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození - ve dveřích osazena mřížka 0,04m2 pro přívod vzduchu 3.NP otevíravá pravé 4 otevíravá levé 3 + obložkových zárubeň s těsněním pro tl. zdi 100 mm 7 (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)			- nerez stěnové dveřní kování klika - klika - zadlacní zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek, z vnitřní strany we klíčka - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zároveň opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stěnové závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
T305	800/1970 	- dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, hrazené, plné, hladké z omyvatelným povrchem, dekor dřeva - odstín tmavá ledě, uphmáno A.D. A investorem během realizace stavby - vysokohlavé lamino HPL, odolné proti mechanickému poškození - ve dveřích osazena mřížka 0,04m2 pro přívod vzduchu 3.NP otevíravá pravé 2 otevíravá levé 2 + obložkových zárubeň s těsněním pro tl. zdi 100 mm 4 (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů)			- nerez stěnové dveřní kování klika - klika - zadlacní zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek, z vnitřní strany we klíčka - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zároveň opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stěnové závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
T306	800/1970 	- klínkové vnitřní dveře jednokřídlové, otočné, hrazené, plné, hladké z omyvatelným povrchem - odstín dle RAL tmavá ledě, uphmáno A.D. a investorem během realizace stavby - odolné proti mechanickému poškození 2.NP otevíravá pravé 2 otevíravá levé 0 + obložkových zárubeň s těsněním pro tl. zdi 100 mm 2 (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů) požární odolnost EW 15 DP1 C1			- nerez stěnové dveřní kování klika - klika - zadlacní zámek vložkový, rozetové kování + vložkový zámek, z vnitřní strany we klíčka - přechodová lišta, dveřní zarážka - povrchová úprava součástí dodávky, zároveň opatřeny barevným práškovým lakem-barevný odstín RAL - nerez stěnové závěsy - dveře budou opatřeny oboustranným okopovým plechem z nerezu v=200mm - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
Barevný odstín nátěru určí investor po konzultaci s projektantem.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci
Nutno dodržet požadavky požární zprávy !
Vnitřní dveře budou řešeny s odolností proti mechanickému poškození, uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dveřních závěsů.
Pozn. dveře pro veřejnost - s madlem pro ZTP + bezpečnostní prosklení
Všechny typové výr