











































Wellness Třeboň
210520

označení svítidla	stmívání	výrobce	kód svítidla a příslušenství	popis svítidla	Stupeň krytí IP	barevné provedení	rozměr svítidla	foto	referenční foto
A1	DALI	Normalit	NL-T7S6H4DOB	TRAZZO 70 OPAL DIFFUSER SUSPENDED UGR22;CRI >80,4000K	IP 30	White Grey	 Length (L): 1690 mm		
A2	DALI	Prolicht	PL-430-4862-###\$§	IDAHO 40 2150mm HL LED DD 50W 5000lm 4000K	IP 20	1-29 dle výběru Prolicht			
A3	DALI	Normalit	NL-T7S4H4DOB	TRAZZO 70 OPAL DIFFUSER SUSPENDED UGR22;CRI >80,4000K	IP 30	White Grey	 Length (L): 1130 mm		
B1	DALI	Normalit	NL-EL23DOB	ELIT STANDARD UGR19;CRI >80,3000K	IP 20-54	White Grey Black			
C1	DALI	Normalit	NL-LX33DB	LUZERNA AVANT UGR19;CRI >80,3000K	IP 20-54	White			
D1	DALI	Prolicht	PL-410-6072-#\$§	GLORIOUS SLIM DIR/IND Ø800 HL FL DD LED 72W 11520lm 3000K CRI80	IP 20	1-29 dle výběru Prolicht			
D2	DALI	Prolicht	PL-410-6102-#\$§	GLORIOUS SLIM DIR/IND Ø1550 HL FL DD LED 158W 19492lm 3000K CRI80	IP 20	1-29 dle výběru Prolicht			
E1	DALI	SIDE	SI-E8394-RGB + SI-185	OI.Micro filo d.65 -3x1.2W RGB, CASSAFORMA OLODUM MICRO, externí LED RGB driver pro svítidla Olodum	IP 67	elox			
E2	DALI	SIDE	SI-E8129-LBN-AS-DALI	OLOD.STD PROOF LED COB LBN ASIMM. - DALI	IP 67	elox			
F1	DALI	PROLICHT	PL-420-1744-##\$§ + PL-16-00005	Snooker, , Shine, Canopy Recessed 2m	IP20	1-29 dle výběru Prolicht			
G1.1	DALI	Axo Light	AX-UL1180LEDANXX/3000 + AX- CEDMWC00205	U-Light PL UL 1 180 h10 cm recessed LED 123W 3000K 24V DC - anthracitegrey	IP20	anthracite grey			
G1.2	DALI	Axo Light	AX-UL1160LEDANXX/3000 + AX- CEDMWC00204	U-Light PL UL 1 160 h10 cm recessed LED 102W 3000K 24V DC - anthracitegrey	IP20	anthracite grey			
G1.3	DALI	Axo Light	AX-UL1090LEDANXX/3000 + AX- CEDMWC00204	U-Light PL UL 1 090 h10 cm recessed LED 54W 3000K 24V DC - anthracitegrey	IP20	anthracite grey			
H1	NE	Lombardo	LOM-LN1161043	Art 250 Code LED 3K Grey anthracite RAL 7021		Grey anthracite RAL 7021			
LED2	DALI	BOOBA	BOO-989841143	LED pásek 20W/m 24V RGBW(3000K) + přisazený AL profil a externí trafo DALI	IP 20	elox			

LED3.1	DALI	Prolicht	PL-982100054-101	NEVERENDING system LED 3000K DALI - 3500mm	IP20	1-29 dle výběru Prolicht			
LED3.2	DALI	Prolicht	PL-982100055-101	NEVERENDING system LED 3000K DALI - 2600mm	IP20	1-29 dle výběru Prolicht			
LED3.3	DALI	Prolicht	PL-982100056-101	NEVERENDING system LED 3000K DALI - 5200mm	IP20	1-29 dle výběru Prolicht			
LED3.4	DALI	Prolicht	PL-982100057-101	NEVERENDING system LED 3000K DALI - dle výkresu - L1=2600mm,L2=628mm,L3=2300mm	IP20	1-29 dle výběru Prolicht			
LED4.1	DALI	Prolicht	PL-9889478121	IDAHO 75 L=2912mm EB LED DD 50W 2360lm 3000K CRI90	IP43	1-29 dle výběru Prolicht			
LED4.2	DALI	Prolicht	PL-9230-1632-#§	IDAHO 75 L=1736mm EB LED DD 31W 2835lm 3000K CRI90	IP43	1-29 dle výběru Prolicht			
LED4.3	DALI	Prolicht	PL-9230-1542-#§	IDAHO 75 L=896mm EB LED DD 17W 1430lm 3000K CRI90	IP43	1-29 dle výběru Prolicht			
LED4.4	DALI	Prolicht	PL-9230-1602-#§	IDAHO 75 L=1456mm EB LED DD 25W 2360lm 3000K CRI90	IP43	1-29 dle výběru Prolicht			
N1	DALI	Normalux	NR-VSSID	VIA LED White 190 lm output Embedded 1h Maintained / Non maintained DALI IP 65 IK 4	IP 65	-			
N2	DALI	Normalux	NR-VSSID	VIA LED White 200 lm output Embedded 1h Maintained / Non maintained DALI IP 65 IK 4	IP 65	-			
N3	DALI	Normalux	NR-SGID-K + NR-SG-ME	SIGNAL White lm output x Surface 1h Maintained IP DALI IK 20	IP 20	-			
N4	DALI	Normalux	NR-VMSID	VIA LED White 190 lm output Surface 1h Maintained DALI IP 20 IK 4	IP 20	-			