

VÝPIS VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
B7		Hliníkový sloupek hranatý pro napnutí lanek s dělicími sítěmi mezi jednotlivými beachvolejbalovými kurty včetně zemního pouzdra pro kotvení (komplet) - 1 ks sloupek se třemi oky pro připojení napínacího lanka dělicí sítě, hranatý profil 80x80 mm, délka nad zemí 3100 mm, matně stříbrná barva - 1 ks zemní pouzdro sloupku 80 x 80 mm, vyrobené z pozinkované oceli (úprava pro skrytí při odstranění sloupků)	1	viz. výkres D.3.1.1. - půdorys
Z1		Konzola pro kotvení lanka s dělicí sítí mezi jednotlivými beachvolejbalovými kurty - pozinkované ocelové profily - včetně spojovacího materiálu pro přikotvení ke sloupku oplocení	1	viz. výkres D.3.1.1. - půdorys
D1	25800/3000	Ochranná síť bezuzlová pro oddělení beachvolejbalových hřišť včetně karabin pro zavěšení (komplet) - ochranná síť z vysokopevnostního poplypropylenu, síla 2,3 mm, oka 100 mm, pevný obšitý okraj 5-7 mm - pozinkovaná karabina pro zavěšení ochranné sítě na napínací lanka, doporučená rozteč karabin na obvodu sítě 30 - 50 cm (86 ks)	1	viz. výkres D.3.1.1. - půdorys
D2	16100/3000	Ochranná síť bezuzlová pro oddělení beachvolejbalových hřišť včetně karabin pro zavěšení (komplet) - ochranná síť z vysokopevnostního poplypropylenu, síla 2,3 mm, oka 100 mm, pevný obšitý okraj 5-7 mm - pozinkovaná karabina pro zavěšení ochranné sítě na napínací lanka, doporučená rozteč karabin na obvodu sítě 30 - 50 cm (54 ks)	1	viz. výkres D.3.1.1. - půdorys
D3	11800/3000	Ochranná síť bezuzlová pro oddělení beachvolejbalových hřišť včetně karabin pro zavěšení (komplet) - ochranná síť z vysokopevnostního poplypropylenu, síla 2,3 mm, oka 100 mm, pevný obšitý okraj 5-7 mm - pozinkovaná karabina pro zavěšení ochranné sítě na napínací lanka, doporučená rozteč karabin na obvodu sítě 30 - 50 cm (40 ks)	1	viz. výkres D.3.1.1. - půdorys
D4		Napínací ocelové lanko k ochranné síti D1 včetně napínáku (komplet) - ocelové lanko, síla 6 mm, materiál pozinkovaná ocel, délka 17 m - 1 ks pozinkovaný oboustranný napínák pro 6 mm lanko, napínák M10 x 120 mm, dvě svorky k vytvoření ok pro 6 mm lanko	1	viz. výkres D.3.1.1. - půdorys
D5		Napínací ocelové lanko k ochranné síti D2 včetně napínáku (komplet) - ocelové lanko, síla 6 mm, materiál pozinkovaná ocel, délka 27 m - 1 ks pozinkovaný oboustranný napínák pro 6 mm lanko, napínák M10 x 120 mm, dvě svorky k vytvoření ok pro 6 mm lanko	1	viz. výkres D.3.1.1. - půdorys
D6		Napínací ocelové lanko k ochranné síti D3 včetně napínáku (komplet) - ocelové lanko, síla 6 mm, materiál pozinkovaná ocel, délka 13 m - 1 ks pozinkovaný oboustranný napínák pro 6 mm lanko, napínák M10 x 120 mm, dvě svorky k vytvoření ok pro 6 mm lanko	1	viz. výkres D.3.1.1. - půdorys

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů a prostorů, do kterých budou výrobky osazovány.

Přesný typ výrobků určí stavebník na základě cenových nabídek.

DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ - BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ STAVEBNÍKA .

Provedení výrobků nutno konzultovat se stavebníkem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci