




- plochy
- Odrasný prouzek/okapový chodník (zámk.dl., šedá, 100x200 mm, tl. 60 mm)
  - Chodníky (zámková dlažba, šedá, 100x200 mm, tl. 80 mm)
  - Chodníky (asfaltové)
  - Asfaltová vozovka
  - Dlážděné vjezdy (zámková dlažba, černá, 100x200 mm, tl. 80 mm)
  - Stání pro ZTP (zámková dlažba, červená, 100x200 mm, tl. 80 mm)
  - Dlážděná parkovací stání (šírokospárá dl. červená, 210x140 mm, spára 30 mm, tl. 80 mm)
  - Dlážděný bezpečnostní odstup (šírokospárá dl. šedá, 210x140 mm, spára 30 mm, tl. 80 mm)
  - Dlážděný bezpečnostní odstup (zámková dl. šedá, 210x140 mm, tl. 80 mm)
  - Zelené pásy
  - Hmatové prvky (červená dlažba s výstupky)

Celá řešená oblast se nachází v zóně 30

- Lampa VO
- Polní ulice - 1 dům, 21 kolmých stání + 2 ZTP stání
- Komenského ulice - 18 domů, 16 stání
- Inženýrské sítě
- Kanalizace dešťová
- nové



akce						
Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třebonj						
k.ú. Třeboň						
investor						
Město Třeboň Palackého nám. 46/II 379 01 Třeboň						
zhotovitel						
INVENTE, s.r.o. projektová a inženýrská kancelář pozemních a dopravních staveb 370 04 České Budějovice 4, Žerotínova 483/1, tel/fax:387 200 425, invente@email.cz						
SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY						
SITUACE						
navrhoval		konstrukce				
Ing.arch.Václav Jankovec		Ing. Jan Dudík				
VP(hip)	kreslil	číslo akce:				
Ing.arch.Václav Jankovec	Ing. Jan Dudík	datum:	02/2022	část		
schválil	kontrola	měřitko:	1:500	D.1.1.1	2	paré
Ing.arch.Václav Jankovec	Roman Předota, DiS	stupeň:	DPS			