


- plochy
- Odrazný proužek/okapový chodník (zámk.dl., šedá, 100x200 mm, tl. 60 mm)
  - Chodníky (zámková dlažba, šedá, 100x200 mm, tl. 80 mm)
  - Chodníky (asfaltové)
  - Asfaltová vozovka
  - Dlážděné vjezdy (zámková dlažba, černá, 100x200 mm, tl. 80 mm)
  - Stání pro ZTP (zámková dlažba, červená, 100x200 mm, tl. 80 mm)
  - Dlážděná parkovací stání (šírokospárá dl. červená , 210x140 mm, spára 30 mm, tl. 80 mm)
  - Dlážděný bezpečnostní odstup (šírokospárá dl. šedá , 210x140 mm, spára 30 mm, tl. 80 mm)
  - Dlážděný bezpečnostní odstup (zámková dl. šedá , 210x140 mm, tl. 80 mm)
  - Zelené pásy
  - Hmatové prvky (červená dlažba s výstupky)

Lampa VO

- Obrubníky a jejich převýšení oproti vozovce
- Obrubník silniční, 10-12 cm
  - Obrubník nájezdový, 2 cm
  - Obrubník nájezdový, 0 cm
  - Obrubník chodníkový, 6 cm, vodící linie
  - Obrubník chodníkový, 0 cm



akce					
Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni					
k.ú. Třeboň					
investor					
Město Třeboň Palackého nám. 46/II 379 01 Třeboň					
zhotovitel					
INVENTE, s.r.o. projektová a inženýrská kancelář pozemních a dopravních staveb 370 04 České Budějovice 4, Žerotínova 483/1, tel/fax:387 200 425, invente@email.cz					
SITUACE OBRUBNÍKŮ					
navrhoval		konstrukce		část  č.výkresu paré	
Ing.arch.Václav Jankovec		Ing. Jan Dudík			
VP(hip)	kreslil	číslo akce:			
Ing.arch.Václav Jankovec	Ing. Jan Dudík	datum: 02/2022			
schválil	kontrola	měřítko: 1:500		D1.1.1	7
Ing.arch.Václav Jankovec	Roman Předota, DiS	stupeň: DPS			