KATASTRY Třeboň
PARCELNÍ ČÍSLA 1915/39
DRUH POVRCHU (3) (4)
VZDÁLENOSTI ŠACHET 4.42
OZNAČENÍ ŠACHET JP2b

SMĚROVÉ POMĚRY 270.0°

MĚŘÍTKA 1:200/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN



JEDNOTNÁ PŘÍPOJKA JP2

(n) TABULKA VYSVĚTLIVEK
(1) Pískové lože 120°, obsyp pískem 300 mm
(2) D160-PVC SN 12-4,42
(3) komunikace
(4) chodník

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	446.30	446.38	446.42	446.54
HLOUBKA VÝKOPU	2.88	2.73	2.76	2.83
KÓTA VÝKOPU	443.62	443.65	443.66	443.71
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	2.53	2.58	2.60	2.68
KÓTA DNA POTRUBÍ	443.77	443.80	443.82	443.86
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	446.30	446.38	446.42	446.54
SROVNÁVACÍ ROVINA	433			
STANIČENÍ [km/m]	0.0	1.47	2.23	4.42
PROFIL[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]	(2)			
SKLON[promile]-DÉLKA[m]	19.98-4.42			
ULOŽENÍ	(1)			
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]-RYCHLOST[m/s]	38.5-1.92			

KATASTRY Třeboň
PARCELNÍ ČÍSLA 1915/39
DRUH POVRCHU (3) (4)
VZDÁLENOSTI ŠACHET 4.63
OZNAČENÍ ŠACHET JP3b

SMĚROVÉ POMĚRY 270.1°

MĚŘÍTKA 1:200/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN



JEDNOTNÁ PŘÍPOJKA JP3

(n) TABULKA VYSVĚTLIVEK
(1) Pískové lože 120°, obsyp pískem 300 mm
(2) D160-PVC SN 12-4,63
(3) komunikace
(4) chodník

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	446.67	446.70	446.71	446.75
HLOUBKA VÝKOPU	2.80	2.80	2.79	2.79
KÓTA VÝKOPU	443.87	443.90	443.92	443.96
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	2.65	2.64	2.64	2.63
KÓTA DNA POTRUBÍ	444.02	444.06	444.07	444.12
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	446.67	446.70	446.71	446.75
SROVNÁVACÍ ROVINA	433			
STANIČENÍ [km/m]	0.0	1.58	2.48	4.63
PROFIL[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]	(2)			
SKLON[promile]-DÉLKA[m]	20.18-4.63			
ULOŽENÍ	(1)			
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]-RYCHLOST[m/s]	38.7-1.93			

KATASTRY Třeboň
PARCELNÍ ČÍSLA 1915/39
DRUH POVRCHU (3) (4)
VZDÁLENOSTI ŠACHET 4.42
OZNAČENÍ ŠACHET JP4b

SMĚROVÉ POMĚRY 270.1°

MĚŘÍTKA 1:200/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN

JEDNOTNÁ PŘÍPOJKA JP4

(n) TABULKA VYSVĚTLIVEK
(1) Pískové lože 120°, obsyp pískem 300 mm
(2) D160-PVC SN 12-4,42
(3) komunikace
(4) chodník

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	446.70	446.72	446.73	446.76
HLOUBKA VÝKOPU	2.81	2.80	2.79	2.78
KÓTA VÝKOPU	443.89	443.92	443.94	443.98
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	2.66	2.65	2.64	2.63
KÓTA DNA POTRUBÍ	444.04	444.07	444.09	444.13
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	446.70	446.72	446.73	446.76
SROVNÁVACÍ ROVINA	433			
STANIČENÍ [km/m]	0.0	1.59	2.35	4.42
PROFIL[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]	(2)			
SKLON[promile]-DÉLKA[m]	19.90-4.42			
ULOŽENÍ	(1)			
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]-RYCHLOST[m/s]	38.4-1.91			

KATASTRY Třeboň
PARCELNÍ ČÍSLA 1915/39
DRUH POVRCHU (3) (4)
VZDÁLENOSTI ŠACHET 4.50
OZNAČENÍ ŠACHET JP5.1b

SMĚROVÉ POMĚRY 270.1°

MĚŘÍTKA 1:200/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN



JEDNOTNÁ PŘÍPOJKA JP5.1

(n) TABULKA VYSVĚTLIVEK
(1) Pískové lože 120°, obsyp pískem 300 mm
(2) D160-PVC SN 12-4,50
(3) komunikace
(4) chodník

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	446.55	446.58	446.60	446.64
HLOUBKA VÝKOPU	2.48	2.48	2.48	2.48
KÓTA VÝKOPU	444.07	444.10	444.11	444.16
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	2.33	2.33	2.33	2.33
KÓTA DNA POTRUBÍ	444.22	444.25	444.27	444.31
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	446.55	446.58	446.60	446.64
SROVNÁVACÍ ROVINA	433			
STANIČENÍ [km/m]	0.0	1.70	2.08	4.50
PROFIL[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]	(2)			
SKLON[promile]-DÉLKA[m]	20.09-4.50			
ULOŽENÍ	(1)			
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]-RYCHLOST[m/s]	38.6-1.92			

KATASTRY Třeboň
PARCELNÍ ČÍSLA 1915/39
DRUH POVRCHU (3) (4)
VZDÁLENOSTI ŠACHET 4.47
OZNAČENÍ ŠACHET JP5.2b

SMĚROVÉ POMĚRY 270.0°

MĚŘÍTKA 1:200/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN



JEDNOTNÁ PŘÍPOJKA JP5.2

(n) TABULKA VYSVĚTLIVEK
(1) Pískové lože 120°, obsyp pískem 300 mm
(2) D160-PVC SN 12-4,47
(3) komunikace
(4) chodník

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	446.64	446.69	446.71	446.77
HLOUBKA VÝKOPU	2.82	2.84	2.84	2.86
KÓTA VÝKOPU	444.02	444.05	444.07	444.11
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	2.47	2.48	2.49	2.51
KÓTA DNA POTRUBÍ	444.17	444.21	444.22	444.26
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	446.64	446.69	446.71	446.77
SROVNÁVACÍ ROVINA	433			
STANIČENÍ [km/m]	0.0	1.67	2.37	4.47
PROFIL[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]	(2)			
SKLON[promile]-DÉLKA[m]	19.83-4.47			
ULOŽENÍ	(1)			
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]-RYCHLOST[m/s]	38.4-1.91			

KATASTRY Třeboň
PARCELNÍ ČÍSLA 1915/39
DRUH POVRCHU (3) (4)
VZDÁLENOSTI ŠACHET 4.46
OZNAČENÍ ŠACHET JP6b

SMĚROVÉ POMĚRY 0°

MĚŘÍTKA 1:200/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN



JEDNOTNÁ PŘÍPOJKA JP6

(n) TABULKA VYSVĚTLIVEK
(1) Pískové lože 120°, obsyp pískem 300 mm
(2) D160-PVC SN 12-4,46
(3) komunikace
(4) chodník

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	446.48	446.49	446.49	446.50
HLOUBKA VÝKOPU	2.36	2.33	2.33	2.29
KÓTA VÝKOPU	444.12	444.16	444.17	444.21
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	2.20	2.18	2.17	2.13
KÓTA DNA POTRUBÍ	444.28	444.31	444.32	444.37
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	446.48	446.49	446.49	446.50
SROVNÁVACÍ ROVINA	433			
STANIČENÍ [km/m]	0.0	1.67	2.33	4.46
PROFIL[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]	(2)			
SKLON[promile]-DÉLKA[m]	20.07-4.46			
ULOŽENÍ	(1)			
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]-RYCHLOST[m/s]	38.6-1.92			

KATASTRY Třeboň
PARCELNÍ ČÍSLA 1915/39
DRUH POVRCHU (3) (4)
VZDÁLENOSTI ŠACHET 4.17
OZNAČENÍ ŠACHET JP7.1b

SMĚROVÉ POMĚRY 270.0°

MĚŘÍTKA 1:200/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN



JEDNOTNÁ PŘÍPOJKA JP7.1

(n) TABULKA VYSVĚTLIVEK
(1) Pískové lože 120°, obsyp pískem 300 mm
(2) D160-PVC SN 12-4,17
(3) komunikace
(4) chodník

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	446.48	446.47	446.47	446.47
HLOUBKA VÝKOPU	2.23	2.20	2.16	2.14
KÓTA VÝKOPU	444.25	444.27	444.28	444.33
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	2.08	2.04	2.03	1.99
KÓTA DNA POTRUBÍ	444.40	444.43	444.44	444.48
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	446.48	446.47	446.47	446.47
SROVNÁVACÍ ROVINA	433			
STANIČENÍ [km/m]	0.0	1.40	2.07	4.17
PROFIL[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]	(2)			
SKLON[promile]-DÉLKA[m]	19.84-4.17			
ULOŽENÍ	(1)			
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]-RYCHLOST[m/s]	38.4-1.91			

KATASTRY Třeboň
PARCELNÍ ČÍSLA 1915/39
DRUH POVRCHU (3) (4)
VZDÁLENOSTI ŠACHET 4.22
OZNAČENÍ ŠACHET JP7.2b

SMĚROVÉ POMĚRY 270.0°

MĚŘÍTKA 1:200/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN



JEDNOTNÁ PŘÍPOJKA JP7.2

(n) TABULKA VYSVĚTLIVEK
(1) Pískové lože 120°, obsyp pískem 300 mm
(2) D160-PVC SN 12-4,22
(3) komunikace
(4) chodník

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	446.41	446.44	446.45	446.48
HLOUBKA VÝKOPU	2.19	2.19	2.18	2.17
KÓTA VÝKOPU	444.22	444.25	444.27	444.31
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	2.03	2.03	2.03	2.02
KÓTA DNA POTRUBÍ	444.38	444.41	444.42	444.46
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	446.41	446.44	446.45	446.48
SROVNÁVACÍ ROVINA	433			
STANIČENÍ [km/m]	0.0	1.45	2.07	4.22
PROFIL[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]	(2)			
SKLON[promile]-DÉLKA[m]	19.96-4.22			
ULOŽENÍ	(1)			
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]-RYCHLOST[m/s]	38.5-1.91			

KATASTRY Třeboň
PARCELNÍ ČÍSLA 1915/39
DRUH POVRCHU (3) (4)
VZDÁLENOSTI ŠACHET 4.12
OZNAČENÍ ŠACHET JP8b

SMĚROVÉ POMĚRY 270.0°

MĚŘÍTKA 1:200/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN



JEDNOTNÁ PŘÍPOJKA JP8

(n) TABULKA VYSVĚTLIVEK
(1) Pískové lože 120°, obsyp pískem 300 mm
(2) D160-PVC SN 12-4,12
(3) komunikace
(4) chodník

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	446.26	446.27	446.27	446.29
HLOUBKA VÝKOPU	1.80	1.78	1.76	1.74
KÓTA VÝKOPU	444.46	444.49	444.51	444.55
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	1.64	1.62	1.61	1.59
KÓTA DNA POTRUBÍ	444.62	444.65	444.66	444.70
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	446.26	446.27	446.27	446.29
SROVNÁVACÍ ROVINA	433			
STANIČENÍ [km/m]	0.0	1.42	2.19	4.12
PROFIL[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]	(2)			
SKLON[promile]-DÉLKA[m]	19.90-4.12			
ULOŽENÍ	(1)			
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]-RYCHLOST[m/s]	38.4-1.91			

KATASTRY Třeboň
PARCELNÍ ČÍSLA 1915/39
DRUH POVRCHU (3) (4)
VZDÁLENOSTI ŠACHET 5.13
OZNAČENÍ ŠACHET JP9b

SMĚROVÉ POMĚRY 91.3°

MĚŘÍTKA 1:200/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN



JEDNOTNÁ PŘÍPOJKA JP9

(n) TABULKA VYSVĚTLIVEK
(1) Pískové lože 120°, obsyp pískem 300 mm
(2) D160-PVC SN 12-5,13
(3) komunikace
(4) chodník

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	446.51	446.52		446.54
HLOUBKA VÝKOPU	1.98	1.97	1.95	1.92
KÓTA VÝKOPU	444.53	444.55	444.59	444.63
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	1.83	1.82	1.79	1.76
KÓTA DNA POTRUBÍ	444.68	444.70	444.75	444.79
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	446.51	446.52	446.54	446.55
SROVNÁVACÍ ROVINA	433			
STANIČENÍ [km/m]	0.0	1.00	3.13	5.13
PROFIL[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]	(2)			
SKLON[promile]-DÉLKA[m]	20.16-5.13			
ULOŽENÍ	(1)			
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]-RYCHLOST[m/s]	38.7-1.93			

KATASTRY Třeboň
PARCELNÍ ČÍSLA 1915/39
DRUH POVRCHU (3) (4)
VZDÁLENOSTI ŠACHET 4.16
OZNAČENÍ ŠACHET JP10b

SMĚROVÉ POMĚRY 270.0°

MĚŘÍTKA 1:200/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN



JEDNOTNÁ PŘÍPOJKA JP10

(n) TABULKA VYSVĚTLIVEK
(1) Pískové lože 120°, obsyp pískem 300 mm
(2) D160-PVC SN 12-4,16
(3) komunikace
(4) chodník

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	446.28	446.30	446.31	446.34
HLOUBKA VÝKOPU	1.79	1.78	1.78	1.77
KÓTA VÝKOPU	444.49	444.52	444.53	444.57
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	1.64	1.63	1.62	1.61
KÓTA DNA POTRUBÍ	444.64	444.67	444.69	444.73
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	446.28	446.30	446.31	446.34
SROVNÁVACÍ ROVINA	433			
STANIČENÍ [km/m]	0.0	1.48	2.25	4.16
PROFIL[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]	(2)			
SKLON[promile]-DÉLKA[m]	19.85-4.16			
ULOŽENÍ	(1)			
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]-RYCHLOST[m/s]	38.4-1.91			

KATASTRY Třeboň
PARCELNÍ ČÍSLA 1915/39
DRUH POVRCHU (3) (4)
VZDÁLENOSTI ŠACHET 5.37
OZNAČENÍ ŠACHET JP11b

SMĚROVÉ POMĚRY 90.0°

MĚŘÍTKA 1:200/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN



JEDNOTNÁ PŘÍPOJKA JP11

(n) TABULKA VYSVĚTLIVEK
(1) Pískové lože 120°, obsyp pískem 300 mm
(2) D160-PVC SN 12-5,37
(3) komunikace
(4) chodník

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	446.27	446.28	446.31	446.33
HLOUBKA VÝKOPU	1.76	1.74	1.73	1.71
KÓTA VÝKOPU	444.51	444.54	444.58	444.62
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	1.60	1.59	1.58	1.56
KÓTA DNA POTRUBÍ	444.67	444.69	444.73	444.77
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	446.27	446.28	446.31	446.33
SROVNÁVACÍ ROVINA	433			
STANIČENÍ [km/m]	0.0	1.19	3.21	5.37
PROFIL[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]	(2)			
SKLON[promile]-DÉLKA[m]	20.02-5.37			
ULOŽENÍ	(1)			
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]-RYCHLOST[m/s]	38.6-1.92			

KATASTRY Třeboň
PARCELNÍ ČÍSLA 1915/39
DRUH POVRCHU komunikace (3)
VZDÁLENOSTI ŠACHET 5.54
OZNAČENÍ ŠACHET JP12.1b

SMĚROVÉ POMĚRY 90.0°

MĚŘÍTKA 1:200/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN



JEDNOTNÁ PŘÍPOJKA JP12.1

(n) TABULKA VYSVĚTLIVEK
(1) Pískové lože 120°, obsyp pískem 300 mm
(2) D160-PVC SN12-5,54
(3) chodník

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	446.24	446.25	446.28	446.30
HLOUBKA VÝKOPU	1.81	1.80	1.79	1.76
KÓTA VÝKOPU	444.43	444.45	444.49	444.54
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	1.66	1.65	1.63	1.61
KÓTA DNA POTRUBÍ	444.58	444.60	444.65	444.69
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	446.24	446.25	446.28	446.30
SROVNÁVACÍ ROVINA	433			
STANIČENÍ [km/m]	0.0	1.16	3.38	5.54
PROFIL[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]	(2)			
SKLON[promile]-DÉLKA[m]	20.12-5.54			
ULOŽENÍ	(1)			
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]-RYCHLOST[m/s]	38.7-1.92			

KATASTRY Třeboň
PARCELNÍ ČÍSLA 1915/39
DRUH POVRCHU komunikace (3)
VZDÁLENOSTI ŠACHET 5.52
OZNAČENÍ ŠACHET JP12.2b

SMĚROVÉ POMĚRY 90.0°

MĚŘÍTKA 1:200/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN



JEDNOTNÁ PŘÍPOJKA JP12.2

(n) TABULKA VYSVĚTLIVEK
(1) Pískové lože 120°, obsyp pískem 300 mm
(2) D160-PVC SN 12-5,52
(3) chodník

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	446.23	446.24	446.27	446.30
HLOUBKA VÝKOPU	1.79	1.78	1.77	1.75
KÓTA VÝKOPU	444.44	444.46	444.50	444.55
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	1.64	1.63	1.61	1.60
KÓTA DNA POTRUBÍ	444.59	444.61	444.66	444.70
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	446.23	446.24	446.27	446.30
SROVNÁVACÍ ROVINA	433			
STANIČENÍ [km/m]	0.0	1.17	3.36	5.52
PROFIL[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]	(2)			
SKLON[promile]-DÉLKA[m]	19.91-5.52			
ULOŽENÍ	(1)			
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]-RYCHLOST[m/s]	38.5-1.91			

akce
Stavební úpravy MK ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni
k.ú. Třeboň

investor
Město Třeboň
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň

zhotovitel
INVENTE, s.r.o.
projektová a inženýrská kancelář pozemních a dopravních staveb
370 04 České Budějovice 4, Žerotínova 483/1, tel/fax:387 200 425, invente@email.cz

D.1.3.2 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A PŘÍPOJKY SO302
PODÉLNÉ PROFILY JEDNOTNÝCH PŘÍPOJEK 1

navrhoval: Jaroslav Pojar	konstrukce: Jaroslav Pojar				
VP(hip): Ing.arch.Václav Jankovec	kreslil: Jaroslav Pojar	číslo akce:			
schválil: Ing.arch.Václav Jankovec	kontrola: Jaroslav Pojar	datum: 12/2021	část: D.1.3.2	č.výkresu: 04	paré
		měřítko: 1:200/100			
		stupeň: DPS			