

Tabulka zárubní a dveří do vodolěčeb lázní Aurora

Pol. Č.	Označení	Popis		rozměry (cm)	materiálové provedení povrchová úprava	Počet kusů				Poznámka
		Dveřní zárubeň	Dveřní křídlo			Vodolěčba 1	Vodolěčba 2	Vodolěčba 3	Celkem	
1.	1Z L	Zárubeň pro dodatečnou montáž do otvoru, nerezová , skládaná, s těsněním gumou pro tlumené zavírání. Musí být individuálně upravená pro vícebodové kotvení do příčky z Ytongu a omezený prostor hrubého otvoru cca 65/199 cm po vybourání původní ocelové zárubně a úpravě ostění otvoru. Zárubeň hranatá, osazena přes stávající keramický obklad příčky. Zárubeň bude přesahovat 1 cm nad povrch keramického obkladu příčky. Tl příčky včetně oboustranného keramického obkladu je 11,5 až 11,7 cm	Skleněné , bezpečnostní sklo tl 8 mm, matné sklo - průsvitné ale neprůhledné - povrch satinato green (matelux) Kování: Dodržet parametry minimálně stejné jako je kování Dorma Acros alternace Bartosini TGH13 SET + tělo + zámek - závěsy pro panty hranaté z česaného nerez, zavírání -rozeta, koule/klika (koule na straně do chodby), zámek s vložkou, pro všechny dveře stejný klíč. Výše uvedený výrobek není podmínkou, je pouze standartem.	60/197 L	Zárubeň: česaná nerez tř. AISI 1.4301 + 2B, odolnost do chemických prostor (potravinová nerez) dvoubodové panty , nastavitelné Křídlo: skleněné	7	4	5	16	
2.	1Z P			60/197 P		9	4	9	22	
3.	2Z L	Zárubeň pro dodatečnou montáž do otvoru, nerezová , skládaná s těsněním gumou pro tlumené zavírání. Musí být individuálně upravená pro vícebodové kotvení do příčky z Ytongu a omezený prostor hrubého otvoru cca 85/199 cm po vybourání původní ocelové zárubně a úpravě ostění otvoru. Zárubeň hranatá, osazena přes stávající keramický obklad příčky. Zárubeň bude přesahovat 1 cm nad povrch keramického obkladu příčky. Tl příčky včetně oboustranného keramického obkladu je 11,5 až 11,7 cm		80/197 L	Zárubeň: česaná nerez tř. AISI 1.4301 + 2B, odolnost do chemických prostor (potravinová nerez) dvoubodové panty , nastavitelné Křídlo: skleněné	2	3	3	8	
4.	2Z P			80/197 P		0	4	3	7	
5.	3Z L	Zárubeň pro dodatečnou montáž do otvoru, nerezová , skládaná s těsněním gumou pro tlumené zavírání. Musí být individuálně upravená pro vícebodové kotvení do příčky z Ytongu a omezený prostor hrubého otvoru cca 105/199 cm po vybourání původní ocelové zárubně a úpravě ostění otvoru. Zárubeň hranatá, osazena přes stávající keramický obklad příčky. Zárubeň bude přesahovat 1 cm nad povrch keramického obkladu příčky. Tl příčky včetně oboustranného keramického obkladu je 11,5 až 11,7 cm		100/197	Zárubeň: česaná nerez tř. AISI 1.4301 + 2B, odolnost do chemických prostor (potravinová nerez) dvoubodové panty , nastavitelné Křídlo: skleněné	1	0	0	1	
6.	3Z P			100/197		0	0	0	0	

Celkem

54