

Projektová dokumentace

## Oprava dveří vodolébky

### IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Objednatel: Slatinné lázně Třeboň s.r.o.  
IČ 25179896  
DIČ CZ 25179896  
adresa sídla - Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň

Název zakázky: Oprava dveří vodolébky  
Místo plnění: Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň, areál lázeňského domu Aurora ,  
vodolébky 1 až 3

Katastrální území: Třeboň [770230]

### PŘEDMĚT STAVEBNÍCH PRACÍ

Jedná se opravy jednokřídlových dveří výměnou křídel a výměnu původních ocelových zárubní osazovaných při zdění. Původní zárubně musí být opatrně vybourány – demontovány tak, aby nedošlo k poškození keramických obkladů provedených oboustranně na příčce s dveřmi. Při demontáži musí být provedeno opatření, které účinně ochrání zařízení přilehlých dotčených místností před poškozením prachem a jiným způsobem . Pokud bude k odstranění zárubní, k jejich dělení použito rozbrusu a s tím bude spojené odlétání jisker, je dodavatel povinen zajistit po předepsanou dobu po takové práci požární dohled.

Předmětem plnění je i úprava ostění otvoru pro dodatečně osazovanou skládanou zárubeň tak, aby nedošlo ke zmenšení jmenovité světlosti dveří.

### TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKACE

Parametry jsou popsány v Tabulka zárubní a dveří.

### PLÁN ORGANIZACE A PODMÍNKY NA STAVENÍŠTI

Oprava zárubní a dveří výměnou bude probíhat ve 4.etapách, které jsou označeny v

1. Etapa - výměna na vodolébce č.3
2. Etapa - výměna na vodolébce č.1
3. Etapa - výměna na 1/2 vodolébky č.2
4. Etapa - výměna na druhé 1/2 vodolébky č.2

Realizace oprav bude probíhat za plného provozu sousedících provozů lázní, **bourací práce** musí probíhat **mimo provozní dobu Vodolébky**, která je ve dnech pondělí až pátek od 7:00 do 16:00, v sobotu pak od 7:00 do 12:00 hod. Montážní práce, při kterých nesmí dojít k obtěžování okolí nadměrným hlukem, pak mohou probíhat i v provozní dobu vodolébky za podmínky, že klienti budou mít volný přístup do prostor pro poskytování procedur po minimálně ½ šířky chodby.

## Hluk ze stavby

Od ledna 2001 je v platnosti zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ze dne 14.7.2000, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Prováděcí vyhláškou zákona je nejnověji Nařízení vlády č. 272 ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Nařízením vlády se stanoví nepřekročitelné hygienické imisní limity hluku a vibrací na pracovištích, ve stavbách pro bydlení, ve stavbách občanského vybavení a ve venkovním prostoru a způsob jejich měření a hodnocení. Ve smyslu tohoto nařízení je nejvyšší přístupná hodnota hluku ve venkovním prostoru při provádění povolených staveb v časovém intervalu denní doby

od 6 do 7 hodin ..... LAeq,s = 60 dB

od 7 do 21 hodin ..... LAeq,s = 65 dB

od 21 do 22 hodin ..... LAeq,s = 60 dB

od 22 do 6 hodin ..... LAeq,s = 45 dB

Dále ve smyslu tohoto nařízení je nejvyšší přístupná hodnota hluku ve vnitřním chráněném prostoru při provádění povolených staveb v časovém intervalu denní doby

od 6 do 7 hodin ..... LAeq,s = 40 dB

od 7 do 21 hodin ..... LAeq,s = 55 dB

od 21 do 22 hodin ..... LAeq,s p = 40 dB

od 22 do 6 hodin ..... LAeq,s = 30 dB

Zhotovitel zajistí dodržování těchto limitů. Stavební činnosti z hlediska hlukové zátěže musí minimálně splňovat následující omezení:

Je nutné respektovat minimálně následující skutečnosti a eliminovat hluk od stavební činnosti.

Zhotovitel zajistí informovanost o těchto pravidlech u všech pracovníků. Vhodným pracovním postupem zhotovitel zajistí snížení expozice hluku. Hlučné strojní zařízení bude zvukově odcloněno a umístěno tak, aby byl hluk pohlcován a zabráněno jeho šíření mimo staveniště. Strojní vybavení a nářadí, způsobující otřesy a vibrace, bude uloženo na pružných podložkách, aby se zabránilo přenosu případných vibrací do konstrukcí. Uspořádání pracoviště musí také směřovat ke snížení rizika hluku a jeho šíření do okolí od zdroje. Stavební práce nelze, vzhledem k poloze hlukově chráněné zástavby, provádět před 7. hodinou a po 19. hodině. Žádné činnosti nebudou prováděny v nočních hodinách (od 21 do 6 hodin). Hlučné práce bourací budou prováděny především v dopoledních hodinách. Při zavážení stavebním materiálem je nutno ponechávat běh motorů vozidel jen na dobu nezbytně nutnou. Nesmí dojít k omezení provozu lázní a obtěžování okolí nadměrným hlukem či prachem.

## Staveniště

Kromě míst kde dochází k výměně zárubní a dveří, nebude zhotoviteli poskytnut žádný další prostor jako ZS. Mimo vlastní budovu bude umožněna doprava materiálu po chodníku před vodoléčbu a to pouze vozidly s tonáží do 5 tun. Po vyložení či naložení musí co nejdříve vozidlo prostor opustit a zaparkovat na vyhrazeném parkovišti lázní, které k tomu bude určeno. Uvnitř budovy bude transport materiálu probíhat pouze nošením nebo ručním i dopravními prostředky (rudlík, kolečko). Nesmí dojít k omezení a ohrožení klientů a poškození majetku lázní.

Vybudování sociálního zařízení v rozsahu jednoho mobilního WC bude zhotoviteli umožněno vedle kolostavu u vstupu do objektu vodoléčby.

## BOZP a požární bezpečnost

Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi odpovídá vždy zhotovitel a to v plném souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel odpovídá

za požární bezpečnost na staveništi v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., zákon České národní rady o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

- Půdorys V1 – V3
- Tabulka zárubní a dveří