

Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba: **032_1** **Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT**

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel: **Slatinné lázně Třeboň s.r.o.**
 Lázeňská 1001
 37901 Třeboň-Třeboň II

IČO: **25179896**
DIČ: **CZ25179896**

Základ pro sníženou DPH: **15 %** **CZK**

Základ pro základní DPH: **21 %** **CZK**

CZK

Cena celkem bez DPH: **CZK**

V _____ dne **4.9.2023** _____

 _____ _____
 Za zhotovitele **Za objednatele**

Stavba:	032_1	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	List č. 2
---------	-------	--	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název
-------	-------

Stavba

Ostatní a vedlejší náklady

003 Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt

001 Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT

001 Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT

002 Opěrní předstěna v objektu G3

002 Opěrní předstěna v objektu G3

Stavba:	032_1	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	List č. 3
---------	-------	--	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV		0,00000
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV		1,11698
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV		1,60797
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV		3,58627
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV		2,27144
62	Úpravy povrchů vnější	HSV		29,76733
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV		0,00000
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV		0,00000
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV		0,00480
94	Lešení a stavební výtahy	HSV		25,97056
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV		1,17885
96	Bourání konstrukcí	HSV		0,15853
99	Staveništní přesun hmot	HSV		0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV		0,17028
712	Povlakové krytiny	PSV		2,79862
713	Izolace tepelné	PSV		0,41451
728	Vzduchotechnika	PSV		0,13920
762	Konstrukce tesařské	PSV		2,25294
764	Konstrukce klempířské	PSV		0,59546
766	Konstrukce truhlářské	PSV		1,53636
767	Konstrukce zámečnické	PSV		0,28426
783	Nátěry	PSV		2,92526
784	Malby	PSV		0,10730
M21	Elektromontáže	MON		0,85640
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU		0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN		0,00000
ON	Ostatní náklady	ON		0,00000
				77,74332

Položkový soupis

Stavba:	032_1	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	List č. 4
Soupis:	003	Vedlejší a ostatní náklady	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl:	VN	Vedlejší náklady				
1	00511 7T	Statický průzkum a dohled	Soubor	1,000		Vlastní
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,000		RTS 23/ II
3	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,000		RTS 23/ II
4	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,000		RTS 23/ II

Díl:	ON	Ostatní náklady				
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,000		RTS 23/ II

Stavba:	032_1	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	List č.5
---------	-------	--	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **001**
Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
001	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	112
		112

Položkový soupis

Stavba:	032_1	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	List č. 6
Objekt:	001	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	
Soupis:	001	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	319201311R00	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, Výkaz výměr: výkres č. D.1.1.02 po demontáži oken: 0,4*5,6*(6+4) 22,400 po vybourání luxferů: 0,4*(1,1+2,2) 1,320 výkres č. D.1.1.09 - pohled východní uliční po vybourání luxferu: 0,4*2,4*8 7,680 pohled západní dvorní: 0,4*2,4*5 4,800	m2	36,200	801-4	RTS 23/ II
2	380941113RT3	Dodatečná helikální výztuž 1 prut, průměr 8 mm, 1128 MPa pevnost v tahu, uložení v drážce, v cihelném zdivu frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepění výztuže a aplikace malty nebo tmelu, Výkaz výměr: výkres č. D.1.1.08: 5* 1,2 6,000 výkres č. D.1.1.11 - pohled jižní uliční swloup: 5*1,2*3 18,000	m	24,000	801-4	RTS 23/ II
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				
3	602015187RT6	Omitka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, po jednotlivých vrstvách Výkaz výměr: dle pol.č. 62248-1211. RT5: 1157,501 1 157,501	m2	1 157,501	801-1	RTS 23/ II
4	602016193R00	Omitka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová Výkaz výměr: dle pol.č. 62148-1211. RT5: 536,3875 536,388 dle pol.č. 62248-1211. RT5: 1157,501 1 157,501	m2	1 693,889	801-1	RTS 23/ II
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
5	612403382RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm jakékoliv široké rýhy, Výkaz výměr: výkres č. D.1.1.02 jižní pohled: 2+25+10 37,000 výkres č. D.1.1.09 pohled západní - dvorní: 3*3 9,000	m	46,000	801-4	RTS 23/ II
6	612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Výkaz výměr: výkres č. D.1.1.02 po odstranění oken: 0,4*(0,6*2+5,6)*(6+4) 27,200 po vybourání luxfer: 0,4*(0,6*4+1+2,2) 2,240 technická zpráva - větrací otvory 200x300 mm: (0,2*2+0,3*2)*8 8,000 výkres č. D.1.1.09 - pohled východní uliční po vybourání luxfer: 0,4*(2,4+0,9*2)*8 13,440 pohled západní dvorní: 0,4*(2,4+0,92*2)*5 8,480	m2	59,360	801-4	RTS 23/ II
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
7	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení, Fólie hladká separační s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin Výkaz výměr: výkres č. D.1.1.08 jižní strana: 0,6*5,6*4+1,1*2*3+0,6*0,9+0,6*2,2+2,4*2,8 28,620 severní strana: 0,6*5,6*6 20,160	m2	305,540	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis

Stavba:	032_1	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	List č. 7
Objekt:	001	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	
Soupis:	001	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		výkres č. D.1.1.09 - pohled východní uliční: 2,4*2,4*8+0,9*2,4*8		63,360		
		pohled západní dvorní: 2,4*2,4*5+0,9*2,4*5+2,1*1,5*3+0,9*2,1*2		52,830		
		výkres č. D.1.1.10: 2,4*3,7*2+5,6*2,6*4+3,7*5,6+1,8*2,6		101,400		
		výkres č. D.1.1.11 - pohled severní dvorní: 2,6*5,6*2+1,15*2+1,5*2,5+1*2*2		39,170		
8	621412312RT2	Nátěry vnějších podhledů silikátové, , Penetrace silikátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	536,388	801-1	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	dle pol.č. 62148-1211. RT5: 536,3875		536,388		
9	622421131RU2	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, ze suché soklové maltové směsi, složitost 1+ 2	m2	115,008	801-1	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.02 severní pohled sokl: 0,4*36		14,400		
		pohled jižní sokl: 0,4*36		14,400		
		výkres č. D.1.1.03 - Pohled východní uliční sokl: 0,4*(24,375+12)-(0,4*2,4*8)		6,870		
		pohled západní dvorní - sokl: 0,4*(12,375+24)-0,4*(1,5*2+2,4*5)		8,550		
		výkres č. D.1.1.04 - pohled východní dvorní sokl: 0,4*(12,375+42,395+0,5*3*2)		23,108		
		výkres č. D.1.1.11 - pohled jižní - uliční - sokl: 0,4*0,5*3		0,600		
		Pohled severní dvorní - sokl: 0,4*0,5*3+0,4*(18+12,5-1,1-1,5-0,85*2)		11,080		
		pod hydroizolaci: 1,5*24		36,000		
10	622422111R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových hladkých, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy do 10 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád	m2	1 748,009	801-4	RTS 23/ II
		bez otlučení vadných míst				
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.02 severní pohled: (3,7+1,6+1,5)*36-0,6*5,6*6		224,640		
		jižní pohled: (3,7+1,5+1,6)*36-(0,6*5,6*4+0,6*0,9+0,6*2,2+1,*2,1*3+2,4*2,8)		216,480		
		výkres č. D.1.1.11 - pohled jižní - uliční: 3,8*0,5*3+0,7*11,8		13,960		
		pohled severní dvorní: 5,8*(12,5+18)-				
		(5,6*2,8*2+1,1*2+1,5*2,5+0,85*2)+3,8*0,5*3+0,7*11,7		151,780		
		podhled: 1,6*(1,5+18+12,5+3)		56,000		
		výkres č. D.1.1.11 - pohled jižní uliční římsa: 50,5*1,9		95,950		
		výkres č. D.1.1.10: 5,8*(12,375+42,395+0,5*3*2)		335,066		
		pohled: 1,6*(12,375+1,5*2+35)+7*11		157,600		
		výkres č. D.1.1.09 - pohled východní uliční: (5,8+1,5)*(12+24,375+7,6)-				
		(0,8*2,4*8+2,4*2,4*8+0,9*2,1*2+2,1*2,4)		250,758		
		pohled západní dvorní: (5,8+1,5)*(24+12,75+0,5*3*2)-(2,4*2,4*5+0,8*2,4*5+1,5*2*2)		245,775		
		Mezisoučet:		1 748,009		
11	622432112R00	Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drti dekorativní střednězrnné, akrylátové	m2	79,008	801-1	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.02 jižní pohled střecha pod folii stěna: 0,4*36		14,400		
		severní pohled: 0,4*36		14,400		
		výkres č. D.1.1.09 - Pohled východní uliční sokl: 0,4*(24,375+12)-(0,4*2,4*8)		6,870		
		pohled západní dvorní - sokl: 0,4*(12,375+24)-0,4*(1,5*2+2,4*5)		8,550		
		výkres č. D.1.1.04 - pohled východní dvorní sokl: 0,4*(12,375+42,395+0,5*3*2)		23,108		
		výkres č. D.1.1.11 - pohled jižní - uliční - sokl: 0,4*0,5*3		0,600		
		Pohled severní dvorní - sokl: 0,4*0,5*3+0,4*(18+12,5-1,1-1,5-0,85*2)		11,080		
12	622481211RT5	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	1 157,501	801-1	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.08 pohled jižní: (3,8+1,6)*36-				
		(0,6*5,6*4+0,6*0,9+0,6*2,2+1,*2,1*3+2,4*2,8)		166,080		
		pohled severní: (3,8+1,6)*36-0,6*5,6*6		174,240		

Položkový soupis

Stavba:	032_1	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	List č. 8
Objekt:	001	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	
Soupis:	001	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		výkres č. D.1.1.09 - pohled východní uliční: 5,4*(12+24,375)- (0,8*2,4*8+2,4*2,4*8+0,9*2,1*2+2,1*2,4)		126,165		
		pohled západní dvorní: 5,4*(24+12,75+0,4*3*2)-(2,4*2,4*5+0,8*2,4*5+1,5*2*2)		167,010		
		výkres č. D.1.1.10: 5,8*(12,375+42,395+0,5*3*2+0,5*4*2)		358,266		
		výkres č. D.1.1.11 - pohled jižní - uliční: 3,8*0,5*3+0,7*11,8		13,960		
		pohled severní dvorní: 5,8*(12,5+18)- (5,6*2,8*2+1,1*2+1,5*2,5+0,85*2)+3,8*0,5*3+0,7*11,7		151,780		
13	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	1 788,359	801-1	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.02 jižní pohled: (3,8+1,6+1,5)*36		248,400		
		severní pohled: (3,8+1,5+1,6)*36		248,400		
		výkres č. D.1.1.09 - pohled východní uliční: (5,8+1,5)*(12+24,375+6,1)- (0,8*2,4*8+2,4*2,4*8+0,9*2,1*2+2,1*2,4)		239,808		
		pohled západní dvorní: (5,8+1,5)*(24+12,75+0,4*3*2)-(2,4*2,4*5+0,8*2,4*5+1,5*2*2)		241,395		
		výkres č. D.1.1.10: 5,8*(12,375+42,395+0,5*3*2)		335,066		
		pohled: 1,6*(12,375+1,5*2+35)+7*11		157,600		
		výkres č. D.1.1.11 - pohled jižní - uliční - sokl: 3,8*0,5*3+0,7*11,8		13,960		
		pohled severní dvorní: 5,8*(12,5+18)- (5,6*2,8*2+1,1*2+1,5*2,5+0,85*2)+3,8*0,5*3+0,7*11,7		151,780		
		podhled: 1,6*(1,5+18+12,5+3)		56,000		
		výkres č. D.1.1.11 - pohled jižní uliční římsa: 50,5*1,9		95,950		

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
14	631317105R00	Mazanina z betonu prostého řezání dilatačních spár v čerstvém betonu prostém, hloubky 0-50 mm	m	30,300	801-1	RTS 23/ II
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem				
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.08 do zdíva jižní strana: 5,8+1,5+0,15		7,450		
		severní strana: 5,8+1,5+0,15		7,450		
		výkres č. D.1.1.09 - pohled západní dvorní: 5,8		5,800		
		výkres č. D.1.1.10: 5,8		5,800		
		výkres č. D.1.1.11 - pohled jižní - uliční: 3,8		3,800		

Díl:	711	Izolace proti vodě				
15	711212124R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti tlakové vodě	m2	36,000	800-711	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	stěny a podhledy dvě vrstvy:				
		dle pol.č. 62248-1211. RT5: 1,5*24		36,000		
16	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,170	800-711	RTS 23/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu				
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:				
		15,:				
		Součet: 0,17028		0,170		

Díl:	712	Povlakové krytiny				
17	712371801RZ5	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , včetně dodávky fólie, tloušťky 2 mm, Fólie hladká hydroizolační tl. = 2,00 mm; funkce: řešení detailů; materiál: PVC-P	m2	642,810	800-711	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.08 jižní pohled střecha včetně vytažení na stěnu: 1,6*36+0,5*36		75,600		

Položkový soupis

Stavba:	032_1	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	List č. 9
Objekt:	001	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	
Soupis:	001	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		severní pohled: $1,6 \cdot (36+12,25) + 0,5 \cdot (36+12,25)$		101,325		
		výkres č. D.1.1.09 - pohled východní uliční: $(1,6+0,5) \cdot (12+24,375+7,6)$		92,348		
		pohled západní dvorní: $(1,6+0,5) \cdot (24+7)$		65,100		
		výkres č. D.1.1.10 střecha: $(1,6+0,50) \cdot (12,375+1,5 \cdot 2+35+11)$		128,887		
		Výkres č. D.1.1.11 - pohled severní dvorní: $(1,6+0,5) \cdot (12,5+3+18+1,5)$		73,500		
		výkres č. D.1.1.11 - pohled jižní uliční: $(1,6+0,5) \cdot 50,5$		106,050		
18	712378003R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	306,100	800-711	RTS 23/ II
		včetně dodávek výrobků				
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.08 jižní pohled střecha: 34,5		34,500		
		severní pohled: $36+12,25+1,5$		49,750		
		výkres č. D.1.1.09 - pohled východní uliční: $12+24,375+7,6$		43,975		
		pohled západní dvorní: $24+7$		31,000		
		výkres č. D.1.1.10 střecha: $12,375+1,5 \cdot 2+35+11$		61,375		
		Výkres č. D.1.1.11 - pohled severní dvorní: $12,5+3+18+1,5$		35,000		
		výkres č. D.1.1.11 - pohled jižní uliční: 50,5		50,500		
19	712378005R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	307,600	800-711	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.08 jižní pohled střecha: 36		36,000		
		severní pohled: $36+12,25+1,5$		49,750		
		výkres č. D.1.1.09 - pohled východní uliční: $12+24,375+7,6$		43,975		
		pohled západní dvorní: $24+7$		31,000		
		výkres č. D.1.1.10 střecha: $12,375+1,5 \cdot 2+35+11$		61,375		
		Výkres č. D.1.1.11 - pohled severní dvorní: $12,5+3+18+1,5$		35,000		
		výkres č. D.1.1.11 - pohled jižní uliční: 50,5		50,500		
20	712491171RZ5	Povlaková krytina střech do 30° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, včetně dodávky materiálu	m2	642,810	800-711	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.08 jižní pohled střecha + stěna: $1,6 \cdot 36 + 0,5 \cdot 36$		75,600		
		severní pohled: $1,6 \cdot (36+12,25) + 0,5 \cdot (36+12,25)$		101,325		
		výkres č. D.1.1.09 - pohled východní uliční: $(1,6+0,5) \cdot (12+24,375+7,6)$		92,348		
		pohled západní dvorní: $(1,6+0,5) \cdot (24+7)$		65,100		
		výkres č. D.1.1.10 střecha: $(1,6+0,50) \cdot (12,375+1,5 \cdot 2+35+11)$		128,887		
		Výkres č. D.1.1.11 - pohled severní dvorní: $(1,6+0,5) \cdot (12,5+3+18+1,5)$		73,500		
		výkres č. D.1.1.11 - pohled jižní uliční: $(1,6+0,5) \cdot 50,5$		106,050		
21	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m	t	2,799	800-711	RTS 23/ II
		50 m vodorovně				
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:				
		17,18,19,20,:				
		Součet: 2,79862		2,799		
Díl:	713	Izolace tepelné				
22	283754900R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 30,0 mm; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa; RtF: E	m2	460,569	SPCM	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	438,6375*1,05		460,569		
23	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	438,638	800-713	RTS 23/ II

Položkový soupis

Stavba:	032_1	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	List č. 10
Objekt:	001	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	
Soupis:	001	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Výkaz výměr:				
		výkres č. D.1.1.02 jižní pohled střecha:				
		1,6*(36+12,25)+0,4*(36+12,25)+0,15*(36+12,25)		103,738		
		severní pohled: 1,6*36+0,4*36+0,15*36		77,400		
		výkres č. D.1.1.09 - pohled východní uliční: (1,6+0,4)*(12+24,375)		72,750		
		pohled západní dvorní: (1,6+0,4)*(24+7)		62,000		
		výkres č. D.1.1.10 střecha: (1,6+0,40)*(12,375+1,5*2+35+11)		122,750		

Díl:	728	Vzduchotechnika				
24	42972824R	Mřížka potrubní; materiál: ocel; tvar: hranatý; délka = 500 mm; šířka = 500 mm	kus	2,000	SPCM	RTS 23/ II
		Výkaz výměr:				
		výkres č. D.1.1.08 - jižní pohled: 1		1,000		
		Výkres č. D.1.1.11 - pohled severní dvorní: 1		1,000		
25	553 136T	Mříž větrací s ručním ovládáním, Přesná specifikace PD	kus	8,000		Vlastní
		Výkaz výměr:				
		tech. zpráva 200x300 s ručním ovládáním: 8		8,000		
26	728415115R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, nad průřez 0,20 m2,	kus	12,000	800-728	RTS 23/ II
		Výkaz výměr:				
		výkres č. D.1.1.08 - jižní pohled: 1		1,000		
		výkres č. D.1.1.03 - Pohled východní uliční: 2		2,000		
		Výkres č. D.1.1.11 - pohled severní dvorní: 1		1,000		
		tech. zpráva 200x300 nové: 8		8,000		
27	728415123R00	Mřížky, regulátory montáž kruhové větrací nebo ventilační mřížky, , do průměru d 300 mm	kus	2,000	800-728	RTS 23/ II
		Výkaz výměr:				
		výkres č. D.1.1.06 - vnitřní část z obou stran: 2		2,000		
28	429 203T	Protidešťová žaluzie PRG - 315 W	ks	2,000		Vlastní
		Výkaz výměr:				
		výkres č. D.1.1.06 - vnitřní část: 2		2,000		
29	728415815R00	Demontáž větrací nebo ventilační mřížky nad průřez 0,2 m2	kus	6,000	800-728	RTS 23/ II
		Výkaz výměr:				
		výkres č. D.1.1.02 jižní pohled: 1		1,000		
		výkres č. D.1.1.03 - Pohled východní uliční: 2		2,000		
		Výkres č. D.1.1.11 - pohled severní dvorní: 1		1,000		
		Výkres č. D.1.1.06 - vnitřní část: 2		2,000		
30	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m	t	0,139	800-728	RTS 23/ II
		vodorovně do 50 m				
		Výkaz výměr:				
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::				
		24,25,28,;				
		Součet:: 0,13920		0,139		

Díl:	764	Konstrukce klempířské				
31	764296220R00	Ostatní střešní prvky z měděného plechu dodávka a montáž připojovací lišty dilatační, rš 80 mm	m	30,300	800-764	RTS 23/ II
		Výkaz výměr:				
		výkres č. D.1.1.08 do zdíva jižní strana: 5,8+1,5+0,15		7,450		
		severní strana: 5,8+1,5+0,15		7,450		
		výkres č. D.1.1.09 - pohled západní dvorní: 5,8		5,800		
		výkres č. D.1.1.10: 5,8		5,800		
		výkres č. D.1.1.11 - pohled jižní - uliční: 3,8		3,800		

Položkový soupis

Stavba:	032_1	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	List č. 11
Objekt:	001	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	
Soupis:	001	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
32	764351291R00	Žlaby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků žlabů a příslušenství žlabů Pz podokapních čtyřhranných	m	119,375	800-764	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.10 pro zpětnou montáž: 12,375+1,5*2+35+11		61,375		
		Výkres č. D.1.1.11 - pohled severní dvorní: 12,5+3+18+1,5+11		46,000		
		výkres č. D.1.1.11 - pohled jižní uliční - pro zpětnou montáž: 12		12,000		
33	764351840R00	Demontáž žlabů podokapních čtyřhranných obloukových ze segmentů, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	197,750	800-764	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.02 jižní pohled: 9		9,000		
		výkres č. D.1.1.09 - pohled východní uliční: 12+24,375		36,375		
		pohled západní dvorní: 24+9		33,000		
		výkres č. D.1.1.10 pro zpětnou montáž: 12,375+1,5*2+35+11		61,375		
		Výkres č. D.1.1.11 - pohled severní dvorní pro zpětnou montáž: 12,5+3+18+1,5+11		46,000		
		výkres č. D.1.1.11 - pohled jižní uliční - pro zpětnou montáž: 12		12,000		
34	764359810R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu do 30°	kus	5,000	800-764	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.02 jižní pohled: 1		1,000		
		výkres č. D.1.1.09 - pohled východní uliční: 2		2,000		
		pohled západní dvorní: 2		2,000		
35	764451291R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků trub Pz odpadních čtyřhranných	m	19,300	800-764	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.10 pro zpětnou montáž: 5,2*2+3,7		14,100		
		Výkres č. D.1.1.11 - pohled severní dvorní pro zpětnou montáž: 5,2		5,200		
36	764453864R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí kolen výtokových čtvercových, o straně 120 a 150 mm	kus	47,700	800-764	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.09 - pohled východní uliční: 5,8*2		11,600		
		pohled západní dvorní: 5,8*2		11,600		
		výkres č. D.1.1.10 pro zpětnou montáž: 5,2*2+3,7		14,100		
		Výkres č. D.1.1.11 - pohled severní dvorní pro zpětnou montáž: 5,2		5,200		
		výkres č. D.1.1.11 - pohled jižní uliční - pro zpětnou montáž: 5,2		5,200		
37	764815103R00	Žlaby podokapní čtyřhranné, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	147,475	800-764	RTS 23/ II
		včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací				
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.08 jižní strana: 36		36,000		
		severní strana: 36		36,000		
		výkres č. D.1.1.09 - pohled východní uliční: 12+24,375+6,1		42,475		
		pohled západní dvorní: 24+9		33,000		
38	764815812R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 330/120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	8,000	800-764	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.08 jižní strana: 2		2,000		
		severní strana: 2		2,000		
		výkres č. D.1.1.09 - pohled východní uliční: 2		2,000		
		pohled západní dvorní: 2		2,000		
39	764819103R00	Odpadní trouby čtvercové, délka strany 120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	41,600	800-764	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.08 jižní strana: 5,2*2		10,400		
		severní strana: 5,2*2		10,400		
		výkres č. D.1.1.09 - pohled východní uliční: 5,2*2		10,400		

Položkový soupis

Stavba:	032_1	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	List č. 12
Objekt:	001	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	
Soupis:	001	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		pohled západní dvorní: 5,2*2		10,400		
40	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,595	800-764	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 31,32,35,37,38,39,; Součet:: 0,59546		0,595		

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
41	611 041.1T	Okna plastová fix, Přesná specifikace PD	m2	10,440		Vlastní
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.08 jižní pohled: 0,6*0,9*2 výkres č. D.1.1.09 - pohled východní uliční: 0,6*1,2*8 pohled západní dvorní: 0,6*1,2*5		1,080 5,760 3,600		
42	611 0721T	Dveře plastové 1500x2100 mm, Přesná specifikace PD	kus	2,000		Vlastní
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.09 - pohled západní dvorní: 2		2,000		
43	61143793.1T	Dveře vchodové plastové ,klika, kování , zámek, Přesná specifikace PD	m2	8,265		Vlastní
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.08 jižní pohled: 1*2,1 výkres č. D.1.1.11 - pohled severní dvorní: 1,15*2,1+1,5*2,5		2,100 6,165		
44	61143801R	Okno otevíravé, sklápěcí; funkce: klasické; počet křídel: 1; křídlo: plastové; rám: plastový; šířka = 600 mm; výška = 900 mm; tvar: pravidelný; počet skel: dvojsklo; 4 - 16 - 4; počet komor rámu: 5; Uw = 1,20 W/(m2.K); Ug = 1,1 W/(m2.K); Uf = 1,20 W/(m2.K); g = 0,63; Rw = 33 dB; ovládání: manuální; povrchová úprava: fólie; kování: celooobvodové; barva: bílá	kus	2,000	SPCM	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.08 jižní pohled: 2		2,000		
45	61143802R	Okno otevíravé, sklápěcí; funkce: klasické; počet křídel: 1; křídlo: plastové; rám: plastový; šířka = 600 mm; výška = 1 200 mm; tvar: pravidelný; počet skel: dvojsklo; 4 - 16 - 4; počet komor rámu: 5; Uw = 1,20 W/(m2.K); Ug = 1,1 W/(m2.K); Uf = 1,20 W/(m2.K); g = 0,63; Rw = 33 dB; ovládání: manuální; povrchová úprava: fólie; kování: celooobvodové; barva: bílá	kus	53,000	SPCM	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.02 severní pohled: 4*6 jižní pohled: 4*4 výkres č. D.1.1.09 - pohled východní uliční: 8 pohled západní dvorní: 5		24,000 16,000 8,000 5,000		
46	766601216RT1	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 mm expanzní , Parozábrana polymerní	m	114,800	800-766	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.08 severní pohled: (0,6*2+5,6)*6 jižní pohled: (0,6*2+5,6)*4 výkres č. D.1.1.09 - pohled východní uliční: (2,4+0,6*2)*8 pohled západní dvorní: (2,4+0,6*2)*5		40,800 27,200 28,800 18,000		
47	766601229RT1	Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní ..., Parozábrana polymerní	m	72,800	800-766	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.08 severní pohled: 5,6*6 jižní pohled: 5,6*4 výkres č. D.1.1.09 - pohled východní uliční: 2,4*2		33,600 22,400 4,800		

Položkový soupis

Stavba:	032_1	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	List č. 13
Objekt:	001	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	
Soupis:	001	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		pohled západní dvorní: 2,4*5		12,000		
48	766629301R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken, plochy do 1,50 m2	kus	70,000	800-766	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.02 severní pohled: 4*6		24,000		
		jižní pohled: 4*4		16,000		
		po luxferech: 1+3		4,000		
		výkres č. D.1.1.09 - pohled východní uliční: 2*8		16,000		
		pohled západní dvorní: 2*5		10,000		
49	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	8,000	800-766	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.02 jižní pohled plechové dveře: 4		4,000		
		platové dveře: 1		1,000		
		výkres č. D.1.1.11 - pohled severní dvorní: 3		3,000		
50	766661132R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	3,000	800-766	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.09 - pohled západní dvorní: 2		2,000		
		výkres č. D.1.1.11 - pohled severní dvorní: 1		1,000		
51	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	1,536	800-766	RTS 23/ II
		50 m vodorovně				
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::				
		41,42,43,44,45,47,48,;				
		Součet:: 1,53636		1,536		

Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
52	553 46473T	Sekční vrata skládací s integrovanými dveřmi, Přesná specifikace PD	kus	1,000		Vlastní
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.10: 1		1,000		
53	553 46474T	Sekční vrata skládací , Přesná specifikace PD	kus	1,000		Vlastní
54	767651210R00	Montáž vrat otočných, osazených do ocelové zárubně z dílů, o ploše do 6 m2	kus	14,000	800-767	RTS 23/ II
		včetně dokončení okování dvířek průchodových,				
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.08 - pohled jižní dvorní: 1		1,000		
		výkres č. D.1.1.09 -pohled východní - uliční: 8		8,000		
		pohled západní - dvorní: 5		5,000		
55	767652220R00	Montáž vrat otočných, osazených do ocelové konstrukce, o ploše přes 6 do 9 m2	kus	2,000	800-767	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.10: 2		2,000		
56	900 RT5	HZS, Práce v tarifní třídě 8 (např. tesař)	h	78,000		RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	zámečnické opravy vrat a dveří včetně materiálu:				
		výkres č. D.1.1.02 jižní pohled plechové dveře: 2,5*2		5,000		
		záрубеň: 1*3		3,000		
		výkres č. D.1.1.02 jižní pohled plechová vrata: 4		4,000		
		záрубеň: 1		1,000		
		oprava zábradlí: 2		2,000		
		výkres č. D.1.1.09 - pohled východní uliční plechová vrata: 8*2		16,000		
		dveře: 2		2,000		
		zarubeň: 9		9,000		

Položkový soupis

Stavba:	032_1	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	List č. 14
Objekt:	001	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	
Soupis:	001	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		pohled západní dvorní - vrata: 5*2		10,000		
		zárubně: 7		7,000		
		výkres č. D.1.1.11 - pohled severní dvorní: 2*2		4,000		
		zárubně: 5*1		5,000		
		brána vjezdová: 5*2		10,000		
57	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,284	800-767	RTS 23/ II
		50 m vodorovně				
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:				
		52,53,54,55,:				
		Součet:: 0,28426		0,284		

Díl:	783	Nátěry				
58	783108811R00	Čištění povrchu otryskáním minerálním materiálem, stupeň očištění Sa 1, tryskací materiál křemičitan hlinitý	m2	328,750	800-783	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.02 jižní pohled plechové dveře: 1*2*2*3		12,000		
		záрубеň: 0,3*(1,1+2,1*2)*4		6,360		
		výkres č. D.1.1.02 jižní pohled plechová vrata: 2,8*1,3*2*2		14,560		
		záрубеň: 0,3*(2,6+2,8*2)		2,460		
		výkres č. D.1.1.09 - mříže větrací: (2,1*0,9*2)*2		7,560		
		výkres č. D.1.1.09 - pohled východní uliční vrata + dveře: 2,45*2,45*2*8+2,45*0,9*2*2		104,860		
		pohled západní dvorní - vrata: 2,45*2,45*2*5		60,025		
		zárubně: 0,3*(2,4*3*13+2+2,4*2+1,5*2+2,1*4)		33,540		
		výkres č. D.1.1.11 - pohled severní dvorní: 1*2*2*2		8,000		
		zárubně: 0,3*(1,25+2,0*2+1,7+2,5*2+1*2+2,*4)		6,585		
		brána: 5,2*3,5*4		72,800		
59	783125230R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické C+CC ocelové konstrukce lehké + velmi lehké, jednonásobné + 2x email na vzduchu schnoucí	m2	338,727	800-783	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.08 jižní pohled plechové dveře: 1*2*2*3		12,000		
		záрубеň: 0,3*(1,1+2,1*2)*4		6,360		
		výkres č. D.1.1.08 jižní pohled plechová vrata: 2,8*1,3*2*2		14,560		
		záрубеň: 0,3*(2,6+2,8*2)		2,460		
		rampa: 1,2*(6,5+1,6+1,5/7)		9,977		
		výkres č. D.1.1.09 - mříže větrací: (2,1*0,9*2)*2		7,560		
		výkres č. D.1.1.09 - pohled východní uliční vrata + dveře: 2,45*2,45*2*8+2,45*0,9*2*2		104,860		
		pohled západní dvorní - vrata: 2,45*2,45*2*5		60,025		
		zárubně: 0,3*(2,4*3*13+2+2,4*2+1,5*2+2,1*4)		33,540		
		výkres č. D.1.1.11 - pohled severní dvorní: 1*2*2*2		8,000		
		zárubně: 0,3*(1,25+2,0*2+1,7+2,5*2+1*2+2,*4)		6,585		
		brána: 5,2*3,5*4		72,800		
60	783424240R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, jednonásobné s 1x emailováním a základním nátěrem na vzduchu schnoucí	m	25,200	800-783	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.08 - zábradlí: 1,1*6+6,2*2+1,5*2+1,6*2		25,200		

Položkový soupis

Stavba:	032_1	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	List č. 15
Objekt:	001	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	
Soupis:	001	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
61	783425350R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m	126,800	800-783	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	plynové potrubí: 5,8+13+49*2+10		126,800		
62	783522900RT1	Údržba nátěrů klempířských konstrukcí, syntetické dvojnásobné se základním nátěrem	m2	120,594	800-783	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.10 pro zpětnou montáž - žlab: 0,35*2*(12,375+1,5*2+35+11)		42,963		
		výkres č. D.1.1.10 pro zpětnou montáž - odpadní roura: 3,14*0,12*(5,2*2+3,7)		5,313		
		Výkres č. D.1.1.11 - pohled severní dvorní: 12,5+18+1,5		32,000		
		Výkres č. D.1.1.11 - pohled severní dvorní - žlab: 0,35*2*(12,5+3+18+1,5+11)		32,200		
		Výkres č. D.1.1.11 - pohled severní dvorní - odparní trouba: 3,14*0,12*5,2		1,959		
		výkres č. D.1.1.11 - pohled jižní uliční - žlab: 0,35*12		4,200		
		výkres č. D.1.1.11 - pohled jižní uliční - odpadní trouba: 3,14*0,12*5,2		1,959		
63	783904811R00	Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí	m2	136,871	800-783	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	zábradlí: 0,25*(6,2+1,5+1,6)*2+0,25*1,1*6		6,300		
		rampa: 1,2*(6,5+1,6+1,5/7)		9,977		
		výkres č. D.1.1.10 pro zpětnou montáž - žlab: 0,35*2*(12,375+1,5*2+35+11)		42,963		
		výkres č. D.1.1.10 pro zpětnou montáž - odpadní roura: 3,14*0,12*(5,2*2+3,7)		5,313		
		Výkres č. D.1.1.11 - pohled severní dvorní: 12,5+18+1,5		32,000		
		Výkres č. D.1.1.11 - pohled severní dvorní - žlab: 0,35*2*(12,5+3+18+1,5+11)		32,200		
		Výkres č. D.1.1.11 - pohled severní dvorní - odparní trouba: 3,14*0,12*5,2		1,959		
		výkres č. D.1.1.11 - pohled jižní uliční - žlab: 0,35*12		4,200		
		výkres č. D.1.1.11 - pohled jižní uliční - odpadní trouba: 3,14*0,12*5,2		1,959		
64	783992000R00	Nátěry ostatní bezpečnostními barvami šrafováním	m2	19,160	800-783	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.08 - rampa: 0,5*(6,5+1,6+1,5)		4,800		
		výkres č. D.1.1.09 - pohled západní dvorní - ochranný úhelník: 0,12*1,5*4		0,720		
		výkres č. D.1.1.10: 0,12*1,5*8		1,440		
		výkres č. D.1.1.11 - pohled jižní uliční - vjezd do brány: 0,5*2*(5,2+3,5*2)		12,200		
Díl:	784	Malby				
65	784496925R00	Ostatní práce odstranění plísni protiplísňovým roztokem,	m2	1 788,359	800-784	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	dle pol.č. 62290-4112R00: 1788,3585		1 788,359		
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
66	931991211R00	Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tloušťky 20 mm	m2	1,515	801-5	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	dle pol.č. 63131-7105 5 cm hl.: 30,30*0,05		1,515		
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
67	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 232,000	800-3	RTS 23/ II
		včetně kotvení				
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.06: 4*(45+12+7+25+17+24+18+11+12+35+36+16+50)		1 232,000		
68	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	3 696,000	800-3	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.06 3 měsíce: 4*(45+12+7+25+17+24+18+11+12+35+36+16+50)*3		3 696,000		

Položkový soupis

Stavba:	032_1	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	List č. 16
Objekt:	001	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	
Soupis:	001	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
69	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	1 232,000	800-3	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.06: 4*(45+12+7+25+17+24+18+11+12+35+36+16+50)		1 232,000		
70	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 232,000	800-3	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.06: 4*(45+12+7+25+17+24+18+11+12+35+36+16+50)		1 232,000		
71	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	3 696,000	800-3	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.06 3 měsíce: 4*(45+12+7+25+17+24+18+11+12+35+36+16+50)*3		3 696,000		
72	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 232,000	800-3	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.06: 4*(45+12+7+25+17+24+18+11+12+35+36+16+50)		1 232,000		

Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
73	13331512R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 50 mm; b = 50 mm; t = 5,0 mm	t	0,065	SPCM	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.09 - pohled západní pohled - ochranné úhelník sloupy: 1,5*4*0,00377		0,023		
		výkres č. D.1.1.10: 1,4*8*0,00377		0,042		
74	553437001R	systém hrotový š. ochrany 50 až 100 mm; h hrotu 135 mm; počet hrotů 25 ks/m; ocel nerez, polykarbonát	m	241,000	SPCM	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.08 jižní pohled: 36		36,000		
		severní uliční: 36		36,000		
		výkres č. D.1.1.09 - pohled východní uliční: 12+25		37,000		
		pohled západní dvorní: 24+9		33,000		
		výkres č. D.1.1.10 - pohled východní dvorní: 13+43		56,000		
		Výkres č. D.1.1.11 - pohled severní dvorní: 12+18+13		43,000		
75	953942121R00	Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou osazování drobných kovových předmětů, bez dodání kovových předmětů ochranných úhelníků do přípravech otvorů vodorovných, svislých nebo šikmých	kus	12,000	801-1	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.09 - pohled západní dvorní: 4		4,000		
		výkres č. D.1.1.10: 4+4		8,000		
76	953943112R00	Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou přes 1 kg do 5 kg/kus osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání	kus	1,000	801-1	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.08 jižní strana - konzole pro hasící přístroj: 1		1,000		
77	953943121R00	Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním do 1 kg/kus osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání	kus	205,000	801-1	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	ochranné hroty proti zahrnutí:				
		výkres č. D.1.1.08 jižní pohled ochranné hroty proti zahrnutí: 36		36,000		
		výkres č. D.1.1.09 - pohled východní uliční: 12+25		37,000		
		pohled západní dvorní: 24+9		33,000		
		výkres č. D.1.1.10 - pohled východní dvorní: 13+43		56,000		
		Výkres č. D.1.1.11 - pohled severní dvorní: 12+18+13		43,000		

Položkový soupis

Stavba:	032_1	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	List č. 17
Objekt:	001	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	
Soupis:	001	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
78	962081131R00	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Výkaz výměr: výkres č. D.1.1.02 jižní pohled: 0,9*0,6+0,6*2,2 výkres č. D.1.1.03 - Pohled východní uliční: 0,9*2,4*8 pohled západní dvorní: 0,9*2,4*5	m2	29,940 1,860 17,280 10,800	801-3	RTS 23/ II
79	966077111R00	Odstranění různých konstrukcí odstranění doplňkových ocelových konstrukcí, hmotnosti do 20 kg na mostech kamenných nebo betonových, Výkaz výměr: výkres č. D.1.1.08 jižní strana hasící přístroj: 1	kus	1,000 1,000	821-1	RTS 23/ II
80	968071112R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy do 1,5 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, Výkaz výměr: výkres č. D.1.1.02 - severní pohled: 5*6 jižní pohled: 5*4	kus	50,000 30,000 20,000	801-3	RTS 23/ II
81	968071126R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy přes 2 m2 Výkaz výměr: výkres č. D.1.1.02 jižní pohled: 4 výkres č. D.1.1.09 - pohled východní uliční: 2 pohled západní dvorní: 4 výkres č. D.1.1.11 - pohled severní dvorní: 5	kus	15,000 4,000 2,000 4,000 5,000	801-3	RTS 23/ II
82	968071136R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat, plochy do 4 m2 Výkaz výměr: výkres č. D.1.1.02 jižní pohled plechová vrata: 2 výkres č. D.1.1.09 - pohled východní uliční: 16 pohled západní dvorní: 10	kus	28,000 2,000 16,000 10,000	801-3	RTS 23/ II
83	968071137R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat, plochy přes 4 m2 Výkaz výměr: výkres č. D.1.1.10 pro zpětnou montáž: 4	kus	4,000 4,000	801-3	RTS 23/ II
84	968072354R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních zdvojených, plochy do 1 m2 Výkaz výměr: výkres č. D.1.1.02 - severní pohled: 0,6*1,1*5*6 jižní pohled: 0,6*1,1*5*4	m2	33,000 19,800 13,200	801-3	RTS 23/ II
85	968072559R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) vrat, plochy přes 5 m2 Výkaz výměr: výkres č. D.1.1.10: 2,4*3,7	m2	8,880 8,880	801-3	RTS 23/ II
86	971028451R00	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném ve zdivu smíšeném plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Výkaz výměr: technická zpráva - větrací otvory 200x300 mm: 8	kus	8,000 8,000	801-3	RTS 23/ II
87	974031132R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm Výkaz výměr: výkres č. D.1.1.02 jižní pohled: 2+25+10 výkres č. D.1.1.09 pohled západní - dvorní: 3*3	m	46,000 37,000 9,000	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis

Stavba:	032_1	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	List č. 18
Objekt:	001	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	
Soupis:	001	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

88	978015221R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 10 %	m2	1 748,009	801-3	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.02 severní pohled: (3,7+1,6+1,5)*36-0,6*5,6*6 jižní pohled: (3,7+1,5+1,6)*36-(0,6*5,6*4+0,6*0,9+0,6*2,2+1,*2,1*3+2,4*2,8) výkres č. D.1.1.11 - pohled jižní - uliční: 3,8*0,5*3+0,7*11,8 pohled severní dvorní: 5,8*(12,5+18)- (5,6*2,8*2+1,1*2+1,5*2,5+0,85*2)+3,8*0,5*3+0,7*11,7 podhled: 1,6*(1,5+18+12,5+3) výkres č. D.1.1.11 - pohled jižní uliční římsa: 50,5*1,9 výkres č. D.1.1.10: 5,8*(12,375+42,395+0,5*3*2) pohled: 1,6*(12,375+1,5*2+35)+7*11 výkres č. D.1.1.09 - pohled východní uliční: (5,8+1,5)*(12+24,375+7,6)- (0,8*2,4*8+2,4*2,4*8+0,9*2,1*2+2,1*2,4) pohled západní dvorní: (5,8+1,5)*(24+12,75+0,5*3*2)-(2,4*2,4*5+0,8*2,4*5+1,5*2*2)		224,640 216,480 13,960 151,780 56,000 95,950 335,066 157,600 250,758 245,775		
89	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	115,008	801-3	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.02 severní pohled sokl: 0,4*36 pohled jižní sokl: 0,4*36 výkres č. D.1.1.03 - Pohled východní uliční sokl: 0,4*(24,375+12)-(0,4*2,4*8) pohled západní dvorní - sokl: 0,4*(12,375+24)-0,4*(1,5*2+2,4*5) výkres č. D.1.1.04 - pohled východní dvorní sokl: 0,4*(12,375+42,395+0,5*3*2) výkres č. D.1.1.11 - pohled jižní - uliční - sokl: 0,4*0,5*3 Pohled severní dvorní - sokl: 0,4*0,5*3+0,4*(18+12,5-1,1-1,5-0,85*2) pod hydroizolaci: 1,5*24		14,400 14,400 6,870 8,550 23,108 0,600 11,080 36,000		
90	978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	58,954	801-3	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, výkres č. D.1.1.02 severní pohled: 0,4*36 pohled jižní: 0,3*36 výkres č. D.1.1.03 - Pohled východní uliční sokl: 0,3*(24,375+12)-(0,3*2,4*8) pohled západní dvorní - sokl: 0,3*(12,375+24)-0,3*(1,5*2+2,4*5) výkres č. D.1.1.04 - pohled východní dvorní: 0,4*12,375+0,2*42,395 výkres č. D.1.1.11 - pohled jižní - uliční: 0,3*0,5*3 Pohled severní dvorní - sokl: 0,3*0,5*3+0,3*(18+12,5-1,1-1,5-0,85*2)		14,400 10,800 5,153 6,413 13,429 0,450 8,310		

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
91	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	63,557	801-4	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,66,67,68,71,73,74,75,76,77,78,84,85,86,87,,: Součet:: 63,55684		63,557		

Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
92	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	28,949	801-3	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 29,33,34,36,78,79,84,85,86,87,88,89,90,:				

Položkový soupis

Stavba:	032_1	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	List č. 19
Objekt:	001	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	
Soupis:	001	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Součet:: 28,94933		28,949		
93	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	433,991	801-3	RTS 23/ II
Výkaz výměr:		dalších 15 km: 28,93273*15		433,991		
94	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	28,933	801-3	RTS 23/ II
95	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	28,933	832-1	RTS 23/ II
96	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	28,933	800-6	RTS 23/ II
		s hrubým urovnáním,				
97	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	28,933	801-3	RTS 23/ II

Díl:	M21	Elektromontáže				
98	210 029T00	HZS - Práce elektro	hod	27,000		Vlastní
Výkaz výměr:		výkres č. D.1.1.08 připojení svítidla na rozvod jižní pohled nad rampou: 2		2,000		
		severní strana: 7		7,000		
		výkres č. D.1.1.09 - pohled východní uliční: 8		8,000		
		pohled západní - dvorní: 8		8,000		
		výkres č. D.1.1.11 - pohled severní - svítidla: 2		2,000		
99	210 030T00	Provedení uzemnění včetně materiálu	m	137,500		Vlastní
Výkaz výměr:		výkres č. D.1.1.08 zpětná montáž uzemnění G3: 5,5*(4+6)		55,000		
		uzemnění G4: 5,5*10		55,000		
		uzemnění G1: 5,5		5,500		
		uzemnění G2: 5,5*4		22,000		
100	210 25T00	Demontáž stávajících elektro zařízení	hod	13,000		Vlastní
Výkaz výměr:		výkres č. D.1.1.02 jižní pohled vypínače: 2		2,000		
		výkres č. D.1.1.09 - pohled východní uliční vypínače: 4		4,000		
		pohled západní - dvorní: 7		7,000		
101	210020952RT1	Montáž výstražné tabulky z polystyrénu včetně dodávky štítku, formát A2-A5	kus	16,000	M21	RTS 23/ II
Výkaz výměr:		výkres č. D.1.1.08 jižní strana na dveře a vrata: 4		4,000		
		výkres č. D.1.1.09 pohled západní - dvorní: 12		12,000		
102	210025T00	Demontáž svítidla	kus	20,000		Vlastní
Výkaz výměr:		výkres č. D.1.1.08 nad rampou: 2		2,000		
		severní strana: 6		6,000		
		výkres č. D.1.1.09 - pohled východní uliční kabelový žlab: 6		6,000		
		pohled západní - dvorní: 6		6,000		
103	210110021RT1	Montáž spínače nástěnného pro prostředí venkovní a mokré včetně zapojení a dodávky spínače, jednopólového, , řazení 1	kus	17,000	M21	RTS 23/ II
Výkaz výměr:		výkres č. D.1.1.02 jižní pohled: 2		2,000		
		výkres č. D.1.1.09 - pohled východní uliční kabelový žlab: 4		4,000		
		pohled západní - dvorní: 7		7,000		
		výkres č. D.1.1.11 - pohled severní - svítidla: 4		4,000		

Položkový soupis

Stavba:	032_1	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	List č. 20
Objekt:	001	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	
Soupis:	001	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
104	210111011RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE,	kus	8,000	M21	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.09 - pohled východní uliční: 4		4,000		
		pohled západní - dvorní: 3		3,000		
		výkres č. D.1.1.11 - pohled severní - svítidla: 1		1,000		
105	210111132R00	Montáž zásuvky průmyslové včetně zapojení, IP 44, provedení 2P+PE, 32 A	kus	2,000	M21	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.09 - pohled východní uliční: 1		1,000		
		pohled západní - dvorní: 1		1,000		
106	21021 01T00	Revize uzemnění	hod	12,000		Vlastní
107	21022 01T00	Demontáž stávajícího uzemnění	kus	10,000		Vlastní
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.08 - stávající svody - pohled jižní: 4		4,000		
		pohled severní: 6		6,000		
108	21029 021T00	Revize elektrorozvodů	hod	12,000		Vlastní
109	210290813R00	Montáž připojení motorických spotřebičů, které byly přechodně vyřazeny z provozu, , do 25 kW	kus	1,000	M21	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.09:				
		pohled západní - dvorní elektropohon k vratům: 1		1,000		
110	210800106RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	46,000	M21	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.02 jižní pohled: 2+25+10		37,000		
		výkres č. D.1.1.09 pohled západní - dvorní: 3*3		9,000		
111	34551373R	zásuvka jednonásobná, s víčkem, nástěnná; řazení 2P; 10 A, 48 V AC/DC, uspořádání kontaktů:K; IP 55	kus	2,000	SPCM	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	výkres č. D.1.1.09 - pohled východní uliční: 1		1,000		
		pohled západní - dvorní: 1		1,000		
112	358011T	Pohon pro dvoukřídlá vrata, Přesná specifikace PD	kompl	1,000		Vlastní

Stavba:	032_1	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	List č.21
---------	-------	--	-----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **002**
Opěrní předstěna v objektu G3

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
002	Opěrní předstěna v objektu G3	23
		23

Položkový soupis

Stavba:	032_1	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	List č. 22
Objekt:	002	Opěrní předstěna v objektu G3	
Soupis:	002	Opěrní předstěna v objektu G3	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl:	1	Zemní práce				
1	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 s naložením výkopku na dopravní prostředek Výkaz výměr: technická zpráva - základové patky: 0,6*0,6*1,2*9	m3	3,888	800-1	RTS 23/ II
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	3,888	800-1	RTS 23/ II
3	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	3,888	800-1	RTS 23/ II
4	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	3,888	800-1	RTS 23/ II
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	3,888	800-1	RTS 23/ II
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	3,887	800-1	RTS 23/ II

Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
7	275311117R00	Základové patky a bloky z BP beton C 25/30, ve výkopu zapaženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem z betonu prostého, z cementů portlandských a struskoportlandských, z cementů síranovzdušných, Výkaz výměr: technická zpráva: 0,6*0,6*1,2	m3	0,432	821-1	RTS 23/ II

Díl:	762	Konstrukce tesařské				
8	60513330R	Fošna dřevina: SM; opracování: omítané Výkaz výměr: HEA č. 160: 2,5*24*0,06*1,1	m3	3,960	SPCM	RTS 23/ II
9	762133132R00	Bednění stěn montáž z fošen hrubých do 60 mm, na sraz Výkaz výměr: HEA č. 160: 2,5*24	m2	60,000	800-762	RTS 23/ II
10	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu Výkaz výměr: HEA č. 160: 2,5*24*0,06*1,1	m3	3,960	800-762	RTS 23/ II
11	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Výkaz výměr: Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 8,9,10,,: Součet:: 2,25294	t	2,253	800-762	RTS 23/ II

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
12	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Výkaz výměr: Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 21,,: Součet:: 1,42560	t	1,426	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis

Stavba:	032_1	Oprava fasád a výplní otvorů technického dvora SLT	List č. 23
Objekt:	002	Opěrní předstěna v objektu G3	
Soupis:	002	Opěrní předstěna v objektu G3	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
13	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	21,384	801-3	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	dalších 15 km: 1,4256*15		21,384		
14	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	1,426	832-1	RTS 23/ II
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,426	801-3	RTS 23/ II
16	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	1,426	800-6	RTS 23/ II
17	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,426	801-3	RTS 23/ II

Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
18	919735124R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm včetně spotřeby vody	m	21,600	822-1	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	technická zpráva stávající bet. podlaha pro základovbé patky: 0,6*4*9		21,600		

Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
19	13388140R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEA; značka: S235JR (1.0038); h = 152 mm; b = 160 mm; s = 6,0 mm; t = 9,0 mm	t	0,983	SPCM	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	technická zpráva: 3,5*0,0312*9		0,983		
20	953943125R00	Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním přes 30 kg do 120 kg/kus osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání	kus	9,000	801-1	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	technická zpráva válcovaný profil HEA č.160: 9		9,000		

Díl:	96	Bourání konstrukcí				
21	965042241RT5	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,648	801-3	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	technická zpráva: 0,2*0,6*0,6*9		0,648		

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
22	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	2,106	801-1	RTS 23/ II
	Výkaz výměr:	přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 7,19,20,,: Součet:: 2,10590		2,106		

Díl:	783	Nátěry				
23	783 001T00	Žárově pozinkovaný nátěr	kg	982,800		Vlastní
	Výkaz výměr:	dle pol.č. 13388140.R: 982,80		982,800		