LEGENDA SVÍTIDEL

A1	Lištový světlomet typu spotlight velmi úzká rotačně souměrná světelná distribuce černá barva	DALI	LED 2W 210lm 3000K teple bílá
A2	Lištový světlomet typu spotlight úzká rotačně souměrná světelná distribuce černá barva	DALI	LED 6W 630lm 3000K teple bílá
A3	Lištový světlomet typu spotlight široká rotačně souměrná světelná distribuce černá barva	DALI	LED 6W 630lm 3000K teple bílá
A4	Lištový světlomet typu spotlight úzká rotačně souměrná světelná distribuce černá barva	DALI	LED 6W 825lm 4000K neutrálně
A11	Lištový světlomet typu spotlight velmi úzká rotačně souměrná světelná distribuce černá barva	DALI	LED 2W 210lm 3000K teple bílá
A12	Lištový světlomet typu spotlight úzká rotačně souměrná světelná distribuce černá barva	DALI	LED 6W 630lm 3000K teple bílá
A13	Lištový světlomet typu spotlight široká rotačně souměrná světelná distribuce černá barva	DALI	LED 6W 630lm 3000K teple bílá
A14	Lištový světlomet typu spotlight široká rotačně souměrná světelná distribuce černá barva	DALI	LED 6W 825lm 4000K neutrálně bílá
A15	Lištový světlomet typu spotlight široká rotačně souměrná světelná distribuce černá barva	DALI	LED 28W 840lm RGBW
A22	Lištový světlomet typu spotlight úzká rotačně souměrná světelná distribuce bílá barva	On/off	LED 6W 630lm 3000K teple bílá
A23	Lištový světlomet typu spotlight široká rotačně souměrná světelná distribuce bílá barva	On/off	LED 6W 630lm 3000K teple bílá
C1	Lištový světlomet typu contourlight rámovaná světelná distribuce černá barva	DALI	LED 6W 630lm 3000K teple bílá
D1	Přisazené svítidlo typu downlightSkim Downlight extrémně široká rotačně souměrná světelná distribuce	On/off	LED 28W 2790lm 3000K teple bílá bílá barva
D2	Přisazené svítidlo typu downlightSkim Downlight oválná světelná distribuce bílá barva	On/off	LED 28W 2790lm 3000K teple bílá
D3	Přisazené svítidlo typu downlightSkim Downlight velmi široká rotačně souměrná světelná distribuce bílá barva	On/off	LED 28W 2790lm 3000K teple bílá
F1	Lištový světlomet typu floodlight velmi široká rotačně souměrná světelná distribuce černá barva	DALI	LED 6W 630lm 3000K teple bílá
F2	Lištový světlomet typu floodlight extrémně široká rotačně souměrná světelná distribuce černá barva	DALI	LED 6W 630lm 3000K teple bílá
F3	Lištový světlomet typu floodlight oválná světelná distribuce černá barva	DALI	LED 6W 630lm 3000K teple bílá
G1	Přisazení lineární svítidlo pro grazing efekt (plošné tečné svícení) + několik barevných filtrů dle zadání expozice	DALI	LED 6W 630lm 3000K teple bílá
W1	Lištový světlomet typu wallwasher asymetrická světelná distribuce černá barva	DALI	LED 10W 930lm 3000K warm white

LEGENDA SVĚTELNÉ INFRASTRUKTURY

DALI lišta přisazená/zavěšená
barva černá

1–okruhová rozeta přisazená
barva bílá

DALI rozeta přisazená
barva černá

Svítlda součástí pseudoreflektoru filmařské techniky

LEGENDA ELEKTROINSTALACE:

- RS1 – ROZVADĚČ NAPOJUJÍCÍ 2.NP
- RS2 – ROZVADĚČ NAPOJUJÍCÍ 3.NP
- RE – ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ
- EP – SVORKOVNICE HLAVNÍHO POSPOJENÍ
- UPFD – NÁHRADNÍ ZDROJ UPFD PRO POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ
- PK – PODLAHOVÁ KRABICE
- OS – OSOUŠEČ RUKOU
- TUV – OHŘÍVAČ TUV
- NO – SVÍTIDLO NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ 3W/1HOD VČETNĚ PIKTOGRAMU, IP44
- – SVÍTIDLO S ÚSPORNÝM ZDROJEM STROPNÍ
- – TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ
- Č – INFRAPASIVNÍ ČIDLO
- – ZÁSUVKA 230V/16A
- AV – ZÁSUVKA 230V/16A S 3. STUPNĚM PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY – PRO AV TEHCNIKU
- – VYPÍNAČE, OVLADAČE OSVĚTLENÍ

ČÍS	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	OBVOD (m)	DRUH PODLAHY		OBKLAD	POZNÁMKA	SV
2.01	VÝTAHOVÁ ŠACHTA			NEREZ				
2.02	SCHODIŠTĚ DO 3NP	16,51	24,0	ŽULOVÉ STUPNĚ	S05			
2.04	WC	5,90	9,94	COTTO DLAŽBA	S06	v-2100		-4130
2.10	CHODBA	28,40	26,30	ZACHOVAT PŮVODNÍ DLAŽDICE	S09			-4290
2.11	VÝSTAVNÍ PROSTOR	54,92	30,17	MARMOLEUM	S08			3890
2.12	VÝSTAVNÍ PROSTOR	75,85	36,46	MARMOLEUM	S08			3890
2.13	VÝSTAVNÍ PROSTOR	31,52	27,67	MARMOLEUM	S08			-4070
2.14	VÝSTAVNÍ PROSTOR	27,41	20,66	MARMOLEUM	S08		"KAPLE"	-4190
2.15	VÝSTAVNÍ PROSTOR	25,19	21,70	MARMOLEUM	S08		DEPOSIT	-3950
2.16	VÝSTAVNÍ PROSTOR	25,20	19,80	MARMOLEUM	S08		"TŘÍDA"	-3950
2.17	CHODBA	30,10	36,27	ZACHOVAT PŮVODNÍ DLAŽDICE	S09			-4250

A2	PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER ČECHOVA 59, Č. BUDĚJOVICE	HL.PROJ.:	Ing. Milan Špulák
STAVBA:	REVITALIZACE OBJEKTU ČP. 1 TŘEBOŇ	ZODP.PROJ.:	ING. JIŘÍ PRŮŠA PETR BÜRGER DiS
		KRESLIL:	DANIEL MÁDL
ČÁST PROJEKTU:	ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD		
VÝKRES:	PŮDORYS 2.NP	MĚŘÍTKO:	1:50
ČÍSLO ZAK.:	_	STUPEŇ: ZSPD	DATUM: 13.9.2023
INVESTOR:	Města Třeboň	FORMÁT:	8xA4
VYHOTOVENÍ:		ČÍSLO PŘÍL.:	E2