



VÝPIS VENKOVNÍCH OKEN, PROSKLENÝCH STĚN A DVEŘÍ

-1-

OZNAMENÍ NA VÝKRE	POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET KUSŮ					POZNÁMKA
			1 NP	2 NP	3 NP	4 NP	CELKEM	
01	VŘATA VSTUPNÍ STÁVAJÍCÍ PLNÁ, ZAKLENUTÁ DVOUKŘ. SYMETR. OPRAVA, REPASE KOVÁNÍ NÁTĚR ČERNÁ	2475 x 3200 	1	-	-	-	1	
02	PROSKLENÁ STĚNA S AUTOMATICKÝMI DVEŘMI DVOUKŘ. 1500x2100 MM, STRANOU POSUVNÝMI DŘEVĚNÉ KÁMY, MASIVNÍ POUTEC BEZPEČNOSTNÍ SKLO x BEZ PRAHU POUTEČ v. 250 MM Z MASIVNÍHO DUBU, S VYFŘEZOVANÝM A PODSVÍCENÝM LOŽEM INSTITUCE PRUH SÁMOLEPEK VE V-1450 MM PROSKLENÉ STĚNY - VE VÝŠI DČI, v=1400-1600MM - POTISK (Z BEZP. DŮVODŮ), NAPŘ. BÍLÉ 50/50MM OD SEBE 100 MM MATERIÁL: DUB, NÁTĚR BEZBARVOU LAZUROU	2300 x 4150 510 x 4150 VIZ výkres D1.10a	1	-	-	-	1	bez P. O.
03	PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘMI JEDNOKŘ. LEVÝMI 900 x 2000 MM PROSKLENÍ OTEV. KŘÍDEL BEZP. SKLEM BEZ PRAHU MATERIÁL: DUB, NÁTĚR BEZBARVOU LAZUROU PROSKLENÉ STĚNY - VE VÝŠI DČI, v=1400-1600MM - POTISK (Z BEZP. DŮVODŮ), NAPŘ. BÍLÉ 50/50MM OD SEBE 100 MM PRUH SÁMOLEPEK VE V-1450 MM KOVÁNÍ - VLOŽKA FAB A PANIKOVÁ KLIKA	1850 x 3700-4250 VIZ výkres D1.10b	-	1	-	-	1	viz PBR VIZ PBR (t 30 D53-C) VIZ PBR (t 45 D53)
06	PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘMI JEDNOKŘ. LEVÝMI 900 x 2000 MM PROSKLENÍ OTEV. KŘÍDEL BEZP. SKLEM BEZ PRAHU MATERIÁL: DUB, NÁTĚR BEZBARVOU LAZUROU PROSKLENÉ STĚNY - VE VÝŠI DČI, v=1400-1600MM - POTISK (Z BEZP. DŮVODŮ), NAPŘ. BÍLÉ 50/50MM OD SEBE 100 MM PRUH SÁMOLEPEK VE V-1450 MM KOVÁNÍ - VLOŽKA FAB A PANIKOVÁ KLIKA	1890 x 3170 provedení a profilace rámu dle 03 VIZ výkres D1.10b	-	-	1	-	1	viz PBR VIZ PBR (t 30 D53-C) VIZ PBR (t 45 D53)
07	OKNO DŘEVĚNÉ DVOJTE, S DŘEVĚNÝMI OSTEŇMI VENKOVNÍ OTVĚRAJE VENKOVNÍ KŘÍDLA - JEDNODUCHÉ ZAKLENÍ, PRŮKY MAX. Š. 30mm s ventíl. tabulkou na obrábění VNITŘNÍ KŘÍDLA - IZOL. DVOUSKLO MATERIÁL - SMRK, NÁTĚR V ODBÍNU OSTATNÍCH OKEN FASÁDY KOVÁNÍ - DVOUCESTNÉ ROZVOŘKY S OLIVAMI NÁTĚR - OŘECH, ZPŘESNÍ PO KONSULTACI S NPU A VZORKOVÁNÍM	1180 x 1880 VIZ výkres D1.10c 	-	-	5	-	5	DOMĚŘIT PŘESNĚ ROZMĚRY U KAŽDÝHO OKNA KOVÁNÍ Z LEHKÝCH SLUTIN (TYP DLE NPU A ZVOLENÝCH KLIK U DVEŘI)





VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

-2-

OZNAČENÍ NA VÝR.	POPIS	ROZMĚRY (mm)	NÁKRES	POČET KUSŮ					ZARUBENÍ	DLE PRB
				1 NP	2 NP	3 NP	4 NP	CELKEM		
22	KUCHYŇSKÁ LINKA PRO ČAJOVOU KUCHYŇKU	dl. 1450		-	-	1	-	1		






VÝPIS NOVÝCH VNITRNÍCH DVEŘ

-3-

OZNAČENÍ NA VÝKRES	POPIS	ROZMĚRY (mm)	NÁKRES	POČET KUSŮ												ZARUBĚN	DLE PRŮ- VĚR
				1 NP		2 NP		3 NP		4 NP		CELKEM					
				L	P	L	P	L	P	L	P	L	P				
24	DVĚŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ VÝPLŇOVÉ RAMOVÉ S VÝPLNĚMÍ (VÝPLŇ S FASETOU, cca 30 MM) SMRK, BARVA NÁTĚRU – KREMŮVÝ EMAIL BEZ PRAHU ZÁMEK FAB KLUKA – KLUKA	800x1970	VIZ výkres D1.10c 	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	3	OBLOKOVKA (PROFILACE DLE OSTATNÍCH)	● STEJNÁ JAK V PRŮ- VĚR	
24a	DVĚŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ VÝPLŇOVÉ RAMOVÉ S VÝPLNĚMÍ (VÝPLŇ S FASETOU, cca 30 MM) SMRK, BARVA NÁTĚRU – KREMŮVÝ EMAIL BEZ PRAHU ZÁMEK FAB KLUKA – KLUKA	800x1970	VIZ výkres D1.10c 	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	OBLOKOVKA (PROFILACE DLE OSTATNÍCH)	● STEJNÁ JAK V PRŮ- VĚR (EN 13030-2)	
25	DVĚŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ VÝPLŇOVÉ (provedení dle pol.24) SMRK, BARVA NÁTĚRU – KREMŮVÝ EMAIL	700x1970	 700 VIZ výkres D1.10c	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	OBLOKOVKA (PROFILACE DLE OSTATNÍCH)	● STEJNÁ JAK V PRŮ- VĚR (EN 13030-2)	
26	DVĚŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ HLADKÉ, PLNÉ ZATEPLENÉ 40 MM BARVA – KREMŮVÁ DLE POL. 24 ZÁMEK FAB KOVÁNÍ – VLOŽKA FAB	900x1850	 900 DVĚŘE BUDOU TRVALE ZAVŘENÉ A ZAMČENÉ	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	OCELOVÁ NOVÁ NÁTĚR BILÁ	● STEJNÁ JAK V PRŮ- VĚR (EN 15193)	
	DVĚŘE VNITŘNÍ DO VÝTAHU (POŽADAVEK Z PRŮV)															● STEJNÁ JAK V PRŮ- VĚR (EN 15193-1-C)	




VÝPIS NOVÝCH VNITŘNÍCH DVEŘÍ

-4-

Označení na výkre.	POPIS	ROZMĚRY (mm)	NAKRES	POČET KUSŮ										ZARUBĚN	DLE PRŮB	
				1 NP		2 NP		3 NP		4 NP		CELKEM				
				L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			
31	DVĚŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDELO, OTEVÍRAVÉ PLNĚ KŘÍDELA I ZARUBĚNĚ PONECHAT STÁVAJÍCÍ (OBNOVIT DO PŮVODNÍHO VZHLEDU) PROVĚST REPAŠI NOVÝ NÁTĚR BARVA NÁTĚRU – KŘEMOVÝ EMAL	900x1970		-	-	3	1	-	-	-	-	-	3	1	STÁVAJÍCÍ POJIZE OPRAVA A NÁTĚR	
			900	práh dubový na šíři zdíva												
32	DVĚŘE VNITŘNÍ SE ŠPALETOU ČTYŘKŘÍDELO, OTEVÍRAVÉ VÝPLŇOVÉ PROFILACE, VČ. ZARUBĚNĚ OBLOŽKOVÉ NA CELOU ŠÍŘI ZDI SMRK, BARVA NÁTĚRU – KŘEMOVÝ EMAL NOVÝ DUBOVÝ PRAH Š. CCA 580 x 1250 MM (provedení dle pol.24) KOVÁNÍ – VLOŽKA FAB A PANKOVKA KLÍKA	1250x2220		-		1		1	-		-		2		NOVÁ OBLOŽKA (PROFILACE DLE STAV.)	●
			1250	VIZ výkres D1.10c profilace a řešení dle dveří ve šnp zaruběné obložkové, profilované práh dubový na šíři zdíva												VZ PRŮB (dle 30 DP3-C)
33	DVĚŘE VNITŘNÍ SE ŠPALETOU ČTYŘKŘÍDELO, OTEVÍRAVÉ VÝPLŇOVÉ PROFILACE, VČ. ZARUBĚNĚ OBLOŽKOVÉ NA CELOU ŠÍŘI ZDI SMRK, BARVA NÁTĚRU – KŘEMOVÝ EMAL DOPLNIT NOVÝ DUBOVÝ PRAH Š. CCA 580 x 1240 MM	1240x2220 ŠÍŘKA OBLOŽKY		-	-			1			-		1		NOVÁ OBLOŽKA (PROFILACE DLE STAV.)	
				MATERIÁL – MĚKKÉ DŘEVO PROVEDENÍ A PROFILACE – NÁTĚR – KŘEMOVÝ EMAL VÝBRAT VHDNÉ KOVÁNÍ												
34	DVĚŘE VNITŘNÍ SE ŠPALETOU ČTYŘKŘÍDELO, OTEVÍRAVÉ VÝPLŇOVÉ KŘÍDELA I ZARUBĚNĚ PONECHAT STÁVAJÍCÍ (OBNOVIT DO PŮVODNÍHO VZHLEDU) PROVĚST REPAŠI NOVÝ NÁTĚR BARVA NÁTĚRU – KŘEMOVÝ EMAL	1240x2220 ŠÍŘKA OBLOŽKY		-				4			-		4		STÁVAJÍCÍ POJIZE OPRAVA A NÁTĚR	
				práh dubový na šíři zdíva												
35	DVĚŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDELO, OTEVÍRAVÉ VÝPLŇOVÉ DŘÍHOVÉ DUB (TRANSP. LAZURA) ZAMEK FAB BEZ PRAHU (KOVÁNÍ MOSAZ)	600x1970		1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	OBLOŽKOVÁ TL. 100 MM DŘÍHA DUB	●
			600													VZ PRŮB (dle 30 DP3-C)

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VYROBKŮ

-5-

OZNAČENÍ NA VÝKRE.	POPIS	ROZMĚRY (mm)		POČET KUSŮ					POZNÁMKA
				1 NP	2 NP	3 NP	4 NP	CELKEM	
50	DVĚŘE DO KOMINA STAV. OCELOVÉ JEDNOKRÍDLÉ, PONECHAT STÁVAJÍCÍ REPASE KOVÁNÍ, OPRAVA, NÁTĚR – ČERNÁ	680x1170		-	5	-	-	5	
51	DVĚŘE DO KOMINA STAV. OCELOVÉ JEDNOKRÍDLÉ, PRAVE PONECHAT STÁVAJÍCÍ REPASE KOVÁNÍ, OPRAVA, NÁTĚR – BILÁ	640x1200		-	-	2	-	2	51a 1x zardř dřevěné dveře - zrušeny (pro výřah) vř. vubourání rámu
52	DVĚŘE STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ JEDNOKRÍDLÉ, PRAVE PONECHAT STÁVAJÍCÍ REPASE KOVÁNÍ, OPRAVA, NÁTĚR – ČERNÁ	1330x2070		1	-	-	-	1	oČISTIT KAMENNÉ OSTĚNÍ 1750x2450mm
53	MŘÍŽ Z TAHOKOVU V RÁMU 800x500mm, die VZT (PŘÍVOD VZDUCHU DO SCHODIŠT,			PROSTORU				1	
54	STÁVAJÍCÍ ZABRÁDÍ U HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ (OČISTIT A NOVÝ NÁTĚR KOVÁŘSKOU ČERNÍ) STÁVAJÍCÍ LITVINOVÉ TYPČOVÉ SPOUKY 920, DOPLNIT NOVÉ PRŮBĚŽNÉ DŘEVĚNÉ MADLO		- výška 900 až 1000 mm - PATIKOU #50MM, POKUD TŘEBA ? - DLE STÁVAJÍCÍ PROFILACE celkem 50,70 metra					1 komplet DOPLNIT NOVÝMI LITVINOVÝMI OSLIKY	

VÝPIS HLINÍKOVÝCH PROSKLENÝCH STĚN

-6-


[illegible]

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

-7-

OZNAČENÍ IN VÝK.	POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET KUSŮ						POZNÁMKA
			1 NP	2 NP	3 NP	4 NP	CELKEM		
	VENTILAČNÍ HLAVICE NA STŘEŠE VIZ ZTI (z m.č. 2.04 a 3.04)						1		
84	STŘEŠNÍ VIKÝŘ PULTOVÉ KONSTRUKCE ZE STRAN BEDNĚNÍ TL. 25 MM KOMPLETNÍ OPLECHOVÁNÍ MĚDNÝM PLECHEM 0.7mm (CELEKEM cca 7 MZ, včetně lepení) S VENTILAČNÍ ŽALUZIÍ 1000x400 MM						1		
85	VENTILAČNÍ ŽALUZIE NA KOMINĚ MĚD (KOMIN VYVLOŽKOVAT 2x prům VYBOURAT OTVOR DLE VZT)	ROZMĚR – VIZ ODOL VZT 200x300 125 MM A					1		
86	VENTILAČNÍ ŽALUZIE NA KOMINĚ MĚD (KOMIN VYVLOŽKOVAT prům VYBOURAT OTVOR DLE VZT)	ROZMĚR – VIZ ODOL VZT 500x500 500 MM A					2		
87	VENTILAČNÍ ŽALUZIE NA KOMINĚ MĚD (KOMIN VYVLOŽKOVAT prům VYBOURAT OTVOR DLE VZT)	ROZMĚR – VIZ ODOL VZT 300x400 315 MM A					1		
88	OPLECHOVÁNÍ KOMINOVÉHO TĚLESA SHORA (ZAKRYTÍ PRUDOUCHU)	KOMIN 990x1365 KOMIN 840x850 KOMIN 820x1020 NUTNO PŘESNĚ DOMĚRIT					3		

TVAR MADLA M1:5



LITINOVÉ SLOUPKY ZABRADLÍ BUDOU OČIŠTĚNY, DOPLNĚNY, NATŘENY VÍDEŇSKOU ČERNÍ
DOPLNĚNY BUDOU NOVÝMI ODLUTKY (KDE CHYBÍ NEBO JSOU POŠKOZENÉ V ROUŽÍCH "KUŽELKY") JAKO REPLIKY OSTATNÍCH
V BĚŽNÉM STUPNI JSOU OSAZENY DVA KUSY.
MADLO PRŮBĚŽNÉ - VYROBIT DLE PROFILU STÁVAJÍCÍHO VE 3 NP
CELKEM CCA 100 M

 \times

Každá přípojnici spára výplně otvoru se člení na tři základní zóny: vnitřní uzávěr, tepelně izolační výplň, vnější uzávěr. Technicky nejspříjemnějším řešením je použití tzv. funkčních pásek jakožto vnitřního a vnějšího uzávěru a tepelně izolační výplně, která vyplní prostor mezi funkčními páskami. Jako tepelně izolační výplň se nejčastěji používá polyporetanová pěna. Provádění montáže bez funkčních pásek v současnosti již není v souladu s platnou legislativou.


POZNÁMKA

NÚTNO PŘESNĚ DODRŽET SKUTEČNÉ ROZMĚRY PŘED VYBERENÍM JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ !!!
 POHLEDY ZAKRESLENÍ VÝPLNÍ JE Z PŮHLEDU EXTERIÉRU
 JEDNOTLIVÁ OKNA SE LÍŠÍ V ROZMĚRY 2-3 CM! OD UVEDENÝCH ROZMĚRŮ
 NOVÁ OKNA RESPEKTUJÍ PŮVODNÍ BAREVNOST
 U OKEN POŽÁDÁVKA KIROVNETOVÁNÍ
 SOUVISÍ S OČENÍM BUDĚ INTERIÉRU
 PO KVALITNÍM UŠETŘENÍ SPRAV. DLE POŽÁDÁVKY NORMY ČSN 733045-2)
 VNITŘNÍ PÁRPAPEJ OKEN - DŘEVĚNÉ MASLINO, NÁTER BÍLÝM EMALÉM
 VENKOVNÍ PÁRPAPEJ OKEN - MĚDĚNÝ PLECH

KOVÁNÍ NEBYLO INVESTOREM SPECIFIKOVÁNO, URČÍ SE PO DOHODĚ INVESTORA S PRACOVNÍKY NPU Č. B.
EVENTUELNÍ ZMĚNY V BAREVNOSTI DOUPŘESNÍ A URČÍ INVESTOR
BAREVNOST NÁTĚRU BUDE VZORKOVÁNA A ODSOUHLAŠENA NPU
PROSKLENÉ STĚNY – VE VÝŠI OČÍ, cca v-1300mm – POTISK (Z BEZP. DŮVODŮ), NAPŘ. BÍLÉ 50/50MM OD SEBE 100 MM

CELKEM OSADIT 7 KUSŮ (1+3+3) HASIČÍHO PŘÍSTROJE S HASÍČÍ SCHOPNOSTÍ MIN. 21A
INFORMAČNÍ CEDULE A VYZNAČENÍ SMĚRU ÚNIKU – INSTALACE DLE POTŘEBY A MOŽNOSTÍ VÝSTAVNÍ EXPOZICE

PŘÍPADĚ POŽADAVKU OD INVESTORA – ŘEŠIT V OBJEKTU SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE

	Vedoucí projektu: ING ŠPULÁK MILAN Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Registr. v ČKAIT č. 0100074		Kreslil: Ing. Ivana Škalčíková	Kontrola: Ing. Milan Špulák
	Akce: REVITALIZACE OBJEKTU ČP. 1 TŘEBOŇ		Investor: Město Třeboň Obec: Třeboň Stupeň PD: DPS + DZS	
J.Hradec s.r.o. Karlov 37/II Jindřichův Hradec	Obsah: VÝPIS VÝROBKŮ		Č.výkresu: D-1.10	Č.paré:
www.jhsp.cz e-mail: spulak@jhsp.cz	Datum: VIII.2023 Arch. č.: 16048 Meřítka:	Formát: 6xA4		