



The drawing shows a cross-section of a road with the following details:

- Elevations:** +0.05, +0.03, ±0.00, -0.02, -0.04.
- Slopes:** 5.0%, 2.0%, 3.0%, 1:2.
- Labels:** NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE, STEZKA, KRAJNICE, ZEMNÍ TĚLESO, ŠTĚRKODŘŤ TL. 100 mm, PŘÍKOPOVÁ TVÁRNICE 70/600/500, PODKLADNÍ BETON C20/25nXF3 tl. 100 mm, OHUMUSOVÁNÍ TL. 100 mm, ODHUMUSOVÁNÍ TL. 100 mm, DODATEČNÝ NÁSYP, VÝMĚNA PODLOŽÍ LOMOVÝM KAMENEM TL. 0,5 m, KÓTA NIVELETY, KÓTA TERÉNU.
- Table:**

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11 50/70	40 mm	ČSN EN 13108-1
Postřik spojovací kationaktivní emulzí	PS; EK	0,35 kg/m ²	ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+ 50/70	60 mm	ČSN EN 13108-1
Infiltrační postřik, asfaltový	PI; A	0,60 kg/m ²	ČSN 73 6129
Štěrkodř' (fr. 0-63)	ŠD	200 mm	ČSN 73 6126
Celkem		300 mm	

	Ing. František Stráský - ATELIER SIS, U Malše 20, 370 01 České Budějovice		
	Zodp. projektant:	Ing. Stráský František	
	Vypracoval:	Lavička Jaroslav	
	Kontroloval:	Ing. Stráský František	

Kraj:	Jihočeský	Čís. zakázky:	23014
Kat. území:	Stará Hlína 753726	Arch. číslo:	23014-81
Objednatel:	Město Třeboň	Datum:	02/2024
Stavba:	STEZKA NA HVÍZDALKY	Formát:	2 x A4
		Měřítko:	1:50
		Stupeň:	PDPS
		Souprava:	
Příloha:	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	Část:	Čís. přílohy:
		D1	4.