

plochy

-
- Chodníky (zámková dlažba, šedá, 100x200 mm, tl. 80 mm)

Chodníky (asfaltové)

Asfaltová vozovka

Dlážděné vjezdy (zámková dlažba, černá, 100x200 mm, tl. 80 mm)

Stání pro ZTP (zámková dlažba, červená, 100x200 mm, tl. 80 mm)

Dlážděná parkovací stání (šírokospárá dl. červená , 210x140 mm, spára 30 mm, tl. 80 mm)

Dlážděný bezpečnostní odstup (šírokospárá dl. šedá , 210x140 mm, spára 30 mm, tl. 80 mm)

Dlážděný bezpečnostní odstup (zámková dl. šedá , 210x140 mm, tl. 80 mm)

Ostatní dlážděné plochy (pro odpad, podél plotů a zvýšené mezi vjezdy) (zámková dl. šedá)

Zelené pásy

Hmatové prvky (červená dlažba s výstupky)

-
- Podzemní vedení

Podzemní vedení přeložené nebo nové
- Ostatní podzemní vedení zůstává.

Přípojky jsou řešeny po hranici pozemku.

akce

Stavební úpravy MK v ulici Šustova a 2. etapy ulice Polní v Třeboni

2. úsek ul. Šustova a Polní

investor

Město Třeboň

Palackého nám. 46/II

379 01 Třeboň

zhotovitel

INVENTE, s.r.o.

projektová a inženýrská kancelář pozemních a dopravních staveb

370 04 České Budějovice 4, Žerotínova 483/1, tel/fax:387 200 425, invente@email.cz

SO 421: PŘELOŽKY SDĚLOVACÍCH KABELŮ

SITUACE

navrhoval		konstrukce				
Ing.arch.Václav Jankovec		Ing. Jan Dudík				
VP(hip)	kreslil	číslo akce:		část	č.výkresu	paré
Ing.arch.Václav Jankovec	Ing. Jan Dudík	datum: 01/2024				
schválil	kontrola	měřítko: 1:570				
Ing.arch.Václav Jankovec	Roman Předota, DiS	stupeň: DPS/DZS				
				D.1.6.1	2	

