

# Výpis oken a dveří

**AKCE :** Modernizace a rozšíření balneo provozu  
lázeňský dům AURORA  
- Etapa I. Rozšíření slatinných koupelí

**Č. ZAKÁZKY :** 1042-11/2024

**INVESTOR :** Slatinné lázně Třeboň s.r.o.  
Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň

**STUPEŇ ZPRACOVÁNÍ :** DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Výpis prvků je zpracován pouze jako podklad pro zhotovitele prací!!

Vzhledem k charakteru stavby je nutno veškeré  
rozměry otvorů přeměřit přímo na stavbě!!

Pozor! Před zadáním do výroby výplní bude  
členění oken a otevírání křídel oken  
odsouhlaseno investorem!!

## **Obsah:**

**Výpis oken a dveří**

**Výpis oken a dveří - Půdorys 2.NP**

**DATUM :** 16.7.2025

**VYPRACOVAL(A) :** Petr Kolář

**TELEFON :** 774 499 461

**D.1.1.3.26**

**PARÉ ČÍSLO**





VÝPIS OKEN A DVEŘÍ

Modernizace a rozšíření balneo provozu lázeňský dům AURORA - Etapa I. Rozšíření slatinných koupelí

D.1.1.3.26

STRANA č. 01

Vzhledem k charakteru stavby je nutno veškeré rozměry otvorů přeměřit přímo na stavbě!!

Označení	Schéma skladebné rozměry (nutno přeměřit na stavbě!!)	Popis	ks	Nátěr (barva)	Poznámka
O1		HLINÍKOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OKNO (MASÁŽE) - HLINÍKOVÝ KOMOROVÝ PROFIL, STAVEBNÍ HLOUBKA RÁMU I KŘÍDLA 81mm - KŘÍDLO SKLOPNÉ, S MIKROVENTILACÍ - ZASKLENÉ IZOLAČNÍM SKLEM max. Uw = 1,0 W/m²K - PÁKOVÉ OVLÁDÁNÍ OKEN NA STĚNĚ DO ÚROVNĚ +1,5m NAD PODLAHU - KOVÁNÍ DLE STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ ATRIA - SÍŤ PROTI HMYZU - PŘEDOKENNÍ ELEKTRICKY OVLÁDANÉ ŽALUZIE V SAMOSTATNÉM PURINETOVÉM BOXU Š.160mm S VLOŽENOU PIR IZOLACÍ	6	BARVA OKNA BÍLÁ – RAL 9003	VNITŘNÍ PARAPET KERAMICKÝ S UPRAVENOU POHLEDOVOU HRANOU HLOUBKY 200mm  VENKOVNÍ PARAPET HLINÍKOVÝ SYST. viz Klempířské výrobky K5a
O2		HLINÍKOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OKNO (ODPOČÍVÁRNY) - HLINÍKOVÝ KOMOROVÝ PROFIL, STAVEBNÍ HLOUBKA RÁMU I KŘÍDLA 81mm - KŘÍDLO SKLOPNÉ, S MIKROVENTILACÍ - ZASKLENÉ IZOLAČNÍM SKLEM max. Uw = 1,0 W/m²K - PÁKOVÉ OVLÁDÁNÍ OKEN NA STĚNĚ DO ÚROVNĚ +1,5m NAD PODLAHU - KOVÁNÍ DLE STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ ATRIA - SÍŤ PROTI HMYZU - PŘEDOKENNÍ ELEKTRICKY OVLÁDANÉ ŽALUZIE V SAMOSTATNÉM PURINETOVÉM BOXU Š.160mm S VLOŽENOU PIR IZOLACÍ	6	BARVA OKNA BÍLÁ – RAL 9003	VNITŘNÍ PARAPET KERAMICKÝ S UPRAVENOU POHLEDOVOU HRANOU HLOUBKY 200mm  VENKOVNÍ PARAPET HLINÍKOVÝ SYST. viz Klempířské výrobky K5b
O3		HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA DĚLENÁ NA 4 KŘÍDLA - HLINÍKOVÝ KOMOROVÝ PROFIL, STAVEBNÍ HLOUBKA RÁMU I KŘÍDLA 81mm - ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFIL RÁMU NA TL. ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU 150mm - 1 KŘÍDLO OTVÍRAVĚ-SKLOPNÉ, S MIKROVENTILACÍ - 3 KŘÍDLA PEVNÁ - ZASKLENÉ IZOLAČNÍM SKLEM max. Uw = 1,0 W/m²K - VÝŠKY HORIZONTÁLNÍHO DĚLENÍ A DESIGN PŘEVZÍT ZE STÁVAJÍCÍCH PROSKLENÝCH STĚN ATRIA - KOVÁNÍ DLE STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ ATRIA	1	BARVA OKNA BÍLÁ – RAL 9003	VENKOVNÍ PARAPET HLINÍKOVÝ SYST. viz Klempířské výrobky K5c
O4		HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA DĚLENÁ NA 2 KŘÍDLA - HLINÍKOVÝ KOMOROVÝ PROFIL, STAVEBNÍ HLOUBKA RÁMU I KŘÍDLA 81mm - ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFIL RÁMU NA TL. ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU 150mm - 1 KŘÍDLO OTVÍRAVĚ-SKLOPNÉ, S MIKROVENTILACÍ - 1 KŘÍDLO PEVNÉ - ZASKLENÉ IZOLAČNÍM SKLEM max. Uw = 1,0 W/m²K - VÝŠKY HORIZONTÁLNÍHO DĚLENÍ A DESIGN PŘEVZÍT ZE STÁVAJÍCÍCH PROSKLENÝCH STĚN ATRIA - KOVÁNÍ DLE STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ ATRIA	1	BARVA OKNA BÍLÁ – RAL 9003	VENKOVNÍ PARAPET HLINÍKOVÝ SYST. viz Klempířské výrobky K6a

Schémata výplní fasády kreslena jako pohled z exteriéru!!

Požadavek na zachování stejné šířky rámu, vč. příček (v horizontálním i vertikálním směru)!!





VÝPIS OKEN A DVEŘÍ



Modernizace a rozšíření balneo provozu lázeňský dům AURORA - Etapa I. Rozšíření slatinných koupelí

Vzhledem k charakteru stavby je nutno veškeré rozměry otvorů přeměřit přímo na stavbě!!

D.1.1.3.26

STRANA č. 02

Označení	Schéma skladebné rozměry (nutno přeměřit na stavbě!!)	Popis	ks		Nátěr (barva)	Poznámka
D1		DŘEVĚNÉ OTVÍRAVÉ VNITŘNÍ DVEŘE (VSTUP ZAMĚŠTNANCI) - JEDNOKŘÍDLÉ - PLNÉ - DESIGN DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ - ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ NEREZOVÁ	P	0	DŘEVO	KOVÁNÍ DLE STÁVAJÍCÍCH NEREZ PROVEDENÍ
			L	2	ZÁRUBEŇ NEREZ PRO ZEĎ TL. : 200mm	SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE PIKTOGRAM – TABULKA NA ZDI
						BEZ PRAHU, PŘECHODOVÁ LIŠTA
D2		DŘEVĚNÉ OTVÍRAVÉ VNITŘNÍ DVEŘE (VSTUP PACIENTI) - JEDNOKŘÍDLÉ - PLNÉ - DESIGN DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ - ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ NEREZOVÁ	P	6	DŘEVO	KOVÁNÍ DLE STÁVAJÍCÍCH NEREZ PROVEDENÍ
			L	6	ZÁRUBEŇ NEREZ PRO ZEĎ TL. : 200mm	SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE PIKTOGRAM – TABULKA NA ZDI
						BEZ PRAHU, PŘECHODOVÁ LIŠTA
D3		CELOSKLENĚNÉ OTVÍRAVÉ VNITŘNÍ DVEŘE (KABINY, MASÁŽE, ODPOČÍVÁRNY) - JEDNOKŘÍDLÉ - NEPRŮHLEDNÉ, Z VRSTVENÉHO BEZPEČNOSTNÍHO SKLA - DESIGN BUDE VYBRÁN V RÁMCI AD - NEREZOVÁ KLIKA + ZÁMKOVÁ KAZETA - DESIGN BUDE VYBRÁN V RÁMCI AD - ZÁRUBEŇ NEREZOVÁ	P	9	BARVA URČENA V RÁMCI AD	KOVÁNÍ NEREZ PROVEDENÍ DO SKLA
			L	9	ZÁRUBEŇ NEREZ PRO ZEĎ TL. : 75mm	PIKTOGRAM – TABULKA NA ZDI
						BEZ PRAHU, PŘECHODOVÁ LIŠTA
D4		CELOSKLENĚNÉ POSUVNÉ VNITŘNÍ DVEŘE (KOUPELE) - JEDNOKŘÍDLÉ - NEPRŮHLEDNÉ, Z VRSTVENÉHO BEZPEČNOSTNÍHO SKLA - POSUN NA VIDITELNÉ HORNÍ GARNÝŽI - PŘI SPODNÍM OKRAJI VODÍCÍ TRN - OBOUSTRANNÉ NEREZOVÉ MADLO DO SKLA - DESIGN BUDE VYBRÁN V RÁMCI AD	P	6	BARVA URČENA V RÁMCI AD	KOVÁNÍ NEREZ PROVEDENÍ DO SKLA
			L	6		PIKTOGRAM – TABULKA NA ZDI
						BEZ PRAHU, DILATAČNÍ LIŠTA

Označení	Schéma skladebné rozměry (nutno přeměřit na stavbě!!)	Popis	ks		Nátěr (barva)	Poznámka
D5	<p>SCHÉMA:</p> 	<p>DŘEVĚNÉ OTVÍRAVÉ VNITŘNÍ DVEŘE (ÚKLID)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– OTVÍRAVÉ</li><li>– PLNÉ</li><li>– DESIGN BUDE VYBRÁN V RÁMCI AD</li><li>– ZÁRUBEŇ NEREZOVÁ</li><li>– PŘISÁVACÍ VENTILAČNÍ MŘÍŽKA</li></ul>	P	1	BARVA URČENA V RÁMCI AD	KOVÁNÍ DĚLENÉ NEREZ PROVEDENÍ
			L	0	ZÁRUBEŇ NEREZ PRO ZEĎ TL. : 75mm	SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLIČE PIKTOGRAM – TABULKA NA ZDI BEZ PRAHU, PŘECHODOVÁ LIŠTA
	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU : 860x2140mm					
D6	<p>SCHÉMA:</p> 	<p>DŘEVĚNÉ OTVÍRAVÉ VNITŘNÍ DVEŘE (PŘEDSIŇ, WC)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– JEDNOKŘÍDLÉ</li><li>– PLNÉ</li><li>– DESIGN BUDE VYBRÁN V RÁMCI AD</li><li>– ZÁRUBEŇ NEREZOVÁ</li><li>– PŘISÁVACÍ VENTILAČNÍ MŘÍŽKA</li></ul>	P	1	BARVA URČENA V RÁMCI AD	KOVÁNÍ DĚLENÉ NEREZ PROVEDENÍ
			L	1	ZÁRUBEŇ NEREZ PRO ZEĎ TL. : 75mm	WC ZÁMEK, OBOUSTRANNÝ PIKTOGRAM – FIGURA BEZ PRAHU, PŘECHODOVÁ LIŠTA
	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU : 760x2140mm					

VÝPIS OKEN A DVEŘÍ - PŮDORYS 2.NP

Modernizace a rozšíření balneo provozu lázeňský dům AURORA - Etapa I. Rozšíření slatinných koupelí

Vzhledem k charakteru stavby je nutno veškeré rozměry otvorů přeměřit přímo na stavbě!!

D.1.1.3.26

STRANA č. 04

