


LEGENDA:



SVÍTIDLO PARKOVÉ NA OCELOVÉM TŘÍSTUPŇOVÉM STOŽÁRU SADOVÉM Ø133/89/60mm
CELKOVÁ DÉLKA 5,8m, NADZEMNÍ ČÁST 5,0m, PODZEMNÍ ČÁST 0,8m
LED svítidlo parkové, montáž na stožár o Ø60mm, symetrická kruhová optika,
2700 K, 3034 lm, 20,0 W – CYKY–J 3x6mm2 + FeZn Ø10mm

OSVĚTLENÍ – CYKY–J 3x1,5mm2 / 5x1,5mm2 / 7x1,5mm2

- SVÍTIDLO NOUZOVÉ S PIKTOGRAMEM – CYKY–J 3x1,5mm2
- SVÍTIDLO NOUZOVÉ STROPNÍ (PROTIPANICKÉ) – CYKY–J 3x1,5mm2
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 230V/16A – CYKY–J 3x2,5mm2
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 230V/16A, SPD TYP 3 – CYKY–J 3x2,5mm2
- OVLADAČ – SPÍNAČ ŘAZENÍ 1
- OVLADAČ – SPÍNAČ ŘAZENÍ 1 SE SIGNÁLKOU
- OVLADAČ – SPÍNAČ ŘAZENÍ 5
- OVLADAČ ŽALUZIOVÝ – OVLÁDÁNÍ ŽALUZII A OKEN – CYKY–J 3x1,5mm2
- TLAČÍTKO TOTALSTOP – 1–CHKE–V–J FE180 3x1,5mm2
- AUTOMATICKÝ SPÍNAČ S DETEKTOREM POHYBU
- R/S ROZDĚLOVACÍ / SBĚRAČ TOPNÝCH OKRUHŮ – CYKY–J 3x1,5mm2
- NAPÁJENÍ ČIDLA CO2 – CYKY–J 3x1,5mm2
- VZT1.1 – VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA – CYKY–J 5x6mm2
- VZT2.1 – VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA – CYKY–J 5x10mm2
- U–PZTS – ÚSTŘEDNÁ PZTS (EVS+LDP) – CYKY–J 3x1,5mm2
- R–FVE – ROZVADĚČ FVE – CYKY–J 5x6mm2 + CYKY–J 5x1,5mm2
- R–RV – ROZVADĚČ VÝTAHU – CYKY–J 5x4mm2
- RO2 – ROZVADĚČ OKRUHOVÝ PRO ŠATNY – CYKY–J 5x6mm2
- RO1 – ROZVADĚČ OKRUHOVÝ PRO HALU PING-PONG – 1–CYKY–J 4x25mm2
- RH(TS) – ROZVADĚČ HLAVIN (TOTAL STOP)
- RP–FVE – ROZVADĚČ SVODIČŮ PŘEPĚTÍ – H07V–U 16mm2
- MET – EKVIPOVACÍ PŘÍPOJNICE – H07V–U 25mm2 U RO1, H07V–U 6mm2 U RO2
- POx – POHON OKEN – CYKY–J 5x1,5mm2
- Žx – POHON ŽALUZII PŘEDOKENNÍCH – CYKY–J 7x1,5mm2
- ŽTx – POHON ŽALUZII TEXTILNÍCH VNITŘNÍCH – CYKY–J 7x1,5mm2
- Wx – VYHRÍVÁNÍ VPUSTI DEŠŤOVÉ – CYKY–J 3x1,5mm2

LEGENDA SVÍTIDEL:

- A – Přisazené / vestavné interierové LED svítidlo, difuzor mikroprismatický, 3898 lm, 33,0 W
- B – Přisazené / vestavné interierové LED svítidlo, difuzor mikroprismatický, 2737 lm, 24,0 W
- C – Přisazené / vestavné interierové LED svítidlo, difuzor mikroprismatický, 1410 lm, 11,0 W
- D – Přisazené / vestavné interierové LED svítidlo, difuzor mikroprismatický, 1824 lm, 15,0 W
- E – Přisazené / vestavné interierové LED svítidlo, difuzor mikroprismatický, 3000 lm, 18,0 W
- F – Přisazené / vestavné interierové LED svítidlo, difuzor mikroprismatický, 4976 lm, 44,0 W
- G – Vestavné LED svítidlo pro sportoviště s krycí mříží a AL reflektorem, 12433 lm, 102 W
- H – Přisazené LED svítidlo, opálavý kruhový difuzor, IP65, 2349 lm, 23W
- J – Designové LED svítidlo, montáž přisazením na zeď, difuzor opálavý, 2478 lm, 22W
- K – Přisazené / vestavné interierové LED svítidlo, difuzor mikroprismatický, 3068 lm, 27,0 W
- N1 – Nouzové LED svítidlo přisazené / vestavné, osvětlení volných prostor, 177 lm, 2,0 W
- N2 – Nouzové LED svítidlo vestavné, optika do otevřených prostorů, 503 lm, 6,0 W
- NP – Nouzové LED svítidlo přisazené s piktogramem, 300 lm, 3,0 W
- V1 – LED svítidlo venkovní přisazené, svítilič pod sebe, 1500 lm, 15,0 W
- V2 – LED svítidlo parkové, montáž na stožár o Ø60mm, symetrická kruhová optika, 2700 K, 3034 lm, 20,0 W
- T – LED svítidlo trvale svítilič (osvětlení nástupní plochy výťahu), přisazené, 300 lm, 3,0 W

OCHRANA: základní – izolaci, předpětími, kryty
při poruše – ochranným pospojováním
– automatickým (samozháním) odpojením od zdroje
doplňkově (vyřeno) – proudovým chráničem
majím napájením – SELV a PELV

D.1.2. TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ
D.1.2.5. ELEKTROINSTALACE

PROJEKTANT	PROJEKTANT SPEC	KRESLIL	KONTROLOVAL	JOSEF CHRT, DÍŠ.
ING. KREGL	CHRT	CHRT		KŘÍŽOVÁ 400/12, RUDOLFOV IČO: 706 85 729 TEL: 775 971 980
BRÁJ JIHOČESKÝ	CHRT	CHRT		FORMAT I:OV A4
INVESTOR – Město Třebíč, Palackého nřm. 46, Třebíč, Třebíč II. 379 01	CHRT	CHRT		DATA 10/2025
REVITALIZACE A PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TŘEBÍCI –	CHRT	CHRT		DPS+DZS
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY	CHRT	CHRT		MĚŘÍTKO 1:50
parcelsí číslo 1085/6, 1085/7, 1026/2, 1026/4, k.ú. Třebíč	CHRT	CHRT		
SILNOPROUDÉ ROZVODY	CHRT	CHRT		PŘÍLOHA KOPIE
1.PP	CHRT	CHRT		D.1.2.5.2.1