

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ				
OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
Z01	- VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES	- ocelová konstrukce pod chladicí jednotky	1Sb	- upřesněno výrobní dokumentací dodavatele - upřesněno dle skutečně zvolených jednotek a jejich velikostí a hmotností
Z02	- VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES	- ocelová konstrukce pod ventilátory PBR	1Sb	- upřesněno výrobní dokumentací dodavatele - upřesněno dle skutečně zvolených jednotek a jejich velikostí a hmotností
Z03	- VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES	- ocelová konstrukce pod chladicí jednotky	1Sb	- upřesněno výrobní dokumentací dodavatele - upřesněno dle skutečně zvolených jednotek a jejich velikostí a hmotností
Z04	dl=7,1m	- vnitřní madlo z ušlechtilé nerezové oceli	1	- upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
Z05	dl=6,0m	- vnitřní madlo z ušlechtilé nerezové oceli	1	- upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
Z06	dl=6,0m	- vnitřní madlo z ušlechtilé nerezové oceli	1	- upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
Z07	dl=2,0m	- vnitřní madlo z ušlechtilé nerezové oceli	1	- upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
Z08	dl=3,5m	- vnitřní madlo z ušlechtilé nerezové oceli	3	- upřesněno výrobní dokumentací dodavatele

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány.  
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.  
Barevný odstín nátěru určí investor po konzultaci s projektantem.  
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.  
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci  
Všechny typové výrobky jsou uvedeny jako doporučený minimální standard.

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ				
OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
Z09				
Z10				
Z11				
		<p>• VÝKRES SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE, VÝKRESY NENAHRAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITELE ZÁBRADLÍ</p> <p><b>POZNÁMKY:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vnitřní zábradlí z ušlechtilé nerezové oceli - zámečnický výrobek</li><li>- nerezové madlo Ø40 mm</li><li>- nerezové sloupky kruhového průřezu o Ø 40mm s boční montáží</li><li>- boční kotvení je řešeno pomocí příruby, která je připevněna ke konstrukci čtyřmi šrouby.</li><li>- výplň je tvořena bezpečnostním (lepeným, kaleným) sklem, dle požadavku normy. Použito sklo o tloušťce 10mm</li><li>- sloupky s držáky skla uchycenými v ose (sklo je osazené mezi sloupky)</li><li>- madlo je se sloupkem spojené podpěrkou</li><li>- dimenze jednotlivých prvků budou upřesněny dodavatelem, včetně způsobu kotvení</li><li>- upřesněno výrobní dokumentací dodavatele</li></ul>		

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány.  
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.  
Barevný odstín nátěru určí investor po konzultaci s projektantem.  
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.  
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci  
Všechny typové výrobky jsou uvedeny jako doporučený minimální standard.


VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ				
OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
Z12	- VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES	- stříška nad hlavním vstupem	1Sb	- upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
Z13		- sestava poštovních schránek - umístěné do řady - rozměr schránky 385x260x80 - sestava 5x4 schránky - provedení nerez	1Sb	- upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
Z14	- VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES	- ocelová konstrukce pod jednotku VZT	1Sb	- upřesněno výrobní dokumentací dodavatele - upřesněno dle skutečně zvolených jednotek a jejich velikostí a hmotností

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány.  
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.  
Barevný odstín nátěru určí investor po konzultaci s projektantem.  
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.  
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci  
Všechny typové výrobky jsou uvedeny jako doporučený minimální standard.

### POZNÁMKY:

- Budou dodrženy obecně platné technické a užitné standardy ve výstavbě.
- Dokumentace je řešena jako celek, vč. výkresové a textové části.

V průběhu stavby bude dodavatel spolupracovat na řešení kompletního detailního průřezu a prověření konstrukcí z hlediska statiky a bezpečného užívání!!

 <b>JK-STAVPROJEKT, s.r.o.</b> IČO : 26112779, DIČ : CZ 26112779		Palackého 106/II 379 01, Třeboň		tel : 602 414 723, 389 822 633 E - mail : kregl@tbn.cz	
Investor : Slatinné lázně Třeboň s.r.o. Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň II				vyhotoveno : roziřtko autorizace :	
Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU BUDOVY G – LDA S NÁSTAVBOU ADMINISTRATIVNÍCH A UBYTOVACÍCH KAPACIT					
Místo stavby : parcela č. 1977/3, 1977/8; k.ú. Třeboň [770230]				<b>VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ</b>	
<b>objekt:</b>					
<b>obsah :</b>					
Zodpovědný projektant: <b>Ing. Josef Kregl</b> Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby		Projektant : <b>Ing. Josef Kregl</b> <b>Jiří Novotný</b>			
číslo zakázky :	stupeň PD : <b>DPS, DZS</b>	datum : <b>08.2025</b>	formát : <b>4 x A4</b>	mřížko :	číslo výkresu : <b>D.1.1.2.14-07</b>