

Kniha nouzových svítidel

**Zimní stadion Třeboň**

Označení: **NL1**

Kat. číslo:



■ Použití

Nouzové LED svítidlo ve vyšším krytí s adresným dohledováním s speciální povrchovou úpravou, která zajišťuje odolnost proti následujícím látkám: ethanol, rozpustným čistícím prostředkům, kyselina chlorovodíková 10% (zanechává mírné stopy), DOT4 brzdové kapaliny, kyselina sírová (zanechává mírné stopy) a amoniak.

Technický popis

**Materiál tělesa:** plast

**Barevné provedení:** bílé

**Zapojení:** Elektronický předřadník s adresným dohledováním

**Světelný zdroj:** LED

**Výkon světelných zdrojů:** 5 x 1W

**Světelný tok:** 419 lm

**Jmenovité napětí:** 230V/50Hz

**Třída ochrany:** I

**Krytí:** IP65

Délka (mm)	300
Šířka (mm)	160
Výška (mm)	110
Hmotnost (kg)	0,9

Označení: **NK1**

Kat. číslo:



- **Použití**  
Nouzové LED svítidlo v konvexním designu a s vyšším krytí s adresným dohledováním připojitelné na centrální bateriový systém.

#### Technický popis

**Materiál tělesa:** plast

**Barevné provedení:** bílé

**Zapojení:** Elektronický předřadník s adresným dohledováním

**Světelný zdroj:** LED

**Výkon světelných zdrojů:** 4 x 1W

**Světelný tok:** 520 lm

**Jmenovité napětí:** 230V/50Hz

**Třída ochrany:** II

**Krytí:** IP54

Délka (mm)	340
Šířka (mm)	170
Výška (mm)	60
Hmotnost (kg)	0,8

Označení: **N1**

Kat. číslo:



- Použití  
přisazené nouzové LED svítidlo s adresným  
dohledováním (připojitelné k centrálnímu  
bateriovému systému) s tzv. „protipanicovou“  
vyzařovací charakteristikou.

#### Technický popis

**Materiál tělesa:** plast

**Barevné provedení:** bílé

**Zapojení:** Elektronický předřadník s adresným  
dohledováním

**Světelný zdroj:** LED

**Výkon světelných zdrojů:** 1 x 3 W

**Světelný tok:** 360 lm

**Jmenovité napětí:** 230V/50Hz

**Třída ochrany:** II

**Krytí:** IP20

Průměr (mm)	99
Šířka (mm)	-
Výška (mm)	36
Hmotnost (kg)	0,35

Označení: **N2**

Kat. číslo:



- **Použití**  
přisazené nouzové LED svítidlo s adresným dohledováním (připojitelné k centrálnímu bateriovému systému) s tzv. „chodbovou“ vyzařovací charakteristikou.

#### Technický popis

**Materiál tělesa:** plast

**Barevné provedení:** bílé

**Zapojení:** Elektronický předřadník s adresným dohledováním

**Světelný zdroj:** LED

**Výkon světelných zdrojů:** 1 x 3 W

**Světelný tok:** 360 lm

**Jmenovité napětí:** 230V/50Hz

**Třída ochrany:** II

**Krytí:** IP20

Průměr (mm)	99
Šířka (mm)	-
Výška (mm)	36
Hmotnost (kg)	0,35

Označení: **N3**

Kat. číslo:



- Použití  
vestavné nouzové LED svítidlo s adresným  
dohledováním (připojitelné k centrálnímu  
bateriovému systému) s tzv. „protipanickou“  
vyzařovací charakteristikou.

#### Technický popis

**Materiál tělesa:** plast

**Barevné provedení:** bílé

**Zapojení:** Elektronický předřadník s adresným  
dohledováním

**Světelný zdroj:** LED

**Výkon světelných zdrojů:** 1 x 3 W

**Světelný tok:** 360 lm

**Jmenovité napětí:** 230V/50Hz

**Třída ochrany:** II

**Krytí:** IP20

Průměr (mm)	122
Šířka (mm)	-
Výška (mm)	90
Hmotnost (kg)	0,35

Označení: **N3**

Kat. číslo:



- **Použití**  
vestavné nouzové LED svítidlo s adresným dohledováním (připojitelné k centrálnímu bateriovému systému) s tzv. „chodbovou“ vyzářovací charakteristikou.

#### Technický popis

**Materiál tělesa:** plast

**Barevné provedení:** bílé

**Zapojení:** Elektronický předřadník s adresným dohledováním

**Světelný zdroj:** LED

**Výkon světelných zdrojů:** 1 x 3 W

**Světelný tok:** 360 lm

**Jmenovité napětí:** 230V/50Hz

**Třída ochrany:** II

**Krytí:** IP20

Průměr (mm)	122
Šířka (mm)	-
Výška (mm)	90
Hmotnost (kg)	0,35

Označení: **NEa**

Kat. číslo:



- **Použití**  
Univerzální nouzové piktogramové LED svítidlo 2W ve vyšším krytí, určené pro vyznačení směru úniku, s adresným dohledováním, připojitelné na centrální bateriový systém

#### Technický popis

**Materiál tělesa:** plast

**Materiál difuzoru:** opálový plast

**Barevné provedení:** bílá

**Zapojení:** Elektronický předřadník s adresným dohledováním - CBS

**Světelný zdroj:** LED

**Výkon světelných zdrojů:** 2W

**Pozorovací vzdálenost:** 24m

**Jmenovité napětí:** 230V/50Hz

**Třída ochrany:** II

**Krytí:** IP54

Délka (mm)	250
Šířka (mm)	174
Výška (mm)	34
Hmotnost (kg)	0,25



Označení: **NE**

Kat. číslo:



■ Použití

Nástěnné nouzové piktogramové LED svítidlo 5W ve vyšším krytí, určené pro vyznačení směru úniku, s adresným dohledováním, připojitelné na centrální bateriový systém

Technický popis

**Materiál tělesa:** plast

**Materiál difuzoru:** opálový plast

**Barevné provedení:** bílá

**Zapojení:** Elektronický předřadník s adresným dohledováním - CBS

**Světelný zdroj:** LED

**Výkon světelných zdrojů:** 5W

**Pozorovací vzdálenost:** 46m

**Jmenovité napětí:** 230V/50Hz

**Třída ochrany:** II

**Krytí:** IP65

Délka (mm)	300
Šířka (mm)	300
Výška (mm)	85
Hmotnost (kg)	1,1