

VÝPIS OKEN A SESTAV						
OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	POZN.
H <div>O 10</div>		<ul style="list-style-type: none">- HLINÍKOVÉ OKNO TROJKŘÍDLÉ, OSAZENÉ NA VNĚJŠÍM LÍCÍ STĚNY- PROSTŘEDNÍ KŘÍDLO POSUVNÉ, OSTATNÍ PEVNÁ- HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU- ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM- KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ KOVOVÉ, ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA- PRÁH POD POSUVNÝM KŘÍDLEM ZAPUŠTĚNÝ DO PODLAHY- BARVA RÁMU ŠEDÁ	3950x2980 mm	KS	2	PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT OTVORY NA STAVBĚ!!! UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ.
H <div>O 11</div>		<ul style="list-style-type: none">- HLINÍKOVÉ OKNO TROJKŘÍDLÉ, OSAZENÉ NA VNĚJŠÍM LÍCÍ STĚNY- PROSTŘEDNÍ KŘÍDLO POSUVNÉ, OSTATNÍ PEVNÁ- HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU- ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM- KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ KOVOVÉ, ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA- PRÁH POD POSUVNÝM KŘÍDLEM ZAPUŠTĚNÝ DO PODLAHY- BARVA RÁMU ŠEDÁ	3750x2980 mm	KS	1	
H <div>O 12</div>		<ul style="list-style-type: none">- SESTAVA HLINÍKOVÝCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ A OKEN- OSAZENÍ NA VNĚJŠÍM LÍCÍ STĚNYDVEŘE- HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ PROSKLENÉ, LEVÉ VČETNĚ ZÁRUBNĚ- HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU, KŘÍDLO OTEVÍRÁVÉ DOVNITŘ- PRÁH ZAPUŠTĚNÝ DO PODLAHY- ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM- KOVÁNÍ KOVOVÉ DVEŘNÍ (KLIKA/KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ), ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA- BARVA DVEŘÍ A RÁMU ŠEDÁNADSVĚTLÍK- SKLOPNÝ (OVLÁDÁNÍ PÁKOVÝM OVLADAČEM)- HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU- ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM- KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ KOVOVÉ, ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA- BARVA RÁMU ŠEDÁOKNA- HLINÍKOVÉ OKNO TROJKŘÍDLÉ- VŠECHNA KŘÍDLA SKLOPNÁ- HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU- ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM- KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ KOVOVÉ, ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA- BARVA RÁMU ŠEDÁ	3900x3000 mm	KS	1	