









VÝPIS DVEŘÍ						
OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	POZN.
L H S N 		<ul style="list-style-type: none"> - HLINÍKOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, LEVÉ, VČETNĚ ZÁRUBNÍ, S NADSVĚTLÍKEM - DO STAVEBNÍHO OTVORU 1000x3000 mm DVEŘE <ul style="list-style-type: none"> - KONSTRUKCI TVOŘÍ HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU - KOVÁNÍ KOVOVÉ DVEŘNÍ, ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA - VRCHNÍ HLINÍKOVÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ - BARVA ZÁRUBNÍ, KOVÁNÍ A RÁMU BÍLÁ NADSVĚTLÍK <ul style="list-style-type: none"> - SKLOPNÝ (OVLÁDÁNÍ PÁKOVÝM OVLADAČEM), RÁM V HORNÍ ČÁSTI ZESÍLEN NA CCA 250 mm (INSTAL. PODHLEDU) - HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU - ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM - KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ KOVOVÉ, ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA, DVEŘE DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ (ODOLNÉ MRAZU) - BARVA KOVÁNÍ, RÁMU BÍLÁ 	DVEŘE 900x2100 mm SVĚTLÍK 1000x850 mm	KS	1	PŘED VÝROBU NUTNO OVĚŘIT OTVORY NA STAVBĚ!!! UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ.
P H S N 		<ul style="list-style-type: none"> - HLINÍKOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, LEVÉ, VČETNĚ ZÁRUBNÍ, S NADSVĚTLÍKEM - DO STAVEBNÍHO OTVORU 1000x3000 mm DVEŘE <ul style="list-style-type: none"> - KONSTRUKCI TVOŘÍ HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU - KOVÁNÍ KOVOVÉ DVEŘNÍ, ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA - VRCHNÍ HLINÍKOVÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ - BARVA ZÁRUBNÍ, KOVÁNÍ A RÁMU BÍLÁ NADSVĚTLÍK <ul style="list-style-type: none"> - SKLOPNÝ (OVLÁDÁNÍ PÁKOVÝM OVLADAČEM), RÁM V HORNÍ ČÁSTI ZESÍLEN NA CCA 250 mm (INSTAL. PODHLEDU) - HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU - ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM - KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ KOVOVÉ, ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA, DVEŘE DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ (ODOLNÉ MRAZU) - BARVA KOVÁNÍ, RÁMU BÍLÁ 	DVEŘE 900x2100 mm SVĚTLÍK 1000x850 mm	KS	1	
P O 		<ul style="list-style-type: none"> - OCELOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, PRAVÉ, VČETNĚ ZÁRUBNÍ, PRO IMOBILNÍ - DO STAVEBNÍHO OTVORU 1000x2150 mm - KONSTRUKCI TVOŘÍ POZINKOVANÝ PLECH, VÝPLŇ TVOŘÍ PAPIROVÁ VOŠTINA, PRÁH ZAPUŠTĚNÝ DO PODLAHY - V MÍSTĚ ZÁVĚSŮ (3 ZÁVĚSY) A ZÁMKU KONSTRUKCE ZESÍLENA DŘEVĚNÝMI VÝZTUHAMÍ - VRCHNÍ HLINÍKOVÉ BÍLÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ - Z VNITŘNÍ STRANY MADLO PRO IMOBILNÍ - DVEŘE DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ (ODOLNÉ MRAZU) - BARVA RÁMU, KOVÁNÍ A KŘÍDLA BÍLÁ 	900x2100 mm	KS	2	
P O 		<ul style="list-style-type: none"> - OCELOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, PRAVÉ, VČETNĚ ZÁRUBNÍ - DO STAVEBNÍHO OTVORU 800x2150 mm - KONSTRUKCI TVOŘÍ POZINKOVANÝ PLECH, VÝPLŇ TVOŘÍ PAPIROVÁ VOŠTINA, PRÁH ZAPUŠTĚNÝ DO PODLAHY - V MÍSTĚ ZÁVĚSŮ (3 ZÁVĚSY) A ZÁMKU KONSTRUKCE ZESÍLENA DŘEVĚNÝMI VÝZTUHAMÍ - VRCHNÍ HLINÍKOVÉ BÍLÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ - DVEŘE DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ (ODOLNÉ MRAZU) - BARVA RÁMU, KOVÁNÍ A KŘÍDLA BÍLÁ - SOUČÁSTI NĚKTERÝCH DVEŘÍ BUDOU VĚTRACÍ MŘÍŽKY VE SPODNÍ ČÁSTI (OCELOVÁ MŘÍŽKA, BARVA BÍLÁ), ROZMĚRY A UMÍSTĚNÍ DLE PŮDORYSŮ 	700x2100 mm	KS	2	