







LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ ZDVO
	DOZDÍVKY – CHLA PLNÁ, MC 5
	CHLÉNKÉ ZDVO Z PŘÍČKOVEK, MC 5
	KAMENNÝ PILÍŘ
	BETONOVÉ ZDVO (BEDNÍČI TVÁRNICE, OCELOVÁ V BETONOVÁ ŽALUZIA – VÍZ KONSTRUKČNÍ ČÁST)
	KERAMICKÝ OKLAD (VÝŠKA DO STROPU, PATY K – ROZSAH BUDE UPŘESNĚN V PROJEKTU INTERIE

- POZNÁMKY :
- PŘEKLADY VZ KONSUKRČNÍ ČÁST
- VÝROKOV UMÍSTĚNÍ KONSUKRČNÍVZ S OP A STATIKEM
- POLOHA A UMÍSTĚNÍ PRŮSTUPŮ ČENŮM A STŘEŠÍ BUDE URČENÁ NA STAVĚ – VZ KYVŮVYBOURACÍ PRÁCI, PROFESÍ TZB A KONSUKRČNÍVZ (KONSUKRČNÍVZ S OP, STATIKEM A PROJEKTYPROFESÍ TZB)
- SVĚSLÉ A VODOVODNÉ DRÁŽKY PRO VEDENÍ INSTALACÍ VZ PROJEKT ZTI, ELEKTRONINSTALACE, VZT (POLOHA A VELIKOST BUDE URČENÁ NA STAVĚ)
- UMÍSTĚNÍ ČISTIČŮ KUSŮ NA ODPADNÍCH POTRUBÍCH KANALIZACE VZ PROJEKT ZTI, K ČISTIČŮM KUSŮM UMÍSTĚNÝCH VE SVĚSLÉ DRÁŽCE VE ZVODU BUDE ZAJIŠTĚN PŘÍSTUP OSAZENÍM KRYCÍCH DVĚŘEK MIN. 150x300 mm
- ROZSAH CHEMICKÉ INFÚZNÍ CLONY V NADKAZALOVÉM ZVOD VZ VZTOKOVÁ ČÁST
- VÝŠKA APLIKACE SANAČNÍCH OMTKŮ BUDE ŠROVODNÁ NA STAVĚ ODPOVÍDÁJÍCÍ OBRMU, KTERÁ BUDE PROVÁDĚT SANACÍ VÝKOSTI
- OKLADY STĚN BUDOU PROVEDENY DO ÚROVŇE STŘEPNÍ KČ NEBO PAT KLEBNÉ (VZ PROJEKT INTERIÉRŮ)
- VNITŘNÍ PAREPETY – BUDOVY MASIV (VZ VPISU TRILHRAŤSKÝCH VÝROBKŮ)
- VENKOVNÍ PAREPETY BUDOU ODELOCHOVÁNY – MĚDNÝ PLECH (VZ VPISU KLEMPŘIČSKÝCH VÝROBKŮ)
- PODLAHOVE KONSTRUKCE BUDOU PO OBVODĚ MÍSTNOSTI ODBITOVATY DO STĚN PODLAHOVÝMI PÁSKY TL. MIN. 10 mm.
- POLOHA DILATAČNÍCH SPAR (VZ KYVČES Č. 20) A SMĚŠTOVACÍCH SPAR BUDE URČENÁ PŘED PROVÁZENÍM PODLAH (KONSUKRČNÍVZ S OP). SMĚŠTOVACÍ SPARY BUDOU PRŮZNIVNÉ PO ZATUHnutí POTĚRU (NEJDELE DO 24 HOIN OD UMÍSTĚNÍ KONSUKRČNÍVZ S OP) KOTVIT KOTVAMI KOTVĚNÝMI VZTŘEŠÍ V TĚLĚ POTĚRU PŘÍČNĚ. NESMÍ BÝT PORUŠENÁ OCELOVÁ VÝZTUŽ. PO ČCA 28 DNĚCH BUDOU KONSUKRČNÍVZ SPARY ZKONTROLOVÁNY ZVODNĚNÍM
- V MOKRÝCH PROVÍZCH (WC, KÚPIDOVÁ KOMORA, APD) – VZ SKLADBY) APLIKOVAT DO DILÁŽŮ STĚROVÝCH HYDROIZOLACÍ A VYTAHNOUT JI MIN. 150 mm NA STĚNY. HYDROIZOLACIŤ NÁTER APLIKOVAT I NA STĚNY POD OKLADU U UMÝVADEL APD. PŘECHOD PODLAHY A STĚNY USTĚNĚT HYDROIZOLACIŤ PÁSKOU.
- POKUD JSOU VEDENY KONKRETNÍ ZÁVY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ MOHOU BÝT NAHAZENY JINÝMI VÝROBKŮM, POKUD BUDOU MÍ STROVNĚNĚ NEBO LEPŠÍ ZADÁVÁNOE VLASTNOSTI. KAŽDOU ZMĚNU MUSÍ SCHVÁLIT OP. STAVĚNÍ VÝROBKŮ MUSÍ BÝT VÝROBCEM UVEDENY PRO NAVRHOVÁNĚ VÝZTUŽI
- ŘEŠENÍ VÝZTUŽI A VÝTAHOVE ŠACHTY VZ VZTOKOVÁ ČÁST A KONSUKRČNÍVZ ČÁST
- KLADENÍ PODLAHOVÝCH KČ VZ KYVČES Č. 20
- SKLADBY KONSTRUKCÍ VZ KYVČES Č. 16

Ing. arch. Václav Čihák		Ing. arch. Jaromír Kročák		
Číslo zakázky :	Skupina :	Měřítko :	Datum :	Formát :

POZNÁMKA : MÍSTNOSTI 1.04,1.05,1.06 - VIZ PŮDORYS MEZIPATRA 1-2.NF