

VÝPIS OKEN A SESTAV						
OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	POZN.
H <div>O 01</div>		<ul style="list-style-type: none">- HLINÍKOVÉ OKNO ČTYŘKŘÍDLOVÉ- KRAJNÍ KŘÍDLA PEVNÁ, VNITŘNÍ POSUVNÁ SMĚREM OD STŘEDU(SPODNÍ RÁM ZAPUŠTĚN DO PARAPETU)- HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU- ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM- KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ KOVOVÉ, ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA- OKNO DOPLNĚNO PARAPETEM S NEREZOVÝM OPLECHOVÁNÍM (Z VNĚJŠÍ STRANY)- BARVA RÁMU ŠEDÁ	3450x1250 mm	KS	1	PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT OTVORY NA STAVBĚ!!! UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ.
H <div>O 02</div>		<ul style="list-style-type: none">- HLINÍKOVÉ OKNO ČTYŘKŘÍDLOVÉ- KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ, SKLOPNÁ- HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU- ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM- KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ KOVOVÉ, ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA- BARVA RÁMU ŠEDÁ	3650x1250 mm	KS	1	
H <div>O 03</div>		<ul style="list-style-type: none">- HLINÍKOVÉ OKNO ČTYŘKŘÍDLOVÉ, OSAZENÉ NA VNĚJŠÍM LÍCI STĚNY- DVĚ KŘÍDLA KŘÍDLA PEVNÁ, DVĚ SKLOPNÁ, OTEVÍRAVÁ- HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU- ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM- KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ KOVOVÉ, ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA- OKNO DOPLNĚNO PARAPETEM S NEREZOVÝM OPLECHOVÁNÍM- V PEVNÝCH KŘÍDLECH MLUVÍTKA (ZDVOJENÉ SKLO)- OKNO DOPLNĚNO PARAPETEM S NEREZOVÝM OPLECHOVÁNÍM (POD MLUVÍTKY PEVNÁ MISKA PRO PŘEDÁNÍ PENĚŽ)- BARVA RÁMU ŠEDÁ	4200x1250 mm	KS	1	
H <div>O 04</div>		<ul style="list-style-type: none">- HLINÍKOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ- KŘÍDLO SKLOPNÉ- HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU- ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM ČIRÝM BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM- KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ KOVOVÉ, ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA- BARVA RÁMU ŠEDÁ	1200x650 mm	KS	2	
H <div>O 05</div>		<ul style="list-style-type: none">- HLINÍKOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ- SPODNÍ KŘÍDLO PEVNÉ, HORNÍ SKLOPNÉ (OVLÁDÁNÍ PÁKOVÝM OVLADAČEM)- HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU- V HORNÍ ČÁSTI ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM, SPODNÍ ČÁST ZASKLENÁ JEDNODUCHÝM NEPRŮHLEDNÝM (NAPŘ. MLEČNÝM) BEZPEČNOSTNÍM SKLEM- KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ KOVOVÉ, ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA- RÁM V HORNÍ ČÁSTI ZESÍLEN NA 270 mm (INSTALACE PODHLEDU)- BARVA RÁMU ŠEDÁ	1200x2850 mm	KS	5	