







VÝPIS PŘEKLADŮ						
OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR [mm]	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	POZN.
N C 		<ul style="list-style-type: none"> - CIHELNÝ NOSNÝ SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD NAD OKENNÍMI A DVEŘNÍMI OTVORY - UŽITÍ VE ZDĚNÝCH STĚNOVÝCH KONSTRUKCÍCH - SVĚTLOST OTVORU 2000 mm - 4 KS O ROZMĚRU 70x238x2500 mm - ULOŽENÍ MIN. 250 mm 	300x238x2500 mm (ze 4 kusů)	KS	1	PŘED VÝROBU NUTNÉ OTVORY OVĚŘIT NA STAVBĚ!!! UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ.
N C 		<ul style="list-style-type: none"> - CIHELNÝ NOSNÝ SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD NAD OKENNÍMI A DVEŘNÍMI OTVORY - UŽITÍ VE ZDĚNÝCH STĚNOVÝCH KONSTRUKCÍCH - SVĚTLOST OTVORŮ 900, 1000, 1025 mm - 4 KS O ROZMĚRU 70x238x1250 mm - ULOŽENÍ MIN. 125 mm 	300x238x1250 (ze 4 kusů)	KS	10	
N C 		<ul style="list-style-type: none"> - CIHELNÝ NOSNÝ SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD NAD OKENNÍMI A DVEŘNÍMI OTVORY - UŽITÍ VE ZDĚNÝCH STĚNOVÝCH KONSTRUKCÍCH - SVĚTLOST OTVORŮ 1100, 1200 mm - 4 KS O ROZMĚRU 70x238x1500 mm - ULOŽENÍ MIN. 125 mm 	300x238x1500 (ze 4 kusů)	KS	3	
E P 		<ul style="list-style-type: none"> - PÓROBETONOVÝ NENOSNÝ SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD NAD OKENNÍMI A DVEŘNÍMI OTVORY - UŽITÍ VE ZDĚNÝCH STĚNOVÝCH KONSTRUKCÍCH - SVĚTLOST OTVORŮ 800, 900, 1000 mm - 1 KS O ROZMĚRU 125x249x1250 mm - ULOŽENÍ MIN. 125 mm 	125x249x1250 (z 1 kusu)	KS	12	
M 		- NADPRAŽÍ ŘEŠENO MONOLITICKÝM ŽEBREM, PODROBNĚJI ZPRACOVÁNO V ČÁSTI PD - S0 O3 2.000 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ				
N C 		<ul style="list-style-type: none"> - CIHELNÝ NOSNÝ SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD NAD OKENNÍMI A DVEŘNÍMI OTVORY - UŽITÍ VE ZDĚNÝCH STĚNOVÝCH KONSTRUKCÍCH - SVĚTLOST OTVORU 700 mm - 4 KS O ROZMĚRU 70x238x1000 mm - ULOŽENÍ MIN. 125 mm 	300x238x1000 mm (ze 4 kusů)	KS	1	